

Dados Tecnicos - Pessoa RJ

1. Arquitetura

Aplicacao modular com pacote pessoa_rj operando como camada de apresentacao (Tk), servicos (API, banco, utils) e assets incorporados. Scripts auxiliares convert.py e comprov.py permanecem na raiz por compatibilidade.

2. Modulos principais

- pessoa_rj/config.py: diretivas de caminho, dados API, credenciais Oracle.
- pessoa_rj/database.py: execucao de queries, uso de pandas e oracledb.
- pessoa_rj/api.py: cliente REST Totvs com renovacao de token.
- pessoa_rj/token_store.py: persistencia de tokens em JSON.
- pessoa_rj/ui/app.py e ui/dialogs.py: interface Tk, grids e fluxos.
- pessoa_rj/utils.py: normalizacao de CPF e utilitarios diversos.

3. Consultas Oracle

Cada banco possui SQL dedicado em pessoa_rj/queries/<sigla>.sql. A funcao execute_query monta a clausula IN com CPFs normalizados e adiciona coluna BANCO_ORIGEM.

4. API Totvs Consinco

Endpoints de autenticacao e Pessoa sao definidos em config. Requisicoes usam objeto Session. Tokens sao renovados automaticamente apos HTTP 401.

5. Armazenamento e logs

token_storage.json e pessoa_rj.log sao gravados no diretorio de execucao (PACKAGE_DIR parent quando rodando via Python, pasta do exe quando congelado). Logs usam logging.FileHandler configurado em pessoa_rj/logging_config.py.

6. Interface Tk

Tela principal: barras de acoes, Treeview sem selecao padrao, painel de log e rodape com imagem redimensionavel. Dialogos: Busca CPF, importacao de planilhas, confirmacoes.

7. Scripts auxiliares

convert.py: usa pypdf/PyPDF2 e openpyxl para segmentacao de comprovantes.

comprov.py: usa fpdf para gerar PDFs personalizados com logo e rodape e tkinter para configuracao dos dados.

8. Assets e empacotamento

Assets estao em pessoa_rj/assets (logo.png, rodape.png, financeiro.ico). O spec adiciona SQLs e assets ao bundle. Comando onefile inclui hidden imports convert e comprov.

9. Consideracoes de seguranca

- Credenciais Oracle permanecem no codigo; recomenda-se variaveis de ambiente em ambientes sensiveis.

- token_storage.json contem refresh token; proteger a pasta de execucao.
- Logs evitam registrar senhas, mas armazenam CPFs e IDs; arquivos devem ser tratados como confidenciais.

10. Checklist pos build

- 1) Validar login API e consulta Oracle.
- 2) Executar fluxo de cadastro com planilha de teste.
- 3) Disparar conversor de comprovantes e gerador de comprovante RJ.
- 4) Confirmar presença de tokens, logs e assets no pacote final.