

Prática - Primeiro ciclo no CodeIgniter 4

Laragon + CodeIgniter 4 | Rota → Controller → View

Objetivo: criar uma página simples e compreender o caminho de uma requisição dentro do CodeIgniter.

Resultado esperado

Ao acessar o endereço abaixo:

```
http://localhost:8080/saudacao/Joao
```

o navegador deverá apresentar:

```
Olá, Joao!
```

```
Bem-vindo ao CodeIgniter.
```

1. Localize as pastas do projeto

Abra o projeto CodeIgniter no VS Code. Nesta prática utilizaremos principalmente:

```
app/  
├─ Config/  
├─ Controllers/  
└─ Views/
```

Ciclo desta prática: ROTA → CONTROLLER → VIEW

2. Criar a rota

Abra o arquivo:

```
app/Config/Routes.php
```

No final do arquivo, adicione:

```
$routes->get('/saudacao/(:segment)', 'Saudacao::mostrar/$1');
```

Essa rota informa ao CodeIgniter que um endereço como /saudacao/Joao deverá chamar o Controller Saudacao, método mostrar, enviando Joao como primeiro valor.

```
/saudacao/(:segment) → recebe um valor  
Saudacao → Controller  
mostrar → método  
$1 → primeiro valor recebido
```

3. Criar o Controller

Na pasta app/Controllers/, crie o arquivo Saudacao.php:

```
<?php  
  
namespace App\Controllers;  
  
class Saudacao extends BaseController  
{  
    public function mostrar($nome)  
    {  
        // Prepara os dados.
```

```
$dados = [  
    'nome' => $nome  
];  
  
// Envia os dados para a View.  
return view('saudacao', $dados);  
}  
}
```

Quando acessamos /saudacao/Joao, o valor Joao chega ao parâmetro \$nome. O Controller organiza esse valor no array \$dados e o envia para a View.

4. Criar a View

Na pasta app/Views/, crie o arquivo saudacao.php:

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="pt-BR">  
  
    <head>  
        <meta charset="UTF-8">  
        <title>Saudação</title>  
    </head>  
  
    <body>  
  
        <h1>Olá, <?= $nome ?>!</h1>  
  
        <p>Bem-vindo ao CodeIgniter.</p>  
  
    </body>  
  
</html>
```

A View recebe a variável \$nome e a utiliza para gerar o HTML apresentado no navegador.

5. Executar o projeto

Abra o terminal na pasta do projeto e execute:

```
php spark serve
```

O servidor de desenvolvimento normalmente ficará disponível em:

```
http://localhost:8080
```

6. Testar

No navegador, acesse:

```
http://localhost:8080/saudacao/Joao
```

Depois altere somente o nome:

```
http://localhost:8080/saudacao/Maria
```

O conteúdo exibido deverá acompanhar o valor informado na URL.

7. Entendendo o ciclo completo

```
1. NAVEGADOR
/saudacao/Joao
↓
2. ROTA - Routes.php
encontra a rota correspondente
↓
3. CONTROLLER - Saudacao.php
mostrar("Joao")
↓
4. CONTROLLER prepara os dados
$dados = ['nome' => 'Joao'];
↓
5. VIEW - saudacao.php
gera o HTML
↓
6. NAVEGADOR
Olá, Joao!
```

A ideia principal não é decorar o código, mas conseguir explicar o caminho: URL → Rota → Controller → dados → View → HTML → navegador.

8. Responsabilidade de cada arquivo

Arquivo	Responsabilidade
Routes.php	Define para onde a requisição será enviada.
Controllers/Saudacao.php	Recebe a requisição, prepara os dados e escolhe a View.
Views/saudacao.php	Monta o conteúdo HTML apresentado ao usuário.

9. E o Model?

Nesta primeira prática ainda não utilizamos Model. Isso é proposital: queremos visualizar o fluxo básico antes de acrescentar banco de dados.

```
ROTA
↓
CONTROLLER
↓
VIEW
```

Mais adiante o ciclo poderá incluir:

```
ROTA
↓
CONTROLLER
↓
MODEL
↓
BANCO DE DADOS
↓
CONTROLLER
↓
VIEW
```

10. Desafio

Depois que o exemplo estiver funcionando, altere-o para receber nome e cidade pela URL.

Exemplo de acesso:

```
/saudacao/Joao/MontesClaros
```

Resultado esperado:

Olá, Joao!

Você é de MontesClaros.

Dica: será necessário trabalhar com dois (:segment) e, conseqüentemente, com \$1 e \$2.