

Normas e Padrões para Modelagem de Bases de Dados

Versão do Documento: **1.9**

Histórico de Revisão

Data	Versão do Documento	Descrição	Autor
29/11/2004	1.1	Criação do documento	Equipe de Administração de Dados
11/08/2009	1.2	Atualização do documento	Equipe de Administração de Dados
01/11/2009	1.3	Atualização do documento	Equipe de Administração de Dados
08/12/2009	1.4	Atualização do documento	Equipe de Administração de Dados
18/05/2010	1.5	Atualização do documento. As abreviaturas dos objetos de banco de dados só serão aplicadas caso o nome exceda 30 (trinta) caracteres	Equipe de Administração de Dados
16/01/2012	1.6	Inclusão do item 5. Trilha de Auditoria; incluído o tipo de dado TIMESTAMP nas colunas Data e Hora (DH); incluído a informação se os nomes dos objetos deverão ou não conter o prefixo do nome da tabela.	Equipe de Administração de Dados
23/01/2013	1.7	Inclusão dos prefixos para tabelas Fato e Dimensão no item 2.1	Equipe de Administração de Dados
08/06/2015	1.8	Atualização do documento	Equipe de Administração de Dados

Sumário

1. Introdução	4
2. Tabelas	4
2.1. Prefixo de Tabelas	4
2.2. Formação do Nome	5
2.3. Dicionário de Dados	5
2.4. Colunas	5
2.4.1 Classificador e Tipo de Dado	6
2.4.2 Formação do Nome	6
2.5. Comentários de Tabelas e Colunas	7
3. Visões (Views)	8
4. Outros Objetos	8
4.1. Índices	8
4.2. Sequência (Sequence)	9
4.3. Papel (Role)	9
4.4. Chave Primária (Primary Key – PK)	10
4.5. Chave Alternativa (Alternative Key – AK)	10
4.6. Chave Estrangeira (Foreign Key – FK)	10
4.7. Restrições (Check Constraints – CK)	10
5. Trilha de Auditoria	10
6. Procedimentos (Procedures, Triggers, Functions e Packages)	11
6.1. Nome de Triggers	11
6.2. Nome de Procedures e Functions	12
6.3. Nome de Packages	12
7. Padrões para programação em PL/SQL	13
7.1. Documentação de Procedures, Functions e Packages	13
7.2. Estilo de Código	13
7.3. Nome de Variáveis	14
7.4. Sugestão para utilização de Alias para queries	14
8. Padrões para nomenclatura de arquivos de instalação de bases Oracle	15
8.1. Instâncias – SID	15
8.2. Arquivos de Controle	15
8.3. Tablespaces	16
8.4. Arquivos de Redo	16
Assinaturas	17

Normas e Padrões para modelagem de Bases de Dados

1. Introdução

Este documento tem como propósito estabelecer as normas e padrões para a criação e utilização de objetos na modelagem de Banco de Dados do Sistema de Informações da Agência Nacional de Cinema (ANCINE), além de sugerir padrões para criação de arquivos PL/SQL e de instalação de Bases Oracle.

A seguir são exibidas as regras de nomenclatura para objetos do Banco de Dados.

2. Tabelas

O nome das tabelas deverá obedecer a seguinte regra de formação:

Nome = Prefixo_Nome1_NomeN

Onde: Prefixo – define o tipo de tabela (ver item 2.1.1)

Nome1 ... NomeN – obedece às restrições de formação definidas no item 2.1.2

Toda tabela deverá conter comentário descrevendo a entidade de negócio que a tabela representa.

2.1. Prefixo de Tabelas

Define o tipo a que se destina a tabela conforme quadro a seguir:

Quadro 1 – Prefixo de tabelas

Prefixo	Descrição
TB	Tabela de Dados
RE	Tabela de Relacionamento N:N
HT	Tabela de Histórico
LG	Tabela de LOG (Transações)
TA	Tabela Auxiliar (para tabelas de tipo, valores escalares, grau, etc).
TMP	Tabela TEMPORARIA Global
DIM	Tabela Dimensão – BI
FT	Tabela Fato – BI
ST	Tabela de Stage

Obs: As tabelas de Histórico contém dados que são consultados diretamente pelas aplicações, já as tabela de Log, em princípio, são consultadas diretamente no banco de dados.

2.2. Formação do Nome

A formação do nome das tabelas deverá seguir as seguintes regras:

- Utilizar como separador de palavras o caractere “_” (underscore);
- Não utilizar preposições;
- As tabelas de relacionamento devem iniciar com o nome da tabela dominante (ou mais forte). As tabelas de relacionamento não deverão conter os prefixos das tabelas pais do relacionamento;
- As tabelas de Histórico e de LOG deverão conter os prefixo das tabelas originárias;
- O nome completo (inclui prefixos, seqüenciais e underscores) deverá ter no máximo 30 caracteres.
- Caso o nome exceda o número máximo de caracteres, abreviar a partir do termo menos significativo conforme as abreviaturas contidas no Dicionário de Termos e Abreviaturas (caso não exista abreviatura a equipe de administração de dados deverá ser contactada).

A abreviatura dos nomes de objetos de banco de dados só serão aplicadas caso o nome exceda 30 (trinta) caracteres.

2.3. Dicionário de Dados

Itens que devem estar documentados no Dicionário de Dados:

- Descrição
- Tipo de dado
- Valor *default*
- Opção de nulabilidade
- Domínio, por exemplo, cd_status -> 1 = Aguardando, 2 = Concluído
- Regra de Validação em alguns casos: por exemplo, se valor deve ser positivo e maior que zero.

2.4. Colunas

O nome das colunas deverá obedecer a seguinte regra de formação:

Nome = Classificador_Nome1_NomeN

Onde: Classificador – define o tipo de coluna (ver item 2.2.1)

Nome1 ... NomeN – obedece às restrições de formação definidas no item 2.2.2

2.4.1 Classificador e Tipo de Dado

O quadro abaixo apresenta os tipos de classificadores para cada caso:

Quadro 2 – Classificador e tipo de dado

Abreviatura	Descrição	Utilização	Tipo de Dado (Default)
CD	Código	Código Identificação alfanumérica (chave de negócio)	VARCHAR2(3)
DE	Descrição	Texto livre	VARCHAR2(120)
DT	Data	Qualquer formato de data	DATE
DH	Data e Hora	Qualquer formato de data e hora. Para precisão em segundos utilizar o tipo de dado DATE (DD/MM/AAAA HH:MM:SS), para precisão de frações de segundo utilizar o tipo de dado TIMESTAMP	DATE / TIMESTAMP
ID	Identificador	ID Identificação numérica (chave fictícia - sequence)	NUMBER(8)
IN	Indicador	Indicador de domínio definido. Pode-se utilizar Letras ou Numeros	CHAR(1)
NM	Nome	Nome de pessoas, lugares e objetos	VARCHAR2(50)
NR	Número	Identificação numérica não estruturada. Pode ser alfanumérica, por exemplo, NR_CPF	NUMBER
OB	Objeto	Qualquer tipo de arquivo (documentos Word/Excel, arquivos de imagens, arquivos de som, arquivos texto, etc)	CLOB
PC	Percentual	Informação numérica não estruturada	NUMBER(5,2)
QT	Quantidade	Informação numérica não monetária. Ex: QT_DIAS_ATENDIMENTO, QT_POSTOS_SERVIÇO	NUMBER(5)
SG	Sigla	Sigla Informação textual resumida. Ex: SG_ORGAO, SG_UF	VARCHAR2(5)
VL	Valor	Moedas e índices financeiros	NUMBER(13,2)

2.4.2 Formação do Nome

A formação do nome das colunas deverá seguir as seguintes regras:

- Utilizar letras maiúsculas;
- Utilizar como separador de palavras o caractere “_” (underscore);
- O nome deverá ter no máximo 30 caracteres;
- Caso o nome exceda o número máximo de caracteres, abreviar a partir do termo menos significativo conforme as abreviaturas contidas no Dicionário de Termos e Abreviaturas (caso não exista abreviatura a equipe de administração de dados deverá ser contactada).

Para Tabelas de Dados que possuam chave fictícia (sequence), a coluna de chave primária será sempre do tipo **Identificador** e o nome será formado por **ID_ NOME_ DA_ TABELA**.

Para Tabelas de Domínio (TA) a coluna de chave primária será sempre do tipo **Código** e o nome será formado por **CD_ NOME_ DA_ TABELA**.

2.5. Comentários das Tabela e das Colunas

Todas as tabelas e as suas colunas deverão possuir comentários. Os comentários deverão expressar de forma sucinta e clara o entendimento da Tabela ou Coluna para o negócio. A seguir, é apresentado um caso hipotético com algumas perguntas que auxiliam a elaboração de um comentário ideal:

Entidade/Tabela : JOGADOR / TB_JOGADOR

Comentário simples: “Contém os dados relativos aos jogadores que fazem parte de um time.”

O comentário ideal deverá responder as perguntas abaixo:

- O que é um jogador ?
- O que faz um jogador ?
- Para que serve um jogador ?
- O que engloba a categoria dos jogadores em nosso caso?
- O que exclui a categoria dos jogadores em nosso caso ?
- Quando alguém passa a ser ou deixa de ser um jogador ?

Comentário ideal: “É todo membro de uma equipe que para fins desportivos representa-a em torneios ou campeonatos de futebol. São considerados jogadores aqueles que participam oficialmente de uma equipe de futebol ou que possuem registro oficial na Federação Brasileira de Futebol ou contrato firmado com a equipe que eles esta compondo e representando.”

Portando, de forma genérica, um comentário deverá responder as seguintes perguntas:

- O que é o elemento ?
- O que faz o elemento ?
- Para que serve ?
- O que engloba essa categoria de elementos ?
- O que esta excluído dessa categoria ?
- Quando alguém passa a ser, ou deixa de ser, um elemento desse tipo ?
- Sua permanência nessa categoria é imutável ?

Em relação aos comentários de atributos/colunas pode-se seguir a mesma técnica. Como por exemplo:

Atributo/Coluna: Tipo do Jogador / IN_TIPO_JOGADOR.

Comentário simples: “É o indicador do tipo de jogador existente na equipe”

Percebe-se que algumas perguntas que não conseguem ser respondidas com este comentário. Por exemplo:

- Qual a finalidade em diferenciar os jogadores em tipos ?
- Como são enquadrados os atletas em tipos ?
- O que significa um tipo de jogador ?
- Quais as diferenças entre os diversos tipos?
- Quem define que tipo sera alocado a um jogador ?
- Quando é atribuído esse tipo ao jogador ?
- Depois de definido um tipo para o jogador esse tipo pode mudar ?
- Qual o papel do tipo de jogador no ambiente?

Comentário ideal: “Define dentro o grupo geral formando por jogadores de uma equipe, quais são aqueles que são titulares e quais são reservas em suas respectivas equipes. Todo jogador inicialmente cadastrado sem enquadramento específico, e após análise, e reenquadrado pela comissão técnica como titular ou reserva. Essa diferenciação visa a orientar o processo de escalação das equipes.”

Além disso, quando o atributo/coluna que possuírem domínio discreto o comentário deverá expor este domínio. Os atributos/colunas que são chave primária fictícia ou chave estrangeira poderão possuir comentário simples.

3. Visões (Views)

O nome das visões (views) deverá obedecer a seguinte regra de formação:

Nome = VW_Nome1_NomeN

Onde: VW é o prefixo para views

A formação do nome da visão (view), da coluna e os comentários deverão obedecer as mesmas regras definidas para entidades/tabelas (ver item 2).

4. Outros Objetos

4.1. Índices

O nome do índice deve ter no máximo 30 caracteres, obedecendo à restrição de formação descrita no item 3.2 (para abreviações, principalmente).

A regra de formação será:

IX_NOME_TABELA_99 (Nome da Tabela com prefixo definido no item 2.1 e Sequencial com dois dígitos)

Onde: IX é o prefixo pré-determinado para índices

Por exemplo: IX_TB_EMPRESA_01, IX_TB_EMPRESA_02

É obrigatória a criação de índice para as colunas de são chaves estrangeiras (Foreign Keys).

4.2. Sequência (Sequence)

O nome da sequence deve ter no máximo 30 caracteres, obedecendo à restrição de formação descrita no item 3.2.

Para colunas do tipo ID , a regra de formação será:

SQ_NOME_DA_TABELA (Nome da Tabela com prefixo definido no item 2.1)

Por exemplo: SQ_TB_EMPRESA

Para colunas com informações de negócio, a regra de formação será:

SQ_NOME_DA_COLUNA

Por exemplo: SQ_NR_CONTROLE_PARCELA

4.3. Papel (Role)

O nome da role deve ter no máximo 30 caracteres, obedecendo à restrição de formação descrita no item 3.2.

As regras de formação serão:

- RL_ESQUEMA_SIGLA_DO_SISTEMA_SUID

Onde S = select, U = update, I = Insert, D = Delete

Por exemplo: RL_SIF_SCP_ S apenas para select nas tabelas A, B, C.

- RL_ESQUEMA_SIGLA_DO_SISTEMA_G_XX

Onde G significa grupo e XX é um número seqüencial.

Este caso trata de roles onde as operações são feitas em parte das tabelas que fazem parte da role.

Por exemplo: RL_DIFIS_SCP_G_2 significa acesso de consulta a todas as tabelas e Inclui/Altera na tabela de Fluxo, Inclui/Exclui Guia e Sequencial_Guia.

- RL_ESQUEMA_SIGLA_DO_SISTEMA_M_<nome_função>

Onde M significa Menu e <nome_função> é um nome significativo que o analista definiu para a entrada do menu.

Por exemplo: RL_RPS_RPS_M_REATIVACAO_PRODUTO.

É importante frisar que as roles deverão ser documentadas – nome e tipo de acesso a que tabelas – pelos Administradores de Dados na ferramentas de modelagem de dados.

4.4. Chave Primária (Primary Key – PK)

O nome da PK deve ter no máximo 30 caracteres, obedecendo à restrição de formação descrita no item 3.2 (letras maiúsculas, abreviações etc.). A regra de formação será: PK_NOME_DA_TABELA (Nome da Tabela sem o prefixo definido no item 2.1).

4.5. Chave Alternativa (Alternative Key – AK)

O nome da AK deve ter no máximo 30 caracteres, obedecendo à restrição de formação descrita no item 3.2 (letras maiúsculas, abreviações etc.). A regra de formação será: AK_NOME_DA_TABELA (Nome da Tabela sem o prefixo definido no item 2.1).

4.6. Chave Estrangeira (Foreign Key – FK)

O nome da FK deve ter no máximo 30 caracteres, obedecendo à restrição de formação descrita no item 2.2 (letras maiúsculas, abreviações etc.). A regra de formação será:

FK_NOME_TABELA_PAI_NOME_TABELA_FILHA (Nome das Tabelas sem o prefixo definido no item 2.1). O Identificador do relacionamento não é obrigatório.

Por exemplo: FK_DEPARTAMENTO_FUNCIONARIO

Onde TB_FUNCIONARIO possui a coluna ID_DEPARTAMENTO que é uma chave estrangeira da tabela TB_DEPARTAMENTO

Dicas:

- Caso exista mais de uma FK entre duas tabelas acrescentar um nome significativo ao relacionamento. Por exemplo: FK_DEPTO_FUNCIONARIO_ORIGEM

4.7. Restrições (Check Constraints – CK)

O nome da CK deve ter no máximo 30 caracteres, obedecendo à restrição de formação descrita no item 2.2 (letras maiúsculas, abreviações etc.).

A regra de formação será: CK_NOME_DO_CAMPO

Por exemplo: CK_IN_TIPO_USUARIO: significa um domínio definido sobre a coluna IN_TIPO_USUARIO.

5. Trilha de Auditoria

A trilha de auditoria é uma forma de armazenar as operações de inclusão, alteração e exclusão (insert, update e delete) ocorridas nas tabelas do banco de dados para uma eventual auditoria.

A seguir são apresentadas as regras para implementação de trilha de auditoria através de triggers no banco de dados:

1. Os dados auditados não são acessíveis pela aplicação, serão registrados por triggers no banco de dados e armazenados nas tabelas de log (por exemplo, LG_TB_OBRA);
2. Em princípio a definição da tabela de log é a definição da tabela auditada mais os campos "IN_TIPO_OPERACAO", "DH_REGISTRO_LOG" e "CD_USUARIO_ALT";
3. O campo IN_TIPO_OPERACAO indica a operação realizada e possui domínio igual a "I" (Insert), "U" (Update) e "D" (Delete);
4. Toda transação (insert, update e delete) deverá precedido de atribuição de contexto (Comando `ancine_ctx.set_ctx('CD_USUARIO', <CD_USUARIO DA TABELA TB_LOGIN>);`);
5. O usuário que executa a operação será recuperado do contexto do banco de dados (Query `SELECT SYS_CONTEXT('audit_ctx','cd_usuario') into w_usuario from dual;`);
6. Deverá ser criada uma trigger para cada tabela auditada que deverá obedecer regra de nomenclatura descrita no item 6.1 do documento de "Normas e padrões para modelagem de base de dados";
7. A trigger de auditoria deverá, nas operações de Inclusão (insert) e Atualização (update), armazenar os dados que estão sendo incluídos/atualizados (campos :new) e na operação de exclusão(delete) a trigger deverá armazenar os dados que foram excluídos (campos :old).
8. A coluna CD_USUARIO_ALT deverá referenciar a coluna de identificação da tabela de Login.
9. Todas as Tabelas do Tipo TB (Tabelas de Dados), HT (Tabelas de Histórico) e RE (Tabelas de Relacionamento) devem possuir trilha de auditoria.

6. Procedimentos (Procedures, Triggers, Functions e Packages)

6.1. Nome de Triggers

O tamanho máximo para o nome de trigger é de 30 caracteres, obedecendo à restrição de deformação descrita no item 3.2 (letras maiúsculas, abreviações etc.).

A regra de formação será: XX_NOME_TABELA_IUD_Y

Onde "XX" será o identificador TR

A sequência "IUD" será informada conforme o quadro abaixo:

Abreviatura	Descrição
I	INSERT
U	UPDATE
D	DELETE

O valor de “Y” será informada conforme o quadro abaixo:

Abreviatura	Descrição
A	AFTER
B	BEFORE

Por exemplo, a trigger TR_TB_PROCESSO_IU_A é uma trigger de after insert e update na tabela TB_PROCESSO.

6.2. Nome de Procedures e Functions

O tamanho máximo para o nome de uma procedure ou function é de 30 caracteres, obedecendo à restrição de formação descrita no item 3.2 (letras maiúsculas, abreviações etc.).

A regra de formação será: XX_nome_resumido_do_programa

Onde “XX” será conforme o quadro abaixo:

Abreviatura	Descrição
PR	PROCEDURE
FC	FUNCTION

Por exemplo: PR_CALC_DT_IMPUGNACAO

6.3. Nome de Packages

O tamanho máximo para o nome de um *package* é de 30 caracteres, obedecendo à restrição de formação descrita no item 3.2 (letras maiúsculas, abreviações etc.).

As regras de formação serão:

- Quando o conjunto de *procedures* e *functions* do *package* tem finalidade única

A regra de formação será: XX_nome_resumido_do_programa

Onde: XX = PC

O nome resumido indica a função principal do programa

Por exemplo: PC_RESSARC_PARCELAMENTO

- Quando o conjunto de *procedures* e *functions* do *package* não tem uma finalidade única (“pacotão” de procedimentos tipo *library*) A regra de formação será:

XX_SIGLA_DO_SISTEMA_NN

Onde: XX = PC e NN é um número seqüencial.

Por exemplo: PC_RESSARC_01

7. Padrões para programação em PL/SQL

A seguir é demonstrado um estilo de código e um formato de nome de variáveis, dentre outros, para qualquer programa em PL/SQL. A utilização desse padrão permite fácil entendimento do código e facilita a usabilidade e manutenção do mesmo.

7.1. Documentação de Procedures, Functions e Packages

Para toda *procedure*, *function* e *packages*, deve-se ter um cabeçalho de identificação, documentando a rotina criada da seguinte forma:

```
-----
-- Procedure: nome da procedure, function ou package                --
-- Autores : autor da procedure, function ou package                --
-- Data : Mês / Ano de Criação da procedure, function ou package    --
--                                                                    --
-- Parametros:                                                    --
--   Entrada: descrição dos parâmetros de entrada                --
--   Saída: descrição dos parâmetros de saída                    --
-- Objetivo : objetivo da procedure, function ou package          --
-----
-- Alterações:                                                    --
-- Data          Autor          Descrição                        --
-- dd/mm/aaaa      xxxxxxxxxxxxxx  YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY --
-----
```

7.2. Estilo de Código

Para o melhor entendimento do código usa-se todas as palavras reservadas, de comandos, nomes de tabelas, campos e nomes de *procedures* ou *functions* mencionados no código, escritos em letras maiúsculas.

- Palavras reservadas: BEGIN, DECLARE, IF, THEN etc.
- Funções: SUBSTR, COUNT etc.
- Tipos pré-definidos: NUMBER, VARCHAR2, DATE etc.
- Comandos DML: SELECT, UPDATE etc.

Para facilitar a leitura do código e o melhor entendimento das estruturas criadas, deve-se procurar sempre endentar o código, conforme o exemplos:

```
IF vs_codigo = 'A' THEN
  IF vi_nr = 1 THEN

    END IF;
  END IF;
```

7.3. Nome de Variáveis

Para o nome das variáveis, sugere-se que seja escrito com letras minúsculas da seguinte forma:

TipoVar_NomeVar

Exemplos: v_nome_benef, p_id_func

• Tipo da Variável – TipoVar

São aquelas definidas conforme o quadro abaixo:

Abreviatura	Descrição	Utilização
v	Variável	Variável de programa . Ex.: v_cod_benef
e	Exceção	Exceção definida pelo usuário. Ex.: e_erro_busca
t	Tipo ou Subtipo	Tipo ou subtipo definido pelo usuário. Ex.: t_tipo_constante
p	Parâmetro	Parâmetro de entrada/saída em procedures e functions. Ex. p_id_func
c	Constante	Valor constante definida com a cláusula CONSTANT. Ex.: c_nr_max_func

• Nome de Variável - NomeVar

O nome de uma variável tem o seguinte formato: X_Nome1_nomeN

Onde: X respeita a tabela descrita acima e deve ser escrito com letras minúsculas nomes separados por “_” (underscore).

Ex.: v_ano_entrada - é uma variável
c_nr_max_func - é uma constante
p_id_pessoa - é um parâmetro

7.4. Sugestão para utilização de Alias para queries

O Alias é freqüentemente utilizado como uma forma abreviada de referenciar uma tabela dentro das queries. **Não devem ser utilizados alias com uma única letra (a, b, c) ou números (tab1, tab2, tab3).** Para sua utilização, a regra de formação será:

- Criar nomes de até 5 caracteres
- Não utilizar preposições ou caracteres especiais tais como (- / ? ! , etc)
- O nome deve ser sempre no singular e letras minúsculas

Ex.: TB_CLIENTE – cli,
TA_TIPO_SALA – salas

8. Padrões para nomenclatura de arquivos de instalação de bases Oracle

A seguir são sugeridas regras e formatos de criação de nomes de arquivos de instalação de bases Oracle, onde o DBA pode utilizar ou não estas sugestões.

Regra geral para definição de nomes:

- Utilizar nomes no singular
- Utilizar letras MAIÚSCULAS
- Utilizar como separador de palavras o caractere “_” (underscore)
- Escrever o nome por extenso
- O nome completo (inclui siglas, seqüenciais e underscores) deverá ter no máximo 30 caracteres.

8.1. Instâncias - SID

O nome de uma instância deve seguir o seguinte formato:

XXX_NomeBase1_NomeBaseN

Onde: XXX - identifica a instância por DSV (desenvolvimento), HMG (Homologação) ou PRD (produção).

NomeBase1_NomeBaseN – obedece às restrições de regra de definição de nomes

8.2. Arquivos de Controle

O nome de um arquivo de controle deve seguir o seguinte formato:

CTL_NomeBase1_NomeBaseN_XXX_SS

Onde: CTL – constante obrigatória indicativa de Arquivo de Controle

NomeBase1_NomeBaseN – obedece às restrições de regra de definição de nomes

XXX – identifica a instância por DSV (desenvolvimento) ou PRD (produção)

SS – seqüencial do arquivo (ex.: 01, 02, etc)

8.3. Tablespaces

O nome de uma tablespace deve seguir o seguinte formato:

TS_TTT_NOME_DO_ESQUEMA

Onde: TS – identifica que o objeto é uma TABLESPACE

TTT – conforme a tabela abaixo

Abreviatura	Descrição
DAD	Dados
IND	Índices
DIN	Dados e Índices
SYS	Sistemas
RBS	Rollback
TMP	Temporária (work)

OBS: Caso deseje-se controlar o nome dos arquivos físicos de tablespace, acrescentar dois dígitos como seqüencial do nome. O nome das tablespaces de sistemas não precisam ser alteradas.

8.4. Arquivos de Redo

O nome de um arquivo de redo deve seguir o seguinte formato:

RDO_NomeBase1_NomeBaseN_XXX_Y_GG

Onde: RDO – constante obrigatória indicativa de Arquivo de Redo

NomeBase1_NomeBaseN – obedece às restrições de regra de definição de nomes

XXX – identifica a instância por DSV (desenvolvimento) ou PRD (produção)

Y – recebe 1 para arquivo e 2 para espelhamento

GG – seqüencial do grupo de redo (ex.: 01, 02, etc)

Assinaturas

Os Administradores de Dados abaixo assinados estão de acordo com o conteúdo do documento “Normas e Padrões para modelagem de Bases de Dados”, versão 1.8.

Data: ____/____/____

Adriana Fialho Correa de Almeida

Data: ____/____/____

Patricia de Oliveira Cunha

Data: ____/____/____

Francine Rodrigues Alves

Data: ____/____/____

Taisa Cristina Pazo Agrelo

Data: ____/____/____

Maura Martins Alexandre

Data: ____/____/____

Vinicius Moreira da Rocha

Data: ____/____/____

Marcos Alexandre Santos Teixeira