

Anexo de Modelo Físico e DER

Jornada do Cidadão — Fase 1 v3.62

Versão 1.39 • agosto de 2026

1. Princípios

- Natureza é dado em Referência/Silver/Serving; Gold permanece especializada em Benefício Concedido e Serviço Prestado.
- Novo Tipo e Gestor não exigem DDL. Novo atributo transversal usa o catálogo; atributos SINGLE e MULTI com regra de chave já suportada não alteram gold.pessoa nem exigem nova tabela.
- O SLA de recebimento é versionado em ref.tipo_registro-versao.
- Pessoa não é Natureza factual. A Entrega externa usa envelope único; pessoas.jsonl é sempre processado, independentemente de registros.jsonl conter fatos.
- Power BI e APIs consomem views autorizadas; tabela Serving comum não é contrato de consumo.

2. DER físico

Leitura: ref.tipo_registro-versao fornece contrato, medida e SLA; ingestao.entrega fornece recebido_em; serving.v_bi_atrasos cruza esses elementos com o marco factual do Registro e deriva a situação operacional.

3. Dicionário físico essencial

Objeto	Responsabilidade / conteúdo essencial
ref.tipo_registro	gestor_id, natureza, código CHAR(4), nome e ativo.
ref.tipo_registro-versao	versão, vigência, schema_pessoa_ref/schema_registro_ref + SHA-256 aprovado, regras, tipo_medida, regime_vigencia, janela permitida de concessão, QC e SLA. Versão ATIVA de BENEFICIO exige regime PRAZO_DETERMINADO ou PRAZO_INDETERMINADO; SERVICO exige NAO_APLICAVEL.
ingestao.entrega	envelope único v2; contexto de Tipo opcional quando sem fatos; SHA-256, data_referencia, recebido_em e status.
ingestao.lote	controle interno de fracionamento/completude; não faz parte do contrato do Gestor.
bronze.entrega_arquivo	Metadados do ZIP original imutável: objeto_chave NVARCHAR(1024), payload_sha256 CHAR(64), tamanho_bytes BIGINT, nome/content-type/recebido_em. Os bytes não residem no SQL Server; a chave aponta para armazenamento Bronze externo content-addressed.
silver.pessoa_observacao	núcleo de identidade observado e source_as_of.
silver.pessoa_atributo_observacao	atributos transversais declarados/comprovados com evidência e provenance.
silver.registro_observacao	fato comum BENEFICIO SERVICO. Para Benefício: data_inicio_concessao, data_fim_concessao, data_evento_concessao e valor_concedido; para Serviço: data_hora_servico/unidade_servico.
gold.pessoa / gold.pessoa_atributo	núcleo Golden e atributos SCD2 comprovados; BASELINE_FONTE_UNICA continua Gold sem corroboração independente.
gold.beneficio_concedido / gold.servico_prestado	fatos Golden especializados por Natureza; Benefício Concedido mantém vocabulário semântico próprio de concessão.
serving.registro_integrado	persistência comum com FKs/Checks de coerência.
serving.v_bi_atrasos	latência total, prazo, marco, dias_atraso, status/faixa e dimensões para BI.
serving.v_bi_catalogo	catálogo de Tipo/versão incluindo configuração do SLA.
ref.subprefeitura / ref.distrito	versões observadas de código/nome e relação Distrito→Subprefeitura; sem “corrente” inferido pela ordem de chegada.
silver.referencia_territorial_observacao	FK única para pessoa_atributo_observacao; natureza_referencia; fonte_semantica; subprefeitura_id/distrito_id opcionais em par; origem_geografia; referencia_malha; resolvido_em. Preserva

	snapshot e proveniência.
ingestao.item_processado	resultado por Pessoa/Registro (INCLUIDO, VERSIONADO, RETRANSMITIDO, EXCLUIDO, REABERTO), versão/hash e referência; trilha analítica da ingestão.
IX_gold_pessoa_linkage_nascimento	Índice coberto em gold.pessoa(data_nascimento,pessoa_uuid) INCLUDE(nome_completo,nome_mae), obrigatório para o blocking exato do Linkage sem scan integral da Gold.
serving.v_bi_qualidade_envios	Qualidade operacional por Entrega/Gestor/Sistema/Tipo: volumetria, processamento, retransmissão, novas versões, falha e zero fatos no período; sem CPF.
serving.v_bi_qualidade_identidade_origem	Qualidade de identidade por Gestor/Sistema de Origem, incluindo cobertura de CPF por flag, UUID, conflito, nascimento 01/01 e SEM_CANDIDATO_NO_BLOCO_DATA_NASCIMENTO; nunca expõe o CPF.
identidade.identity_map	CPF/identificador→UUID com estado ATIVO EM_CONFLITO ENCERRADO, motivo e instante; mapa conflitado não resolve identidade.
identidade.identity_map_estado_evento	Histórico append-only das transições do identificador, incluindo conflito e reativação por correção governada.
identidade.correcao_identidade / item	Cabeçalho da decisão institucional + itens por observação, grupo, UUID anterior/destino, ato, justificativa e correlation_id; aplicado é imutável.
serving.v_bi_*_pessoas	Views exclusivamente agregadas para DISTINCTCOUNT de Pessoas sem transportar pessoa_uuid ao modelo semântico padrão.

4. Domínio do SLA

Campo	Domínio	Semântica
monitorar_atraso	0 1	Ativa/desativa o cálculo operacional para a versão.
prazo_recebimento_dias	0..3650	Dias corridos admitidos entre o marco e o recebimento.
marco_atraso_codigo	DATA_EVENTO_CONCESSAO DATA_INICIO_CONCESSAO DATA_FIM_CONCESSAO DATA_HORA_SERVICO SOURCE_AS_OF	Campo factual que inicia a contagem. Os códigos de Benefício são semanticamente específicos de concessão.

Status derivados: NO_PRAZO, EM_ATRASO, SEM_MARCO e DATA_FUTURA. SEM_MARCO/DATA_FUTURA são qualidade, não atraso.

5. Fonte normativa

O DDL executável permanece em Solution/database/Jornada_Fase1.sql. Este anexo é uma leitura arquitetural do DDL e não o substitui.

Controle de acesso e auditoria - extensão vigente

A v3.48 preserva a Pessoa compartilhada em âmbito municipal e a fronteira por recurso da v3.47. O modelo físico passa a explicitar a semântica do Benefício Concedido: datas e valor usam nomes próprios de concessão, e ref.tipo_registro_versao governa regime_vigencia e a janela permitida de concessão.

Figura — Controle de acesso, contratos versionados, auditoria e identidade governada v3.48.

Objeto	Campos-chave v3.33	Papel
controle.credencial_api	credencial_id + Gestor + tipo_registro_id + scopes + secret_ref	Credencial institucional/técnica; sem lista de finalidades declaradas. Credenciais de Tipo permanecem limitadas ao próprio recurso.
controle.api_evento	credencial_id, gestor_id, correlation_id, rota, status, pessoa_uuid, recurso_codigo, agente_cpf_hash opcional	Trilha objetiva de uma requisição; pessoa_uuid é preenchido quando existe um único alvo e lotes usam api_evento_pessoa.
controle.api_evento_pessoa	api_evento_id + pessoa_uuid	Relação 1:N usada para POST /pessoas/consulta e demais operações multi-Pessoa.
controle.restricao_projecao_jornada_versao	regra/versão + gestor responsável/consumidor + alvo validado + vigência	Exceções negativas versionadas da projeção; ausência de ATIVA = projeção municipal padrão.

6. Evolução física acumulada até v3.33

A v3.33 consolida REFERENCIA_TERRITORIAL como única persistência geográfica da referência da Pessoa, sem ressuscitar a antiga entidade autônoma Território de Referência. ENDERECO_RESIDENCIAL permanece atributo cadastral de endereço de residência e, quando usado como fallback DOMICILIAR, gera diretamente um snapshot em silver.referencia_territorial_observacao. A antiga silver.endereco_residencial_geografia_observacao e sua view são migradas e removidas. Distrito é unidade territorial e Subprefeitura é o

órgão que administra vários Distritos. O snapshot registra natureza do vínculo, proveniência da geografia e a observação de atributo que o originou. Referência explícita da fonte prevalece; na ausência, ENDERECO_RESIDENCIAL pode formar fallback DOMICILIAR.

A autorização por relacionamento prévio foi removida do modelo físico e da aplicação; não existe mais consulta AllHaveRelationshipAsync para credenciais BENEFICIO/SERVICO. A fronteira técnica de Tipo é expressa por tipo_registro_id, scopes, códigos de recurso autorizados e schema. O plano a homologar em HML passa a ser o das projeções/filtros de restrição e não um filtro populacional por Pessoa.

Evolução física v3.48 — silver.registro_observacao, gold.beneficio_concedido e serving.registro_integrado usam data_inicio_concessao, data_fim_concessao, data_evento_concessao e valor_concedido. ref.tipo_registro-versao adiciona regime_vigencia, data_inicio_permitida_concessao e data_fim_permitida_concessao. A migração renomeia colunas legadas de forma guardada; regras de ativação impedem Benefício ATIVO sem regime definido e Serviço com regime/janela de concessão indevidos.

O modelo não reintroduz submodelo territorial, cache de logradouro ou view de Território de Referência. ref.subprefeitura e ref.distrito mantêm versões observadas da hierarquia sem presumir vigência jurídica pela ordem de ingestão. A geografia selecionada é persistida somente em silver.referencia_territorial_observacao, com origem, referência de malha quando disponível e instante de resolução. Fatos Gold/Serving guardam a FK do snapshot selecionado para preservar a geografia histórica usada na materialização.

Fluxo de preenchimento v3.39: ENDERECO_RESIDENCIAL e REFERENCIA_TERRITORIAL chegam com situacaoGeografia explícita. Quando RESOLVIDA, o Gestor fornece Distrito/Subprefeitura e referenciaMalha e a Jornada persiste origem_geografia=ORIGEM. Não existe resolução Pessoa-a-Pessoa pela PRODAM no fluxo da Fase 1; o domínio ENRIQUECIMENTO_PRODAM permanece somente para compatibilidade/auditoria histórica de upgrades anteriores.

Evolução v3.26 — identidade de origem, versões e confirmação: ref.sistema_origem identifica o sistema finalístico; silver.pessoa_origem possui UNIQUE(sistema_origem_id,codigo_pessoa_origem); silver.registro_origem possui UNIQUE(sistema_origem_id,codigo_registro_origem) e fixa Natureza/Tipo. silver.pessoa_observacao e silver.registro_observacao recebem versao_interna e conteudo_hash calculados pela Jornada. Conteúdo idêntico não cria versão: ingestao.item_processado registra RETRANSMITIDO e a identidade de origem atualiza ultima_recepcao_em e, monotonicamente, ultima_referencia_recebida. Gold factual usa gold.beneficio_concedido e gold.servico_prestado, com estados VIGENTE, HISTORICO, RETIFICADO e EXCLUIDO; as views padrão filtram VIGENTE.

Evolução v3.27 — qualidade e observabilidade: `serving.v_bi_qualidade_beneficios_concedidos` e `serving.v_bi_qualidade_servicos_prestados` projetam flags de qualidade por fato VIGENTE para agregação Secretaria/Gestor × Tipo. `ingestao.item_processado` recebe o índice `IX_item_processado_lote_classe(lote_id, classe_item)`, apoiando o caminho item → lote → entrega. `resultado=VERSIONADO` continua sendo categoria operacional; `ALTERACAO/RETIFICACAO` permanecem em `silver.registro_observacao.operacao`.

7. Evolução física v3.33

A v3.33 elimina o dual-write geográfico residencial: a migração copia idempotentemente snapshots antigos para `silver.referencia_territorial_observacao` e remove `silver.endereco_residencial_geografia_observacao` e `silver.v_pessoa_geografia_residencial`. A view `silver.v_pessoa_referencia_territorial` mantém a precedência referência explícita > evidência COMPROVADO > recência. Gold/Serving continuam guardando a FK exata da referência selecionada. A camada de visualização territorial usa somente esse snapshot; `ENDERECO_RESIDENCIAL` não é consumido diretamente pelo BI para mapas ou segmentação.

A política de CPF do munícipe na Fase 1 não usa criptografia aplicacional de coluna/tokenização nas camadas operacionais que precisam de resolução determinística. Essa decisão não altera TLS, proteção de banco/disco/backup nem a proibição de CPF no Power BI e logs. O CPF opcional do agente segue regra distinta: é dado declarado pela finalística, validado e pseudonimizado por HMAC-SHA-256 antes da persistência em `controle.api_evento`; a Jornada não autentica o agente nem verifica a associação usuário-CPF.

Evolução física v3.35 — coordenação e `linkage_run`: a consistência do corpus passa a ser garantida pelo gate serial da aplicação, sem requisito de `IsolationLevel.Snapshot`. `identidade.linkage_run_item` permanece inalterada como lista auditável do universo do run. A coluna `pessoa_observacao_id_max_snapshot` é migrada idempotentemente para `pessoa_observacao_id_high_watermark` por `sp_rename` quando existir em bases v3.34; instalações novas criam somente o novo nome. A mudança é nominal/semântica e preserva o valor histórico.

O DDL adiciona `IX_gold_pessoa_linkage_nascimento` para cobrir o filtro/ordenação do blocking V1. Não é introduzido segundo passe nesta revisão: a necessidade será calibrada com a taxa `SEM_CANDIDATO_NO_BLOCO_DATA_NASCIMENTO` por origem. As views `serving.v_bi_qualidade_envios` e `serving.v_bi_qualidade_identidade_origem` sustentam as novas páginas de qualidade sem publicar CPF.

Extensão `ingestao.lote` — resiliência v3.33

Campos operacionais: `tentativa_count`, `recuperacao_count`, `ultima_tentativa_em`, `proxima_tentativa_em`, `lease_id`, `lease_owner`, `lease_adquirido_em`, `heartbeat_em`, `lease_expira_em` e `poison_em`. O domínio de status inclui POISON. `ck_lote_lease` exige lease completo

somente em VALIDANDO/PROCESSANDO; demais estados não mantêm posse. IX_lote_fila_retry apoia seleção da fila e IX_lote_lease_expira apoia recuperação de leases vencidos.

Evolução física v3.37. bronze.entrega_arquivo permanece sem payload_zip VARBINARY(MAX) e mantém objeto_chave/payload_sha256/tamanho_bytes. O DDL de upgrade foi tornado reiniciável: cada coluna é criada/normalizada independentemente, payload_zip legado com linhas permanece fail-closed e colunas só se tornam NOT NULL após verificação explícita de completude.

A chave lógica é relativa e estável (sha256/ab/cd/<sha256>.zip). A raiz física pertence à configuração do runtime e não é gravada no banco. O objeto não muda de diretório após processamento. API e manutenção coordenam referência/expurgo com application lock por SHA; o índice IX_bronze_entrega_arquivo_objeto_chave suporta a confirmação de referências. Backup/restore deve manter recuperável todo objeto referenciado por backup SQL ainda restaurável.

Atualização física v1.17 / v3.39

silver.referencia_territorial_observacao passa a exigir situacao_geografia. RESOLVIDA exige Distrito/Subprefeitura, referencia_malha e origem ORIGEM no fluxo novo; FORA_MUNICIPIO, SEM_ENDERECO_APTO e NAO_RESOLVIDA_ORIGEM não armazenam geografia.

ingestao.item_processado recebe consolidado_em e é complementada por ingestao.item_processado_resumo e ingestao.sp_consolidar_expurgar_item_processado.

controle.bronze_manutencao_estado persiste o cursor justo do GC e controle.bronze_manutencao_ciclo registra métricas por ciclo.

controle.modulo_carga_inicial registra a janela administrativa de primeira carga.

Serving acrescenta v_bi_territorializacao, v_bi_manutencao_bronze, v_bi_carga_inicial e v_bi_ingestao_itens_resumo.

Atualização física v1.17 / v3.39

O cache continua processo-local, mas a imutabilidade do contrato não depende mais dele.

ref.gestor_pessoa-versao.pessoa_schema_sha256 e ref.tipo_registro-versao.schema_pessoa_sha256/schema_registro_sha256 congelam o digest aprovado. Versão ATIVA exige hash e API/Processor recusam bytes físicos diferentes, inclusive depois de restart/deploy.

A rotina de retenção de item_processado permanece no mesmo modelo físico, porém a configuração operacional passa a exigir DetailRetentionDays > 0 quando Enabled=true.

O DDL mantém ENRIQUECIMENTO_PRODAM apenas como valor histórico compatível; novas gravações da v3.39 usam ORIGEM.

8. Evolução física v3.45 — conflito global e correção governada

identidade.identity_map passa a declarar estado ATIVO, EM_CONFLITO ou ENCERRADO, com estado_motivo e estado_em. identidade.identity_map_estado_evento registra transições de modo append-only. CPF_COMPARTILHADO_SUSPEITO e CPF_NUCLEO_EXISTENTE_INDISPONIVEL suspendem o mapa, e a resolução pública retorna CONFLITO sem UUID enquanto o identificador permanecer ambíguo.

Silver continua sendo a camada de evidência/proveniência, mas a v3.45 remove o gate de identidade da existência factual: registro válido em conflito também materializa Gold/Serving com pessoa_uuid NULL e estado CONFLITO_IDENTIDADE. A projeção individual continua restrita aos fatos ATRIBUIDA.

identidade.correcao_identidade e identidade.correcao_identidade_item modelam a correção/fusão/separação auditável. A procedure identidade.sp_aplicar_correcao_identidade exige mapa CPF EM_CONFLITO, agrupamento explícito de todas as observações portadoras do CPF, grupo titular, ato e justificativa; preserva vínculo anterior/destino, fecha o mapa antigo, cria novo mapa ATIVO para o titular e atualiza a atribuição canônica dos fatos já materializados sem reabrir lotes. Não existe escolha automática de titular nem CRUD genérico de UUID.

9. Evolução física v3.45 - sujeito declarado no fato

gold.beneficio_concedido, gold.servico_prestado e serving.registro_integrado preservam pessoa_origem_id, sistema_origem_id, codigo_pessoa_origem, cpf_declarado/cpf_ausente_motivo e estado_atribuicao_identidade. pessoa_uuid torna-se anulável e representa exclusivamente a atribuição canônica corrente.

- Fato em CONFLITO_IDENTIDADE permanece vigente na Gold com pessoa_uuid NULL.
- Histórico v3.45: serving.v_bi_fatos_identidade agregava fatos/valor por Gestor, Natureza e estado. Na v3.46 essa view é removida e o estado passa às próprias views factuais.
- identidade.caso_conflito_identidade e itens permitem correção governada independente de CPF.
- qualidade.divergencia_gestor materializa o canal institucional de retorno à finalística.
- serving.v_pessoa publica somente identidade.pessoa em estado ATIVO.

Atualização v1.26 / modelo físico v3.48

A v3.48 elimina a ambiguidade factual de Benefício Concedido e torna versionadas as regras estruturais de vigência/janela. Instalações existentes preservam dados por renomeação idempotente; versões de Benefício migradas sem regime configurado permanecem explicitamente não verificáveis até governança do catálogo.

- bronze.entrega_arquivo: estado_armazenamento, expurgo_iniciado_em, expurgado_em e retencao_motivo, com constraint cruzada de coerência temporal.
- controle.entrega_retencao_ciclo e serving.v_bi_retencao_bronze registram candidatos, referências expiradas, objetos removidos/compartilhados, locks não adquiridos e falhas do storage.
- serving.v_bi_beneficios_concedidos, v_bi_servicos_prestados e v_bi_registros expõem estado_atribuicao_identidade; v_bi_fatos_identidade deixa de existir.
- As views *_pessoas continuam filtrando explicitamente estado_atribuicao_identidade=ATRIBUIDA.

Atualização v1.27 / modelo físico v3.49

ref.tipo_registro_versao permanece como versão do contrato operacional completo do Tipo. A ligação da Entrega à versão original garante replay determinístico. No QC/BI, concessão com janela configurada e data_inicio_concessao nula é não verificável; a view de qualidade expõe concessao_janela_verificavel e deixa concessao_na_janela_permitida nula nesse caso.

10. Cobertura ampliada do DER essencial — v3.50


O DER continua sendo uma visão essencial, não uma reprodução 1:1 das 53 tabelas persistentes. A v3.50 explicita as famílias cuja ausência dificultava a implementação e a auditoria:

Família / tabela	Papel no modelo
ref.gestor	Identidade institucional do Gestor responsável/consumidor e base referencial de Tipos, credenciais e projeções.
identidade.vinculo_fonte	Vínculo auditável entre observação de origem e Pessoa canônica; preserva conflito com pessoa_uuid nulo quando necessário.
modelo_linkage / parametro_linkage / frequencia_linkage / estatistica_linkage	Versionamento e calibração dos parâmetros e estatísticas do linkage probabilístico.
linkage_run / linkage_run_item / linkage_resultado	Universo congelado, execução e resultados auditáveis de cada

	rodada de linkage.
qualidade.qc_registro_implementacao / qc_registro_resultado	Contrato e resultados de Quality Control por Tipo/versão, incluindo NAO_VERIFICAVEL.
qualidade.divergencia_gestor	Canal persistente de retorno e desfecho de divergências pelo Gestor responsável.
silver.pessoa_campo_verificacao_observacao	Evidência de conferência documental por campo, fonte e momento.

Diagrama físico essencial atualizado:

Diagrama físico essencial ampliado — v3.50



Atualização v1.29 / Solution v3.51

No Serving, a view de identificação compartilhada passa a ser `serving.v_pessoa`. A nomenclatura anterior permanece apenas na migração técnica de compatibilidade e não integra o modelo vigente.

Atualização v1.30 / Solution v3.52

A v3.52 não altera o modelo físico. `qualidade.divergencia_gestor`` continua a fila persistente da Fase 1 e `serving.v_pessoa`` continua a projeção de identificação; os novos metadados de resposta usam colunas já existentes em `gold.pessoa``.

Atualização v1.31 / Solution v3.53

A v3.53 não adiciona tabela nem estado persistente para scheduler/watchdog. O watchdog lê `identidade.linkage_run`, `identidade.modelo_linkage`, `ingestao.lote` e `controle.modos_carga_inicial` e emite telemetria; o scheduler permanece infraestrutura externa. O modelo físico, portanto, permanece inalterado.

Atualização v1.33 / Solution v3.55

A v3.55 não adiciona tabela, coluna ou estado persistente de Produção. `Jornada_Dev_SyntheticScale.sql` e `Jornada_Dev_BackupDrill.sql` são scripts exclusivos de Development/HML para criar massa/evidência controladas sobre o modelo existente.

`Jornada.Bronze.Verify` passa a aceitar filtro opcional por entrega e contagem mínima para ensaios dirigidos, mantendo inalterado o modo padrão que verifica todas as referências Bronze persistidas.

Atualização v1.34 — origem controlada de endereço de casa-abrigo-sigilosa

ref.tipo_registro_versao recebe origina_endereco_casa_abrigo_sigilosa BIT NOT NULL DEFAULT(0). Somente Tipos cuja natureza seja SERVICO podem receber valor 1; o trigger de integridade rejeita a marca em BENEFICIO.

ref.atributo_transversal passa a reservar ENDERECO_CASA_ABRIGO_SIGILOSA. O valor segue o mesmo formato canônico de endereço, mas é semanticamente distinto de ENDERECO_RESIDENCIAL e não possui relação com silver.referencia_territorial_observacao.

controle.fn_projecao_jornada_permitida aplica negação estrutural quando alvo_tipo=ATRIBUTO_PESSOA, alvo_codigo=ENDERECO_CASA_ABRIGO_SIGILOSA e Gestor consumidor for diferente do Gestor responsável. A regra não depende de linha manual de restrição.

Atualização v1.35 / modelo físico v3.58

ref.atributo_transversal recebe cardinalidade e chave_instancia_codigo. silver.pessoa_atributo_observacao e gold.pessoa_atributo recebem atributo_instancia_chave. O índice corrente da Gold passa a ser único por (pessoa_uuid, atributo_codigo, atributo_instancia_chave), preservando uma única instância para SINGLE e múltiplas instâncias independentes para TELEFONE_CONTATO/EMAIL_CONTATO.

identidade.pessoa recebe pessoa_uuid_sucessor, FK autorreferente e índice filtrado. identidade.fn_pessoa_uuid_canonico percorre a cadeia de sucessão de forma limitada/fail-closed. Em FUSAO_HISTORICA, o UUID absorvido recebe status FUNDIDO e aponta ao destino canônico; IDENTITY_MAP é encerrado/migrado com eventos. CPF ativo divergente entre origem e destino bloqueia a fusão.

O número de tabelas permanece inalterado: a evolução é por colunas, índice, função e procedure, sem nova entidade de “Pessoa protegida” e sem nova tabela para alias de UUID.

Atualização v1.36 / modelo físico v3.59

ref.atributo_transversal atualiza TELEFONE_CONTATO para chave_instancia_codigo=TELEFONE_BR_CANONICO_V2. O DDL migra chaves nacionais legadas de 10/11 dígitos para DDI 55; antes de recriar UX_gold_pessoa_atributo_corrente, duplicatas lógicas correntes são encerradas por precedência, preservando histórico.

identidade.sp_aplicar_caso_conflito_identidade acrescenta validação fail-closed 51119 para FUSAO_HISTORICA incompleta. A verificação ocorre antes das mutações de aplicação e exige que todos os vínculos correntes RESOLVIDO do UUID absorvido estejam no mesmo destino. O número de tabelas permanece 53.

Atualização v1.37 / modelo físico v3.60

O conjunto de tabelas permanece inalterado. O DDL acrescenta ref.fn_telefone_br_canonico_v2 como função de reconciliação/upgrade: Silver e Gold recalculam a chave de TELEFONE_CONTATO a partir do valor original. Prefixo 00 é removido como prefixo internacional antes da validação de 8–15 dígitos; sem prefixo explícito permanecem as regras municipais de 10/11 dígitos e E.164 brasileiro iniciado por 55. Valor legado incompatível falha fechado.

identidade.sp_aplicar_caso_conflito_identidade passa a construir o conjunto de fusões pretendidas ainda no preflight. 51119 recusa vínculo resolvido fora do ato e também mais de um destino para a mesma origem; 51117 e 51118 são avaliados antes do primeiro UPDATE/INSERT da aplicação. O conjunto validado é reutilizado na etapa de migração de identificadores e marcação FUNDIDO.

Inventário físico nominal v1.39 — cobertura 53/53

O inventário abaixo é derivado dos comandos CREATE TABLE do DDL corrente. A lista é nominal e completa: 53 tabelas persistentes, sem inferir views, funções, procedures ou tabelas temporárias como entidades físicas.

Nº	Tabela física
1	bronze.entrega_arquivo
2	controle.api_evento
3	controle.api_evento_pessoa
4	controle.bronze_manutencao_ciclo
5	controle.bronze_manutencao_estado
6	controle.credencial_api
7	controle.entrega_retencao_ciclo
8	controle.moda_carga_inicial
9	controle.restricao_projecao_jornada-versao
10	gold.beneficio_concedido
11	gold.pessoa
12	gold.pessoa_atributo
13	gold.servico_prestado
14	identidade.caso_conflito_identidade
15	identidade.caso_conflito_identidade_item
16	identidade.correcao_identidade
17	identidade.correcao_identidade_item

18	identidade.estatistica_linkage
19	identidade.frequencia_linkage
20	identidade.identity_map
21	identidade.identity_map_estado_evento
22	identidade.linkage_resultado
23	identidade.linkage_run
24	identidade.linkage_run_item
25	identidade.modelo_linkage
26	identidade.parametro_linkage
27	identidade.pessoa
28	identidade.vinculo_fonte
29	ingestao.entrega
30	ingestao.item_processado
31	ingestao.item_processado_resumo
32	ingestao.lote
33	qualidade.avaliacao_possibilidade
34	qualidade.divergencia_gestor
35	qualidade.possibilidade_implementacao
36	qualidade.qc_registro_implementacao
37	qualidade.qc_registro_resultado
38	ref.atributo_transversal
39	ref.distrito
40	ref.gestor
41	ref.gestor_pessoa_versao
42	ref.sistema_origem
43	ref.subprefeitura
44	ref.tipo_registro
45	ref.tipo_registro_versao
46	serving.registro_integrado
47	silver.pessoa_atributo_observacao
48	silver.pessoa_campo_verificacao_observacao
49	silver.pessoa_observacao
50	silver.pessoa_origem
51	silver.referencia_territorial_observacao

52	silver.registro_observacao
53	silver.registro_origem

EMAIL_CANONICO_V2 e o marcador de compatibilidade de schema usam funções/extended properties; não acrescentam tabela. O total físico permanece 53.