

BRIEF TÉCNICO Y ROADMAP DE SPRINT: FOUNDER PROFILE ARCHITECTURE

Estrategia de Producto, UX/UI, Capa de Datos e Integración GraphRAG

De:	Mesa Directiva (Product & Tech Strategy)	Fecha:	Mayo 2026
Para:	Equipo de Desarrollo Técnico (Frontend, Backend, IA)	Estado:	Aprobado para Ejecución Directa
Proyecto:	ValidateAI — Sprint 1.5 (Enriquecimiento de Perfiles)	Stack Base:	React 19, Supabase (Postgres), Zustand v5, Tailwind v4

1. Visión General del Negocio y Objetivo

Estimado equipo técnico, para madurar el alcance predictivo de **ValidateAI**, no basta con evaluar la viabilidad analítica de una idea de negocio de manera aislada. Los inversores de Venture Capital y los comités evaluadores (como CORFO en Chile) ponderan críticamente el **Founder-Market Fit (FMF)**.

El objetivo de este sprint es habilitar una pestaña estructurada de **Perfil del Fundador**. El flujo capturará de forma síncrona/asíncrona la información profesional del usuario mediante el ingreso directo de su URL de LinkedIn. Sin embargo, para mitigar las limitaciones de perfiles desactualizados, se implementará una capa transaccional editable. Esto permitirá al fundador corregir, refinar e inyectar conocimientos empíricos no explícitos en su red social, robusteciendo los datos que alimentan a nuestro motor de inferencia **GraphRAG**.

Directriz Estratégica Clave: La Inteligencia Artificial actuará como un "redactor y estructurador inicial". Los datos procesados no serán de solo lectura; el usuario tendrá el control total sobre su perfil para modificar aptitudes, trayectorias e industrias antes de congelar el puntaje final del reporte técnico.

2. Especificaciones de Experiencia de Usuario (UX/UI)

La interfaz se integrará de forma nativa utilizando nuestro catálogo estético basado en **shadcn/ui** y **Tailwind CSS v4**. La pestaña de perfil operará bajo tres estados de vista estrictamente controlados:

- Estado de Captura (Empty State):** Un componente limpio con un contenedor que solicita la URL de LinkedIn del fundador. Incluye micro-copy explicativo sobre el tratamiento de datos y cumplimiento de la Ley 21.719 de protección de datos en Chile.
- Estado de Procesamiento (Async Feedback):** Durante el scraping y estructuración mediante LLM, la UI renderizará *Skeleton Loaders* que emularán las cajas de texto y gráficos. Se presentará un loader de progreso dinámico cambiando textos en tiempo real (ej: "Estructurando historial de emprendimiento...", "Mapeando complementariedad de habilidades...").
- Estado Poblado y Editable (Dashboard Activo):** Una vista de pestañas internas o bloques modulares que renderizan la información. Todos los bloques pasarán a modo formulario (inputs y textareas estilados) al presionar un botón global de "Editar Perfil".

Módulos Visuales Especiales en el Dashboard

1. **Gráfico de Radar de Competencias:** Implementado vía Recharts, visualizando la puntuación calculada por el modelo en cinco ejes: Visión Comercial, Capacidad Técnica, Liderazgo, Experiencia en la Industria y Resiliencia Operativa.
2. **Timeline de Trayectoria Crítica:** Destacará visualmente los hitos donde el usuario ejerció roles de liderazgo (Founder, Co-Founder, C-Level). Cada nodo del timeline dispondrá de campos editables para descripción y sector industrial.
3. **Píldoras de Aptitudes (Skills Badges):** Un sistema dinámico donde el usuario puede eliminar tags mal interpretados por el LLM o añadir nuevos mediante un input con auto-completado.

3. Arquitectura del Sistema y Capa de Datos

3.1 Extensión del Modelo Relacional (Supabase / Postgres)

Para soportar este módulo de forma persistente, se generará una nueva migración SQL que cree la tabla `founder_profiles` con una relación de clave foránea uno a uno con la tabla `profiles` existente:

- `id`: uuid (primary key, references `profiles.id`)
- `linkedin_url`: text (nullable)
- `industry_expertise_years`: integer (default 0)
- `skills`: jsonb (array de strings para tags de aptitudes)
- `raw_scraped_data`: jsonb (respaldo de la data cruda del scraper)
- `ai_inference_metadata`: jsonb (almacenamiento del JSON estructurado generado por el LLM)
- `updated_at`: timestamp with time zone

3.2 Estado Global (Zustand)

El store principal `src/stores/validationStore.ts` se extenderá para incluir el objeto `stepFounderData`. Al editar los campos en el frontend, el estado mutará inmediatamente de forma local antes de invocar la persistencia en el backend mediante un debounce controlado para evitar saturación de I/O en Supabase.

3.3 Flujo del Backend (Supabase Edge Function)

Se creará la Edge Function `extract-founder-profile` en Deno. Al recibir la URL de LinkedIn, la función invocará de forma interna a nuestro API Proxy de confianza o scraper configurado con rotación de IPs (evitando bloqueos de tasa). Posteriormente, tomaremos el texto crudo del perfil y aplicaremos **Structured Outputs** (mediante esquemas estrictos de Zod pasados a `gpt-4o-mini`) para moldear la respuesta en el formato JSON esperado por el frontend.

4. Backlog Detallado del Sprint (Roadmap de Tareas)

A continuación, se detalla el desglose de tareas técnicas ordenadas bajo la metodología MoSCoW para su inmediata asignación en Jira/Linear:

ID	Componente	Prioridad	Detalle Técnico de la Tarea	Criterio de Aceptación (DoD)
TS-101	Database (DB)	MUST	Crear migración SQL en supabase/ migrations/ para la tabla founder_profiles con RLS policies activas para el auth.uid() del propietario.	Migración ejecutada en local. Tipados generados en database.types.ts.
TS-102	Edge Functions	MUST	Desplegar Edge Function extract-founder-profile. Debe procesar el POST de la URL, orquestar el scraping y retornar un JSON schema estricto vía Zod.	Retorna HTTP 200 con el objeto formateado. Manejo de error 422 si la URL es inválida.
TS-103	Frontend Store	MUST	Modificar validationStore.ts para integrar las acciones setFounderProfile y updateFounderField con persistencia Zustand.	El estado global refleja los cambios en tiempo real y sobrevive a recargas del navegador.
TS-104	UX/UI Frontend	MUST	Construir vista de captura (Input URL) y Skeleton Loaders animados en Tailwind v4 para transiciones asíncronas de carga.	Sin saltos bruscos de UI. El skeleton respeta las dimensiones del dashboard final.
TS-105	UX/UI Frontend	SHOULD	Implementar el formulario interactivo editable. Cambiar textareas, inputs y badges de modo lectura a modo edición mediante un toggle reactivo.	El usuario puede reescribir descripciones y modificar años de experiencia. Validación local con Zod.
TS-106	AI Core (RAG)	SHOULD	Modificar la Edge Function principal ai-validate para que consuma los datos editados de founder_profiles e inyecte este contexto en el Mega-Prompt enviado a Claude Sonnet.	El reporte final de validación refleja variaciones cualitativas si el usuario modificó sus datos de experiencia.
TS-107	UX/UI Charts	COULD	Vincular la librería Recharts para renderizar el gráfico dinámico de radar basado en las puntuaciones de las competencias del fundador.	El gráfico es responsivo y se actualiza inmediatamente si las aptitudes del perfil sufren modificaciones.

5. Próximos Pasos de Coordinación

El Tech Lead procederá a la creación de las ramas en el repositorio centralizado de Git a partir de la rama main. Se solicita al equipo de IA validar los límites de tokens de entrada al inyectar el nuevo JSON estructurado del fundador dentro del flujo síncrono del validador para resguardar los tiempos de respuesta por debajo de los 12 segundos establecidos en nuestros benchmarks de infraestructura de 2026.

¡A trabajar! Sigamos robusteciendo la ventaja técnica y el valor estratégico de ValidateAI en el ecosistema regional.