Fatec Jacareí

Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Prova I – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 10/04/2026

Nome: _____ Valor: 2 pts. cada questão

Serão consideradas somente as respostas desta tabela.

1	2	3	4	5
B	C	B	B	B

1 – A rede de lojas rede_games decidiu iniciar o desenvolvimento de um aplicativo para gerenciar vendas de jogos digitais, torres de PC gamers e eventos de e-sports. O time de TI precisa armazenar o código em um local centralizado e seguro. Durante a reunião, alguns desenvolvedores sugeriram criar um repositório público para facilitar o acesso, enquanto outros defenderam a criação de um repositório privado.

Qual decisão é mais adequada nesse contexto?

a) Criar um repositório público para reduzir custos.

b) Criar um repositório privado, garantindo controle de acesso.

c) Utilizar apenas o armazenamento local no computador de cada desenvolvedor.

d) Não utilizar GitHub, pois aumenta a complexidade do projeto.

e) Criar um repositório privado, mas sem README inicial.

---

2 – No projeto rede_games, um desenvolvedor escreveu:

```
let preco=100
console.log("Preço final:"+preco)
```

O ESLint acusou erros. Após rodar o Prettier, o código ficou:

```
const preco = 100;
console.log("Preço final: " + preco);
```

O que mudou e por quê?

a) O código foi compactado para reduzir espaço em disco.

b) As aspas foram trocadas por padrão corporativo do GitHub.

c) Foram aplicadas boas práticas: const, espaços, concatenação legível e ponto e vírgula.

d) O código foi convertido automaticamente em TypeScript.

e) O código foi protegido contra SQL Injection.

---

3 – No módulo de "Estoque" do projeto rede_games, a função abaixo classifica o risco de falta de produtos:

```
function nivelEstoque(qtd) {
  if (qtd < 10) return "Crítico";
  if (qtd < 30) return "Baixo";
  return "Normal";
}
```

Qual teste com Jest validaria a condição "Estoque Crítico"?

a)

```
test("estoque crítico", () => {
  expect(nivelEstoque(50)).toBe("Crítico");
});
```

b)

```
test("estoque crítico", () => {
  expect(nivelEstoque(5)).toBe("Crítico");
});
```

c)

```
test("estoque crítico", () => {
  expect(nivelEstoque(20)).toBe("Crítico");
});
```

d)

```
test("estoque crítico", () => {
  expect(nivelEstoque(30)).toBe("Crítico");
});
```

e) Nenhuma das alternativas.

Prova I – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 10/04/2026

4 – O gerente do projeto rede_games percebeu que cada desenvolvedor estava escrevendo código de maneira diferente, tornando difícil a manutenção. A solução escolhida foi aplicar ferramentas que padronizam e corrigem automaticamente o estilo do código.

Quais ferramentas atendem essa necessidade?

a) Git e GitHub

b) ESLint e Prettier

c) Docker e Firebase

d) MySQL e PostgreSQL

e) Jenkins e SonarQube

---

5 – Durante uma auditoria no sistema do projeto rede_games, constatou-se que erros simples estavam chegando até os usuários finais. O coordenador perguntou ao time:

Qual a principal vantagem de manter um pipeline de CI/CD com ESLint, Prettier e Jest integrados ao GitHub Actions?

a) Diminuir o custo de servidores.

b) Garantir que apenas código padronizado e testado entre na branch principal.

c) Facilitar o uso de bancos de dados relacionais.

d) Eliminar a necessidade de revisões humanas.

e) Garantir que o código seja convertido para TypeScript.