## Mangueras Thunderblast Para Granallado y Sandblasting 2/4 Ply



Diseño para uso en todas las aplicaciones de abrasivos, apto para todos los usos de limpieza de superficies.

Tubo: Caucho natural Conductivo Negro Estático 4Ply: ½" – ¾" ID con

 $\frac{1}{4}$ " de espesor 1" – 2" ID con 5/16" de espesor del tubo 2Ply:

Todos los tamaños, 1/4" de espesor.

Refuerzo: Capas (Ply) en textil de alta resistencia

Cubierta: Negra resistente a la abrasión SBR

**Temperatura:** -40°F a 185°F (-40°C a 85°C)

Marca: Thunderblast 2/4 capas (Ply) 150 PSI WP

Normas: EN ISO 3861

Valor pérdida de abrasión: De acuerdo con la norma DIN 53516 ≤

60 mm3









## Características:

- Tubo de caucho negro con alta abrasión, conductor estático natural
- Cubierta Negra resistente a la abrasión con una línea verde
- Todos los tamaños clasificados para 150 PSI mínimo de presión de trabajo

Parte #	ID In	OD In	Capas (Ply)	Presión Trabajo Psi	Peso Ib/ft
011-2082-0150	1/2	1-1/6	2	150	0.36
011-4082-0150	1/2	1-3/16	4	150	0.38
011-2122-0150	3/4	1-1/2	4	150	0.69
011-4162-0150	1	1-7/8	4	150	1.03
011-2202-0175	1-1/4	1-7/8	2	175	0.83
011-4202-0150	1-1/4	2-5/32	4	150	1.23
011-4242-0150	1-1/2	2-3/8	4	150	1.33
011-0322-01501	2	2-7/8	4	150	1.66





















