

Tráiler de Granallado ADI de 4 Tolvas - 3600 Combo



Características Generales

- Clutch Estándar Manual (Embrague Hidráulico Opcional)
- Tolva de Almacenamiento de Abrasivo Succionado con Tamíz tipo correa. Sistema patentado.
- Combo Clasificador con Sistema de Cortina de Aire, Banda de Separación, Separador Magnético y Colector de Polvo – **Todo en Uno.**
- Sistema de Transferencia de Granalla que utiliza Aire Comprimido para transferir abrasivo reciclado desde el clasificador a las tolvas de almacenamiento (NO utiliza elevador de cangilones)
- Cuatro Tolvas de granallado calidad Axxiom Schmidt, con sistema de presión constante, sistema automático de corte de abrasivo y Tolva de Almacenamiento de gran tamaño.
- Voltaje de Control de 24 VDC, No requiere Generador
- Sistema Exclusivo de control remoto (Deadman) de 4 hilos de control
- Filtros de poliéster plisado
- Tráiler diseñado para trabajo pesado

Especificaciones:

- Motor Diesel Cummins: 275 HP
- Tanque de Combustible: 230 galones•
- Sistema de Reciclaje Roots™ con Aspirador Industrial Model DVJ 721
- Capacidad de succión del colector de Polvo: 3600 CFM
- Óptimo para uso con abrasivos metálicos, ferrosos y no ferrosos (Garnet, Aluminum Oxide, etc.)
- Capacidad del secador de Aire: 1600 CFM
- •Capacidad de reciclaje del colector de polvo: 2500 CFM
- Dimensiones Generales 13'6" (4.10m) alto x 35' Largo (10.6m) x 8'8" (4'1") de Alto & Peso de 41,000 lbs (18.560 Kg)

Opciones

- Cámara doble neumáticas para trabajo continuo durante el proceso de succión.
- Cabina de aislamiento de ruido para trabajo silencioso.
- Clutch hidráulico Automático

Blasting Experts



www.blastingexperts.com

Distribuidor autorizado para Latinoamérica y el Caribe
Sucursales en Colombia, México, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina y Panamá.

Oficina Principal:
Toronto, Ontario, CANADA - Tel. +1-905-541-0997

Atención y Soporte Técnico:

comercial@blastingexperts.com - ingenieria@blastingexperts.com



Traducción al Español - Blasting Experts