E150V AquaMiser ULTRA BOSS



Bomba Ultra Alta Presión

Diseñada para tener larga vida útil aun en condiciones de operación muy exigentes. Fabricada con materiales de alta calidad como acero inoxidable de alta dureza, minimizando el desgaste y la corrosión en componentes críticos. Las válvulas de disco están diseñadas para soportar altas presiones, ofrecer máximo volumen y un funcionamiento silencioso. Los cabezales y cilíndricos individuales son fácilmente desmontables sin la necesidad de usar herramientas especiales. Con capacidad de 7.15 GPM a 40.000 PSI.

Control Variable de Velocidad

De fácil manejo, permitiendo al operario parametrizar la presión de granallado húmedo para diferentes aplicaciones hasta 40.000 PSI. La presión del chorro se mantiene automáticamente por el PLC compensando el desgaste de la boquilla.

Sistema de Control

Pantalla táctil y a color, que proporciona una instrumentación completa para la supervisión y el control del sistema. Posee indicadores digitales para alta presión. filtro diferencial. aire de alimentación, nivel de agua y otros. Utiliza transductores electrónicos. Los indicadores falla de aumentan la seguridad y fiabilidad del sistema.

Capacidad de diagnóstico y actualización a través de Internet.

Motor Eléctrico

Motor de alta eficiencia de 150 HP para trabajo pesado.

Control

Utiliza un controlador PLC para todas las operaciones de la máquina creando un sistema de control seguro y altamente fiable. Las pistolas múltiples son de accionamiento neumático y funcionan a la presión establecida sólo mientras el operador obture el gatillo de la pistola, lo que minimiza el desgaste de la bomba, el consumo de energía y el agua.

Filtración de Agua

- Primaria: Cartucho de 10 micrones de alta capacidad.
- Secundaria: Cartucho de 2 micrones de alta capacidad.
- Final: Cartucho de 2 micrones de alta capacidad.

Parámetros a Tener en Cuenta para Protección de la Bomba

- Baja presión de agua de entrada de la homba
- Bajo nivel del tanque de agua de reserva.
- Filtro de agua sucio.

Blasting Experts



Toronto, Ontario, CANADA - Tel.+1-905-541-0997

Atención y Soporte Técnico: comercial@blastingexperts.com - ingenieria@blastingexperts.com







E150V AquaMiser ULTRA BOSS

- Bajo nivel de aceite en el cárter de la bomba.
- Nivel de aceite en el cárter de la bomba alto.
- Alta temperatura del aceite de la bomba.

Peso & Dimensiones

- Peso: 4.500 lb.
- Dimensiones: 66 in (1,67 m) Alto X 98 in (2,48 m) Largo X 57 in (1,44 m) Ancho.

Requerimiento

- Agua: 10 GPM.
- Aire: 60 CFM a 90 PSI.
- Electricidad: 460 V, 3 fases, 60 Hz y 250 A.

Accesorios Estándar Incluidos

Pistola rotativa



- Protectores de pies y espinillas con escudo lateral.
- Conjunto de mangueras de 50 ft (15 m).



Accesorios Opcionales

Traje de protección operario



- Sistema de inyección de abrasivo
 - ✓ Tolva para abrasivos con capacidad de 3,5 cu.ft (compatible con todo tipo de abrasivos). Con certificación ASME para recipientes a presión y filtro en acero inoxidable.
 - ✓ Pistola de inyección de abrasivo.



✓ Manguera para granallado de 50 ft (15 m).







