

COLECTOR DE POLVO – XL20 SS



Características Generales

- Conexión de mangueras de seguridad para ductos inferiores con fácil acceso en tres partes del skid.
- Ventilador de accionamiento directo para un bajo mantenimiento.
- Construcción robusta con puertas superiores abatibles para facilitar el acceso al filtro.
- Diseño de skid en forma de caja con anillos de elevación y compartimentos integrados para montacargas.
- Las bases de apoyo telescópicas proporcionan espacio para el depósito estándar de 55 galones ubicado sobre la válvula de descarga de polvo.
- Tablero de mandos en acero inoxidable.

Especificaciones:

- El ventilador de 36.5" proporciona un caudal de agua de 17" a pleno rendimiento.
- Motor eléctrico de 75 HP.

- Caudal de aire de 20.000 CFM.
- 42 filtros de poliéster, verticales, de carga superior.
- Dos conexiones de manguera de 24" para conductos.
- Dos puertos de descarga de polvo con válvulas de mariposa manuales y tapas de tambor.
- Peso: 12.000 lb.
- Dimensiones: 10' (Alto) – Facilita el remolque.

Opciones

- Escalera y barandillas aprobadas por la OSHA
- Adaptadores para mangueras de 10" a 20".
- Arranque suave para el motor del ventilador
- Filtros con clasificación HEPA
- Compresor de aire a bordo para funcionamiento autónomo.