

CABLES DE SEGURIDAD



Los cables de seguridad de acero galvanizado con resortes hacen un nudo sobre cada manguera para evitar que las mangueras se desprendan en caso de separación accidental de los acoplamientos

Parte No. Tamaño de la Manguera Descripción

MANGUERA A MANGUERA

	27WC-1	1/2" - 1-1/4"	1/8"	Cable x 20" Longitud
	27WC-15	1 - 2-1/2"	3/16"	Cable x 28" Longitud
	27WC-2	1-1/2 - 3"	1/4"	Cable x 38" Longitud
	27WC-4	3" - 4"	3/8"	Cable x 44" Longitud

MANGUERA PARA LA HERRAMIENTA

	27WT-1	1/2" - 1-1/4"	1/8"	Cable x 20" Longitud
	27WT-2	1-1/2" - 3"	1/4"	Cable x 38" Longitud

Especificaciones Del Cable de Acero

1/8"	Cable	7 x 7	Cable de Acero Galvanizado	200 psi Presión Máxima De Trabajo
3/16"	Cable	7 x 19	Cable de Acero Galvanizado	200 psi Presión Máxima De Trabajo
1/4"	Cable	7 x 19	Cable de Acero Galvanizado	200 psi Presión Máxima De Trabajo
3/8"	Cable	7 x 19	Cable de Acero Galvanizado	200 psi Presión Máxima De Trabajo

Blasting Experts



www.blastingexperts.com

Distribuidor autorizado para Latinoamérica y el Caribe
Sucursales en Colombia, México, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina y Panamá.

Oficina Principal:
Toronto, Ontario, CANADA - Tel. +1-905-541-0997

Atención y Soporte Técnico:

comercial@blastingexperts.com - ingenieria@blastingexperts.com



Traducción al Español - Blasting Experts