Filtración de Aire Respirable Grado D



Breather Box 30CFM
Capacidad de Flujo
de 48 CFM
2 Operarios



BB100 – CO8
Breather Box 100CFM
Capacidad de Flujo de
123 CFM
8 Operarios



BB50 – COIS
Monitor Intrínsecamente
Seguro
Breather Box 50CFM
Capacidad de Flujo de
79 CFM
4 Operarios

Acople de 1/4" estilo Hansen o Schrader para respiradores al hacer el pedido. Otros racores disponibles por un cargo adicional.



BB50 – CO4R Breather Box con Cuatro Reguladores Independientes

Breather Box con Monitor de CO	
Modelo	Descripción
BB15-CO	15 CFM, capacidad de flujo de 48 CFM, 1 acople
BB30-CO	30 CFM, capacidad de flujo de 48 CFM, 2 acoples
BB30-CO3	30 CFM, capacidad de flujo de 48 CFM, 3 acoples
BB50-CO	50 CFM, capacidad de flujo de 79 CFM, 4 acoples
BB75-CO	75 CFM, capacidad de flujo de 97 CFM, 6 acoples
BB100-CO	100 CFM, capacidad de flujo de 123 CFM, 4 acoples
BB100-CO6	100 CFM, capacidad de flujo de 123 CFM, 6 acoples
BB100-CO8	100 CFM, capacidad de flujo de 123 CFM, 8 acoples
BB150-CO	150 CFM, capacidad de flujo de 203 CFM, 3 acoples industriales
	de intercambio de ½". Requiere el uso de un punto de enganche
BB30-CO220	30 CFM, capacidad de flujo de 48 CFM, 2 acoples, 220 VAC 50
	Hz, especificar cable
BB50-CO220	50 CFM, capacidad de flujo de 79 CFM, 4 acoples, 220 VAC 50
	Hz, especificar cable

Breather Box con Monitor de CO/O2		
Modelo	Descripción	
BB30-COO2	30 CFM, capacidad de flujo de 48 CFM, 2 acoples	
BB50-COO2	50 CFM, capacidad de flujo de 79 CFM, 4 acoples	
BB100-COO2	100 CFM, capacidad de flujo de 123 CFM, 4 acoples	

Breather Box con Monitor de CO y Reguladores Independientes	
Modelo	Descripción
BB30-CO2R	30 CFM, capacidad de flujo de 48 CFM, 2 reguladores y manómetros independientes, 2 acoples
BB50-CO4R	50 CFM, capacidad de flujo de 79 CFM, 4 reguladores y manómetros independientes, 4 acoples
BB100-CO4R	100 CFM, capacidad de flujo de 123 CFM, 4 reguladores y manómetros independientes, 4 acoples

Breather Box con Monitor de CO Intrínsecamente Seguro		
Modelo	Descripción	
BB15-COIS	15 CFM, intrínsecamente seguro, capacidad de flujo de 48 CFM, 1 acople	
BB30-COIS	30 CFM, intrínsecamente seguro, capacidad de flujo de 48 CFM, 2 acoples	
BB50-COIS	50 CFM, intrínsecamente seguro, capacidad de flujo de 79 CFM, 4 acoples	
BB100-COIS	100 CFM, intrínsecamente seguro, capacidad de flujo de 123 CFM, 4 acoples	

Alarma Remota









Toronto, Ontario, CANADA - Tel.+1-905-541-0997





