



MANUAL DE DEMOSTRACIÓN

Auct.io

Flujos funcionales, controles y plan de pruebas

Android + Node.js + Azure SQL + Render

Revisión integral · 27 de junio de 2026

PROPÓSITO

Ejecutar una demo reproducible de punta a punta y verificar cada regla crítica de la tercera entrega.

1. Inicio rápido

Este documento está pensado para quien presenta, prueba o corrige la aplicación. Cada flujo indica precondiciones, acciones, resultado esperado y controles negativos.

Entorno

Componente	Referencia
Aplicación	APK Android de Auct.io
API	https://auct-io-api.onrender.com
Persistencia	Azure SQL — datos de demo XL
Administrador	Documento 20000111 · clave 1234
Cliente principal	Documento 30123456 · clave 1234
Cliente alternativo	Documento 30999888 · clave 1234
Cliente bloqueado	Documento 31888777 · clave 1234

IMPORTANTE

La instancia gratuita de Render puede tardar hasta 60 segundos en despertar. Esperar la primera respuesta antes de concluir que hay una falla.

Recorrido sugerido de 12 minutos

- Ingresar como cliente y mostrar Inicio, Estadísticas y Avisos.
- Abrir una subasta y pujar por dos lotes distintos.
- Comprobar ambos lotes en Historial.
- Mostrar una compra y elegir el medio de pago.
- Consignar un producto con seis fotos.
- Ingresar como administrador y resolver fichas sin escribir IDs.
- Cerrar con la matriz de reglas y pruebas negativas.

2. Registro y verificación de identidad

Actor	Objetivo
Cliente nuevo + administrador	Crear una cuenta verificable y asignarle categoría.

Precondiciones

- Usar un documento y correo no existentes.
- Disponer de imágenes legibles del frente y dorso del DNI.

Ejecución

1. Completar datos personales y avanzar al segundo paso.
2. Adjuntar ambas caras del documento y finalizar.
3. Comprobar la pantalla de verificación pendiente.
4. Ingresar como administrador y tocar la ficha del usuario.
5. Revisar identidad, contacto y documentación; aprobar y elegir categoría.

Resultado esperado

- El cliente queda admitido y recibe un aviso.
- La categoría asignada condiciona qué subastas puede pujar.

Controles negativos

- Rechazar documentación incompleta.
- Intentar iniciar sesión antes de la admisión: debe impedirse.

3. Medios de pago

Actor	Objetivo
Cliente + administrador	Registrar, verificar y mantener varios medios.

Precondiciones

- Cliente admitido y sesión iniciada.

Ejecución

1. Abrir Medios de pago y crear una cuenta, tarjeta o cheque.
2. Elegir moneda y completar entidad/referencia.
3. Ingresar como administrador y tocar la ficha pendiente.
4. Revisar titular, entidad, referencia, moneda y compatibilidad; aprobar en un toque.
5. Volver como cliente y comprobar el estado verificado.

Resultado esperado

- El medio queda disponible para pujar y pagar.
- Cada alta, edición y decisión genera un aviso.

Controles negativos

- Un medio editado vuelve a revisión.
- Una tarjeta no internacional no habilita una subasta en dólares.
- Un cheque no permite superar la garantía disponible.

4. Catálogo, puja y varios artículos

Actor	Objetivo
Cliente comprador	Ofertar por más de un lote y visualizar cada participación.

Precondiciones

- Cliente admitido, sin multas ni compras vencidas.
- Medio verificado compatible con la moneda.
- Categoría igual o superior a la subasta.

Ejecución

1. Abrir una subasta disponible.
2. Recorrer todos los lotes del catálogo; las imágenes deben conservar proporción.
3. Pujar por un primer lote y esperar confirmación del servidor.
4. Pujar por un segundo lote de la misma subasta.
5. Comprobar que mejor oferta y liderazgo cambian solos en dos teléfonos.
6. Abrir Historial y verificar dos fichas independientes actualizadas automáticamente.
7. Tocar cada ficha para volver a su subasta.

Resultado esperado

- Cada lote muestra oferta propia, mejor oferta actual, cantidad de pujas y estado GANADO/LIDERANDO/SUPERADA.
- SSE actualiza la subasta cada 2 s y se reconecta si se corta la red.
- La puja genera un aviso y nunca reemplaza a otra participación.

Controles negativos

- Probar menos de mejor oferta + 1% de base: rechazo.
- Probar más de mejor oferta + 20% de base en categorías no premium: rechazo.
- Entrar a otra subasta sin haber ofertado: debe permitir confirmar el cambio.
- Intentar cambiar luego de pujar: debe conservar el vínculo y explicar el motivo.

5. Adjudicación y pago

Actor	Objetivo
Ganador + administrador	Cerrar el lote, generar la compra y elegir cómo abonarla.

Precondiciones

- Lote activo con al menos una oferta.
- Ganador con un medio verificado compatible.

Ejecución

1. Desde el panel interno elegir Cerrar lote.
2. Seleccionar la ficha que muestra artículo, pujas y mejor oferta.
3. Confirmar adjudicación.
4. Ingresar como ganador y abrir Compras.
5. Tocar ELEGIR MEDIO Y PAGAR.
6. Seleccionar uno de los medios compatibles y confirmar.

Resultado esperado

- La venta conserva importe, comisión, envío, moneda y medio elegido.
- El estado pasa a pagado y aparece un aviso de acreditación.

Controles negativos

- Un cheque insuficiente debe rechazarse.
- Un medio de otro cliente o no verificado debe rechazarse.
- Tras 72 h impago, el cliente no puede volver a pujar.

6. Consignación de un producto

Actor	Objetivo
Cliente vendedor + administrador	Ingresar un bien, negociar condiciones e incorporarlo a una subasta.

Precondiciones

- Cliente admitido.
- Al menos seis fotos del artículo.
- Descripción, procedencia y declaración de propiedad.

Ejecución

1. Abrir Consignar y completar toda la ficha.
2. Adjuntar seis o más fotos sin deformación.
3. Enviar a inspección.
4. Como administrador tocar la ficha, revisar toda la información y enviar precio base/comisión.
5. Como cliente aceptar la propuesta.
6. Como administrador elegir Asignar a subasta, seleccionar producto y destino por nombre y confirmar.

Resultado esperado

- El producto recorre estados auditables y cada cambio crea un aviso.
- Solo un producto aceptado por su titular puede incorporarse al catálogo.

Controles negativos

- Con menos de seis fotos debe impedirse el envío.
- Un rechazo requiere motivo.
- No debe asignarse un producto todavía pendiente.

7. Operación administrativa

Actor	Objetivo
Empleado	Resolver pendientes y administrar subastas sin conocer IDs.

Precondiciones

- Ingresar con 20000111 / 1234.

Ejecución

1. Actualizar pendientes.
2. Tocar cada usuario, medio o consignación para ver su ficha.
3. Aprobar o rechazar desde la ficha.
4. Gestionar altas, modificaciones, cancelaciones y bajas de subastas.
5. Asignar productos mediante selectores descriptivos.
6. Cerrar lotes desde la lista de lotes abiertos.
7. Aplicar multa desde la lista de impagos vencidos; confirmar el 10% calculado.

Resultado esperado

- No se solicita copiar IDs técnicos.
- Cada decisión muestra confirmación estándar y actualiza pendientes.

Controles negativos

- Una subasta con dependencias no debe eliminarse.
- No debe ofrecerse multa antes de 72 horas ni duplicar una pendiente.

8. Avisos y estadísticas

Actor	Objetivo
Cliente	Consultar trazabilidad y actividad personal.

Precondiciones

- Haber realizado al menos una acción relevante.

Ejecución

1. Abrir Avisos y revisar los eventos ordenados.
2. Marcar un aviso como leído.
3. Abrir Estadísticas.
4. Comparar subastas, lotes, pujas, ganados, consignados y avisos.
5. Revisar barras por categoría y actividad reciente.

Resultado esperado

- Las métricas coinciden con Historial y Compras.
- Las acciones relevantes quedan persistidas, no solo mostradas en un popup.

Controles negativos

- Un usuario sin actividad debe ver estados vacíos claros, no una pantalla rota.

9. Matriz de pruebas negativas

Caso	Acción	Resultado esperado
N01	Pujar sin medio verificado	Bloqueo con explicación y acceso a medios de pago.
N02	Pujar con categoría inferior	Bloqueo por categoría insuficiente.
N03	Pujar con multa pendiente	Bloqueo hasta regularización.
N04	Pujar con compra vencida >72 h	Bloqueo por incumplimiento.
N05	Puja menor al mínimo	HTTP 400; no insertar oferta.
N06	Puja mayor al máximo no premium	HTTP 400; mostrar máximo permitido.
N07	Pagar con moneda incompatible	No ofrecer el medio o rechazarlo en servidor.
N08	Consignar con menos de 6 fotos	No crear producto.
N09	Asignar producto no aceptado	Conflicto; no crear lote.
N10	Cerrar lote sin ofertas	Compra automática por la empresa al precio base.
N11	Entrar a dos subastas	Mantener una sola sesión activa.
N12	Eliminar subasta con dependencias	Rechazo y conservación de datos.

10. Cumplimiento de la consigna

Área	Estado	Verificación
Identidad y categoría	Cumple	Registro en dos pasos, DNI, revisión y categoría.
Pagos	Cumple	Múltiples medios, verificación, moneda, cheque y selección al pagar.
Pujas	Cumple	Tiempo real, reglas 1%/20%, confirmación y trazabilidad.
Adjudicación	Cumple	Ganador, comisión, envío, retiro y compra sin ofertas.
Impagos	Cumple	72 h, bloqueo y multa automática sugerida del 10%.
Consignación	Cumple	6 fotos, propiedad, inspección, propuesta y aceptación.
Administración	Cumple	Información completa y decisiones sin IDs manuales.
Estadísticas	Cumple	Participaciones, pujas, categorías, ganados e importes.
Video	Fuera de alcance	La consigna lo excluye expresamente.
Servicios externos	Representados	Póliza, correo y fondos reales requieren proveedor productivo.

Las integraciones de aseguradora, correo transaccional, banco adquirente y transferencia al consignante se modelan mediante estados y avisos persistentes. En un despliegue productivo deben conectarse a proveedores con credenciales reales; la entrega no procesa dinero ni emite pólizas reales.

11. Checklist visual y de cierre

- El encabezado ocupa una franja compacta y no empuja el contenido fuera de pantalla.
- Ninguna fotografía se estira: se usa recorte proporcional en tarjetas y ajuste contenido en galerías.
- Todos los popups usan fondo, iconos, tipografía y acciones consistentes con Auct.io.
- Botones principales tienen altura táctil suficiente y estados habilitado/deshabilitado visibles.
- Listas vacías explican qué falta hacer.
- Los formularios validan antes de enviar y el backend vuelve a validar reglas económicas.
- Las operaciones exitosas actualizan la pantalla y generan aviso cuando corresponde.
- Probar en teléfono real: inicio, rotación bloqueada si aplica, teclado, scroll y retorno.
- Confirmar API /api/health y esperar el despertar de Render antes de la demo.
- Usar datos demo; no compartir credenciales reales de Azure SQL en capturas o repositorios.

CRITERIO DE APROBACIÓN

La demo se considera lista cuando los ocho flujos principales y los doce controles negativos arrojan los resultados esperados sin cierres de la app, contenido recortado ni datos inconsistentes.