19052013BLACKDECKER



Oficinas en México

Avenida Antonio Dovali Jaime #70 Torre B Piso 9 Colonia La Fe, Santa Fé Delegación Alvaro Obregón México D.F. 01210 Tel. (52) 555-326-7100

http://blackanddecker-la.com/mexico.html





Matriz: Ermita Iztapalapa 1938 Col. Barrio San Miguel C.P. 09360 México, D.F.

http://ferreterakimura.com/home.htm

Taladro Percutor

KR800

13mm (1/2") profesional 850W



\$ 999^{oo}

Especificaciones

Potencia	850W
Velocidad	0 - 3100 rpm / 0 - 52000 gpm (bpm)
Tamaño de mandril	13mm (1/2")
Peso	2,1kg
Capacidad en acero	16mm (5/8")
Capacidad en concreto	13mm (1/2")
Capacidad en madera	32mm (1-1/4")
Cable	2m

Incluye

Taladro Percutor, Empuñadura Lateral y Barra de Profundidad.

Garantía

Black & Decker garantiza este producto por 2 años a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto en su funcionamiento por fallas en los materiales o mano de obra empleada en su fabricación.

Esta garantía no será válida bajo las siguientes condiciones:

- El producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- El producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que lo acompaña.
- El producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por nosotros.

Así mismo, esta garantía tampoco cubre piezas o partes desgastadas por el uso, como carbones, rodamientos, bujes, filtros o accesorios. La garantía de Black & Decker incluye la reparación o reposición del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra.

Para hacer efectiva la garantía, deberá presentar su herramienta sin haber sido intervenida por personal no autorizado por Black & Decker y la póliza sellada por el establecimiento comercial donde adquirió el producto y/o la factura de compra.



O bien el modelo: KR750-B3



FICHA TÉCNICA

- MODELO KR750-B3 - Página Catálogo: 733 - Peso: 2.60 Kg

Roto Martillo de 1/2" - Artículo:

730 W - Voltaje: - Velocidad Variable: 0-3,100 RPM - Golpes x Minuto: 0-52,000GPM

- Capacidad: 1/2"

- Uso: Concreto, Madera y Acero

- Voltaje: 120 V

- Revoluciones/minuto 0-3,100 rpm - Capacidad en Acero (1/2" (13 mm)gpm - Capacidad de madera (25 mm) gpm - Capacidad en concreto 1/2" (13 mm) gpm

- Mandril Sin Ilave - Tipo e portabrocas Sin Ilave - Tamaño de portabrocas 13 mm - Acción percutora

\$ 750.00 IVA incluido