

# GET请求报文（给服务器看的）-- 通过form表单发送的GET请求

```
GET http://localhost:3000/?name=kobe&password=123 HTTP/1.1
Host: localhost:3000
Connection: keep-alive
Pragma: no-cache
Cache-Control: no-cache
Upgrade-Insecure-Requests: 1
DNT: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/73.0.3683.75 Safari/537.36
Accept:
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;
q=0.8,application/signed-exchange;v=b3
Referer: http://localhost:63347/0719_node/demo.html?
_ijt=tphpp47dag8jevtqrnq44blv6p
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
Cookie: webstorm-9af2238=09820128-3adb-43e4-8242-a6f65c9e523a
空行
空行
```

## 请求报文首行

```
GET http://localhost:3000/?name=kobe&password=123 HTTP/1.1
-请求方式 协议名://主机地址:端口号/? urlencoded编码形式的参数 协议名/版本
```

## 请求报文头

```
Host: localhost:3000
--发送请求的目标主机: 主机名:端口号
Connection: keep-alive
--处理完这次请求后继续保持连接, 默认为3000ms
Pragma: no-cache
-- 不缓存该资源, http 1.0的规定
Cache-Control: no-cache
-- 不缓存该资源 http 1.1的规定, 优先级更高
Upgrade-Insecure-Requests: 1
-- 告诉服务器, 支持发请求的时候不用http而用https
DNT: 1
-- 浏览器告诉服务器: 禁止跟踪。最终是否跟踪, 还得看服务器是否配合。
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/73.0.3683.75 Safari/537.36
-- 与浏览器和OS相关的信息。有些网站会显示用户的系统版本和浏览器版本信息, 这都是通过获取
User-Agent头信息而来的
Accept:
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;
q=0.8,
application/signed-exchange;v=b3
-- 浏览器能够接收资源的类型及优先级, 优先级不写默认是1,1的优先级是最高的。
```

```
Referer: http://localhost:63347/0719_node/demo.html?_ijt=tphpp47dag8jevtqrnq44blv6p
-- 本次请求是“站”在哪里发出去的。 1.防盗链。 2.广告计费
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
-- 浏览器告诉服务器，浏览器所能接受的压缩文件类型。
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
-- 浏览器告诉服务器，浏览器所能支持的语言种类，及权重。
Cookie: webstorm-9af2238=09820128-3adb-43e4-8242-a6f65c9e523a
-- webstorm给你种下的cookie
```

## 空行

---

## 请求报文体

---

GET请求没有报文体