目录

[GUET-CTF2019]虚假的压缩包 --buu

[GKCTF 2021]签到 --buu

[SWPU2019]你有没有好好看网课? ——buu

[GUET-CTF2019]虚假的压缩包 *--buu*

1、RSA解密得到密码--密码是5

2、Jpg图片恢复高度得到加密线索--异或5（^5）

3、对加密文件实行反加密--python程序实现

4、还原文件后找到文件格式--docx文件隐写得到flag



RSA加密解开后为5---密码为5

揭开后使用随波逐流对图片分析



^5

直接得到修复后高度的jpg图片以及下一阶段线索--异或5

对文件“亦真亦假”进行异或操作

Exp:

```
import binascii
with open(r'C:\Users\asus\OneDrive\Desktop\真实的压缩包\亦真亦假','r')as f1:
  data=f1.read()
flag_data=""
for i in data:
  tmp=int(i,16)^5  #16进制转为10进制
  flag_data+=hex(tmp)[2:]  #去掉前缀0x
with open(r'C:/Users/asus/OneDrive/Desktop/flag.txt','wb')as f2:
  f2.write(binascii.unhexlify(flag_data))
print("Decryption complete.")
```

Txt文件打开后发现是docx文件



Network security issues

The advent of the Internet ushered in a new era of interpersonal communications and business operations. Undoubtedly, the Net are revolutionizing the daily lives of the people who have an access to it. The primary reason behind the Internet boom roots in its multifunction. It provides a vehicle for netizens to shop, search, publish blogs and browse WebPages.

A range of problems lurking behind the frenzy of Internet impressively stand out. A vast majority of Internet users' mail boxes are saturated with junk mails, an issue which sparks strong criticism and generates the loss of corporate productivity. It's not alone. Porn websites lure a growing number of young people's visits. False news via the e-mail, BBS and chat room increasingly poses a threat to the social prosperity and stability.

To crack down them, we should push for a more effectively tough law. We should join our forces to launch a nation-wide campaign, including imposing stiff penalties on spammers, shutting down or blocking the lewd sites and introducing a real-name registration system to curb fraudulent messages. We can fully believe that our combined efforts will reap rewards. A clean cyberspace will paint our lives more colorfully. An economically booming and technologically advanced global web will play a vital role in the national economic and cultural advancement. FLAG{_th2_7ru8_2iP_}

全选后修改字体颜色得到flag--

```
FLAG{_th2_7ru8_2iP_}
```

[GKCTF 2021]签到 *--buu*

1、流量包导出http流---找到关键流量

2、对http流内容分析---编写脚本将所有包数据提取

3、对字符串进行分析得到flag---16进制串+base64倒转



分组	主机名	内容类型	大小	文件名
24	192.168.181.128	application/x-www-form-urlencoded	7 bytes	tmpshell.php
26	192.168.181.128	text/html	40 bytes	tmpshell.php
28	192.168.181.128	application/x-www-form-urlencoded	11 bytes	tmpshell.php
30	192.168.181.128	text/html	24 bytes	tmpshell.php
32	192.168.181.128	application/x-www-form-urlencoded	11 bytes	tmpshell.php
34	192.168.181.128	text/html	24 bytes	tmpshell.php
36	192.168.181.128	application/x-www-form-urlencoded	11 bytes	tmpshell.php
38	192.168.181.128	text/html	432 bytes	tmpshell.php
46	192.168.181.128	application/x-www-form-urlencoded	24 bytes	tmpshell.php
50	192.168.181.128	text/html	8392 bytes	tmpshell.php
52	192.168.181.128	application/x-www-form-urlencoded	24 bytes	tmpshell.php
55	192.168.181.128	text/html	8392 bytes	tmpshell.php
70	192.168.181.128	application/x-www-form-urlencoded	16 bytes	tmpshell.php
73	192.168.181.128	text/html	480 bytes	tmpshell.php
77	192.168.181.128	application/x-www-form-urlencoded	16 bytes	tmpshell.php
79	192.168.181.128	text/html	480 bytes	tmpshell.php
82	192.168.181.128	application/x-www-form-urlencoded	16 bytes	tmpshell.php
84	192.168.181.128	text/html	480 bytes	tmpshell.php
90	192.168.181.128	application/x-www-form-urlencoded	25 bytes	tmpshell.php
92	192.168.181.128	text/html	1680 bytes	tmpshell.php
94	192.168.181.128	application/x-www-form-urlencoded	25 bytes	tmpshell.php
95	192.168.181.128	text/html	1680 bytes	tmpshell.php
109	192.168.181.128	application/x-www-form-urlencoded	23 bytes	tmpshell.php
111	192.168.181.128	text/html	16 bytes	tmpshell.php
134	192.168.181.128	application/x-www-form-urlencoded	20 bytes	tmpshell.php
136	192.168.181.128	text/html	3376 bytes	tmpshell.php

打开流量包导出http对象



打开文件后全是16进制编码，使用代码提取

Exp:

```
data=""
for i in range(26):
  file_path=fr"C:\Users\asus\OneDrive\Desktop\真实的压缩包\真实的压缩包\tmpshell({i}).php"
  with open(file_path,'r')as f1:
    data=f1.read()
    print(data)
```

```
44516f4e4367306a49794d6a49794d6a49794d6a49794d6a49794d6a49794d6a49794d6a49794d6a49794d6a49794d6a49794d6a49794d6a49794d4b44534d67494341674943
QER1=cat+%2Ff14g
44516f4e4367306a49794d6a49794d6a49794d6a49794d6a49794d6a49794d6a49794d6a49794d6a49794d6a49794d6a49794d6a49794d4b44534d67494341674943
QER1=cat+%2Ff14g%7Cbase64
64306c455357644251306c6e51554e4a5a304635355737764306c7154586c4a616b31355357704e65556c7154586c4a616b31355357704e65556c7154586c4a616b31355357
QER1=cat+%2Ff14g%7Cbase64
64306c455357644251306c6e51554e4a5a304635355737764306c7154586c4a616b31355357704e65556c7154586c4a616b31355357704e65556c7154586c4a616b31355357
QER1=ls+%2Fvar%2Fwww%2F
6247313061416f3d
QER1=ls+%2Fvar%2Flog
5a3239734c6a41755a334a765741706b624738755a3239734c6a41755a334a765741706e623277754d53356e636d3959436d5273627935 6e623277754d53356e636d3959436d
```

将数据复制到提取.txt文件中

```
QER1=cat+%2Ff14g%7Cbase64
64306c455357644251306c6e51554e4a5a304635355737764306c7154586c4a616b31355357704e65556c7154586c4a616b31355357704e65556c7154586c4a61
86c4a616b31355357704e65556c7162314645616b46445357644251306c6e51554e4a5a32644554545a46524530325157704e5a3046365458524e52453130525770
8304d464e4d644442705130354e65556c7154586c4a616b31355357704e65556b4b4e6b467154576442656b31305455524e6445567154586 44a616b38775a566f
04d464e4d6444425454485177553078304d464e4d6444425454485177553078304d464e4d6444425454485177553078304d464e4d6444425454485177553078304
131706f516c68614d446c745647637751306c355655524a4d315a74596e4676656d395156797473635756315130347755307830 4d464e4d6444425454485177553
46c70645735695679745853 7a423354586876564531336230524e655546445451704554 6a42525245347755555273563246365 46c684e65444258596d593562464a
03955556c6f5454425252453477555 16f3d
QER1=ls+%2Fvar%2Fwww%2F
```

对所有的字符串分析后发现flag在这一段中

```
---------------------------------------------------------------
16进制转字符:    d0lESWdBQ0lnQUNJZ0F5SUswd0IqTXlJak15SWpNeUlqTXlJak15SWpNeUlqTXlJak15SWpNeUlqTXlJak15SWpNeUlqT
WlDTm9RRApqTXlJak15SWpNeUlqTXlJak15SWpNeUlqTXlJak15SWpNeUlqb1FEakFDSWdBQ0lnQUNJZ2dETTZFRE02QWpNZ0F6TXRNR
E10RWpNCnQwU0x0MFNMdDBTTHQwU0x0MFNMdDBTTHQwU0x0MFNMdDBTTHQwU0x0MFNMdDBTTHQwU0x0MFNMdDBpQ05Ne
UlqTXlJak15SWpNeUkKNkFqTWdBek10TURNdEVqTXdJak8wZVo2MmVwNUswd0tyUVdZd1ZHZHY1RUl0QWlNMUF5ZGw1bUs2TTZqbG
ZwcW5yUUR0MFNMdDBTTAp0MFNMdDBTTHQwU0x0MFNMdDBTTHQwU0x0MFNMdDBTTHQwU0x0MFNMdDBTTHQwU0x0MFNMSz
BBSWRaYXZvNzVtbHZsQ05NVE02RURNCnoweU13MFNNeUFqTTZRN2xwYjdsbXJRRHJzQ1poQlhaMDltVGcwQ0l5VURJM1ZtYnFvem9Q
VytscWV1Q04wU0x0MFNMdDBTTHQwU0wKc3hXWmxkMVY5MTNlN2QyWmhGR2JzWm1aZzBscDlpdW5iVytXZzBscDlpdW5iVytXZzBscD
lpdW5iVytXSzB3TXhvVE13b0RNeUFDTQpETjBRRE4wUURsV2F6TlhNeDBXYmY5bFJHUkRORE4wYXJkMFJmOVZabDFXYndBRElkUmFtcERL
aWx2RklkUmFtcERLaWx2VktwTTJZCj09UUloTTBRRE4wUQo=
```

16进制串转字符后是一段base64编码



Base64之后还是一段base64编码，这里需要将字符串倒置后编码（左右反转）

```
DQoNCiMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIw0KIyAgICAgICAgIDIw
MjEtMDMtMzAgMjA6MDE6MDggICAgICAgICAjDQojIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMj
IyMjIyMjIyMjIyMNCi0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0t
LS0tLS0tDQrnqpflj6M6Km5ldyA1MiAtIE5vdGVwYWQrKw0K5pe26Ze0OjIwMjEtMDMtMzAgMjA6
MDE6MTMNClvlm57ovaZdIA0KLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0t
LS0tLS0tLS0tLS0NCueql+WPozoqbmV3IDUyIC0gTm90ZXBhZCsrDQrml7bpl7Q6MjAyMS0wMy0z
MCAyMDowMToxMw0KW+Wbnui9pl0gW+Wbnui9pl0gW+Wbnui9pl0gZmZsbGFhZ2d7e319V1dlZWxs
Y2MpKVvliKDpmaRdIFvliKDpmaRdIDAwbW1lZV9fR0dra0NDNDRGRl9fbW0xMXNzaWlDQ0NDQ0ND
Q0NDQ0MhIQ==
```

Result

```
#         2021-03-30 20:01:08         #
#######################################
-------------------------------------------------
窗口:*new 52 - Notepad++
时间:2021-03-30 20:01:13
[回车]
-------------------------------------------------
窗口:*new 52 - Notepad++
时间:2021-03-30 20:01:13
[回车] [回车] [回车] ffllaagg{{}}WWeellcc))[删除] [删除]
OOmmee__GGkkCC44FF__mmllssiiCCCCCCCCCCCC!!
```

解出来后按照指令拼接字符串

```
flag{welcOme_GkC4F_m1siCCCCCC!}
```

[SWPU2019]你有没有好好看网课? *——buu*

1、压缩包注释获取zip1密码线索

2、docx获取mp4视频段线索得到两个编码

3、破解编码得到zip2密码

4、zip2通过010找到flag

> 物理大小　　16 708 178
> 注释　　呀！我把压缩包密码忘记了，依稀记得是6位数字

找到密码线索，直接爆破得到密码888866

打开后得到docx和mp4文件

> 从小 5 就 20 列文虎克，
>
> 我每年的 7 月 11 日的生日愿望就是拥有一个__

Docx文件得到两个数字线索5.20以及7.11

分别在视频的两个时间上得到两个编码

1、

2、

第一段对点数切分52 31 31 32使用敲击吗得到wllm

敲击码解码:　WLLM

第二段base加密得到up_up_up

拼接后得到密码wllmup_up_up解开第二个压缩包

```
0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A  ................
0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A  ................
0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 73 77 70 75 63 74 66  .........swpuctf
7B 41 32 65 5F 59 30 75 5F 4F 6B 3F 7D 0A 0A 0A  {A2e_Y0u_Ok?}...
0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A  ................
```

拖进010找到flag

```
swpuctf{A2e_Y0u_Ok?}
```

[WUSTCTF2020]alison_likes_jojo --buu

1、图片提取zip压缩包 --随波逐流foremost

2、爆破压缩包得到文件 --archpr得到密码888866

3、打开文件得到base64编码 --解密得到密钥killerqueen

4、outguess破解得到flag

第一张图片打开发现藏了一个压缩包，使用foremost提取出来



提取后发现有密码，使用ARCHPR破解得到密码888866

打开后是一段base64编码

```
WVRKc2MySkhWbmxqV0Zac1dsYzBQUT09
```

烘焙一下



得到一个密钥killerqueen

然后对第二个图片操作

> **带有密钥的图片隐写包含**
>
> 1. steghide
> 2. outguess(wsl)
> 3. F5 Steganography

这里一个个尝试最后是outguess破解得到flag

```
user@WIN-5AM5FNE9G4E:/mnt/c/Users/asus$ outguess -k "killerqueen" -r /mnt/c/Users/asus/Downloads/outguess例题/alison_likes_jojo/jljy.jpg output.txt
Reading /mnt/c/Users/asus/Downloads/outguess例题/alison_likes_jojo/jljy.jpg....
Extracting usable bits:   5580 bits
Steg retrieve: seed: 127, len: 40
user@WIN-5AM5FNE9G4E:/mnt/c/Users/asus$ cat output.txt
wctf2020{pretty_girl_alison_likes_jojo}
```

wctf2020{pretty_girl_alison_likes_jojo}

-++- NUAACTF [2017]

1、给了一串(͡ ͡°ʖ ͡°)fuck --转BF编码

2、BF编码中-.互换 --得到flag

文件中直接给出(͡ ͡°ʖ ͡°)fuck编码，这里需要对应(͡ ͡°ʖ ͡°)fuck - Esolang网站然后将其转换为BF编码

```
(͡ ͡°ʖ ͡°)(͡ ͡°ʖ ͡°)(͡ ͡°ʖ ͡°)(͡ ͡°ʖ ͡°)(͡ ͡°ʖ ͡°)(͡ ͡°ʖ ͡°)(͡ ͡°ʖ ͡°)(͡ ͡°ʖ ͡°)(͡ ͡°ʖ ͡°)(͡ ͡°ʖ ͡°)
(͡ ͡°
ᕙ(͡ ͡° ͜ʖ ͡°)ᕗ
(͡ ͡°ʖ ͡°)
ᕙ(͡ ͡° ͜ʖ ͡°)ᕗ
(͡ ͡°ʖ ͡°)(͡ ͡°ʖ ͡°)(͡ ͡°ʖ ͡°)
ᕙ(͡ ͡° ͜ʖ ͡°)ᕗ
(͡ ͡°ʖ ͡°)(͡ ͡°ʖ ͡°)(͡ ͡°ʖ ͡°)(͡ ͡°ʖ ͡°)(͡ ͡°ʖ ͡°)(͡ ͡°ʖ ͡°)(͡ ͡°ʖ ͡°)
ᕙ(͡ ͡° ͜ʖ ͡°)ᕗ
(͡ ͡°ʖ ͡°)(͡ ͡°ʖ ͡°)(͡ ͡°ʖ ͡°)(͡ ͡°ʖ ͡°)(͡ ͡°ʖ ͡°)(͡ ͡°ʖ ͡°)(͡ ͡°ʖ ͡°)(͡ ͡°ʖ ͡°)(͡ ͡°ʖ ͡°)
(∩ ͡° ͜ʖ ͡°)⊃━☆ﾟ.*
(∩ ͡° ͜ʖ ͡°)⊃━☆ﾟ.*
(∩ ͡° ͜ʖ ͡°)⊃━☆ﾟ.*
(∩ ͡° ͜ʖ ͡°)⊃━☆ﾟ.*
```

对照一下对对应表之后得到相应编码

Commands

Instruction	Lenny-counterpart
+	(͡ ͡°ʖ ͡°)
-	(> ʖ<)
.	(♥ ʖ♥)
,	ᕦ(͡ ͡°ʖ ͡°)ᕤ
<	(∩ ͡° ͜ʖ ͡°)⊃━☆ﾟ.*
>	ᕙ(͡ ͡° ͜ʖ ͡°)ᕗ
^	ᕙ(͡ ͡°ʖ ͡°)ᕗ
v	(͡ ͡°╭☞ʖ ͡°)
x	ಠ_ಠ
[	(͡ ͡°
]	) ͡ ͡°)

```
++++++++++[>+>+++>+++++++>++++++++++<<<<.]>>>>++++++++++-+++++++-....................--++-
+++++++++++++++++-..............-++++++++++++++++++++-.......................-
++++++++++++++++-<..................-...->....-........-+++++++++++++++-.................-
++++++++-............-++++++++++++++++-<->+++++-..-++++++++++-
```

但是这个编码其实无法直接解开来，需要将.-进行交换

```
对于BF编码，一般可能会有如下规律
1、+-一般是最多的
2、[]是对称的
3、<>.,一般比较是
```

而这题中，.的数量非常多，-却很少

```
转换后：
++++++++++[>+>+++>+++++++>++++++++++<<<<-]>>>>++++++++++.+++++++.-------------------
-..++.++++++++++++++++.--------------.++++++++++++++++++++.-----------------------
-.++++++++++++++++.<------------------.---.>----.--------.+++++++++++++++.-----------------
-.++++++++.------------.++++++++++++++++.<.>+++++.--.++++++++++.
```

最后解出来：




```
nuaactf{br41nfuck_p1us}
```

3-dewas --网鼎杯2018

1、根据wasd描绘图像得到flag

给的全是wsad



使用代码描绘出轨迹wsad分别对应上下左右

```
EXP:
import turtle

# 你的 WASD 字符串
s =
"ddssdssdssdssdssdssdssdswdwwdwwdwwdwwddssdssdssdssdssdswdwwdwwdwwdwwdwwdwwdedssssssssssssssedwdwwd
wwdwwdwwdwwdwwddssdssdssdssdssaaaaaaaaddddddddddssdssdssdsdedwwwedsddsdddsddddwdddwddwwawaaaawaaawaa
awaaawadwdwwdddwddddsddddsddsedddddwwwessssssssssssssssdddddwdddwddwddwddwddwwdwawwaawaawaawaaawaa
aaedddddddddddddddddddessssssssssssssssedddddddewwwwwwwwwwwwwwwdssdssdssdssdssdssdssdssdwwwwwwwwwwwwwwww
```

```
t.color("blue")

# 每步只走 1 像素，超级小
step = 1

for c in s.lower():
    if c == 'w':
        t.setheading(90)
        t.forward(step)
    elif c == 's':
        t.setheading(270)
        t.forward(step)
    elif c == 'a':
        t.setheading(180)
        t.forward(step)
    elif c == 'd':
        t.setheading(0)
        t.forward(step)

turtle.done()
```

画完后得到如下图

```
flag{WASDINGFUN}
```

3-mirrorMISC 网鼎杯 2018

1、010提取文件后面字节

2、将文件字节倒转得到图片

文件直接使用随波逐流提取出来后，导入16进制



在文件末端可以看到其实是%png的到徐，我们使用代码将其倒转回来

```
EXP:
    def reverse_hex_file(input_path, output_path):
    # 读取文件原始字节
    with open(input_path, "rb") as f:
        data = f.read()

    # 字节倒序（核心一行）
    reversed_data = data[::-1]

    # 写入新文件
    with open(output_path, "wb") as f:
        f.write(reversed_data)

    print(f"✅ 倒序完成！")
    print(f"原文件长度：{len(data)} 字节")
    print(f"倒序后保存到：{output_path}")

# ======================
# 在这里设置你的文件路径
# ======================
input_file = r"C:\Users\asus\Downloads\file (3)\flag_end"    # 你要倒序的文件
output_file = r"C:\Users\asus\Downloads\file (3)\flag_reversed.png" # 倒序后的新文件

reverse_hex_file(input_file, output_file)
```

得到的文件打开来就是

```
flag{Mirr0r_R3f3ct1on_H1dd3n_f14g}
```

```
flag{Mirr0r_R3f3ct1on_H1dd3n_f14g}
```

Lipstick [N1CTF 2018]

1、使用lsb-BGR通道提取压缩包

2、对照片进行BGR提取

3、对21个RGB数据转16进制

4、对找YSL色号表找到21个16进制数的色号

5、将21个色号转为二进制数后拼接

6、将拼接后的二进制串8个一组转为字节形式

7、将最后的字节进行uft-8编码

先将图片拖进随波逐流发现flag字样

C:\Users\asus\Downloads\file (4)\lipstick.png

```
输出↓
◆Binwalk文件包含检测:
--------------------------------------------------------------------------------
1:PNG image, 3150 x 500, 8-bit/color RGB, non-interlaced
◆图片LSB row信息:
--------------------------------------------------------------------------------
RGB:.......9PI.A.........XlH..%...A.........1O..8...\.
BRG:.......U.&........pD.,7 ......".........lQ.Nr.yNX>S
RBG:.......9.%.........).4Z...&...!.........1..s8..h=3
BGR:........PK........pBgL7 .HM...C.......flag.txt..^e
```

说明在BGR通道中存在lsb隐写

```
[随波逐流]Hex Viewer - C:\Users\asus\Downloads\file (4)\lipstick.png
文件头：ZIP  Search:  FullLSB  Row:BGR

Ln   1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E    0123456789ABCDE
1    00 00 00 00 00 00 00 E3 50 4B 03 04 14 00 01 08   ........PK......
2    08 00 70 42 67 4C 37 20 FF 48 4D 00 00 00 43 00   ..pBgL7 .HM...C.
3    00 00 08 00 00 00 66 6C 61 67 2E 74 78 74 CE 98   ......flag.txt..
4    5E 65 7A BA 27 91 A6 EB 1B 25 54 F3 B9 6D 0F CA   ^ez.'....%T..m..
5    78 7C 20 6A 79 E8 39 99 C8 DF AD 3D 9A C8 4B FC   x| jy.9....=..K.
6    53 1D DB 6E 95 9D 07 AE 1C 91 EB FE A7 18 33 00   S..n..........3.
7    9E F5 12 8E 7F C6 E6 7E 1A C8 3D CF 94 97 2F B0   .......~..=.../.
8    96 64 F3 A7 D1 94 64 23 98 3F 47 50 4B 01 02 3F   .d....d#.?GPK..?
9    00 14 00 01 08 08 00 70 42 67 4C 37 20 FF 48 4D   .......pBgL7 .HM
10   00 00 00 43 00 00 00 08 00 24 00 00 00 00 00 00   ...C.....$......
11   00 20 00 00 00 00 00 00 00 66 6C 61 67 2E 74 78   . .......flag.tx
12   74 0A 00 20 00 00 00 00 00 01 00 18 00 5B D9 A1   t. .........[..
13   F6 A9 B5 D3 01 A5 F5 F6 76 A9 B5 D3 01 A5 F5 F6   ........v.......
14   76 A9 B5 D3 01 50 4B 05 06 00 00 00 00 01 00 01   v....PK.........
15   00 5A 00 00 00 73 00 00 00 00 00 92 49 24 92 49   .Z...s......I$.I
16   24 92 49 24 92 49 24 92 49 24 92 49 24 92 49 24   $.I$.I$.I$.I$.I$
17   92 49 24 92 49 24 92 49 24 92 49 24 92 49 24 92   .I$.I$.I$.I$.I$.
18   49 24 92 49 24 92 49 24 92 6D B6 DB 6D B6 DB 6D   I$.I$.I$.m..m..m
19   B6 DB 6D B6 DB 6D B6 DB 6D B6 DB 6D B6 DB 6D B6   ..m..m..m..m..m.
20   DB 6D B6 DB 6D B6 DB 6D B6 DB 6D B6 DB 6D B6 DB   .m..m..m..m..m..
21   6D B6 DB 6D B6 DB 6D B6 DB 6D B6 DB 6D B6 DB 6D   m..m..m..m..m..m
22   B6 D0 00 00 00 00 00 00 00 00                     ..........
23
24
25
26
27
```

导出来后保存，然后使用binwalk提取出来，打开后发现有密码

使用爆破以及伪加密后未发现任何线索，猜测线索可能还在原来的图片中，我们再次打开图片



发现在lsb图片中还藏有YSL字样

加上图片本身内容以及图片名称Lipstick-口红，猜测这里是需要将图片中的颜色对应YSL中的口红色号

图片中有21个色号，我们使用随波逐流直接提取RGB值

将所有的RGB数据整理后得到如下21个结果

```
(188,11,40)  /1  #B
(208,65,121)  /2  #
(212,122,111)  /3
(194,105,111)  /4
(235,130,98)  /5
(207,26,119)  /6
(192,8,62)  /7  #(
(188,11,40)  /1
(188,11,40)  /1
(209,50,116)  /8
(106,19,25)  /9  #
(188,11,40)  /1
(188,11,40)  /1
(212,18,29)  /10
(215,91,89)  /11
(221,136,133)  /12
(206,10,74)  /13  #
(212,18,29)  /10
(126,69,58) /14  #
(215,91,89)  /11
(221,136,133)  /12
```

然后使用网站[RGB颜色值与十六进制颜色码转换工具](#)得到这些RGB值对应的16进制值

RGB颜色值转换成十六进制颜色码:

208 65 121

转换

#D04179

十六进制颜色码转换成RGB颜色值:

#D04179 转换

208,65,121

依次读取后得到的字符串如下

```
BC0B28 D04179 D47A6F C2696F EB8262 CF1A77 C0083E BC0B28 BC0B28 D13274 6A1319 BC0B28 BC0B28
D4121D D75B59 DD8885 CE0A4A D4121D 7E453A D75B59 DD8885
```

> **Important**
>
> 接下来就是断掉了的一步：
> 我看了网上的能找到的wp,里面有用代码或者说直接转为二进制字符串的，但是都是目前无法实现的
>
> 1、给的代码wrl接入网站寻找色号，但是现在的色号已经和原来的色号不同了，给的网址也显示的和原来不一样了，当前的YSL官网中也没有看到有关这一题中需要的色号
>
> 2、说将这个转为二进制字符串也是复现不了的，因为这个连对应的长度都不一样

原来的步骤，对于这里的对应关系应该是有如下的关系（除了看其他的题解，或者一些其他的记载，才可能再找到这个对应关系）

```
原16进制串
str1=[BC0B28 D04179 D47A6F C2696F EB8262 CF1A77 C0083E BC0B28 BC0B28 D13274 6A1319 BC0B28
BC0B28 D4121D D75B59 DD8885 CE0A4A D4121D 7E453A D75B59 DD8885]
对应的色号如下
str2=[1, 27, 59, 11, 23, 7, 57, 1, 1, 76, 222, 1, 1, 50, 214, 6, 77, 50, 53, 214, 6]
```

拿到这21个色号之后将其转为二进制，然后再8个一组转为字节的形式进行UTF-8的编码就行

> **Important**
>
> 这里不需要对对位数进行补0，只需要进行最简单的转换就行
>
> 例如：1直接转为1，而不是0001或者0000 0001
>
> 27转为11011而不是0000 0001

```
EXP:
color_numbers = [1, 27, 59, 11, 23, 7, 57, 1, 1, 76, 222, 1, 1, 50, 214, 6, 77, 50, 53,
214, 6]

binary_string = ''.join([bin(num)[2:] for num in color_numbers])
print(f"二进制字符串: {binary_string}")
# 转换
bytes_data = bytes([int(binary_string[i:i+8], 2) for i in range(0, len(binary_string), 8)])

#ef bb bf e7 99 bd e5 ad a6 e5 ae b6
hex_str = bytes_data.hex()
# 转换为字节
byte_data = bytes.fromhex(hex_str)
print(f"字节数据: {byte_data}")
# 尝试UTF-8解码
result = byte_data.decode('utf-8')
print(f"解码结果: {result}")
```

最后得到密码

```
二进制字符串： 11101111101110111011111111100111100110011011110111100101101011011010011011100101101011101011011011
字节数据： b'\xef\xbb\xbf\xe7\x99\xbd\xe5\xad\xa6\xe5\xae\xb6'
解码结果： 白学家
```

输入密码（这里直接使用binwalk提取出来的压缩包，然后用7-zip输入密码）



打开后就是flag了



再按照要求把引号去掉得到最后的结果flag{White_Album_is_Really_worth_watching_on_White_Valentines_Day}

好像说太多了 [Xp0intCTF 2017]

1、词频分析

打开文件得到密文

```
vtsegdt zg gxk egdhtzozogf!zgrqn ol q foet rqn,o ight ziqz ngx eqf vof zit hkomt qfr liqkt oz vozi dt.gxk ztqd ol wtlz of dn dofr,wxz o qd zgg vtqa.lg o qd vgkaofu
iqkr zg lzxrn.zit dglz odhgkzqfz ziofu ol ziqz o voss ztss ngx q ltetkz ziqz zit ysqu ol vgkryktjxtfenqfqsnlol.zit zkgxwst ol ziqz ziol qfqsnlol fttrl dgkt zg qfqsnmt, lg
o qd ugofu zg iqct q eiqz vozi ngx.wxz o rg fgz afgv viqz zg zqsa qwgxz vozi ngx, o qd ctkn iqkr, o ight ngx eqf ygkuoct dt.
```

这个一开始以为是移位密码，但是这里发现好像见过，拖进去工具后反应过来有点像词频分析[quipqiup - cryptoquip and cryptogram solver]

没想到直接就得到了flag

```
flag{wordfrequencyanalysis}
```

一个普通的压缩包 [Xp0intCTF 2017]

1、修复RAR文件

2、png改gif提取图片

3、stegsolve切换通道得到两个二维码

4、二维码凭借后读取flag



打开后很明显看到是有两个文件，一个是flag.txt,一个是secret.png，但是打开压缩包却发现只能解压处txt文件，但是里面什么都没有

将第二个文件的块结构的7A改为74即可

> **Important**
>
> 对比flag.txt文件可以知道
>
> 1、D5 56 74其中D5 56表示第一个文件的crc校验值 0x56D5 ,74表示为块类型
>
> 2、第二个文件的A8 3C 7A也是一样的结构，CRC校验值为0x3CA8 ,7A这里应该为74，也表示块类型

改完后导出来



查看编码，发现是gif格式，将其改完后提取帧得到两张图片

都是空白的，拖进stegslove切换通道看到二维码

两张图片分别是上半部分和下半部分

拼接一下

然后把二维码补充完全，使用随波逐流就行



直接读取得到flag

```
flag{yanji4n_bu_we1shi}
```

薛定谔的猫

1、提取010中的数据找到代码

2、提取base64部分解码后得到flag

直接解压提取没有信息，010打开发现python代码



对RIGHT_BYTES进行解码后是一个zip文件，打开后就是flag




```
flag{sometimes_taking_a_break_is_also_a_good_choice}
```