Oqim boshlanishiga nisbatan joylashishni aniqlashda quyidagilardan qaysi biri ishlatiladii ?

A ios :: beg

B os :: start

C ios :: begin

D ios :: beginning

Scanned with OKEN Scanner

Quyidagi dastur qismi bajarilgandan so'ng qanday natija chop etiladi?

```
int main()
{
float * x = new float;
// x ko'rsatgichi 0x100400700 xotira adresini ko'rsatib turibdi deb hisoblaylik
cout << x <<"\n"<<x+3<<endl;
return 0;
}
```

**A**
0x100400700
0x10040070C

**B**
0x100400700
0x1004007C0

**C**
0x100400700
0x100400703

**D**
0x100400700
0x100400712

Scanned with OKEN Scanner

Agar merosxo'r sinfini yaratishda asosiy sinfga murojaat qilishda kirish darajasi (Kirish) ko'rsatilmagan bo'lsa, u holda qaysi kirish darajasi ishlaydi

A Private

B Protected

C Public

D Kirish darajasi belgilanishi kerak

Scanned with OKEN Scanner

Agar merosxo'r sinfini yaratishda asosiy sinfga murojaat qilishda kirish darajasi (Kirish) ko'rsatilmagan bo'lsa, u holda qaysi kirish darajasi ishlaydi

**A** Private

**B** Protected

**C** Public

**D** Kirish darajasi belgilanishi kerak

Scanned with OKEN Scanner

Ushbu dastur qismini bajarish jarayonida qanday natija ekranga chop etiladi?

```
class factorial_numbers
{
 private:
   int x;
 public:
   void set(int a)
   {
     x = a / 4;
   }
   int get()
   {
    return x;
    }
};
int main()
{
   factorial_numbers obekt;
   obekt.set(18);
   cout<<obekt.get();
   return 0;
}
```

A 4

B 4.5

C 4.50

D Kompilyatsiyada xatolik

Scanned with OKEN Scanner

Agar asosiy sinf va merosxo'r sinf o'rtasidagi bog'lash usuli public bo'lsa, unda nima bo'ladi:

**A** Asosiy sinfning protected va public xususiyatlari va usullari mos ravishda merosxo'r sinf uchun protected va public bo'ladi.

**B** Asosiy sinfning public va private xususiyatlari va usullari merosxo'r sinf uchun public bo'ladi

**C** Asosiy sinfning protected va public xususiyatlari va usullari merosxo'r sinf uchun private bo'ladi.

**D** Asosiy sinfning protected va public xususiyatlari mos ravishda merosxo'r sinf uchun protected va public bo'ladi.

Scanned with OKEN Scanner

To'g'ri mulohozani tanlang:

| | |
|---|---|
| **A** | do'stona funksiya sinf ichida e'lon qilinadi, sinf elementlariga murojat qilish imkoni mavjud bo'ladi |
| **B** | do'st funksiya oddiy funktsiya bo'lishi mumkin emas, faqat boshqa sinfning usuli |
| **C** | bitta funktsiya ko'p sinfga do'st bo'lishi mumkin |
| **D** | do'st funktsiya boshqa sinf metodi bo'lishi mumkin emas |

Scanned with OKEN Scanner

Funksiyani qayta aniqlashga nisbatan quyidagi fikrlardan qaysi biri noto'g'ri

A Funksiyani faqat bir marta qayta aniqlash mumkin.

B Qayta aniqlangan funksiya bir xil qaytish turiga va bir xil parametrlar ro'yxatiga ega bo'lishi kerak.

C Qayta aniqlangan funksiyani sinf ichida bajarib bo'lmaydi.

D Statik funksiyani bekor qilib bo'lmaydi

Scanned with OKEN Scanner

Bir nechta sinflardan meros olish jarayonini ko'rsating?

**A** class Derived: Access Base_1, Access Base_2, ...{ };

**B** Class Base_1, Base_2, ...:Access Derived{};

**C** Class Derived: Access Derived_2: Access:Base{};

**D** class Derived:{ Access Base1, Base2, ...}{ };

Scanned with OKEN Scanner

Quyidagi dastur qismiga n soniga 9 kiritilsa dastur natijasini toping?

```
int get(int n){
  return n < 2 ? n : get(n-1) + get(n-2);
}
int main(){
  int n;
  cin >> n;
  cout << get(n);
  return 0;
}
```

A 34

B 55

C 21

D 13

Scanned with OKEN Scanner

Ushbu dastur qismi bajarish jarayonida qanday natija ko'rsatiladi.

```
class Maktab
{ public:
    Maktab() { f(); }
   virtual void f()
   { cout << "Maktab::MTM"; } };
class MTM : public Maktab
{ public:
   void f()
   {  cout << "MTM::MAKTAB";  } };

int main( )
{    Maktab * a = new MTM();    delete a;    return 0; }
```

**A** Maktab::MTM

**B** MTM::MAKTAB

**C** Maktab:f

**D** MTM:f

Scanned with OKEN Scanner

To'plamli vorislik ... uchun qo'llaniladi.

**A** Voris sinfni ikkita va undan ortiq ota sinf xususiyatlari bilan ta'minlash.

**B** Shablonlarni bir nechta bazaviy (ota) sinflari bilan ta'minlash.

**C** Bir nechta shablon sinfni bazaviy (ota) sinflari bilan ta'minlash uchun.

**D** Algoritmni u bilan ishlaydigan konkret ma'lumot turlaridan ajratish.

Scanned with OKEN Scanner

Vorislik bu-

| | |
|---|---|
| A | Bir ob'ekt boshqa ob'ektning xossalari va usullarini oladi, ya'ni bir sinf boshqa sinfdan meros oladi.Birinchi sinfning barcha atributlari va usullari ikkinchi sinfga o'tadi. |
| B | Ob'ektlar tashqi omil ta'siridan himoyalanmagan, ya'ni ob'ektning o'zi boshqa ob'ektlarga tegishli, huquqlar berilmaydi. |
| C | Kirish huquqlari har doim ochiq bo'lgan yangi yaratilgan sinf. |
| D | Ob'ektlarni boshqa ob'ektga ko'chiradi |

Scanned with OKEN Scanner

Bir nechta sinflardan meros olish jarayonini ko'rsating.

| | |
|---|---|
| A | class Derived: Access Base_1, Access Base_2, ...{ }; |
| B | Class Base_1, Base_2, ...:Access Derived{}; |
| C | Class Derived: Access Derived_2: Access:Base{}; |
| D | class Derived:{ Access Base1, Base2, ...}{ }; |

Scanned with OKEN Scanner

Bir nechta sinflardan meros olish jarayonini ko'rsating.

| | |
|---|---|
| A | class Derived: Access Base_1, Access Base_2, ...{ }; |
| B | Class Base_1, Base_2, ...:Access Derived{}; |
| C | Class Derived: Access Derived_2: Access:Base{}; |
| D | class Derived:{ Access Base1, Base2, ...}{ }; |

Scanned with OKEN Scanner

Agar asosiy sinf va merosxo'r sinf o'rtasidagi bog'lash usuli private bo'lsa, nima bo'ladi:

**A** Asosiy sinfning protected va public xususiyatlari va usullari merosxo'r sinf uchun private bo'ladi.

**B** Asosiy sinfning protected va public xususiyatlari merosxo'r sinf uchun private bo'ladi.

**C** Asosiy sinfning public xususiyatlari va usullari merosxo'r sinf uchun protected bo'ladi

**D** Asosiy sinfning public xususiyatlari va usullari merosxo'r sinf uchun public bo'ladi.

Scanned with OKEN Scanner

Do'st funksiya bu -

| | |
|---|---|
| **A** | friend atributiga ega sinfda e'lon qilingan funksiya, lekin sinf a'zosi bo'lmagan |
| **B** | argumentlari orasida ushbu sinfning elementlari mavjud bo'lgan boshqa sinfning funksiyasi |
| **C** | sinf a'zosi bo'lgan va do'st atributi bilan e'lon qilingan funksiya |
| **D** | boshqa sinfda bu funksiyaga mos deb e'lon qilingan funksiya |

Scanned with OKEN Scanner

Quyidagi dastur qismiga bajarilgandan so'ng qanday natija chop etiladi?

```
int main()
{
float * x = new double;
// x ko'rsatgichi 0x100400700 xotira adresini ko'rsatib turibdi deb hisoblaylik
cout << x <<"\n"<<x+3<<endl;
return 0;
}
```

| | |
|---|---|
| A | Kompilyatsiyada xatolik |
| B | 0x100400700<br>0x10040070C |
| C | 0x100400700<br>0x100400712 |
| D | 0x100400700<br>0x100400703 |

Scanned with OKEN Scanner

Funksiyalar virtual deb ataladi:

| | |
|---|---|
| **A** | Asosiy sinfdan olingan voris sinfda qayta aniqlanishi mumkin bo'lgan funksiyalar |
| **B** | olingan sinfda ishlatilmaydigan asosiy sinf funksiyalari; |
| **C** | asosiy sinfda bekor qilib bo'lmaydigan asosiy sinf funksiyalari; |
| **D** | asosiy sinfda bekor qilib bo'lmaydigan asosiy sinf funksiyalari |

Scanned with OKEN Scanner

Polimorfizm quyidagi mexanizm orqali amalga oshiriladi:

| | |
|---|---|
| **A** | funksiyalarni qayta yuklash, merosxo'rlik , virtual funksiyalar |
| **B** | funksiyalarni qayta yuklash, metodlarni vorislik bilan yuborish, qoliplar |
| **C** | usullarni meros qilish , virtual funksiyalar, qoliplar |
| **D** | yuklash funksiyalari qayta yuklash, virtual funksiyalar, qoliplar |

Scanned with OKEN Scanner

Meros klass konstruktorini yaratishda:

**A** Voris sinfi uchun konstruktor yaratishda u merosxo'r sinf nomi bilan bir xil nomga ega bo'lishi kerak.

**B** Merosli sinf uchun konstruktor yaratishda u asosiy sinf nomi bilan bir xil nomga ega bo'lishi kerak

**C** Voris sinfini yaratganingizda, konstruktor yaratilmaydi. Voris sinfi konstruktori asosiy sinfning xossasi sifatida qabul qilinadi

**D** Barcha javoblar to'g'ri

Scanned with OKEN Scanner

Quyidagi dastur qismiga n soniga 3 kiritilsa dastur natijasini chop eting

```
int get(int n){
  return n < 2 ? n : get(n-1) + get(n-2);
}
int main(){
  int n;
  cin >> n;
  cout << get(n);
  return 0;
}
```

A 2

B 5

C 21

D 3

Scanned with OKEN Scanner

Ushbu dastur qismi  bajarish jarayonida qanday natija chop qilinadi?

```
class Maktab
{ public:
Maktab() { f(); }
void f()
{ cout << "Maktab::MTM"; } };
class MTM : public Maktab
{ public:
void f()
{ cout << "MTM::MAKTAB"; } };

int main( )
{ Maktab * a = new MTM(); delete a; return 0; }
```

| | |
|---|---|
| A | Maktab::MTM |
| B | MTM::Maktab |
| C | MTM::MAKTAB |
| D | Kompilyatsiyada xatolik |

Scanned with OKEN Scanner

Quyidagi dastur qismiga a = 12 b = 18 qiymatlar kiritilsa, qanday natija chop etiladi?

```
int main() {
  int a, b, c;

  cin >> a >> b;

  c = a * b;

  while(a != b){

    if(a > b) a -= b;

    else b -= a;

  }

  c /= a;

  cout << a;
}
```

**A** 6

**B** 24

Scanned with OKEN Scanner

```
class A{
        private:
                int a = 45;
                int minus()
                {
                        return a -= a;
                }
        public:
                void display()
                {
                        cout << minus();
                }
};
class B:public A{
        public:
};
int main()
{
        B x;
        x.display();
}
```

Ushbu dastur qismini bajarish jarayonida qanday natija ko'rsatiladi.

Scanned with OKEN Scanner

Voris sinfi ko'rinish strukturasining umumiy ko'rinishini ko'rsating

| | |
|---|---|
| A | Class derived:access base{ voris sinf tanasi }; |
| B | Class Base{ sinf tanasi }; |
| C | Class Base:access Derived{ voris sinf tanasi }; |
| D | Access  derived:access derived{ voris sinf tanasi  }; |

Scanned with OKEN Scanner

Quyidagilardan qaysi biri satrni to‘g‘ri kiritish qatori?

| | |
|---|---|
| **A** | char matn[15]; gets(matn); |
| **B** | char matn[15]; cin.getline(matn); |
| **C** | char matn[15]; cin.getline(matn15); |
| **D** | char matn[15]; getline(cin, matn); |

Scanned with OKEN Scanner

Qaysi javob varianti bir o'lchovli statik massivni e'lon qiladi?

**A** int anarray[20];

**B** array *anarray[20]

**C** char *array[20];

**D** int array[20, 20];

Scanned with OKEN Scanner

Massivning manfiy va juft indeksli elementlari yig'indisini topish dasturining qismini toping

A

```
double sum=0;
for (int i=0; i<n; i+=2)
{
  if (a[i]<0)
  {
    sum+=a[i];
  }
}
```

B

```
double sum=0;
for (int i=0; i<n; i+=1)
{
  if (a[i]<0)
  {
    sum+=a[i];
  }
}
```

```
double sum=0;
```

Scanned with OKEN Scanner

B

```
double  sum=0;
for (int i=0; i<n; i+=1)
{
  if (a[i]<0)
  {
    sum+=a[i];
  }
}
```

C

```
double  sum=0;
for (int i=0; i<n; i+=2)
{
  if (a[i]>0)
  {
    sum+=a[i];
  }
}
```

D

```
int p=1;
for (int i=0; i<n; i++)
{
  if (i%2==1) p*=a[i];
}
cout<<"answer: "<<p<<endl;
```

Scanned with OKEN Scanner

Qaysi javobda dasturning minimal va maksimal elementlari yig'indisini topish dastur qismi keltirilgan

**A**

```
int imax=0, imin=0;
for (int i=1; i < n; i++) {
 if (a[i]>a[imax])
      imax=i;
  if (a[i]<a[imin])
      imin=i;
}
cout<<"answer: "<<a[imin]+a[imax]<<endl;
```

**B**

```
int imax=0, imin=0;
for (int i=1; i < n; i++) {
 if (a[i]>a[imax])
      imax=i;
  if (a[i]<a[imin])
      imin=i;
}
cout<<"answer: "<<imin-imax<<endl;
```

**C**

```
int imax=0, imin=0;
for (int i=1; i < n; i++) {
 if (a[i]>a[imax])
      imax=i;
  if (a[i]<a[imin])
      imin=i;
```

Scanned with OKEN Scanner

Asosiy dasturda ham, boshqa funksiyalarda ham ishlashi mumkin bo'lgan o'zgaruvchilar ...?

A Global o'zgaruvchilar

B Parametrli funksiyalar

C Parametrsiz o'zgaruvchi

D Lokal o'zgaruvchilar

Scanned with OKEN Scanner

Quyidagi dastur qism kodidan 1 ta belgini o'zgartirib(yoki qo'shib) dastur natijasida 20 ta * (yulduzcha) belgisini chiqaring

```
int i, N = 20;
for(i = 0; i < N; i--)
   printf("*");
```

**A**

```
int i, N = 20;
for(i = 0; i < N; N--)
   printf("*");
```

**B**

```
int i, N = 20;
for(i = 19; i < N; N--)
   printf("*");
```

**C**

```
int i, N = 20;
for(i = 20; i < N; N--)
   printf("*");
```

**D**

```
int i, N = 40;
for(i = 0; i < N; N--)
   printf("*");
```

Scanned with OKEN Scanner

Quyidagi dastur qismi bajarilgandan so'ng qanday natija chop etiladi?

```
int main()
{
double * x = new double;
// x ko'rsatgichi 0x100400400 xotira adresini ko'rsatib turibdi deb hisoblaylik
cout << x <<"\n"<<x+3<<endl;
return 0;
}
```

**A**
0x100400400
0x100400418

**B**
0x100400400
0x100400424

**C**
0x100400400
0x100400403

**D**
Kompilyatsiyada xatolik

Scanned with OKEN Scanner

Agar C++ tilidagi bir o'lchovli massiv N ta elementdan iborat bo'lsa, uning indeksi qiymatlarni qabul qilishi mumkin.

**A** 0 dan N-1 gacha

**B** 1 dan N gacha

**C** 0 dan N gacha

**D** 0 dan N+1 gacha

Scanned with OKEN Scanner

To'g'ri sintaksis qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan?

**A** myfile.open ("misol.bin", ios :: out);

**B** myfile: open ("misol.bin", ios :: out);

**C** myfile :: open ("misol.bin", ios :: out);

**D** open ("misol.bin", ios: out);

Scanned with OKEN Scanner

C++ tilida belgili(char) massivlar qanday belgi bilan tugaydi ?

A \0

B ''

C '.'

D /0

Scanned with OKEN Scanner

Matnli fayllar bilan ishlashda mavjud get(olish) pozitsiyasini yoki put(joylashish) pozitsiyasini ifodalaydigan streampos turdagi qiymatni qaytaradigan funksiyalar parametrga ega bo'ladimi?

| | |
|---|---|
| **A** | Yo'q |
| **B** | Ha |
| **C** | Bunday funksiya mavjud emas |
| **D** | bool va int toifasidagi parametrlarga ega |

Scanned with OKEN Scanner

satrni qanday e'lon qilishim mumkin?

**A** char satr[] = "Institut";

**B** char satr = "Institut";

**C** char &satr[] = "Institut";

**D** a va c javoblar o'g'ri

Scanned with OKEN Scanner

Quyidagi dastur qismi qiymati 1 dan n gacha bo'lgan oraliqdagi 2 ning darajalariga teng bo'lgan sonlarni chop etishi uchun sikl tanasidagi qadam qismida nima yozilishi kerakligini aniqlang

```
int main(){
  int n;
  cin >> n;
  for(int i = 1; i <= n; qadam)
    cout << i << ' ';
  return 0;
}
```

| | |
|---|---|
| A | i *= 2 |
| B | i += 2 |
| C | i-- |
| D | i++ |

Scanned with OKEN Scanner

Qaysi javob varianti ikki o'lchovli haqiqiy turdagi dinamik massivlarni e'lon qiladi?

**A**

```
double ** a; int n; cin>>n;
a=new double*[n];
for(int i=0;i<n;i++)
a[i]=new double [n];
```

**B**

```
double *a; int n; cin>>n;
a=new double [n];
for(int i=0;i<n;i++)
a[i]=new double;
```

**C**

```
int ** a; int n; cin>>n;
a=new int*[n];
for(int i=0;i<n;i++)
a[i]=new int [n];
```

**D**

```
float *a; int n; cin>>n;
a=new int*[n];
for(int i=0;i<n;i++)
a[i]=new float [n];
```

Scanned with OKEN Scanner

Massivning modul bo'yicha minimal elementi indexini topish dastur qismini ko'rsating

A

```
int imin = 0;
for (int i = 1; i < n; i++) {
 if (abs(a[imin])>abs(a[i]))
      imin=i;
}
cout<<"imin: "<<imin<<endl;
```

B

```
int imax=0, imin=0;
for (int i=1; i < n; i++) {
 if (a[i]>a[imax])
      imax=i;
  if (a[i]<a[imin])
      imin=i;
}
cout<<"answer: "<<imin+imax<<endl;
```

C

```
int min=abs(a[0]);
for (int i = 1; i < n; i++) {
 if (min>abs(a[i]))
      min=a[i];
}
```

Scanned with OKEN Scanner

Quyidagi funksiyalardan qaysi biri ikki satrni taqqoslaydi?

**A** compare();

**B** stringcompare();

**C** cmp();

**D** strcomp();

Scanned with OKEN Scanner

goto operatori nimaga mo'ljallangan ?

A O'tish uchun

B E'lon uchun

C O'zlashtirish

D Saqlash uchun

Scanned with OKEN Scanner

Quyida keltirilgan dastur qismiga a = 25 b = 45 sonlari kiritilsa, qanday natija chop qilinadi?

```
int main() {
  int a, b, c;

  cin >> a >> b;

  c = a * b;

  while(a != b){

    if(a > b) a -= b;

    else b -= a;

  }

  c /= a;

  cout << a;
}
```

Scanned with OKEN Scanner

Quyidagi dastur qismi natijasini aniqlang

```
for (int i = 0; i < 4; ++i)
{
  switch (i)
  {
    case 0  : std::cout << "A";
    case 1  : std::cout << "B"; continue;
    case 2  : std::cout << "C"; break;
    default : std::cout << "D"; break;
  }
  cout << "_";
}
```

**A** ABBC_D_

**B** 0112.D.

**C** ABB_D

Scanned with OKEN Scanner

Quyidagi dastur qismida n ning qiymatiga 45 soni kiritilsa dastur natijasi nimaga teng bo'ladi?

```
int n, cnt = 0;
cin >> n;
for(int i = 2; i * i <= n; i ++){
   if(n % i == 0){
      while(n % i == 0)
            n /= i;
      cnt ++;
   }
}
cout << cnt;
```

A 1

B 4

C Kompilyatsiyada xatolik

Scanned with OKEN Scanner

To'g'ri e'lon qilingan 25 ta qatordan  iborat satr o'zgaruvchisi A ni aniqlang

**A** string A[25];

**B** string A;

**C** char A[25]

**D** char A[26]

Scanned with OKEN Scanner

eof()funksiyasining tarifi to'g'ri keltirilgan javobni ko'rsating?

A Agar o'qish uchun ochilgan fayl oxiriga yetgan bo'lsa, true(rost) qiymatni qaytaradi.

B Agar o'qish uchun ochilgan fayl oxiriga yetgan bo'lsa, false(yolg'on) qiymatni qaytaradi.

C Agar o'qish yoki yozish jarayoni muvaffaqiyatsiz bo'lsa funksiya true qaytaradi .

D Agar o'qish yoki yozish jarayoni muvaffaqiyatsiz bo'lsa funksiya false qaytaradi .

Scanned with OKEN Scanner

Ushbu dastur qismi nimani topadi?

```
int i, res = 0, f [20];
for (i = 0; i < 20; i++)
scanf ("%d", &f[i] );
for (i = 1; i < 20; i++ )
if (f[res]<f[i])
res = i;
printf ("%d", res );
```

**A** Maximal element indexi

**B** Minimal element indeksi

**C** Maxsimal element

**D** Minimal element

Scanned with OKEN Scanner

Qaysi funksiya  matnli fayllar bilan ishlashda mavjud put(joylashtirish) pozitsiyasini o'zgartirishga imkon beradi?

**A** seekp()

**B** tellg()

**C** tellp()

**D** seekg()

Scanned with OKEN Scanner

Qaysi funksiya  matnli fayllar bilan ishlashda mavjud put(joylashtirish) pozitsiyasini o'zgartirishga imkon beradi?

**A** seekp()

**B** tellg()

**C** tellp()

**D** seekg()

Scanned with OKEN Scanner

Qaysi javob varianti ikki o'lchovli massivni e'lon qiladi?

A int anarray[20][20];

B array anarray[20][20];

C char array[20];

D int array[20, 20];

Scanned with OKEN Scanner

a_file nomli ochiq faylga natijani qanday yoziladi?

| | |
|---|---|
| **A** | a_file<<"Output"; |
| **B** | out("Output"); |
| **C** | a_file="Output"; |
| **D** | printf("Output"); |

Scanned with OKEN Scanner

Quyidagi dastur qismida s satriga 295 kiritilsa dastur natijasini chop eting

```
char s[100];
cin >> s;
int n = (int)strlen(s);
for(int i = 0; i < n; i ++)
   cout << int(s[i]);
```

A 505753

B 505152

C 243

D 341

Scanned with OKEN Scanner

C ++ dasturlash tilida massivni indekslash qanday qiymatdan boshlanadi

A 0 dan

B 1 dan

C Dasturchi aniqlagan sondan

D To'gri javob mavjud emas

Scanned with OKEN Scanner

Qaysi javobda juft indeksli massiv elementlarining indexlarini ko'paytmasini topish qism dasturi keltirilgan?

A
```
int p=1;
for (int i=0; i<n; i++)
{
  if (i%2==0) p*=i;
}
cout<<"answer: "<<p<<endl;
```

B
```
int p=1;
for (int i=0; i<n; i++)
{
  if (i%2==0) p*=a[i];
}
cout<<"answer: "<<p<<endl;
```

C
```
int p=1;
for (int i=0; i<n; i++)
{
  if (i%2==1) p*=i;
}
cout<<"answer: "<<p<<endl;
```

D
```
int p=1;
for (int i=0; i<n; i++)
{
```

Scanned with OKEN Scanner

Quyidagi dastur qismi natijasini aniqlang

```
int f(int a){
  return ++a;
}
int f(unsigned int a){
  return --a;
}
int main(){
int z = -45;
  std::cout << f(z);
  return 0;
}
```

A -44

B -46

C -45

D 46

Scanned with OKEN Scanner

Dastur qismining natijasi qanday bo'ladi?

```
int main()  {
int a,b,c;
double d;
a=5; b=2; c=1;
d=(a+b)/c+pow(b,a)/b;
cout << d << endl;
return 0;}
```

| | |
|---|---|
| **A** | 23 |
| **B** | 2 |
| **C** | 5 |
| **D** | 2.5 |

Scanned with OKEN Scanner

Dastur qismining natijasi qanday bo'ladi?

```
int main()  {
int a,b,c;
double d;
a=5; b=2; c=1;
d=(a+b)/c+pow(b,a)/b;
cout << d << endl;
return 0;}
```

**A** 23

**B** 2

**C** 5

**D** 2.5

Scanned with OKEN Scanner

Toq indeksli massiv elementlarining indekslari ko'paytmasini topish dasturining qismi qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan?

**A**

```
long res= 1;
for (unsigned int i = 1; i < ARRSIZE; i += 2) {
   res *= i;
}
cout << res << endl;
```

**B**

```
long product = 1;
for (unsigned int i = 0; i < ARRSIZE; i++) {
   if (ary[i] < 0) {
      product *= ary[i];
   }
}
cout <<  product << endl;
```

**C**

```
long sum = 1;
for (unsigned int i = 1; i < ARRSIZE; i += 2) {
   sum *= ary[i];
}
cout << sum << endl;
```

**D**

```
long p = 0;
for (unsigned int i = 0; i < ARRSIZE; i += 2) {
   p += i;
}
```

Scanned with OKEN Scanner

Dastur qismining bajarilishi natijasida ekranda qanday qiymat ko'rsatiladi?

```
char s[] = "Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti talabalari";
char c='a'; int k=0;
for(int i=0; i<strlen(s); i++)
if(s[i]=='c') k++;
cout<<k;
```

**A** 0

**B** 4

**C** 5

**D** 6

Scanned with OKEN Scanner

Qaysi funksiya  matnli fayllar bilan ishlashda mavjud get(olish) pozitsiyasini o'zgartirishga imkon beradi?

**A** seekg()

**B** tellg()

**C** tellp()

**D** seekp()

Scanned with OKEN Scanner

Quyidagi dastur qismi bajarilgandan so'ng qanday natija chop etiladi?

```
int main()
{
double * x = new double;
// x ko'rsatgichi 0x100C00400 xotira adresini ko'rsatib turibdi deb hisoblaylik
cout << x <<"\n"<<x+5<<endl;
return 0;
}
```

**A**
0x100C00400
0x100C00428

**B**
0x100C00400
0x100C00440

**C**
0x100C00400
0x100C00405

**D**
0x100C00400
0x100C00420

Scanned with OKEN Scanner

Dastur qismi bajarilishi natijasida ekranda qanday qiymat ko'rsatiladi?

```
int main()
{
  int sum = 0;
  int array[3][3] = {{0, 1, 2}, {3, 4, 5}, {6, 7, 8}};
  for (int i = 1; i < 3 ; ++i)

  {

    for (int j = 2; j < 3 ; j++)

    {

      sum += array[i][j];

    }

  }



  std::cout << sum << std::endl;
}
```

Scanned with OKEN Scanner

Faylni ikkilik rejimda ochishda quyidagilardan qaysi biri ishlatiladi?

A ios::binary

B ios:app

C ios::out

D ios::in

Scanned with OKEN Scanner

E'lon qilingan char a o'zgaruvchisining qaysi biri to'g'ri emas?

**A** a = "3";

**B** a = '3';

**C** a = 3;

**D** a=(int)3

Scanned with OKEN Scanner

Quyidagi dastur qismida s satriga 213 kiritilsa Nima chiqishini chop eting

```
char s[100];
cin >> s;
int n = (int)strlen(s);
for(int i = 0; i < n; i ++)
   cout << int(s[i]);
```

**A** 504951

**B** 484950

**C** 123

**D** 321

Scanned with OKEN Scanner

Toq indeksli massiv elementlari yig'indisini topish dasturining qismi qaysi javobda to'gri ko'rsatilgan

A

```
...
long sum = 0;
for (unsigned int i = 1; i < ARRSIZE; i += 2) {
   sum += ary[i];
}
cout << sum << endl;
...
```

B

```
...
long product = 1;
for (unsigned int i = 0; i < ARRSIZE; i++) {
   if (ary[i] < 0) {
      product *= ary[i];
   }
}
cout <<  product << endl;
...
```

C

```
...
long sum = 0;
for (unsigned int i = 0; i < ARRSIZE; i += 2) {
   sum += ary[i];
}
cout << sum << endl;
```

Scanned with OKEN Scanner

To‘g‘ri aniqlangan satr o‘zgaruvchisini e’loni toping?

**A** string mystr;

**B** string []mystr;

**C** char mystr;

**D** string[20] mystr;

Scanned with OKEN Scanner

Juft indeksli massiv elementlarining ko'paytmasini topish dasturining qismini ko'rsating

A

```
int p=1;
for (int i=0; i<n; i+=2)
{
  p*=a[i];
}
cout<<"answer: "<<p<<endl;
```

B

```
int sum=0;
for (int i=0; i<n; i++)
{
  if (a[i]>0)
  {
    sum+=a[i];
  }
}

if (!sum)
{
  cout<<"no numbers < 0";
}
else
{
 cout<<"sum = "<<sum;
```

Scanned with OKEN Scanner

Quyidagi dastur qismi natijasini aniqlang.

```
int summa(int a, int b)
{
return a+b;
}
double summa(double a, double b)
{
return a - b;
}
int main()
{
int (*yigindi)(int, int);
yigindi = summa;
cout << yigindi(13.3,8.7);
return 0;
}
```

| | |
|---|---|
| **A** | 21 |
| **B** | 22 |
| **C** | 20 |

Scanned with OKEN Scanner

Quyidagi dastur qismi natijasini aniqlang.

```
int summa(int a, int b)
{
return a+b;
}
double summa(double a, double b)
{
return a - b;
}
int main()
{
int (*yigindi)(int, int);
yigindi = summa;
cout << yigindi(13.3,8.7);
return 0;
}
```

| | |
|---|---|
| **A** | 21 |
| **B** | 22 |
| **C** | 20 |

Scanned with OKEN Scanner

Belgilar turini oladigan o'zgaruvchini qanday kalit so'z bilan e'lon qilish mumkin?

A char

B void

C bool

D int

Scanned with OKEN Scanner

Dastur qismining bajarilishi natijasida ekranda qanday qiymat ko'rsatiladi?

```
int sum = 0;
int array[3][3] = {{2, 1, 2}, {3, 4, 5}, {6, 7, 8}};
for (int i = 0; i < 3 ; ++i)
{
  for (int j = 0; j < 3 ; j++)
  {
    if (array[i][j] % 3)
    sum += array[i][j];
  }
}
cout << sum << endl;
```

| | |
|---|---|
| **A** | 29 |
| **B** | 38 |
| **C** | Kompilyatsiyada xatolik |
| **D** | 28 |

Scanned with OKEN Scanner

Qaysi funksiya  matnli fayllar bilan ishlashda mavjud get(olish) pozitsiyasini ifodalaydigan streampos turdagi qiymatni qaytaradi?

**A** tellg()

**B** tellp()

**C** seekg()

**D** seekp()

Scanned with OKEN Scanner

To'g'ri massiv e'lonini aniqlang ?

| | |
|---|---|
| A | int anarray[10]; |
| B | anarray{10}; |
| C | array an array[10]; |
| D | int anarray; |

Scanned with OKEN Scanner

Fayllar bilan ishlashda fayllarni ochishning w+ rejimi vazifasi qanday?

A O'qish va yozish uchun fayl hosil qiladi;

B Faylni o'qish uchun ochiladi;

C Faylni yozish uchun hosil qiladi;

D Faylni o'chirish va yozish uchun ochadi

Scanned with OKEN Scanner

Satr o'zgaruvchisining to'g'ri e'lonini ko'rsating?

A string mystr;

B string [20]mystr;

C string[20] mystr;

D char mystr;

Scanned with OKEN Scanner

Quyidagi dastur qismiga a = 25, b = 20 kiritilsa javob nechchi chiqishini aniqlang.

```
int a, b;
cin >> a >> b;
while(a != b){
   if(a > b) a -= b;
   else b -= a;
}
cout << a + b;
```

A 10

B 4

C 5

D 20

Scanned with OKEN Scanner

Quyidagi dastur qismi bajarilishi natijasida qanday natija chop qilinadi?

```
int main()
{
  int sum = 0;
  int array[3][3] = {{0, 1, 2}, {3, 4, 5}, {6, 7, 8}};
  for (int i = 0; i < 2 ; ++i)

  {

    for (int j = 2; j < 3 ; j++)

    {

      sum += array[i][j];

    }

  }
  std::cout << sum << std::endl;
}
```

**A** 7

**B** 15

Scanned with OKEN Scanner

Satrni bildiruvchi ma'lumotlar turini belgilang?

A string

B int

C char

D double

Scanned with OKEN Scanner

Massivning musbat elementlari indekslarini yig'indisini topish dasturining qismini toping

A

```
int sum=0;
for (int i=0; i<n; i++)
{
  if (a[i]>0)
  {
    sum+=i;
  }
}

if (!sum)
{
  cout<<"no numbers < 0";
}
else
{
 cout<<"sum = "<<sum;
}
```

---

```
int sum=0;
for (int i=0; i<n; i++)
{
  if (a[i]>0)
  {
    sum+=a[i];
```

Scanned with OKEN Scanner

```
for (int i=0; i<n; i++)
{
  if (a[i]>0)
  {
    sum+=a[i];
  }
}
```

**B**

```
if (!sum)
{
  cout<<"no numbers < 0";
}
else
{
 cout<<"sum = "<<sum;
}
```

---

```
int sum=0;
for (int i=0; i<n; i++)
{
  if (a[i]<0)
  {
    sum+=i;
  }
}
```

**C**

```
if (!sum)
{
```

Scanned with OKEN Scanner

Quyidagi dastur qismi natijasini aniqlang.

```
 int avg(int a, int b)
{
   return (a + b)/2;
}
int avg(const int a, const int b)
{
   return a+b;
}
int main()
{
  const int a = 30;
  const int b = 25;
  cout << avg(a,b) << endl;
  return 0;
}
```

| | |
|---|---|
| **A** | Kompilyatsiyada xatolik |
| **B** | 55 |
| **C** | 27 |
| **D** | 27.5 |

Scanned with OKEN Scanner

Aniq o'lchamdagi formatlash operatori ...

A fixed

B showpoint

C scientifi

D internal

Scanned with OKEN Scanner

Qaysi javob ikki o'lchovli dinamik massiv to'gri e'lon qilingan va o'chirilgan?

**A**

```
double **mas; int n; cin>>n;
mas=new double *[n];
for(int i=0;i<n;i++) mas[i]= new double [n];
//......

delete [] mas;
```

**B**

```
double **mas; int n; cin>>n;
mas=new double *[n];
for(int i=0;i<n;i++) mas[i]= new double [n];
```

**C**

```
double **mas; cin>>n;
mas=new double *[n];
for(int i=0;i<n;i++) mas= new double [n];
//......

delete [] mas;
```

**D**

```
double **mas; int n; cin>>n;
for(int i=0;i<n;i++) mas[i]= mas double [n];
//......

delete [] mas;
```

Scanned with OKEN Scanner

Matnli fayllar bilan ishlashda EOL tushunchasi bu nima?

A qatorning oxiri

B faylning oxiri

C qatorning boshi

D faylning boshi

Scanned with OKEN Scanner

Quyidagi dastur qismi natijasini aniqlang

```
char *s = "Aka";
*s = 'U';
cout << s;
```

| | |
|---|---|
| **A** | Kompilyatsiyada xatolik |
| **B** | Uka |
| **C** | Aka |
| **D** | U |

Scanned with OKEN Scanner

toupper () funksiyasi qanday vazifani bajaradi?

A Belgilar qatorida kichik harfni katta harf bilan almashtiradi

B Belgilar qatorida katta harfni kichik harf bilan almashtiradi

C Belgilar qatoridagi barcha harflarni raqamlar bilan almashtiradi

D Belgilar qatoridagi barcha raqamlarni harflar bilan almashtiradi

Scanned with OKEN Scanner

tolower () funksiyasi qanday vazifani bajaradi?

A Belgilar qatorida katta harfni kichik harf bilan almashtiradi

B Belgilar qatorida kichik harfni katta harf bilan almashtiradi

C Belgilar qatoridagi barcha harflarni raqamlar bilan almashtiradi

D Belgilar qatoridagi barcha raqamlarni harflar bilan almashtiradi

Scanned with OKEN Scanner

tolower () funksiyasi qanday vazifani bajaradi?

A Belgilar qatorida katta harfni kichik harf bilan almashtiradi

B Belgilar qatorida kichik harfni katta harf bilan almashtiradi

C Belgilar qatoridagi barcha harflarni raqamlar bilan almashtiradi

D Belgilar qatoridagi barcha raqamlarni harflar bilan almashtiradi

Scanned with OKEN Scanner

Fayllar bilan ishlashda fayllarni ochishning r+ rejimi vazifasi qanday?

A Faylni o'qish va yozish uchun ochadi.

B Faylni o'qish uchun ochiladi;

C Faylni yozish uchun hosil qiladi;

D Fayl davomiga qo'shish uchun ochadi;

Scanned with OKEN Scanner

Quyidagi funksiyalardan qaysi biri ikki satrni taqqoslaydi?

A strcmp();

B Stringcompare();

C compari();

D cmp();

Scanned with OKEN Scanner

Quyidagi dastur qismiga a = 24, b = 20 kiritilsa javob nechchi chiqishini aniqlang.

```
int a, b;
cin >> a >> b;
while(a != b){
    if(a > b) a -= b;
    else b -= a;
}
cout << a;
```

| | |
|---|---|
| **A** | 4 |
| **B** | 5 |
| **C** | 24 |
| **D** | 20 |

Scanned with OKEN Scanner

Quyidagi dastur qismi bajarilgandan so'ng qanday natija chop etiladi?

```
int main()
{
double * x = new char;
// x ko'rsatgichi 0x100C00400 xotira adresini ko'rsatib turibdi deb hisoblaylik
cout << x <<"\n"<<x+5<<endl;
return 0;
}
```

**A** Kompilyatsiyada xatolik

**B**
0x100C00400
0x100C00428

**C**
0x100C00400
0x100C00418

**D**
0x100C00400
0x100C00405

Scanned with OKEN Scanner

C++ dasturlash tilida qanday ma'lumotlar turini mantiqiy ma'noda to'g'ridan-to'g'ri o'rnatish mumkin emas?

A string

B __int64

C char

D int

Scanned with OKEN Scanner

Dastur qismining bajarilishi natijasida ekranda qanday qiymat ko'rsatiladi?

```
int main() {
string s1="A", s2="B", s3="C";

        int i=0;

        s1.insert(i,s3);

        s1.append(s2);

        s2.insert(i,s3);

        s1.erase(1,2);

        s3=s1+s2;

        cout<<s3;
return 0;
}
```

**A** CCB

Scanned with OKEN Scanner

Qaysi funksiya  matnli fayllar bilan ishlashda mavjud put(joylashish) pozitsiyasini ifodalaydigan streampos turdagi qiymatni qaytaradi?

A tellp()

B tellg()

C seekg()

D seekp()

Scanned with OKEN Scanner

Quyidagi dastur qismi natijasida ekranga nima chiqadi?

```
char s[] = "salom", t[] = "salom";
if(s == t)
  cout << "C++";
```

**A** Bu yerda ko'rsatkichlar solishtirilyapti, shu sababli ekranga hech nima chiqmaydi

**B** Massivlarni solishtirish mumkin emas

**C** ++

**D** C++

Scanned with OKEN Scanner

Quyidagi dastur qismi natijasini aniqlang

```
char *s = "PHP";
cout << s << " ";
s ++;
cout << s << " ";
```

| | |
|---|---|
| **A** | PHP HP |
| **B** | C++ ++ |
| **C** | PHP PH |
| **D** | C++ |

Scanned with OKEN Scanner

Dastur qismining bajarilishi natijasida ekranda qanday qiymat ko'rsatiladi?

```
string s="New", s1=" Year", s3="Christmas";

s.swap(s1);

s.erase(0,4);

s1.assign(s);

cout<<s3.append(s1);
```

| | |
|---|---|
| **A** | Christmasr |
| **B** | Christmas |
| **C** | Christ |
| **D** | New Christmas |

Scanned with OKEN Scanner

Dastur qismining bajarilishi natijasida ekranda qanday qiymat ko'rsatiladi?

```
string s="New", s1=" Year", s3="Christmas";

s.swap(s1);

s.erase(0,4);

s1.assign(s);

cout<<s3.append(s1);
```

| | |
|---|---|
| **A** | Christmasr |
| **B** | Christmas |
| **C** | Christ |
| **D** | New Christmas |

Scanned with OKEN Scanner

Berilgan dastur qismida s qiymatini toping?

```
s=1;
n=5;
while (n>0)
{  s*=n; n-=2;}
```

| | |
|---|---|
| A | 15 |
| B | 5 |
| C | 20 |
| D | 25 |

Scanned with OKEN Scanner

Quyidagi dastur qismida a = 5, b = 12 kiritilsa javob nechchi chiqishini aniqlang.

```
int a, b, c;
cin >> a >> b;
c = a * b;
while(a != b){
    if(a > b) a -= b;
    else b -= a;
}
c /= a;
cout << c;
```

**A** 60

**B** 120

**C** 1

**D** 12

Scanned with OKEN Scanner

To'g'ri e'lon qilingan 23 belgidan iborat satr o'zgaruvchisi A ni aniqlang

**A** char A[23];

**B** A:array [1..25]

**C** of string;

**D** A:array [1..23]

Scanned with OKEN Scanner

Quyidagi funksiyalardan qaysi biri kirish oqimidan x qatorga 100 ta belgini o'qiydi?

A cin.getline(x, 100, '\n');

B cin.getline(x, 100, 'n');

C readline (x, 100, 'n');

D readline (100)

Scanned with OKEN Scanner

Fayllar bilan ishlashda fayllarni ochishning r rejimi vazifasi qanday?

A Faylni o'qish uchun ochiladi;

B Faylni yozish uchun hosil qiladi;

C Fayl davomiga qo'shish uchun ochadi;

D Faylni o'qish va yozish uchun ochadi

Scanned with OKEN Scanner

Quyidagi dastur qismiga n ning qiymatiga 28 soni kiritilsa dastur natijasi nechchiga teng bo'ladi?

```
int function (int n) {

  int result = n;

  for (int i=2; i*i<=n; ++i)

    if (n % i == 0) {

      while (n % i == 0)

        n /= i;

      result -= result / i;

    }

  if (n > 1)

    result -= result / n;

  return result;

}
```

Scanned with OKEN Scanner

```
int main(){
  int n;
  cin >> n;
  cout << function(n);
  return 0;
}
```

| | |
|---|---|
| **A** | 12 |
| **B** | 24 |
| **C** | 28 |
| **D** | 40 |

Scanned with OKEN Scanner

Satrni o'chirish usulini belgilang

A erase()

B back()

C assign()

D front()

Scanned with OKEN Scanner

Dastur natijasi ekranda qanday qiymat ko'rsatadi?

```
string s1="A", s2="B", s3="C";
        int i=0;
        s2.insert(i,s3);
        s2.append(s3);
        i=3;
        s2.insert(i,s2);
        s1.erase(1,2);
        s3=s2;
cout<<s3;
```

**A** CBCCBC

**B** ABC

**C** CBBB

Scanned with OKEN Scanner

Agar fayl yozish operatsiyalari uchun ochilgan bo'lsa va u avvaldan mavjud bo'lsa, avvalgi tarkib o'chishi va yangisi bilan almashtirish uchun qaysi rejim(mode)dan foydalaniladi?

**A** ios::trunc

**B** ios::end

**C** ios::beg

**D** ios::out

Scanned with OKEN Scanner

Fayl oxirida boshlang'ich pozitsiyasini o'rnatish uchun qaysi rejim(mode)dan foydalaniladi?

**A** ios::ate

**B** ios::end

**C** ios::beg

**D** ios::out

Scanned with OKEN Scanner

Quyidagi dastur qismiga a = 25, b = 20 kiritilsa javob nechchi chiqishini aniqlang.

```
int a, b, c;

cin >> a >> b;

c = a * b;

while(a != b){

    if(a > b) a -= b;

    else b -= a;

}

c /= a;

cout << a;
```

A 5

Scanned with OKEN Scanner

C++ da yozilgan quyidagi javoblardan qaysi birida massivning 3 elementiga murojat qilinadi, massivning o'lchami 7?

**A** mas [2];

**B** mas (7);

**C** mas 8;

**D** mas [6];

Scanned with OKEN Scanner

Dinamik xotirani ajratish uchun qaysi operator ishlatiladi?

A new

B Delete

C continue

D break

Scanned with OKEN Scanner

Quyidagi funksiyalardan qaysi biri ikkinchi qatorning oxiriga bir qator qo'shadi(char toifasi)?

**A** strcat ();

**B** append ();

**C** stradd();

**D** stringadd ();

Scanned with OKEN Scanner

Quyidagilardan qaysi biri C++ da sikl operatori emas?

**A** goto

**B** do while

**C** for

**D** while

Scanned with OKEN Scanner

Fayllar bilan ishlashda fayllarni ochishning ab rejimi vazifasi qanday?

**A** Ikkilik faylini oxiriga qo'shish uchun ochadi;

**B** Ikkilik faylini o'qish uchun ochadi;

**C** Fayl davomiga qo'shish uchun ochadi;

**D** Ikkilik faylini yozish uchun hosil qiladi.

Scanned with OKEN Scanner

Quyidagi dastur qismida n ning qiymatiga 20 soni kiritilsa dastur natijasi nimaga teng bo'ladi?

```
int n, cnt = 0;
cin >> n;
for(int i = 2; i * i <= n; i ++){
   if(n % i == 0){
      while(n % i == 0)
            n /= i;
      cnt ++;
   }
}
cout << cnt;
```

**A** 1

**B** 4

**C** 3

**D** 2

Scanned with OKEN Scanner

Qaysi javobda massivning eng kichik juft elementini topish uchun bajarilgan dastur qismi va agar bunday element bo'lmasa, oxirgi elementni chop etish dasturini toping

A

```
int imin=-1;
for (int i=0; i<n; i++) {
  if ((!(a[i]%2) && (imin==-1 || a[imin]>a[i]))
      imin=i;
}
if (imin==-1)
 cout<<a[n-1];
else
 cout<<a[imin]<<endl;
```

B

```
int imin=-1;
for (int i=0; i<n; i++) {
  if ((!(a[i]%2) && (imin==-1 || a[imin]>a[i]))
      imin=i;
}
if (imin==-1)
 cout<<a[n];
else
 cout<<a[imin]<<endl;
```

```
int imin=-1;
for (int i=0; i<n; i++) {
  if ((!(a[i]%2) && (imin==-1 || a[imin]>a[i]))
```

Scanned with OKEN Scanner

Xotira hajmini o'lchaydigan operatorni ko'rsating?

A sizeof

B typedef

C define

D struct

Scanned with OKEN Scanner

C++ da char tipidagi belgilar ma'lumotlari uchun qanday standart koddan foydalaniladi?

**A** ASCII kodi

**B** cp-1251 kodi

**C** ASCI kod

**D** UTF-8 kod

Scanned with OKEN Scanner

Ushbu dastur qismi bajarilgandan so'ng ekranda qanday natija paydo bo'ladi:

```
int k;
int main(){
k = 321;
printf("%d", k +=1);
return 0;
}
```

**A** 322

**B** 321

**C** 320

**D** 324

Scanned with OKEN Scanner

siklning tanasi necha marta bajarilishini aniqlang:

```
int i=1;
while ( i*i < 150){
    ......
    i+=3;
}
```

A 4

B 3

C 6

D 2

Scanned with OKEN Scanner

Quyidagilardan qaysi biri C++ da takrorlash(sikl) operatori emas?

**A** repeat until

**B** do while

**C** for

**D** while

Scanned with OKEN Scanner

Quyidagi ibora qanday yoziladi: "Agar o'zgaruvchi indeks size dan katta bo'lsa, biz o'zgaruvchilar sonini (count) oshiramiz"?

**A** `if (index>size)  count++;`

**B** `if index>size { count++; }`

**C** `if (index>=size) { ++count; }`

**D** `if (index<size) { count++ }`

Scanned with OKEN Scanner

Fayllar bilan ishlashda fayllarni ochishning wb rejimi vazifasi qanday?

A Ikkilik faylga yozish uchun hosil qiladi.

B Ikkilik faylini o'qish uchun ochadi;

C Ikkilik faylini oxiriga qo'shish uchun ochadi;

D Fayl davomiga qo'shish uchun ochadi;

Scanned with OKEN Scanner