

2015 年腾讯 Java 工程师笔试题

1. Java 是从 (B) 语言改进重新设计
A Ada B C++ C Pascal D BASIC
2. 下列语句哪一个正确 (B)
A Java 程序经编译后会产生 machine code
B Java 程序经编译后会产生 byte code
C Java 程序经编译后会产生 DLL
D 以上都不正确
3. 下列说法正确的有 (C)
A class 中的 constructor 不可省略
B constructor 必须与 class 同名, 但方法不能与 class 同名
C constructor 在一个对象被 new 时执行
D 一个 class 只能定义一个 constructor
4. 提供 Java 存取数据库能力的包是 (A)
A java.sql B java.awt C java.lang D java.swing
5. 下列运算符合法的是 (A)
A && B <> C if D :=
6. 下列哪一种叙述是正确的 (D)
A abstract 修饰符可修饰字段、方法和类
B 抽象方法的 body 部分必须用一对大括号 { } 包住
C 声明抽象方法, 大括号可有可无
D 声明抽象方法不可写出大括号
7. 下列语句正确的是 (A)
A 形式参数可被视为 local variable
B 形式参数可被所有的字段修饰符修饰
C 形式参数为方法被调用时, 真正被传递的参数
D 形式参数不可以是对象

8. 下列哪种说法是正确的 (D)

- A 实例方法可直接调用超类的实例方法
- B 实例方法可直接调用超类的类方法
- C 实例方法可直接调用其他类的实例方法
- D 实例方法可直接调用本类的类方法

9. Unicode 缺省是用 16 位来表示一个字的 (A)。

- A 对
- B 错

10. 执行如下程序代码后,

```
1a = 0; c = 0;
2do
3{
4    --c;
5    a = a - 1;
6}
7while ( a > 0 );
```

c 的值是 (C)

- A 0
- B 1
- C - 1
- D 死循环

11. 原生类中的数据类型均可任意转换 (B)。

- A 对
- B 错

12. Java 程序的种类有 (BCD)

- A 类 (Class)
- B Applet
- C Application
- D Servlet

13. 下列说法正确的有 (ACD)

- A 环境变量可在编译 source code 时指定
- B 在编译程序时, 所能指定的环境变量不包括 class path
- C javac 一次可同时编译数个 Java 源文件
- D javac.exe 能指定编译结果要置于哪个目录 (directory)

14. 下列标识符不合法的有 (ACD)

- A new
- B \$Usdollars
- C 1234
- D car.taxi

15. 下列说法错误的有 (BCD)

- A 数组是一种对象
 - B 数组属于一种原生类
 - C `int number[]={31, 23, 33, 43, 35, 63}`
 - D 数组的大小可以任意改变
16. 不能用来修饰 interface 的有 (ACD)
- A `private`
 - B `public`
 - C `protected`
 - D `static`
17. 下列正确的有 (ACD)
- A `call by value` 不会改变实际参数的数值
 - B `call by reference` 能改变实际参数的参考地址
 - C `call by reference` 不能改变实际参数的参考地址
 - D `call by reference` 能改变实际参数的内容
18. 下列说法错误的有 (ACD)
- A 在类方法中可用 `this` 来调用本类的类方法
 - B 在类方法中调用本类的类方法时可直接调用
 - C 在类方法中只能调用本类中的类方法
 - D 在类方法中绝对不能调用实例方法
19. 下列说法错误的有 (ABC)
- A Java 面向对象语言容许单独的过程与函数存在
 - B Java 面向对象语言容许单独的方法存在
 - C Java 语言中的方法属于类中的成员 (member)
 - D Java 语言中的方法必定隶属于某一类 (对象), 调用方法与过程或函数相同
20. 下列说法错误的有 (BCD)
- A 能被 `java.exe` 成功运行的 `java class` 文件必须有 `main()` 方法
 - B J2SDK 就是 Java API
 - C `Appletviewer.exe` 可利用 `jar` 选项运行 `.jar` 文件
 - D 能被 `Appletviewer` 成功运行的 `java class` 文件必须有 `main()` 方法

扫描下方二维码快速入群



学习网站推荐

1. 易极客: <http://easygeek.com.cn/>