

APP IN TOSS

비게임 미니앱 구현 기획서

빠른 인기 확보를 위한 "답장픽 ReplyPick"

카톡·문자·DM 답장 고민을 10 초 안에 끝내는 미니앱

붙여넣기 → 관계/톤 선택 → 답장 3 개 → 복사·공유

핵심 차별화: "AI 챗봇"이 아니라, 바로 보낼 수 있는 3 개의 답장 선택지와 A/B/C 공유 투표

문서 버전 v1.0

작성 기준일 2026-09-08

권장 구현 WebView · React · TypeScript · Apps-in-Toss SDK 3.x

목표

"설명하지 않아도 바로 이해되는 문제"를 해결하고, 검색·공유·재사용이 자연스럽게 발생하는 구조로 초기 유입을 확보한다.

문서 구성

실제 구현에 바로 사용할 수 있도록 제품·UX·기술·출시 항목을 한 문서로 묶었습니다.

01 한 장 요약	10 앱인토스 SDK 연동
02 왜 이 아이디어인가	11 수익화 설계
03 제품 정의와 타겟	12 성장·바이럴 설계
04 핵심 기능 요구사항	13 지표·실험
05 사용자 흐름	14 보안·개인정보·검수
06 화면 설계	15 7일 구현 로드맵
07 AI 응답 설계	16 QA·출시 체크리스트
08 기술 아키텍처	17 콘솔 등록 초안
09 데이터·API 설계	18 참고 자료

핵심 전제

현재 앱인토스는 미니앱 수가 1만 개를 넘어 단순 기능 복제만으로는 노출 경쟁이 어렵습니다. 본 기획은 “짧고 명확한 불편”, “10초 내 결과”, “공유 가능한 결과물”, “재방문 이유”를 동시에 만족하도록 설계했습니다.

한 장 요약

“답장 뭐라고 하지?”라는 매우 빈번한 순간을 토스 안에서 즉시 해결합니다.

10 초 첫 가치 도달 붙여넣기부터 결과까지	3 개 즉시 선택지 공손·자연·단호 등	1 탭 복사·공유 딥링크로 바이럴	0 회 필수 로그인 MVP 진입장벽 최소화
--	---	--	---

제품 한 줄 정의

받은 메시지를 붙여넣으면 상대 관계와 원하는 말투를 반영해 **바로 보낼 수 있는 답장 3 개**를 제안하고, 한 번에 복사하거나 친구에게 선택지를 공유할 수 있는 비게임 유틸리티 미니앱입니다.

MVP 범위

메시지 입력 또는 클립보드에서 가져오기
 상대 관계 선택: 직장/친구/연인/가족/중고거래/기타
 원하는 톤 선택: 공손하게/친근하게/짧게/단호하게/사과/거절
 답장 3 개 생성 + 한 줄 이유
 원터치 복사, 즐겨찾기, 최근 기록
 A/B/C 답장 선택지 공유 링크 생성
 기본 템플릿은 무료·로컬, 맞춤 AI 는 제한/광고 기반 확장

성공 조건

첫 화면에서 설명을 읽지 않아도 “붙여넣고 답장 받기”가 보이고, 결과 화면에서 최소 35% 이상이 복사 또는 공유를 수행하도록 설계합니다. 광고는 결과 확인을 방해하지 않는 지점에만 둡니다.

왜 이 아이디어인가

2026년 9월의 앱인토스 운영 환경과 맞는 성장 구조를 기준으로 선정했습니다.

플랫폼 변화에서 읽히는 기회

관찰	의미	기획 반영
미니앱 1만 개 돌파	일반적인 계산기/퀴즈는 경쟁이 매우 높음	한 문장으로 설명되는 구체적 문제를 선택
월 400만 명이 앱인토스 방문	콜드 스타트가 상대적으로 낮음	가입 없이 즉시 결과 제공
공유 링크에 앱 이름·이미지 노출	외부 공유 시 브랜드가 남음	A/B/C 선택지 공유를 핵심 기능으로 설계
비게임 전수 점검·검수 기준 강화	얇은 기능/광고 위주 서비스 리스크 증가	실사용 가치, 개인정보, 광고 위치를 명확히 설계
광고성 스마트 발송 종료 예정	푸시 의존 성장의 지속성 감소	검색·공유·재방문 중심 성장
사업자 등록 전 인앱광고 수익화 유예	초기 수익성 검증이 쉬움	MVP부터 비침해형 광고 지면 준비

아이디어 선정 점수

평가 항목	가중치	답장픽	근거
즉시성	20%	5/5	입력 후 수초 내 결과
반복 사용	20%	5/5	직장·연애·거래·친구 등 일상 빈도 높음
공유성	20%	5/5	답장 A/B/C 의견 요청이 자연스러움
개발 난이도	15%	4/5	WebView + 서버리스 + 소형 LLM로 구현 가능
운영 비용	10%	3/5	AI 비용 발생, 템플릿/캐시로 절감
검수 안정성	15%	4/5	비게임 유틸리티, 민감 주제는 필터 필요
총점	100%	4.45/5	빠른 출시·검증에 적합

중복성에 대한 현실적 판단

공개 웹 검색에서는 “답장픽/ReplyPick”이라는 앱인토스 정확 일치 항목이 확인되지 않았지만, 앱인토스 전체 1만 개 미니앱의 실시간 이름 중복 여부는 콘솔이 최종 기준입니다. appName은 등록 직전 콘솔에서 반드시 확인해야 합니다.

03

제품 정의와 타깃

범용 챗봇이 아니라 “답장 선택” 하나에 집중합니다.

타깃 사용자

세그먼트	대표 상황	원하는 결과
직장인	상사/고객에게 낮은 답장, 일정 조율, 거절	실수 없이 공손한 문장
10~20 대	친구·연인 DM, 어색한 대화	딱딱하지 않고 자연스러운 답장
중고거래 사용자	가격 협상, 예약 취소, 거래 종료	짧고 단호하지만 무례하지 않은 문장
프리랜서/자영업	견적·일정·클레임 응답	프로답고 책임 범위가 명확한 문장

핵심 JTBD

- “지금 받은 메시지에 뭐라고 답해야 할지 모르겠다.”
- “내 문장이 너무 차갑거나, 너무 길거나, 실례가 될까 걱정된다.”
- “답장 하나 때문에 AI 챗봇을 열고 프롬프트를 길게 쓰고 싶지 않다.”
- “친구에게 ‘A/B/C 중 뭐가 나아?’라고 바로 물어보고 싶다.”

차별화 원칙

- 3 개만 보여준다**
선택 피로를 줄이고 즉시 행동하게 합니다. “더 보기”는 보조 기능입니다.
- 상황을 버튼으로 받는다**
사용자가 프롬프트를 작성하지 않아도 관계·톤·길이만 선택하면 됩니다.
- 원문을 공유하지 않는다**
공유 기본값은 생성된 답장 선택지만 포함해 개인정보 노출 위험을 줄입니다.
- 결과를 행동으로 끝낸다**
복사·공유·저장 중 하나가 결과 화면의 주 CTA 가 되도록 합니다.

04

핵심 기능 요구사항

MVP 와 후속 기능을 분리해 1 주 내 출시 가능한 범위를 고정합니다.

ID	기능	우선순위	수용 조건
F-01	메시지 입력	P0	10~1,500 자, 공백 입력 차단, 글자 수 표시
F-02	클립보드 가져오기	P0	사용자 탭 시 권한 요청 후 텍스트만 읽기
F-03	관계 선택	P0	직장/친구/연인/가족/중고거래/기타 중 1 개
F-04	톤 선택	P0	공손/친근/짧게/단호/사과/거절 중 1 개 이상
F-05	답장 생성	P0	JSON 형식 3 개, 중복 문장 방지, 6 초 타임아웃 처리
F-06	복사	P0	각 답장 카드별 1 탭 복사 + 토스트
F-07	재생성	P0	같은 입력에서 다른 3 개 생성, 과도 요청 레이트리밋
F-08	즐거찾기	P1	로컬 저장, 최대 100 개
F-09	최근 기록	P1	원문 비저장 기본, 생성 답장만 선택 저장
F-10	A/B/C 공유	P1	답링크 + OG 이미지, 원문 미포함 기본
F-11	광고	P1	결과 읽기/복사 방해 금지, 자연스러운 지점만 노출
F-12	피드백	P1	좋아요/별로예요 + 이유 1 탭 선택
F-13	사용자 사전	P2	자주 쓰는 호칭·이모지 스타일 저장
F-14	다국어	P2	한국어 우선, 영어/일본어 후속

MVP 제외

로그인, 서버 동기화, 연락처 읽기, 카카오톡 직접 전송, 메시지 자동 수집은 1 차 출시에서 제외합니다. 권한을 최소화하면 개발·검수·개 인정보 부담이 동시에 줄어듭니다.

사용자 흐름

첫 가치까지 3 단계, 결과 이후 행동까지 5 단계로 제한합니다.

1 입력 붙여넣기	2 상황 관계·톤	3 생성 답장 3 개	4 행동 복사·저장	5 확산 A/B/C 공유
-----------------	-----------------	-------------------	------------------	---------------------

핵심 시나리오 A · 직장 답장

상사가 “내일까지 정리 가능하죠?”라고 보냄
 사용자: 직장 + 공손하게 + 너무 길지 않게
 결과: “네, 내일 오전까지 정리해서 공유드리겠습니다.” 등 3 개
 복사 → 메신저에 붙여넣기
 결과에 만족하면 리뷰 요청 조건 충족

핵심 시나리오 B · 공유 바이럴

사용자가 연인에게 보낼 답장 3 개 중 고민
 “친구에게 골라달라고 하기” 선택
 원문은 제외하고 A/B/C 문장만 담은 답링크 생성
 친구가 링크를 열어 1 개를 선택 → 선택 결과 확인
 친구 화면 하단에 “나도 답장 골라보기” CTA

화면 설계

토스 안에서 익숙한 카드·버튼 구조를 사용하고 설명 텍스트를 최소화합니다.

01 홈 답장 고민, 10 초면 끝나요 받은 메시지 여기에 붙여넣어 주세요 상대 직장 · 친구 · 연인 · 가족 말투 공손 · 친근 · 짧게 · 단호 답장 3 개 만들기	02 결과 바로 보내기 좋은 순서예요 A · 가장 무난 네, 내일 오전까지 정리해서... B · 더 친근 네! 내일 오전 중 정리해서... C · 더 짧게 네, 내일 오전까지 공유드릴게요. A 답장 복사
03 공유 친구에게 골라달라고 해요 A 네, 편하게 말씀 주세요. B 좋아요. 시간 괜찮을 때 알려줘! C 응, 괜찮아. 연락 줘. A/B/C 링크 공유	04 기록 원문 없이 결과만 저장돼요 오늘 12:42 직장 · 공손하게 어제 21:10 연인 · 친근하게 9/6 14:02 중고거래 · 단호하게 즐거찾기 보기

UI 세부 규칙

메인 CTA는 화면당 1 개. 부가 버튼은 텍스트 버튼으로 내려 우선순위를 분명히 함.
 생성 결과 카드는 3 개를 한 화면에서 비교할 수 있게 하고, 첫 카드만 추천 배지 노출.
 원문/개인정보 관련 안내는 입력창 하단에 항상 짧게 표시: “원문은 기본 저장하지 않아요.”
 클립보드 권한은 앱 시작 시 요청하지 않고 “붙여넣기” 버튼을 누른 순간에만 요청.

AI 응답 설계

LLM 품질보다 “일관된 출력 형식 + 안전한 문장 + 낮은 비용”이 우선입니다.

생성 파이프라인

단계	처리
1. 전처리	길이 제한, 제어문자 제거, 전화번호/이메일/계좌형식 마스킹 옵션
2. 의도 태깅	관계·톤·길이·목적을 고정된 enum 으로 변환
3. 안전 필터	협박·혐오·성적 착취·불법 조장 등 고위험 요청 차단/완화
4. 생성	temperature 낮게, JSON 스키마 강제, 3 개 응답 생성
5. 후처리	중복도 검사, 너무 긴 답장 제거, 금치어/개인정보 재검사
6. 렌더링	추천 1 개 + 대안 2 개, 복사/공유 CTA 제공

권장 LLM 출력 스키마

```
{
  "replies": [
    {"text": "...", "label": "가장 무난", "reason": "..."},
    {"text": "...", "label": "더 친근", "reason": "..."},
    {"text": "...", "label": "더 짧게", "reason": "..."}
  ],
  "risk": "low|medium|high"
}
```

비용 절감 전략

- 상위 30 개 흔한 상황은 “검수된 템플릿 세트”로 즉시 응답하고 AI 호출을 생략.
- 동일한 정규화 입력 + 관계 + 톤 조합은 짧은 TTL 캐시를 사용하되 원문 자체는 로그로 남기지 않음.
- 소형 모델을 기본으로 사용하고, “문장 다듬기 고급” 기능만 더 큰 모델로 분리.
- 입력 최대 길이를 1,500 자로 제한해 비용과 프롬프트 인젝션 면적을 동시에 축소.

중요

사용자가 붙여넣는 메시지는 개인정보·회사 정보가 포함될 수 있습니다. 원문을 분석 로그/광고 타게팅에 사용하지 않고, 서버 로그에서도 raw body 를 남기지 않는 것을 기본 정책으로 권장합니다.

기술 아키텍처

WebView 기반으로 빠르게 만들고, AI·레이트리미트만 서버리스로 분리합니다.

권장 스택

영역	권장 기술	선정 이유
미니앱	React + TypeScript + Vite	빠른 개발, WebView 친화적
AIT 연동	@apps-in-toss/web-framework 3.x	비게임 WebView 표준, 공유/클립보드/광고 연동
UI	Toss Design System 사용 가능 범위 + CSS	토스 내부 경험과 시각적 일관성
API	Vercel Functions / Cloudflare Workers	서버 운영 부담 최소화
AI	Provider Adapter 패턴	모델 교체·비용 최적화 용이
Rate Limit	Upstash Redis 등 TTL KV	익명 세션 단위 제한
로컬 데이터	AIT Storage 또는 local storage abstraction	로그인 없이 기록/설정 보관
관측	AIT 사용자 행동 기록 + 서버 지표	유입·생성·복사·공유 퍼널 분석

논리 구조

토스 앱 미니앱 실행·공유	ReplyPick WebView 입력·UI·로컬 저장	AIT SDK 클립보드·공유·광고
HTTPS JSON API	API Gateway 검증·레이트리미트	Metrics 비식별 운영 지표
LLM Adapter 프롬프트·출력검증	AI Provider 답장 생성	TTL Store rate/share token

성능 목표

초기 JS 번들 최소화, 첫 화면은 AI 호출 없이 즉시 렌더링, 생성 요청만 네트워크를 사용합니다. 사용자 체감상 “앱을 열자마자 입력 가능”해야 합니다.

데이터·API 설계

원문 저장을 최소화하고, 공유에는 생성 결과만 담는 방향을 기본값으로 합니다.

클라이언트 로컬 모델

객체	주요 필드	보존
UserPrefs	defaultRelation, defaultTone, emojiLevel	기기 로컬, 사용자가 삭제 가능
ReplyHistory	id, createdAt, relation, tone, replies[]	원문 없이 최근 20 개 기본
Favorite	replyText, tags, createdAt	최대 100 개
UsageState	dailyCount, rewardUnlocks	일 단위 초기화

API 초안

Method	Path	요청/응답 요약
POST	/v1/replies	message, relation, tone, length → replies[3], risk
POST	/v1/feedback	generationId, selectedIndex, rating, reasonCode
POST	/v1/share	replies[3], expiry → shareToken, deepLink
GET	/v1/share/:token	replies[3], voteCounts, expiry
POST	/v1/share/:token/vote	selectedIndex → updated counts

서버에 저장하지 않는 데이터

사용자가 입력한 원문 메시지(raw message)
 클립보드 전체 내용
 연락처 정보
 메신저 앱 정보
 광고 목적의 대화 텍스트 프로파일

공유 토큰 TTL

A/B/C 공유 투표 데이터는 24~72 시간 TTL 을 권장합니다. 영구 링크가 필요하지 않은 기능이므로 짧게 보관하고 자동 삭제하면 개인 정보·운영 비용·데이터 책임을 함께 줄일 수 있습니다.

앱인토스 SDK 연동

MVP 에 꼭 필요한 API 만 붙여 권한과 검수 범위를 줄입니다.

기능	AIT 기능	사용 지점	MVP
클립보드	clipboard read/write	붙여넣기·답장 복사	필수
메시지 공유	share	답장 텍스트 외부 공유	필수
딥링크 공유	getTossShareLink	A/B/C 공유 투표 진입	필수
행동 기록	Analytics / 사용자 행동 기록	퍼널·클릭·노출 분석	필수
배너/전면/리워드 광고	Toss Ads	수익화, 추가 생성 해제	선택
Storage	Storage abstraction	설정·즐거찾기 저장	권장
리뷰 요청	리뷰 요청 API	복사/공유 성공 후 만족 시점	P2
토스 로그인	Toss Login	기기 간 동기화	MVP 제외
연락처	contacts	필요 없음	미사용

권장 **WebView 설정**: webViewProps.type = 'partner' · permissions = clipboard(read/write) 중심

이벤트 네이밍 초안

이벤트	발생 시점
home_view	홈 최초 노출
paste_click	클립보드 붙여넣기 탭
generate_click	생성 버튼 탭
generate_success	답장 3 개 렌더 완료
reply_copy	답장 카드 복사
reply_share	일반 공유
poll_share	A/B/C 공유 링크 생성
poll_vote	수신자가 답장 선택
feedback_submit	좋아요/별로예요 제출
ad_reward_unlock	리워드 광고로 추가 생성 해제

수익화 설계

광고 노출량이 아니라 “사용 흐름을 깨지 않는 지면”을 우선합니다.

권장 모델

- 1 **무료 기본 답장**
검수된 템플릿/간단 변환은 무제한 또는 높은 한도로 제공해 핵심 가치가 광고 뒤에 숨지 않게 합니다.
- 2 **맞춤 AI 생성**
일 3~5 회 무료 제공 후 “광고 보고 추가 3 회” 같은 선택형 리워드 모델을 적용할 수 있습니다.
- 3 **배너 광고**
최근 기록/설정처럼 집중을 덜 방해하는 화면 하단에 우선 배치합니다.
- 4 **전면 광고**
결과가 생성되기 직전/복사 직전에는 금지. 사용자가 명확히 한 작업을 마친 뒤에만 매우 낮은 빈도로 실험합니다.

광고 지면 원칙

지면	권장	이유
홈 입력 중	금지	첫 가치 도달 방해
결과 카드 사이	비권장	답장 비교·복사 경험 훼손
결과 하단	가능	콘텐츠 확인 후 자연스럽게 노출
최근 기록 하단	권장	반복 방문 시 안정적 노출
추가 AI 생성 unlock	권장(선택형)	사용자에게 명확한 대가 제공

초기 정산 관련

2026-08-28 부터 인앱 광고는 사업자 등록 없이 시작할 수 있는 유예 정책이 시행되었지만, 누적 예상수익 5 천 원 도달 시 등록·승인 일정이 연결됩니다. 실제 출시 시 최신 콘솔 정책을 다시 확인하세요.

성장·바이럴 설계

광고성 푸시보다 검색·공유·상황 키워드로 유입되는 구조를 만듭니다.

바이럴 루프

단계	사용자 행동	다음 유입 장치
1	답장 3 개 생성	결과 자체가 즉시 가치
2	친구에게 A/B/C 선택 요청	토스 공유 디링크 + 앱 이름/이미지
3	친구가 투표 화면 진입	원문 없이 선택지만 확인
4	투표 완료	“나도 답장 골라보기” CTA
5	새 사용자가 홈 진입	가입 없이 바로 입력

검색 노출용 이름/카피

표시 이름 1 순위: 답장픽

부제 후보: 카톡·문자 답장 추천 / 말투 다듬기

검색 키워드 후보: 답장, 카톡답장, 문자답장, 메시지, 말투, 거절문구, 사과문구, 공손한말, 중고거래, AI 답장

썸네일 문구: “뭐라고 답하지? 10 초면 끝”

출시 후 첫 2 주 실험

실험	A	B	판정 지표
홈 헤드라인	답장 고민, 10 초면 끝	뭐라고 답하지? 붙여넣어 보세요	generate_click / home_view
결과 추천 배치	가장 무난	추천 1 순위	reply_copy
공유 CTA	친구에게 골라달라고 하기	A/B/C 로 물어보기	poll_share
기본 답장 길이	짧게	보통	copy 후 재생성률

스토어 이미지

앱인토스는 홈/검색에서 미니앱 이미지를 함께 노출합니다. 1 번 스크린샷은 반드시 “붙여넣기 → 답장 3 개”가 한눈에 보이게 구성하고, 공유 카드와 같은 메시지를 사용해 인지 일관성을 유지하세요.

지표·실험

“사용자 수”보다 답장 해결 행동을 나타내는 퍼널을 먼저 봅니다.

North Star Metric

주간 유효 답장 해결 수 (Weekly Resolved Replies)

생성 성공 후 5 분 안에 복사·저장·공유 중 하나가 발생한 세션 수. 단순 생성량이 아니라 실제 행동으로 이어진 해결 경험을 측정합니다.

핵심 KPI

지표	초기 목표	해석
홈→생성 전환율	≥ 55%	가치 제안과 입력 UI 가 명확한지
생성 성공률	≥ 97%	API/LLM 안정성
생성→복사율	≥ 30%	결과 실용성
생성→공유율	≥ 8%	바이럴 잠재력
D1 재방문	≥ 15%	일상 빈도와 만족도
부정 피드백률	≤ 12%	말투 부자연스러움·오해 여부
평균 AI 원가/해결	지속 하락	수익성·캐시 효과

출시 판단 규칙

복사율이 낮고 재생성률이 높으면: 프롬프트/톤 분류 문제를 먼저 수정.

홈→생성 전환이 낮으면: AI 품질보다 첫 화면 카피/입력 UX 를 수정.

공유율은 높지만 투표→신규 생성 전환이 낮으면: 수신 화면 CTA 와 설명을 수정.

AI 원가가 상승하면: 템플릿 히트율, 입력 길이, 캐시 정책을 조정.

보안·개인정보·검수

비게임 전수 점검에 대비해 “최소 수집·명확한 효용·비침해 광고”를 문서화합니다.

리스크	설계 대응	출시 확인
개인 메시지 입력	원문 기본 비저장, 서버 raw body 로그 금지	개인정보 처리방침에 명시
클립보드 권한	사용자 액션 시점에만 요청	권한 설명 문구 확인
민감/불법 문장 생성	안전 필터 + 위험 응답 제한	레드팀 케이스 테스트
AI 오답/부적절 말투	“참고용” 안내 + 피드백/재생성	고객 문의 대응 프로세스
광고 어뷰징	버튼 오인 유도/강제 노출 금지	광고 정책 체크
공유 링크 개인정보	원문 미포함 기본 + TTL	OG 이미지에 원문 금지
과도한 데이터 보존	로컬 삭제 기능 + 서버 TTL	삭제 동작 QA

검수에서 설명할 서비스 가치

사용자가 직접 입력한 메시지에 대해 상황별 답장 문구를 제안하는 생산성/커뮤니케이션 보조 도구.

게임·운세·점수화 서비스가 아니며, 사용자의 메시지를 자동 수집하지 않음.

AI 결과는 사용자가 검토·선택한 뒤 복사하는 구조이며 자동 발송하지 않음.

광고는 핵심 결과 확인을 막지 않으며 광고 클릭을 유도하는 오인 UI 를 사용하지 않음.

2026년 9월 운영 환경

앱인토스는 9월 30일부터 운영 중인 비게임 미니앱을 순차 점검할 예정이라고 안내했습니다. 또한 9월 14일까지 SDK 3.x 전환이 요구되는 만큼, 신규 프로젝트는 처음부터 3.x 기준으로 시작하는 것이 안전합니다.

7일 구현 로드맵

1인 개발자가 기능을 잘라 출시 가능한 MVP를 만드는 기준입니다.

Day	완료 목표	세부 작업	Exit Criteria
1	프로젝트/디자인	React TS, AIT SDK 3.x, 라우팅, 디자인 토큰, 홈 UI	토스 QR/로컬에서 홈 정상 렌더
2	입력/결과 UI	관계·톤 선택, 클립보드, 결과 카드, 복사	가짜 데이터로 전체 흐름 완료
3	AI API	서버리스, 스키마 검증, 타임아웃, 필터, 레이트리밋	실데이터 100건 스모크 테스트
4	기록/공유	최근 기록, 즐겨찾기, share, 딥링크 공유 토큰	다른 기기에서 공유 링크 진입
5	분석/광고	핵심 이벤트, 광고 지면, 피드백 수집	퍼널 이벤트 로그 설계 완료
6	QA/정책	민감 문장, 권한, 네트워크 장애, 저사양, 개인정보 문구	P0/P1 버그 0개
7	스토어/출시	아이콘·썸네일·스크린샷·상세 설명·검색 키워드	콘솔 등록/검수 제출 가능 상태

권장 폴더 구조

```
src/
  app/
    features/reply/      # routes / screens
    features/share/     # input, tone, result
    features/share/     # poll deep-link
  lib/ait/              # clipboard, share, analytics wrappers
  lib/api/              # reply API client
  store/                # prefs/history
  components/          # common UI
server/
  replies.ts           # generation endpoint
  safety.ts            # validation/filter
  llm.ts               # provider adapter
  rate-limit.ts        # anonymous usage control
```

QA·출시 체크리스트

검수 반력보다 출시 후 사용자 이탈을 먼저 막는 항목입니다.

영역	체크 항목	완료 기준
진입	첫 화면 2 초 내 입력 가능	로딩 스피너 없이 입력 UI 표시
권한	클립보드 요청 타이밍	사용자 클릭 전에 요청하지 않음
입력	0/10/1,500/초과 길이	각 경계값 검증
네트워크	오프라인/타임아웃	재시도·템플릿 대체 제공
AI	중복/너무 긴 답/무례한 답	후처리 규칙 통과
공유	iOS/Android 딥링크	수신자가 동일 선택지 확인
개인정보	원문 저장 여부	기본 false, 삭제 기능 동작
광고	CTA 오인 가능성	광고와 기능 버튼 명확히 분리
접근성	텍스트 크기·터치 영역	주요 버튼 44px 수준 확보
성능	저사양/중간급 Android	입력/스크롤 버벅임 없음
복구	API 5xx/모델 오류	사용자 친화 메시지 + 재시도
분석	이벤트 중복	한 행동당 1 회 수집

릴리스 게이트

P0 버그 0 개, 생성 성공률 97% 이상, 원문 비저장 확인, 공유 딥링크 양 OS 통과, 광고가 주요 CTA 를 가리지 않을 때만 검수 제출합니다.

콘솔 등록 초안

출시 준비 단계에서 바로 복사해 사용할 수 있는 기본안을 함께 제공합니다.

항목	권장 값
앱 표시 이름	답장픽
영문 브랜드	ReplyPick
appName 후보	replypick-now / replypick-ai / replypick-talk / replypick-helper
부제	카톡·문자 답장 추천
카테고리	생활/도구 성격의 최신 콘솔 분류 중 가장 가까운 항목 선택
핵심 키워드	답장, 카톡답장, 문자답장, 메시지, 말투, 거절문구, 사과문구, 공손한말, 중고거래, AI 답장

상세 설명 초안

앱 상세 설명

카톡·문자·DM 답장이 고민될 때 받은 내용을 붙여넣어 보세요. 상대와 원하는 말투를 고르면 바로 보낼 수 있는 답장 3 개를 추천해 드려요. 직장, 친구, 연인, 가족, 중고거래 등 상황에 맞게 공손하게·친근하게·짧게·단호하게 바꿀 수 있고, 마음에 드는 답장은 한 번에 복사하거나 A/B/C 로 친구에게 골라달라고 공유할 수 있어요. 입력한 원문은 기본 저장하지 않아요.

스토어 이미지 구성

번호	이미지 메시지	화면 내용
세로 1	뭐라고 답하지? 10 초면 끝	홈 + 메시지 붙여넣기
세로 2	상대와 말투만 고르세요	관계/톤 선택 UI
세로 3	바로 보낼 답장 3 개	결과 3 카드 + 복사
가로 1	붙여넣기 → 3 개 추천 → 복사·공유	전체 3 단계 흐름

공식 안내 기준 스크린샷 규격: 세로형 636×1,048px 최소 3 장 / 가로형 1,504×741px 최소 1 장. 비게임 썸네일은 공식 콘솔 최신 규격을 등록 시점에 재확인하세요.

참고 자료

기획서의 플랫폼 전제는 2026-09-08 기준 공식 토스/앱인토스 자료를 바탕으로 정리했습니다.

Ref	자료	기획 반영
S1	토스 뉴스룸, “앱인토스 출시 1 년 만에 미니앱 1 만 개”, 2026-08-14	미니앱 1 만 개, 월 방문자, 파트너/매출 관련 플랫폼 현황
S2	앱인토스 업데이트, “사업자 등록 없이 인앱 광고를 시작해요”, 2026-08-27	사업자 유예, 재테크 카테고리, 검수 강화, SDK 3.x 전환
S3	앱인토스 업데이트, “공유하면 이제 내 미니앱이 보여요”, 2026-08-12	공유 링크 앱 이름·이미지 노출, 정책 변경
S4	앱인토스 웨비나 공지, “미니앱 운영 변화”, 2026-09-07	9/30 비게임 점검, 10/1 광고성 스마트 발송 종료 안내
S5	앱인토스 개발자센터, “토스앱 공유 링크 / 메시지 공유”	getTossShareLink, share 활용 가능성
S6	앱인토스 개발자센터, “인앱 광고”	배너/전면/리워드 광고 기본 원리
S7	앱인토스 개발자센터, “기존 웹 프로젝트에 SDK 연동하기”	@apps-in-toss/web-framework 기반 WebView 연동
S8	앱인토스 개발자센터, “API & SDK 한 눈에 보기”	비게임에서 사용 가능한 분석·공유·Storage·광고 기능
S9	앱인토스 파트너 스토리, “올여름 가장 뜨거웠던 앱, 그들로”, 2026-08-14	명확한 불편, 직관적인 이름, 빠른 출시·검증의 사례

최종 권고

이 아이디어의 성공 가능성은 “AI 기능을 많이 넣는 것”보다 답장 생성까지의 클릭 수, 결과 문장의 자연스러움, 그리고 공유 전환율에 달려 있습니다. MVP 는 1 주 내 출시 가능한 범위를 지키고, 첫 1,000 세션의 데이터로 관계/톤 조합을 빠르게 보정하는 방식이 적합합니다.

END OF DOCUMENT