Luca Danisi **8-4-2026**

```
Exploit telent e twiki
```

1 - Obiettivo :

L'obiettivo di questo esercizio è utilizzare Kali Linux per sfruttare la vulnerabilità del servizio Telnet presente sulla macchina Metasploitable, tramite il modulo auxiliary/scanner/telnet/telnet_version di Metasploit Framework. Lo scopo è identificare la versione del servizio Telnet in esecuzione sul target e raccogliere informazioni utili sulla macchina vittima.

🧪 **Laboratorio**

🐉 **Kali Linux**: Attaccante
💀 **Metasploitable** : macchina target

Entrambe le macchine sono su rete interna.

2 - Strumenti utilizzati :

- **Metasploit Framework v6.4.112** — piattaforma per eseguire exploit e scansioni di vulnerabilità
- **Modulo auxiliary/scanner/telnet/telnet_version** — modulo di Metasploit che si connette alla porta 23 del target e ne rileva la versione del servizio Telnet

3 - Risultati:

La scansione sul target 192.168.1.40 porta 23 ha esito positivo. Il servizio Telnet risulta attivo e risponde con il banner di benvenuto di Metasploitable, che include il messaggio di avviso **"Warning: Never expose this VM to an untrusted network!"**. Questo conferma che il servizio Telnet è esposto e accessibile, rappresentando una vulnerabilità significativa in quanto Telnet trasmette i dati in chiaro, incluse le credenziali di accesso.

4 - Problemi incontrati :

Durante l'esercizio non si riscontrano particolari problemi. L'unica operazione preliminare necessaria è la modifica degli indirizzi IP di entrambe le macchine per adeguarli a quelli richiesti dalla traccia.

5 – Conclusioni:

L'esercizio si conclude con successo. Il modulo auxiliary/scanner/telnet/telnet_version di Metasploit permette di identificare il servizio Telnet attivo sulla macchina Metasploitable e di raccogliere informazioni utili tramite il banner di risposta. Telnet è un protocollo considerato obsoleto e insicuro in quanto trasmette tutti i dati, comprese le credenziali di accesso, in chiaro sulla rete. La sua presenza su un sistema esposto rappresenta un rischio elevato per la sicurezza. In un contesto reale, si raccomanda di disabilitare il servizio Telnet e sostituirlo con protocolli più sicuri come **SSH**.

Svolgimento Tecnico

1. **Verifica collegamento**

   Dopo aver modificato gli indirizzi IP come richiesto dall esercizio. Verifichiamo che le nostre VM , Attaccante (**Kali Linux – 192.168.1.125**) e target (**Metas-ploitable – 192.168.1.40**) siano in grado di comunicare tra di loro. Test effettuato tramite PING.

2. **Avvio Metasploit**

   Dal terminale di Kali Linux lanciamo "**`msfconsole`**", e carichiamo il modulo relativo a telnet **"`auxiliary/scanner/telnet/telnet_version`"**

3. **Exploit**

   Dopo aver impostato il nostro target con il comando **"`RHOSTS 192.168.1.40`"**, lo lanciamo con **"`RUN`"**, ottenendo subito una connessione alla porta 23 del target, mostrandoci la versione del servizio Telnet.

Screenshot

Figure 1 – Verifica collegamento macchine con Ping.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping -c 3 192.168.1.40
PING 192.168.1.40 (192.168.1.40) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.40: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.63 ms
64 bytes from 192.168.1.40: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.45 ms
64 bytes from 192.168.1.40: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.07 ms

--- 192.168.1.40 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2017ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.065/3.048/5.628/1.909 ms
```

Figura 2 – Avvio Metasploit su Kali

```
       =[ metasploit v6.4.112-dev                         ]
+ -- --=[ 2,607 exploits - 1,325 auxiliary - 1,710 payloads     ]
+ -- --=[ 430 post - 49 encoders - 14 nops - 9 evasion          ]

Metasploit Documentation: https://docs.metasploit.com/
The Metasploit Framework is a Rapid7 Open Source Project

msf >
```

Figura 3 – Carichiamo il modulo telnet

```
msf > use auxiliary/scanner/telnet/telnet_version
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) >
```

Figura 4 – Impostiamo il target e lanciamo il modulo

```
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > set RHOSTS 192.168.1.40
RHOSTS => 192.168.1.40
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > run
[+] 192.168.1.40:23       - 192.168.1.40:23 TELNET _                    _
__ | | ___|___ \ \x0a| '_ ` _ \ / _ \ __/ _` / __| '_ \| |/ _ \| | __/ _
_/ \x0a|_| |_| |_|\___|\__\__,_|___/ .__/|_|\___/|_|\__\__,_|_.__/|_|\__
aWarning: Never expose this VM to an untrusted network!\x0a\x0aContact:
table login:
[*] 192.168.1.40:23       - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) >
```