



## Informações gerais

---

Modificado	Mon Sep 25 08:10:43 BRT 2017
Nome	SRD_CS_ZBI_BID_ECO
Descrição	
Base de dados	SRD_DF_ZBI_BID_ECO

## Estatísticas

Pastas	2
Visualizações da camada de negócios	0
Dimensões	24
Atributos	0
Medidas	0
Filtros	0
Consultas	0
Listas de valores	0
Parâmetros	0
Caminhos de navegação	0

## Propriedades

Permitir uso de subconsultas	Verdadeiro
Permitir uso dos operadores união, interseccionar e menos	Verdadeiro
Várias instruções SQL para cada medida	Verdadeiro
Permitir operandos complexos no painel de consulta	Verdadeiro
Limitar o tamanho do conjunto de resultados a	5000 Linhas
Tempo de execução limite para	10 minutos



SRD\_CS\_ZBI\_BID\_ECO



Zbi Srm Bid Eco



Guid



Rfx Desc



Object Id



Process Type



Changed By



Doc Closed



Data Homol



Flag Homo



Partner



Partner2



Proc Type Desc



Proc Group



Proc Org



Proc Org Resp



Mc Name1



Ct Name1



Ct Name2



Tel Number



Smtip Address




Taxtype




Taxnum



Sqnr

 Zsrmtb0029

 Counter

 Ztdline



### Dimensão: Guid

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Guid
businessName	
description	
state	Active
dataType	Blob
access	Public
forResult	true
Definição SQL	"SAPABAP1"."ZBI_SRM_BID_ECO"."GUID"
Pode ser usado em	Resultado, Filtro, Classificar



### Dimensão: Rfx Desc

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Rfx Desc
businessName	
description	Edital
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
Definição SQL	"SAPABAP1"."ZBI_SRM_BID_ECO"."RFX_DESC"
Pode ser usado em	Resultado, Filtro, Classificar



### Dimensão: Object Id

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Object Id
businessName	ID Objeto
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
Definição SQL	"SAPABAP1"."ZBI_SRM_BID_ECO"."OBJECT_ID"
Lista de valores	List of Object_IDs
Pode ser usado em	Resultado, Filtro, Classificar



### Dimensão: Process Type

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Process Type
businessName	Tipo de Processo
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
Definição SQL	"SAPABAP1"."ZBI_SRM_BID_ECO"."PROCESS_TYPE"
Lista de valores	Lista de Tipo de Processo
Pode ser usado em	Resultado, Filtro, Classificar



### Dimensão: Changed By

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Changed By
businessName	
description	

state  
dataType  
access  
forResult  
Definição SQL  
Pode ser usado em

Active  
String  
Public  
true  
"SAPABAP1"."ZBI\_SRM\_BID\_ECO"."CHANGED\_BY"  
Resultado, Filtro, Classificar



#### Dimensão: Doc Closed

coreItemIdentifier  
overridableProperties  
businessName  
description  
state  
dataType  
access  
forResult  
Definição SQL  
Pode ser usado em

-1  
Doc Closed  
Documento Encerrado  
Active  
String  
Public  
true  
"SAPABAP1"."ZBI\_SRM\_BID\_ECO"."DOC\_CLOSED"  
Resultado, Filtro, Classificar



#### Dimensão: Data Homol

coreItemIdentifier  
overridableProperties  
businessName  
description  
state  
dataType  
access  
forResult  
databaseFormat  
Definição SQL  
  
Pode ser usado em

-1  
Data Homol  
Data Homologação  
Active  
Date  
Public  
true  
  
TO\_DATE(REPLACE("SAPABAP1"."ZBI\_SRM\_BID\_ECO"  
."DATA\_HOMOL",",",'19000101'))  
Resultado, Filtro, Classificar



#### Dimensão: Flag Homo

coreItemIdentifier  
overridableProperties  
businessName  
description  
state  
dataType  
access  
forResult  
Definição SQL  
Pode ser usado em

-1  
Flag Homo  
Homologado ?  
Active  
String  
Public  
true  
"SAPABAP1"."ZBI\_SRM\_BID\_ECO"."FLAG\_HOMO"  
Resultado, Filtro, Classificar



#### Dimensão: Partner

coreItemIdentifier  
overridableProperties  
businessName  
description  
state  
dataType  
access  
forResult  
Definição SQL  
Lista de valores  
Pode ser usado em

-1  
Partner  
Parceiro  
Active  
String  
Public  
true  
"SAPABAP1"."ZBI\_SRM\_BID\_ECO"."PARTNER"  
Lista de Parceiros  
Resultado, Filtro, Classificar



#### Dimensão: Partner2

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Partner2
businessName	Pessoa de Contato
description	Active
state	String
dataType	Public
access	true
forResult	"SAPABAP1"."ZBI_SRM_BID_ECO"."PARTNER2"
Definição SQL	Resultado, Filtro, Classificar
Pode ser usado em	

### Dimensão: Proc Type Desc

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Proc Type Desc
businessName	
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
Definição SQL	"SAPABAP1"."ZBI_SRM_BID_ECO"."PROC_TYPE_DESC"
Pode ser usado em	Resultado, Filtro, Classificar

### Dimensão: Proc Group

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Proc Group
businessName	
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
Definição SQL	"SAPABAP1"."ZBI_SRM_BID_ECO"."PROC_GROUP"
Lista de valores	Lista de Grupo de Comprador Resp
Pode ser usado em	Resultado, Filtro, Classificar

### Dimensão: Proc Org

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Proc Org
businessName	
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
Definição SQL	"SAPABAP1"."ZBI_SRM_BID_ECO"."PROC_ORG"
Lista de valores	Lista de Org de Compras
Pode ser usado em	Resultado, Filtro, Classificar

### Dimensão: Proc Org Resp

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Proc Org Resp
businessName	
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true

Definição SQL  
Pode ser usado em

"SAPABAP1"."ZBI\_SRM\_BID\_ECO"."PROC\_ORG\_RESP"  
Resultado, Filtro, Classificar



#### Dimensão: Mc Name1

coreItemIdentifier  
overridableProperties  
businessName  
description  
state  
dataType  
access  
forResult  
Definição SQL  
Pode ser usado em

-1  
Mc Name1  
  
Active  
String  
Public  
true  
"SAPABAP1"."ZBI\_SRM\_BID\_ECO"."MC\_NAME1"  
Resultado, Filtro, Classificar



#### Dimensão: Ct Name1

coreItemIdentifier  
overridableProperties  
businessName  
description  
state  
dataType  
access  
forResult  
Definição SQL  
Pode ser usado em

-1  
Ct Name1  
  
Active  
String  
Public  
true  
"SAPABAP1"."ZBI\_SRM\_BID\_ECO"."CT\_NAME1"  
Resultado, Filtro, Classificar



#### Dimensão: Ct Name2

coreItemIdentifier  
overridableProperties  
businessName  
description  
state  
dataType  
access  
forResult  
Definição SQL  
Pode ser usado em

-1  
Ct Name2  
  
Active  
String  
Public  
true  
"SAPABAP1"."ZBI\_SRM\_BID\_ECO"."CT\_NAME2"  
Resultado, Filtro, Classificar



#### Dimensão: Tel Number

coreItemIdentifier  
overridableProperties  
businessName  
description  
state  
dataType  
access  
forResult  
Definição SQL  
Pode ser usado em

-1  
Tel Number  
Numero de Telefone  
Active  
String  
Public  
true  
"SAPABAP1"."ZBI\_SRM\_BID\_ECO"."TEL\_NUMBER"  
Resultado, Filtro, Classificar



#### Dimensão: Smtip Address

coreItemIdentifier  
overridableProperties  
businessName  
description  
state  
dataType

-1  
Smtip Address  
  
Active  
String

access  
forResult  
Definição SQL  
Pode ser usado em

Public  
true  
"SAPABAP1"."ZBI\_SRM\_BID\_ECO"."SMTP\_ADDRESS"  
Resultado, Filtro, Classificar

### Dimensão: Taxtype

coreItemIdentifier  
overridableProperties  
businessName  
description  
state  
dataType  
access  
forResult  
Definição SQL  
Pode ser usado em

-1  
Taxtype  
  
Active  
String  
Public  
true  
"SAPABAP1"."ZBI\_SRM\_BID\_ECO"."TAXTYPE"  
Resultado, Filtro, Classificar

### Dimensão: Taxnum

coreItemIdentifier  
overridableProperties  
businessName  
description  
state  
dataType  
access  
forResult  
Definição SQL

-1  
Taxnum  
  
Active  
String  
Public  
true  
case "SAPABAP1"."ZBI\_SRM\_BID\_ECO"."TAXTYPE"  
WHEN 'BR1' THEN CONCAT(SUBSTR("SAPABAP1"  
."ZBI\_SRM\_BID\_ECO"."TAXNUM",1,2),'.') ||  
CONCAT(SUBSTR("SAPABAP1"."ZBI\_SRM\_BID\_ECO"  
."TAXNUM",3,3),'.') || CONCAT(SUBSTR("SAPABAP1"  
."ZBI\_SRM\_BID\_ECO"."TAXNUM",6,3),'/') ||  
CONCAT(SUBSTR("SAPABAP1"."ZBI\_SRM\_BID\_ECO"  
."TAXNUM",9,4),'.') || SUBSTR("SAPABAP1"."  
ZBI\_SRM\_BID\_ECO"."TAXNUM",13,2) WHEN  
'BR2' THEN CONCAT(SUBSTR("SAPABAP1"  
."ZBI\_SRM\_BID\_ECO"."TAXNUM",1,3),'.') ||  
CONCAT(SUBSTR("SAPABAP1"."ZBI\_SRM\_BID\_ECO"  
."TAXNUM",4,3),'.') || CONCAT(SUBSTR("SAPABAP1"  
."ZBI\_SRM\_BID\_ECO"."TAXNUM",7,3),'.') || SUBSTR("  
SAPABAP1"."ZBI\_SRM\_BID\_ECO"."TAXNUM",10,2)  
ELSE "SAPABAP1"."ZBI\_SRM\_BID\_ECO"."TAXNUM"  
END  
Resultado, Filtro, Classificar

Pode ser usado em

### Dimensão: Sqnr

coreItemIdentifier  
overridableProperties  
businessName  
description  
state  
dataType  
access  
forResult  
Definição SQL  
Pode ser usado em

-1  
Sqnr  
  
Active  
Numeric  
Public  
true  
"SAPABAP1"."ZBI\_SRM\_BID\_ECO"."SQNR"  
Resultado, Filtro, Classificar

### Dimensão: Counter

coreItemIdentifier



overridableProperties	-1
businessName	Counter
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
Definição SQL	"SAPABAP1"."ZSRMTB0029"."COUNTER"
Pode ser usado em	Resultado



#### **Dimensão: Ztdline**

coreItemIdentifier	
overridableProperties	-1
businessName	Ztdline
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
Definição SQL	"SAPABAP1"."ZSRMTB0029"."ZTDLINE"
Pode ser usado em	Resultado

