

Tela inicial da interface JavaFX

CRUD de clientes em ambiente desktop

Cadastro do cliente

Nome:

CPF:

Idade:

Data:

Salvar

Limpar

Excluir

Clientes cadastrados

ID	Nome	CPF	Idade	Data
1	Lucas	111.222.333-44	29	2026-09-01
2	Mateus	444.555.666-77	24	2026-09-02
3	Marcos	888.999.000-11	31	2026-09-03

Status: O sistema apresenta a estrutura principal da camada de apresentação do domínio.

Operação Create

Persistência de dados do cliente

Cadastro do cliente

Nome:

CPF:

Idade:

Data:

Salvar

Limpar

Excluir

Clientes cadastrados

ID	Nome	CPF	Idade	Data
1	Lucas	111.222.333-44	29	2026-09-01
2	Mateus	444.555.666-77	24	2026-09-02
3	Marcos	888.999.000-11	31	2026-09-03
4	Ana	222.333.444-55	27	2026-09-04

Status: Criação: os dados são validados na camada de interface e persistidos no repositório.

Operações Read/Update

Consulta e atualização de registros

Cadastro do cliente

Nome:

CPF:

Idade:

Data:

Salvar

Limpar

Excluir

Clientes cadastrados

ID	Nome	CPF	Idade	Data
1	Lucas Garcia	111.222.333-44	29	2026-09-01
2	Mateus	444.555.666-77	24	2026-09-02
3	Marcos	888.999.000-11	31	2026-09-03

Status: Leitura: o usuário seleciona um cliente e o sistema recupera o registro do banco; atualização: os dados alterados são salvos no banco de dados.

Operação Delete

Remoção do registro selecionado

Cadastro do cliente

Nome:

CPF:

Idade:

Data:

Salvar

Limpar

Excluir

Clientes cadastrados

ID	Nome	CPF	Idade	Data
1	Lucas Garcia	111.222.333-44	29	2026-09-01
2	Mateus	444.555.666-77	24	2026-09-02

Status: Delete: a entidade selecionada é removida da coleção e da base SQLite, validando a regra de integridade

Metodos responsaveis pelo CRUD

CREATE - cadastrar cliente

O metodo salvarCliente() do BarbershopController realiza a validacao dos campos, converte a idade e a data e chama repository.create(cliente) quando nenhum registro esta selecionado. O ClientRepository.create() persiste a entidade Client no SQLite por meio do DAO do ORMLite e, ao final, a tabela e recarregada.

READ - consultar clientes

A leitura e realizada pelo metodo carregarClientes(), que chama repository.loadAll() para consultar todos os clientes armazenados. O resultado e colocado na ObservableList clientes, vinculada a TableView pelo FXML e pelo metodo configurarTabela(). Assim, a interface apresenta os dados atuais do banco.

UPDATE - atualizar cliente

Ao selecionar uma linha da tabela, o listener de selecao guarda o objeto em clienteSelecionado e preenche o formulario. Quando o usuario salva novamente, salvarCliente() altera os atributos da entidade e chama repository.update(cliente). O DAO executa a atualizacao pelo ID, preservando o registro existente.

DELETE - excluir cliente

O metodo excluirCliente() exige que exista um cliente selecionado e chama repository.delete(cliente). O ClientRepository.delete() remove o registro pelo DAO, limpa a selecao e carregarClientes() atualiza a tabela. Dessa forma, a exclusao reflete tanto no banco SQLite quanto na interface.