

Instituição: UEFS — **Disciplina:** Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados — **Professor:** Dr. Rodrigo Tripodi Calumby

Questão 1 - Qual comando principal para iniciar o treinamento de um modelo?

O método principal para iniciar o treinamento de um modelo usando Scikit-learn é o método `fit()`

Questão 2 - Qual comando utilizado para classificação das amostras?

Após o treinamento do modelo, o comando utilizado para realizar a classificação das amostras é o método `predict()`.

Questão 3 - Para que servem os pipelines?

Serve para encadear as várias etapas necessárias para treinar um modelo em um único objeto unificado.

Questão 4 - Como podemos usar uma árvore de decisão para realizar uma predição numérica?

Questão 5 - O que são as fronteiras de decisão?

Questão 6 - Qual comando utilizado para particionamento de dados entre treino e teste? Quais seus principais argumentos?

Questão 7 - Considerando um classificador do tipo vizinhos mais próximos, como especificar quantos vizinhos devem ser considerados no processo de classificação?

Questão 8 - Considerando um classificador do tipo vizinhos mais próximos, qual o impacto em se utilizar ponderação tipo uniforme ou baseada em distância?

Questão 9 - Considerando o classificador do tipo Naive Bayes, como especificar as probabilidades a priori das classes diretamente, ou seja, sem computar a partir dos dados?

Questão 10 - Considerando os datasets “moons”, “circles” e “linearly separable”. Qual classificador apresenta a melhor eficácia para cada um e qual apresenta a pior eficácia? Justifique.

Questão 11 - Considerando classificadores do tipo árvore de decisão, o que é chamado de “caminho de decisão”?