

INFORMATIQUE • TLED

MODULE 0 (UA0) : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, PROJET ET INSERTION

LEÇON IA00

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, PROJET ET INSERTION (CHAPITRE 0, UA0)

DURÉE CONSEILLÉE : SEMAINES 1 À 2 (14/09 – 25/09/2026)

DANS CETTE LEÇON

Ce chapitre d'ouverture fait découvrir les principes de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, les usages et limites de l'IA générative, le cadre éthique et réglementaire qui l'encadre, puis conduit les élèves à concevoir un projet de synthèse intégrant l'IA au service d'un besoin local. Il prépare directement à l'orientation post-bac et à l'insertion professionnelle dans les métiers du numérique.

- À la fin de cette leçon, je sais distinguer IA, apprentissage automatique et apprentissage profond sur des exemples concrets
- À la fin de cette leçon, je sais identifier le type d'apprentissage (supervisé, non supervisé, par renforcement) adapté à un problème donné
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter une matrice de confusion et calculer exactitude, précision et rappel
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger une consigne (prompt) efficace et vérifier une réponse produite par une IA générative
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer un usage légitime d'un usage frauduleux de l'IA dans un travail scolaire
- À la fin de cette leçon, je sais analyser un cas d'usage de l'IA au regard des principes éthiques et repérer un biais



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|---|---|
| 1. Partie 1 — Principes des modèles d'apprentissage automatique (Leçon 01) | voir une solution intégrant l'IA (Leçon 04) |
| 2. Partie 2 — IA générative : opportunités pour les études et le monde professionnel (Leçon 02) | 5. Activité d'intégration |
| 3. Partie 3 — Cadre éthique, réglementaire et sécurité de l'IA (Leçon 03) | 6. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Partie 4 — Projet de synthèse : conce- | 7. Exercices |
| | 8. Corrigés des exercices |
| | 9. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais distinguer IA, apprentissage automatique et apprentissage profond sur des exemples concrets
- À la fin de cette leçon, je sais identifier le type d'apprentissage (supervisé, non supervisé, par renforcement) adapté à un problème donné
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter une matrice de confusion et calculer exactitude, précision et rappel
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger une consigne (prompt) efficace et vérifier une réponse produite par une IA générative
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer un usage légitime d'un usage frauduleux de l'IA dans un travail scolaire
- À la fin de cette leçon, je sais analyser un cas d'usage de l'IA au regard des principes éthiques et repérer un biais
- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître un contenu falsifié (deepfake) ou une arnaque amplifiée par l'IA et réagir correctement
- À la fin de cette leçon, je sais formuler un besoin local, le traduire en cahier des charges et concevoir un prototype de solution intégrant l'IA
- À la fin de cette leçon, je sais présenter un projet à l'oral et à l'écrit de façon claire et convaincante

PRÉREQUIS

- Notions d'algorithmique et de programmation Python vues en Première (variables, listes, boucles)
- Probabilités et statistiques de base : effectifs, fréquences, pourcentages, proportionnalité
- Notion de fonction et lecture de tableaux de données
- Culture générale sur les usages du numérique au quotidien (smartphone, réseaux sociaux, messagerie)
- Méthodes de travail en groupe et de présentation orale acquises au cycle secondaire

1 PARTIE 1 — PRINCIPES DES MODÈLES D'APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE (LEÇON 01)

À Douala, une coopérative de cacaoyers veut utiliser un simple téléphone pour détecter la maladie du swollen shoot à partir de photos de feuilles, avant qu'elle ne détruise les plantations. À Yaoundé, une étudiante utilise un chatbot pour préparer son concours d'entrée à l'ENAM, mais découvre avec stupeur que certaines réponses fournies sont purement inventées. Au marché Mokolo, un commerçant reçoit un appel vocal imitant parfaitement la voix de son fournisseur habituel, qui lui demande un transfert d'argent urgent. Trois scènes, trois réalités différentes, une seule révolution : l'**intelligence artificielle**.

Comment une machine peut-elle « apprendre » à reconnaître une maladie sur une feuille ? Pourquoi un chatbot peut-il se tromper avec autant d'assurance ? Comment une voix peut-elle être imitée ? Et surtout : comment utiliser ces outils sans se tromper ni se faire piéger, et comment en faire un tremplin pour tes études et ton insertion professionnelle ? C'est tout l'objet de ce chapitre. Commençons par le socle : comprendre ce qu'est l'apprentissage automatique et comment on évalue un modèle.

1.1 Intelligence artificielle, apprentissage automatique, apprentissage profond

Intuition. Jusqu'ici, tu as appris à programmer : tu donnes à l'ordinateur des règles explicites (un algorithme en C) et des données, et il produit des résultats. L'apprentissage automatique inverse la démarche : on donne à l'ordinateur des données et des résultats attendus, et c'est lui qui découvre les règles. C'est exactement ce dont a besoin la coopérative de Douala : impossible d'écrire à la main un programme C qui décrit « à quoi ressemble une feuille malade » ; en revanche, on peut montrer des milliers de photos de feuilles saines et malades, et laisser la machine dégager elle-même les motifs caractéristiques.

DÉFINITION Intelligence artificielle (IA)

L'**intelligence artificielle** est la discipline de l'informatique qui vise à construire des machines capables d'accomplir des tâches qui, réalisées par un humain, requerraient de l'intelligence : percevoir (voir, entendre), raisonner, comprendre le langage, décider, apprendre.

DÉFINITION Apprentissage automatique (machine learning)


L'**apprentissage automatique** est une branche de l'IA dans laquelle la machine n'est pas programmée explicitement pour une tâche : elle apprend un modèle (une fonction de décision) à partir d'exemples, c'est-à-dire de données. Plus les données sont nombreuses et de bonne qualité, meilleur est le modèle.

DÉFINITION Apprentissage profond (deep learning)

L'**apprentissage profond** est une famille de techniques d'apprentissage automatique fondée sur les réseaux de neurones artificiels comportant de nombreuses couches. Il excelle sur les données brutes et complexes : images, sons, textes. La reconnaissance de feuilles malades sur photo ou la génération de texte par un chatbot reposent sur l'apprentissage profond.

À RETENIR Relation d'inclusion

Les trois notions sont emboîtées comme des poupées russes : tout apprentissage profond est de l'apprentissage automatique, et tout apprentissage automatique est de l'intelligence artificielle. Mais l'inverse est faux : un logiciel de jeu d'échecs programmé avec des règles explicites est de l'IA sans être de l'apprentissage automatique.



Relation d'inclusion : $IA \supset \text{apprentissage automatique} \supset \text{apprentissage profond}$.

1.2 Repères historiques : de Turing à l'IA générative

L'IA n'est pas née avec les chatbots récents : elle a plus de soixante-dix ans, faite d'enthousiasmes, de déceptions (les « hivers de l'IA », périodes où les financements se sont taris faute de résultats) puis de percées spectaculaires.



Frise chronologique des grandes dates de l'intelligence artificielle (1950-2022).

LESAVAIS-TU ? Le perceptron, ancêtre des réseaux de neurones

Le premier réseau de neurones artificiel, le perceptron, a été construit par Frank Rosenblatt dès 1957 ! Mais les ordinateurs de l'époque étaient beaucoup trop lents pour exploiter ces idées. Il a fallu attendre les années 2010, la puissance des cartes graphiques (GPU, conçues à l'origine pour les jeux vidéo) et l'explosion des données numériques pour que l'apprentissage profond tienne ses promesses. Une bonne idée ne suffit pas : il faut aussi la technologie pour la réaliser.

1.3 Les grandes familles d'apprentissage

Intuition. Apprendre à reconnaître une feuille malade à partir de photos étiquetées « saine » / « malade », regrouper des clients d'une boutique selon leurs habitudes d'achat sans savoir à l'avance quels groupes existent, ou entraîner un programme à jouer en récompensant ses victoires : ce sont trois façons très différentes d'apprendre.

DÉFINITION Les trois familles d'apprentissage

- **Apprentissage supervisé** : les données d'entraînement sont étiquetées (chaque exemple est accompagné de la bonne réponse). Si la réponse est une catégorie, on parle de **classification** (feuille saine / malade) ; si c'est une valeur numérique, on parle de **régression** (prédire le prix d'un sac de cacao).
- **Apprentissage non supervisé** : les données ne sont pas étiquetées ; la machine découvre elle-même des structures, par exemple des groupes d'exemples semblables : c'est le **regroupement** (clustering).
- **Apprentissage par renforcement** : un agent agit dans un environnement et reçoit des récompenses ou des pénalités ; il apprend par essais-erreurs une stratégie qui maximise la récompense (conduite autonome, jeux, pilotage de drones).

Critère	Supervisé	Non supervisé	Par renforcement
Étiquettes?	Oui	Non	Non (récompenses)
Objectif	Prédire une catégorie (classification) ou une valeur (régression)	Découvrir des groupes ou des structures	Apprendre une stratégie d'action
Exemple camerounais	Classer des photos de feuilles de cacaoyer (saine / swollen shoot); prédire le rendement d'un champ en tonnes	Regrouper les clients d'une boutique de Douala selon leurs achats pour cibler les promotions	Entraîner un robot trieur d'arachides ou un programme de jeu de songo

MÉTHODE Choisir la famille d'apprentissage adaptée à un problème

Face à un problème, pose-toi ces questions dans l'ordre :

1. Dispose-t-on de données étiquetées (la bonne réponse est connue pour chaque exemple)?
2. Si oui : c'est de l'apprentissage supervisé. La réponse attendue est-elle une catégorie? → classification. Une valeur numérique? → régression.
3. Si non, cherche-t-on à découvrir des groupes ou des structures cachées dans les données? → apprentissage non supervisé (regroupement).
4. Le problème consiste-t-il à prendre des décisions successives dans un environnement, avec des récompenses? → apprentissage par renforcement.

1.4 Les données : matière première de l'apprentissage

Un modèle d'apprentissage n'est jamais meilleur que les données qui l'ont nourri. Trois notions sont essentielles :

DÉFINITION Variable, étiquette, jeu de données

- Une **variable** (ou caractéristique, en anglais *feature*) est une information décrivant un exemple : couleur moyenne de la feuille, présence de taches, taille, humidité du champ...
- Une **étiquette** (en anglais *label*) est la réponse associée à un exemple en apprentissage supervisé : « malade » ou « saine ».
- Un **jeu de données** (*dataset*) est l'ensemble des exemples. Sa qualité (données exactes, à jour, représentatives) et sa quantité comptent autant que l'algorithme.

ATTENTION Le biais d'échantillonnage


Si toutes les photos de feuilles ont été prises dans une seule plantation, en plein soleil, avec un seul modèle de téléphone, le modèle risque d'échouer sur les photos d'une autre région ou prises par temps couvert. C'est un **biais d'échantillonnage** : les données ne représentent pas la réalité. Conséquence : un modèle excellent en laboratoire mais inutilisable sur le terrain. Remède : collecter des données variées et représentatives de toutes les situations d'usage.

Découpage du jeu de données. Pour évaluer honnêtement un modèle, on ne doit jamais le tester sur les données qui ont servi à l'entraîner (ce serait comme corriger un élève avec les mêmes exercices que la leçon). On découpe donc le jeu de données en trois parties :

PROPRIÉTÉ Découpage entraînement / validation / test

- **Ensemble d'entraînement** (environ 70 %) : sert à apprendre le modèle (ajuster les paramètres).
- **Ensemble de validation** (environ 15 %) : sert à régler les choix de conception (complexité du modèle, options) et à détecter le surapprentissage.
- **Ensemble de test** (environ 15 %) : sert une seule fois, à la fin, pour mesurer la performance réelle du modèle sur des données totalement neuves.

Le découpage se fait au hasard, en conservant la proportion des catégories dans chaque bloc.



Découpage usuel d'un jeu de données : 70 % entraînement, 15 % validation, 15 % test.

1.5 Le cycle de vie d'un projet d'apprentissage


Un projet d'IA ne se réduit pas à « entraîner un modèle ». C'est une démarche en six étapes, que l'on parcourt souvent en boucle :

1. **Collecte** : rassembler les données (photos de feuilles prises par les planteurs).
2. **Préparation** : nettoyer (supprimer les photos floues), étiqueter (faire valider par un agronome), normaliser, découper en trois ensembles.

3. **Entraînement** : la machine ajuste les paramètres du modèle sur l'ensemble d'entraînement.
4. **Évaluation** : mesurer les performances sur la validation puis le test (matrice de confusion, voir plus loin).
5. **Déploiement** : intégrer le modèle dans une application réelle (application mobile de la co-opérative).
6. **Maintenance** : surveiller le modèle en usage, recueillir de nouvelles données, ré-entraîner quand les performances chutent.

1.6 Sous-apprentissage et surapprentissage

Intuition. Un élève qui n'a pas assez travaillé rate l'examen : c'est le **sous-apprentissage** (le modèle est trop simple, il n'a rien capté, il échoue même sur les données d'entraînement). Un élève qui a appris les annales par cœur sans comprendre échoue dès que l'exercice change : c'est le **surapprentissage** (le modèle a mémorisé les données d'entraînement, y compris leurs défauts, et généralise mal).



Erreur d'entraînement et de validation selon la complexité : le surapprentissage apparaît quand l'erreur de validation remonte alors que l'erreur d'entraînement continue de baisser.

À RETENIR

Symptômes et remèdes

- **Sous-apprentissage** : erreur élevée partout (entraînement et validation). Remèdes : modèle plus complexe, variables plus pertinentes, entraînement plus long.
- **Surapprentissage** : erreur faible sur l'entraînement mais élevée sur la validation. Remèdes : plus de données, régularisation (pénaliser la complexité), simplifier le modèle, arrêter l'entraînement plus tôt.

1.7 Évaluer un classifieur : la matrice de confusion

Comment juger le détecteur de swollen shoot de la coopérative ? Dire « il a raison 95 fois sur 100 » ne suffit pas : si la maladie est rare, un modèle qui répond toujours « saine » a 95 % de bonnes réponses... et ne détecte aucun cas ! Il faut distinguer les types d'erreurs.

DÉFINITION Matrice de confusion

Pour un classifieur binaire (deux classes : positif = malade, négatif = sain), la **matrice de confusion** est un tableau qui confronte les prédictions du modèle à la réalité :

	Réalité : malade	Réalité : sain
Prédit : malade	VP (vrai positif)	FP (faux positif)
Prédit : sain	FN (faux négatif)	VN (vrai négatif)

VP : malades correctement détectés ; VN : sains correctement écartés ; FP : sains faussement déclarés malades (fausse alerte) ; FN : malades non détectés (cas manqué, souvent l'erreur la plus grave).

PROPRIÉTÉ Exactitude, précision, rappel

En dénombrant les cases du tableau (le total vaut $VP + VN + FP + FN$) :

$$\text{Exactitude} = \frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN} \quad \text{Précision} = \frac{VP}{VP + FP} \quad \text{Rappel} = \frac{VP}{VP + FN}$$

- L'**exactitude** : proportion globale de bonnes réponses.
- La **précision** : parmi les cas déclarés malades, quelle proportion l'est vraiment ? (fiabilité d'une alerte)
- Le **rappel** : parmi les vrais malades, quelle proportion a été détectée ? (capacité à ne rater personne)

EXEMPLE Dépistage sur 200 patients

Un modèle de dépistage est testé sur 200 patients. Résultats : $VP = 40$, $FP = 10$, $FN = 5$, $VN = 145$.

$$\text{Exactitude} = \frac{40 + 145}{200} = \frac{185}{200} = 92,5 \%$$

$$\text{Précision} = \frac{40}{40 + 10} = \frac{40}{50} = 80 \%$$

$$\text{Rappel} = \frac{40}{40 + 5} = \frac{40}{45} \approx 88,9 \%$$

Interprétation : quand le modèle déclare un patient malade, il a raison 8 fois sur 10 ; mais il

manque 5 vrais malades sur 45, ce qui peut être inacceptable pour une maladie grave.

ATTENTION Ne pas confondre précision et rappel

Un modèle qui déclare tout le monde malade ne manque aucun vrai malade : son rappel vaut 100 %. Mais il multiplie les fausses alertes : sa précision est très faible. Inversement, un modèle qui ne déclare malade que lorsqu'il est absolument certain a une précision élevée mais un rappel faible. Le bon indicateur dépend du coût de l'erreur : pour un dépistage, on privilégie le rappel (ne rater aucun malade) ; pour une alerte coûteuse à traiter, on surveille la précision.

EXERCICE RÉSOLU 1 Matrice de confusion du détecteur de swollen shoot

Énoncé. La coopérative teste son application sur 300 photos : 180 feuilles saines, 120 feuilles malades. Le modèle détecte 108 feuilles malades correctement et déclare à tort 14 feuilles saines comme malades. Construire la matrice de confusion, puis calculer l'exactitude, la précision et le rappel. Commenter.

SOLUTION

Solution détaillée. Les vrais malades sont au nombre de 120 : $VP = 108$, donc $FN = 120 - 108 = 12$. Les vrais sains sont au nombre de 180 : $FP = 14$, donc $VN = 180 - 14 = 166$.

	Réalité : malade	Réalité : saine
Prédit : malade	$VP = 108$	$FP = 14$
Prédit : saine	$FN = 12$	$VN = 166$

$$\text{Exactitude} = \frac{108 + 166}{300} = \frac{274}{300} \approx 91,3 \%$$

$$\text{Précision} = \frac{108}{108 + 14} = \frac{108}{122} \approx 88,5 \%$$

$$\text{Rappel} = \frac{108}{108 + 12} = \frac{108}{120} = 90 \%$$

Commentaire : le modèle détecte 9 maladies sur 10 (rappel de 90 %), ce qui est honorable, mais 12 parcelles malades passeraient inaperçues sur 120. Avant le déploiement, la coopérative devra enrichir l'entraînement avec davantage de photos de cas difficiles pour faire monter le rappel.

1.8 Notions sur les réseaux de neurones artificiels

Comment la machine « apprend-elle » concrètement ? Le modèle fondamental de l'apprentis-

sage profond est le **neurone formel**, inspiré (très schématiquement) du neurone biologique.

DÉFINITION Neurone formel

Un neurone formel reçoit des entrées $x_1, x_2, \dots, x_n$, les pondère par des **poids** $w_1, w_2, \dots, w_n$, ajoute un biais b , puis applique une fonction d'activation f :

$$y = f\left(\sum_{i=1}^n w_i x_i + b\right)$$

La fonction d'activation introduit de la non-linéarité (exemple : la fonction ReLU, $f(z) = \max(0, z)$). Un **réseau de neurones** est un empilement de couches de tels neurones : couche d'entrée, couches cachées, couche de sortie.




Schéma d'un neurone formel : somme pondérée des entrées, ajout du biais, puis fonction d'activation.

Comment le réseau apprend-il ? Au départ, les poids sont choisis au hasard : le réseau se trompe beaucoup. Pour chaque exemple d'entraînement, on mesure l'erreur entre la sortie du réseau et la réponse attendue, puis on ajuste chaque poids dans le sens qui diminue cette erreur, petit à petit. C'est le principe de la **descente de gradient** : comme un randonneur descendu d'une colline dans le brouillard, on avance toujours dans la pente qui descend, par petits pas, jusqu'à atteindre un point bas (une erreur minimale). Répété sur des milliers d'exemples, ce mécanisme fait émerger un modèle capable de généraliser. Le détail mathématique (dérivées, rétropropagation) est admis à ton niveau : retiens l'idée, l'apprentissage = ajustement itératif des poids pour minimiser l'erreur.

EXPÉRIENCE Observer l'apprentissage sans écrire de code

Objectif : comprendre concrètement l'apprentissage supervisé et le surapprentissage avec un outil accessible. Matériel : un ordinateur ou un téléphone connecté ; l'outil gratuit Teachable Machine de Google (sans programmation). Manipulation :

1. Crée un projet « Image » avec deux classes : « stylo » et « gomme ».

2. Enregistre une trentaine d'images par classe avec la webcam (varie les angles et les fonds).
3. Lance l'entraînement, puis teste le modèle avec de nouveaux objets. Note ses erreurs.
4. Recommence avec seulement 5 images par classe, toutes prises sur le même fond. Observe la chute de qualité.

Observations et interprétation : avec peu de données peu variées, le modèle se trompe (biais d'échantillonnage, surapprentissage) ; avec des données nombreuses et variées, il généralise. Tu viens de reproduire, à petite échelle, le cycle de vie complet d'un projet d'apprentissage : collecte, préparation, entraînement, évaluation.

À RETENIR L'essentiel de la leçon

- IA $\supset$ apprentissage automatique $\supset$ apprentissage profond : la machine apprend des règles à partir de données au lieu d'être programmée explicitement.
- Trois familles : supervisé (classification, régression), non supervisé (regroupement), par renforcement (récompenses).
- La qualité et la représentativité des données priment ; on découpe en entraînement / validation / test (70/15/15).
- Surapprentissage = excellent en entraînement, mauvais sur données neuves ; remèdes : plus de données, régularisation, modèle plus simple.
- Matrice de confusion : exactitude = $\frac{VP+VN}{\text{total}}$, précision = $\frac{VP}{VP+FP}$, rappel = $\frac{VP}{VP+FN}$.
- Le réseau de neurones apprend en ajustant ses poids pour minimiser l'erreur (descente de gradient, principe admis).

2 PARTIE 2 — IA GÉNÉRATIVE : OPPORTUNITÉS POUR LES ÉTUDES ET LE MONDE PROFESSIONNEL (LEÇON 02)

Dans la partie précédente, tu as découvert comment une machine apprend à partir de données : apprentissage supervisé, non supervisé, par renforcement, réseaux de neurones, évaluation d'un modèle. Ces techniques servent surtout à prédire ou classer : dire si une photo montre une feuille malade, estimer un prix, regrouper des clients. Mais depuis quelques années, une nouvelle famille de systèmes a envahi nos téléphones et nos salles de classe : des machines capables de produire du contenu nouveau — un texte, une image, une mélodie, un programme. C'est l'**IA générative**. Cette partie t'explique ce que c'est, comment ça fonctionne, comment s'en servir intelligemment pour tes études, et quelles portes elle ouvre pour ton ave-

nir professionnel.

2.1 Qu'est-ce que l'IA générative ?

Une situation pour comprendre. Imagine que tu demandes à un camarade : « Rédige-moi un petit texte de présentation de mon village pour le site du lycée. » En quelques secondes, il produit un texte inédit, qui n'existait nulle part avant. L'IA générative fait exactement cela, mais à l'échelle de millions d'utilisateurs et dans plusieurs domaines : texte, image, son, vidéo, code informatique.

DÉFINITION IA générative et modèle de langage


L'**IA générative** désigne les systèmes d'intelligence artificielle capables de générer du contenu nouveau (texte, image, son, vidéo, code) à partir d'une demande de l'utilisateur, en s'appuyant sur des motifs appris sur d'énormes quantités de données.

Un **modèle de langage** (en anglais Large Language Model, LLM) est un modèle d'apprentissage profond (**deep learning**) entraîné sur de très grandes quantités de textes, capable de produire un texte cohérent en réponse à une consigne. Exemples : ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot.

Concrètement, l'IA générative se décline en plusieurs familles :

- **Génération de texte** : rédaction, résumé, traduction, dialogue (ChatGPT, Gemini, Claude) ;
- **Génération d'images** : création d'illustrations à partir d'une description (DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion) ;
- **Génération de son et de voix** : synthèse vocale, musique, clonage de voix ;
- **Génération de code** : écriture ou complétion de programmes (GitHub Copilot, assistants intégrés aux éditeurs).

Comment ça marche, en termes simples ? Le principe d'un modèle de langage tient en une phrase : il prédit le mot suivant. Pendant son entraînement, le modèle a « lu » des milliards de phrases et a appris, pour chaque contexte, quels mots ont le plus de chances de suivre. C'est un réseau de neurones profond (architecture Transformer) qui calcule ces probabilités. Quand tu écris « La capitale du Cameroun est », le modèle calcule que « Yaoundé » est un mot très probable, le produit, puis continue mot après mot jusqu'à former une réponse complète. C'est tout — et c'est déjà immense.



Principe d'un modèle de langage : à partir du texte d'entrée, le modèle prédit le mot le plus probable, l'ajoute au texte, puis recommence pour générer la suite.

PROPRIÉTÉ Propriété admise — un LLM ne « comprend » pas

Un modèle de langage ne connaît rien au sens humain : il ne possède ni croyances, ni conscience, ni accès garanti à des faits vérifiés. Il produit des textes statistiquement plausibles. Conséquence directe : il peut affirmer avec un style parfaitement convaincant des choses fausses — c'est ce qu'on appelle une **hallucination**. Toute information factuelle fournie par une IA doit donc être vérifiée.

LESAVAIS-TU ? L'IA générative au Cameroun, déjà une réalité

Au Cameroun, des startups et des projets de recherche utilisent déjà l'IA : des applications analysent la photo d'une feuille de cacao ou de manioc pour détecter une maladie et conseiller l'agriculteur; des chatbots en langues locales émergent pour répondre aux questions des usagers; des étudiants de Yaoundé et de Douala créent des assistants sur WhatsApp pour les petites entreprises. L'IA n'est pas une technologie lointaine : elle se construit aussi ici, et elle a besoin de jeunes formés comme toi.

2.2 L'art de formuler une consigne : le prompt

Une situation pour comprendre. Tu demandes à un ami « parle-moi du cacao » : il ne sait pas si tu veux un exposé de SVT, un business plan ou une recette de chocolat. L'IA a le même problème. La qualité de sa réponse dépend directement de la qualité de ta demande, appelée **prompt** (consigne). Savoir rédiger un bon prompt est devenu une compétence clé — au lycée, à l'université et au travail.

DÉFINITION Prompt

Un **prompt** est la consigne rédigée en langage naturel que l'utilisateur soumet à un sys-

tème d'IA générative pour obtenir une réponse. Il peut contenir des instructions, des données, des exemples et des contraintes de forme.

MÉTHODE La méthode CR-TFE : les cinq ingrédients d'un prompt efficace

Pour rédiger un prompt efficace, assemble cinq ingrédients (moyen mnémotechnique : Contexte, Rôle, Tâche, Format, Exemples) :

1. Contexte : qui tu es, dans quelle situation, pour quel public. Ex. : « Je suis élève de Terminale C au Cameroun et je prépare un exposé. »
2. Rôle : le rôle que l'IA doit jouer. Ex. : « Agis comme un professeur de SVT expérimenté. »
3. Tâche : ce que tu veux exactement, avec un verbe d'action précis. Ex. : « Propose un plan détaillé en trois parties. »
4. Format : la forme attendue de la réponse. Ex. : « Réponds sous forme de tableau » ou « en 200 mots maximum ».
5. Exemples : un modèle de ce que tu attends, si possible. Ex. : « Par exemple, une partie pourrait être : 1. Botanique du cacaoyer. »

Ensuite, itère : lis la réponse, repère ce qui manque ou ce qui cloche, et précise ta consigne. Un bon prompt s'obtient rarement du premier coup : on l'améliore par itérations successives.

EXEMPLE Trois prompts successifs pour un exposé sur le cacao

Voici comment un élève améliore progressivement sa consigne :

Version	Prompt et analyse
Prompt 1 (faible)	« Parle-moi du cacao. » → Réponse vague, générale, sans structure : l'IA ne connaît ni le niveau, ni l'objectif, ni le format.
Prompt 2 (mieux)	« Rédige un plan d'exposé sur la culture du cacao au Cameroun. » → La tâche est claire, mais on ignore le niveau scolaire, la longueur, l'angle (économique ? agronomique ?).
Prompt 3 (efficace)	« Je suis élève de Terminale au Cameroun (contexte). Agis comme un professeur de SVT (rôle). Propose un plan d'exposé en 3 parties avec 2 sous-parties chacune sur la culture du cacao au Cameroun : aspects botaniques, économiques et environnementaux (tâche). Présente le plan sous forme de liste numérotée avec un titre par partie (format). Exemple de partie attendue : "I. Le cacaoyer : une plante tropicale exigeante" (exemple). » → Réponse structurée, au bon niveau, directement exploitable.

Analyse : chaque itération ajoute un ingrédient CR-TFE et supprime une ambiguïté. Le temps « perdu » à rédiger le prompt 3 est largement regagné sur la qualité de la réponse.

2.3 Limites et risques : utiliser l'IA en connaissance de cause

Les limites techniques. Trois limites sont à connaître absolument :

- **Erreurs et hallucinations** : le modèle peut inventer des dates, des formules, des références bibliographiques qui n'existent pas, avec un style très assuré ;
- **Biais reproduits** : entraîné sur des textes humains, le modèle en reproduit les préjugés (stéréotypes, sous-représentation des contextes africains) ;
- **Absence de compréhension réelle** : le modèle ne raisonne pas comme un humain ; il échoue parfois sur des calculs simples ou du bon sens élémentaire.

Les risques pour l'utilisateur. Au-delà des erreurs, l'usage de l'IA générative comporte des risques personnels et académiques :

- **Confidentialité** : tout ce que tu saisis peut être conservé et réutilisé par le fournisseur de l'outil. On ne saisit jamais de données personnelles, de mots de passe, de documents internes ;
- **Dépendance intellectuelle** : déléguer systématiquement sa réflexion affaiblit tes propres capacités d'analyse — or c'est toi qui passes le baccalauréat, pas l'IA ;
- **Plagiat et intégrité académique** : rendre un texte d'IA en le signant de ton nom est une fraude, sanctionnée comme telle à l'école et à l'université.

ATTENTION Erreur fréquente : le copier-coller sans vérification

L'erreur la plus grave (et la plus fréquente) consiste à copier-coller une réponse d'IA sans la relire ni la vérifier. Règle d'or : toute affirmation factuelle (date, chiffre, définition, citation, formule) doit être recoupée avec au moins une source fiable : manuel scolaire, site officiel, encyclopédie reconnue, enseignant. Une réponse d'IA est un point de départ de recherche, jamais une preuve.

2.4 Des usages légitimes au service de tes études

Utilisée correctement, l'IA générative est un formidable assistant personnel. Voici les usages légitimes pour un élève de Terminale :

- **Recherche d'information** : obtenir une vue d'ensemble d'un sujet, une liste de pistes et de mots-clés — puis vérifier dans des sources fiables ;
- **Synthèse** : demander un résumé d'un texte long que tu as fourni, pour en dégager les idées principales ;
- **Aide à la rédaction** : améliorer l'orthographe, la clarté, la structure d'un texte que tu as écrit ;
- **Aide à la programmation** : expliquer un message d'erreur, commenter ton code C, proposer une piste d'algorithme — que tu testes et comprends ensuite ;
- **Révision** : te faire interroger (« Pose-moi 10 questions sur les réseaux de neurones et corrige mes réponses »), reformuler un cours, générer des exercices d'entraînement.

La frontière entre usage légitime et fraude est simple : l'IA doit t'aider à apprendre et à produire ton propre travail, pas produire à ta place le travail qui sera évalué.

EXERCICE RÉSOLU 2 Distinguer usage légitime et usage frauduleux

Énoncé. Pour un devoir d'informatique, quatre élèves utilisent une IA générative : (a) Amina demande « explique-moi la différence entre une boucle `for` et une boucle `while` en C, avec un exemple », puis rédige son devoir seule ; (b) Brice copie intégralement le programme fourni par l'IA et le rend tel quel ; (c) Chantal fait relire son propre programme par l'IA pour comprendre un message d'erreur de compilation ; (d) David demande à l'IA de rédiger tout son exposé et le recopie. Pour chaque cas, dire si l'usage est légitime et justifier.


SOLUTION

Solution. (a) Légitime : Amina utilise l'IA comme un tuteur pour comprendre une notion, puis produit son propre travail. (b) Frauduleux : le programme rendu n'est pas le sien ; c'est du plagiat, et il n'a rien appris — il serait incapable d'expliquer son code à l'oral.

(c) Légitime : le code est le sien, l'IA sert d'aide au débogage, démarche identique à une consultation de documentation. (d) Frauduleux : l'exposé évalué n'est pas sa production ; c'est une violation de l'intégrité académique. Critère général : l'élève doit rester auteur du travail évalué et capable de l'expliquer.

2.5 Impact sur les métiers au Cameroun et en Afrique

L'IA ne supprime pas massivement les métiers : elle transforme les tâches. Un métier est un ensemble de tâches ; celles qui sont répétitives et rédactionnelles sont automatisées ou accélérées, celles qui demandent du jugement, du contact humain et de la responsabilité restent — et gagnent en valeur.




Carte mentale des secteurs camerounais transformés par l'IA, avec des exemples de tâches déjà automatisées ou assistées.

De nouveaux métiers apparaissent en même temps : **data analyst** (analyser les données pour aider à décider), **prompt engineer** (concevoir des consignes et des solutions à base d'IA), **an-**

notateur de données (étiqueter images et textes pour entraîner les modèles — un métier accessible dès les premières années d'études), développeur d'applications intégrant l'IA, spécialiste en cybersécurité.

2.6 Filières et débouchés après le baccalauréat

Ton baccalauréat C, D ou E ouvre toutes les portes menant aux métiers de l'informatique, des données et de l'IA. Les compétences recherchées sont de trois ordres : **techniques** (mathématiques, programmation, bases de données, statistiques), **esprit critique** (vérifier, évaluer, raisonner — exactement ce que cette leçon t'apprend) et **communication** (rédiger, présenter, travailler en équipe).



Arbre d'orientation post-bac : des filières aux compétences, puis aux métiers liés à l'IA. Toutes les combinaisons sont possibles : c'est l'ensemble filière + compétences qui construit le profil.

EXPÉRIENCE TP guidé — Améliorer un prompt par itérations

Objectif : constater expérimentalement l'effet de la méthode CR-TFE sur la qualité des réponses.

Matériel : un ordinateur ou un smartphone connecté, un outil d'IA générative (ChatGPT, Gemini...), un cahier de notes.

Manipulation :

1. Saisis le prompt faible : « Parle-moi de la photosynthèse. » Note la réponse : longueur, structure, niveau de langue.
2. Saisis un prompt intermédiaire : « Explique la photosynthèse à un élève de Terminale D. » Compare avec la première réponse.
3. Construis un prompt complet avec les cinq ingrédients CR-TFE (contexte : préparation du bac ; rôle : professeur de SVT ; tâche : fiche de révision ; format : tableau en 5 lignes ; exemple : une ligne modèle). Note la réponse.

4. Vérifie deux affirmations factuelles de la dernière réponse dans ton manuel de SVT ou une encyclopédie fiable. Note ce qui est exact et ce qui ne l'est pas.

Observations attendues : la réponse devient plus structurée, plus adaptée au niveau, plus directement exploitable à mesure que le prompt gagne en précision ; mais même la meilleure réponse peut contenir une imprécision.

Interprétation : la qualité de la sortie dépend de la qualité de l'entrée (principe garbage in, garbage out appliqué aux consignes), et la vérification reste indispensable quel que soit le soin apporté au prompt.

À RETENIR L'essentiel de la leçon 02

- L'**IA générative** produit du contenu nouveau (texte, image, son, code) ; un **modèle de langage** fonctionne par prédiction du mot suivant, sans compréhension réelle — d'où les hallucinations.
- Un bon prompt suit la méthode **CR-TFE** : Contexte, Rôle, Tâche, Format, Exemples, amélioré par itérations.
- Toute information factuelle fournie par une IA doit être vérifiée dans une source fiable ; on ne saisit jamais de données personnelles ou confidentielles.
- L'usage légitime de l'IA t'aide à apprendre et à produire ton travail ; le copier-coller évalué est une fraude.
- L'IA transforme les tâches plus qu'elle ne supprime les métiers ; elle crée des débouchés (data analyst, prompt engineer, annotateur) accessibles via les filières informatique, science des données et génie logiciel.

3 PARTIE 3 — CADRE ÉTHIQUE, RÉGLEMENTAIRE ET SÉCURITÉ DE L'IA (LEÇON 03)

Dans la partie précédente, nous avons découvert la puissance de l'IA générative : rédiger, coder, illustrer, résumer en quelques secondes. Mais toute technologie puissante soulève une question immédiate : qui la contrôle, pour quel usage, et avec quelles garanties pour les personnes ? Un modèle de recrutement qui écarte des candidates compétentes, une fausse vidéo d'un ministre circulant sur WhatsApp la veille d'une élection, un élève qui colle son relevé de notes complet dans un chatbot étranger : autant de situations réelles qui montrent que l'IA n'est pas qu'une affaire de technique. C'est aussi une affaire de **droit**, d'**éthique** et de **sécurité**. C'est l'objet de cette troisième partie : te donner les repères pour utiliser, concevoir et juger les systèmes d'IA en citoyen et en futur professionnel responsable.

3.1 Les principes éthiques de l'IA

DÉFINITION Éthique de l'IA

L'**éthique de l'IA** est l'ensemble des principes qui guident la conception, le déploiement et l'usage des systèmes d'intelligence artificielle afin qu'ils respectent la dignité, les droits et le bien-être des personnes. Contrairement à la loi, qui impose des obligations sanctionnées, l'éthique relève d'abord de la responsabilité morale des concepteurs et des utilisateurs.

Les organisations internationales (UNESCO, Union européenne, Union africaine) s'accordent sur cinq grands principes :

- **Équité et non-discrimination** : le système ne doit pas traiter défavorablement une personne en raison de son sexe, son origine, sa langue, son quartier ou sa religion. Un modèle de notation scolaire ne doit pas pénaliser les élèves des lycées ruraux.
- **Transparence et explicabilité** : on doit pouvoir savoir qu'on interagit avec une IA, comprendre les grandes raisons d'une décision automatisée (par exemple un refus de prêt bancaire) et contester cette décision.
- **Responsabilité** : un humain ou une organisation doit toujours pouvoir être tenu responsable des effets du système. « C'est la faute de l'algorithme » n'est pas une réponse acceptable.
- **Respect de la vie privée** : les données personnelles utilisées pour entraîner ou faire fonctionner le système doivent être protégées et collectées avec le consentement des personnes.
- **Bénéfice humain** : l'IA doit servir l'intérêt général, améliorer la vie des personnes et ne pas être détournée pour nuire (surveillance abusive, manipulation, arnaques).

MÉTHODE Analyser un cas d'usage au regard des cinq principes

Face à n'importe quel système d'IA (existant ou en projet), pose-toi la grille de cinq questions suivante :

1. **Équité** : le système traite-t-il tous les groupes de personnes de façon comparable ? Quel groupe pourrait être défavorisé ?
2. **Transparence** : les utilisateurs savent-ils qu'une IA intervient ? Peut-on expliquer et contester ses décisions ?
3. **Responsabilité** : qui répond en cas d'erreur ou de dommage ? Cette personne est-elle clairement identifiée ?
4. **Vie privée** : quelles données personnelles sont collectées ? Avec quel consentement ? Où sont-elles stockées ?

5. Bénéfice humain : qui gagne quoi dans ce système? Le bénéfice dépasse-t-il les risques pour les personnes concernées?

Une réponse négative à l'une de ces questions signale un problème éthique à corriger avant (ou pendant) le déploiement.

3.2 Les biais algorithmiques

DÉFINITION Biais algorithmique

Un **biais algorithmique** est une distorsion systématique dans les résultats d'un système d'IA, qui produit des décisions injustes ou inexactes envers certains groupes de personnes. Il ne s'agit pas d'une erreur aléatoire, mais d'un défaut reproductible, ancré dans les données, la conception ou l'usage du système.

D'où viennent ces biais? Trois sources principales, qu'il faut savoir distinguer :

- **Les données** : un jeu d'entraînement déséquilibré apprend un monde déformé. Un modèle de tri de CV entraîné sur dix ans de recrutements où 90 % des embauchés étaient des hommes « apprend » que le profil idéal est masculin et défavorise mécaniquement les candidates, même à compétences égales. C'est exactement ce qui est arrivé à une grande entreprise américaine, qui a dû abandonner son outil en 2018.
- **La conception** : les choix des concepteurs (variables retenues, objectif optimisé, seuils de décision) peuvent introduire une discrimination. Utiliser le quartier de résidence comme variable de scoring bancaire, c'est risquer de pénaliser toute une population pour son adresse.
- **L'usage** : un bon outil détourné de sa finalité devient injuste : utiliser un modèle entraîné sur des visages nord-américains pour identifier des élèves camerounais, c'est garantir des erreurs massives.

Données
échantillon déséquilibré

Conception
choix des variables, seuils

Usage
contexte détourné

Conséquences
discrimination, exclusion

Chaîne de formation d'un biais algorithmique : le défaut peut naître à chaque étape et se propager jusqu'aux décisions finales.

EXEMPLE Étude chiffrée : des refus de prêt concentrés sur un quartier

Une microfinance teste un modèle qui accepte ou refuse automatiquement les de-

mandes de petits crédits. Sur 400 demandes analysées, on obtient :

Groupe	Demandes	Refus	Taux de refus
Quartier A	200	30	$30/200 = 15\%$
Quartier B	200	90	$90/200 = 45\%$

Le taux de refus du quartier B est trois fois celui du quartier A. Enquête : l'historique d'entraînement contenait très peu de dossiers du quartier B, et ceux-ci étaient anciens (période de crise). Le modèle a appris « quartier B = risqué ». Corrections proposées : collecter des données récentes et équilibrées par quartier, retirer la variable « quartier » du modèle, ré-entraîner puis mesurer à nouveau les taux de refus par groupe avant tout déploiement.

3.3 Protection des données personnelles

DÉFINITION Donnée personnelle et consentement

Une **donnée personnelle** est toute information permettant d'identifier directement ou indirectement une personne physique : nom, numéro de téléphone, numéro de CNI, adresse, photo, localisation, données de santé, notes scolaires, empreinte, adresse IP. Le **consentement** est l'accord libre, spécifique, éclairé et univoque donné par la personne pour la collecte et l'utilisation de ses données, pour une **finalité** précise et déclarée à l'avance.

Trois idées à retenir : on ne collecte que ce qui est **nécessaire** (minimisation), pour un **but annoncé** (finalité), et la personne garde des **droits** : droit d'**accès** (savoir ce qu'on détient sur elle), droit de **rectification** (corriger une erreur), droit de **suppression** (faire effacer ses données), droit d'**opposition** (refuser un traitement).

À RETENIR Cadre juridique : national et international

- Cameroun : la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité encadre la sécurité des systèmes d'information et réprime les atteintes aux données ; l'**ANTIC** (Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication) veille à la sécurité des réseaux et à la protection des données, notamment par l'audit et la certification des systèmes.
- International : le **RGPD** (Règlement Général sur la Protection des Données, Union européenne, 2018) impose consentement, finalité, droits des personnes et sanctions lourdes ; il s'applique à toute organisation traitant des données de résidents européens, même depuis l'étranger. Il sert de référence mondiale.

3.4 Réglementer l'IA : l'approche par les risques

Comment une loi peut-elle encadrer une technologie aussi variée que l'IA sans bloquer l'innovation? L'idée directrice de l'**AI Act** européen (adopté en 2024) est de classer les systèmes selon le **niveau de risque** qu'ils font courir aux personnes, et d'adapter les obligations à ce niveau.



Pyramide des niveaux de risque de l'AI Act européen : plus le risque est élevé, plus les obligations sont strictes; les usages à la base (risque inacceptable) sont purement interdits.

LESAVAIS-TU ? L'AI Act, première loi mondiale sur l'IA

Entré en vigueur en 2024, l'**AI Act** européen est le premier texte législatif complet au monde consacré à l'intelligence artificielle. Il interdit purement certains usages jugés contraires aux droits fondamentaux : la notation sociale des citoyens (attribuer à chacun un « score » de comportement conditionnant l'accès aux services), la manipulation des personnes vulnérables, ou encore la reconnaissance faciale de masse dans l'espace public sauf exceptions très encadrées. L'Union africaine a elle aussi adopté en 2024 une stratégie continentale pour une IA au service du développement africain.

Propriété intellectuelle. Une question reste largement ouverte : qui est l'auteur d'un texte, d'une image ou d'un code généré par une IA ? Dans la plupart des pays, le droit d'auteur protège les œuvres créées par un humain ; un contenu purement généré peut donc échapper à la protection, et il peut aussi reproduire des fragments d'œuvres protégées ayant servi à l'entraînement.


Prudence d'usage : ne jamais présenter un contenu généré comme une œuvre originale garantie, vérifier l'absence de reproduction de contenus protégés, et citer l'usage de l'IA dans les travaux scolaires.

3.5 Sécurité : les menaces amplifiées par l'IA

L'IA ne crée pas seulement des outils : elle donne aussi des moyens nouveaux aux attaquants.

- **Hameçonnage amplifié** : les messages frauduleux (faux SMS « MTN Mobile Money », faux courriels d'administration) sont désormais rédigés sans fautes, personnalisés et traduits dans toutes les langues, donc beaucoup plus crédibles.

- **Hypertrucages (deepfakes)** : des images, voix ou vidéos synthétiques quasi indétectables peuvent faire dire n'importe quoi à n'importe qui — un « audio » d'un chef d'établissement demandant un transfert d'argent, une fausse vidéo d'homme politique.
- **Désinformation** : la production massive de faux articles et de fausses images alimente les rumeurs, notamment en période électorale.
- **Fuites de données** : tout ce que tu saisis dans un outil d'IA en ligne peut être stocké, lu par le fournisseur, voire réutilisé pour l'entraînement. Des employés ont déjà fait fuiter du code secret d'entreprise en le collant dans un chatbot public.
- **Attaques sur les modèles** : l'**empoisonnement des données** consiste à corrompre les données d'entraînement pour fausser le modèle ; l'**injection de consignes** consiste à cacher des instructions malveillantes dans un contenu que l'IA va lire (page web, document) pour détourner son comportement.



Attaque par injection de consignes : l'utilisateur demande un simple résumé, mais le document contient des instructions cachées que l'assistant exécute à l'insu de tous.

ATTENTION Erreur fréquente : « je l'ai vu, donc c'est vrai »

Une image, une voix ou une vidéo ne prouve plus un fait à l'ère de l'IA générative. Avant de croire ou de partager un contenu sensible (accusation, scandale, appel à l'argent), vérifie-le par une source indépendante : média reconnu, site officiel, appel direct à la personne concernée. Partager un deepfake, même « pour informer », c'est participer à la désinformation — et parfois commettre un délit.

3.6 Bonnes pratiques d'usage responsable

À RETENIR À saisir / à ne jamais saisir dans un outil d'IA

On peut saisir	À ne JAMAIS saisir
Questions de cours, exercices, idées générales	Mots de passe, codes PIN, clés API
Textes publics à résumer ou reformuler	Données de santé (les tiennes ou celles d'autrui)
Brouillons anonymisés (noms remplacés)	Documents officiels : CNI, passeport, relevés bancaires
Code personnel d'apprentissage	Code ou données confidentielles d'un employeur
Données fictives pour tester un modèle	Données personnelles de tiers sans leur accord

Trois réflexes complémentaires : vérifier toute réponse importante par une source fiable ; assurer la traçabilité (indiquer quand et comment l'IA a été utilisée dans un travail) ; signaler les abus (arnaques, deepfakes) à la plateforme concernée, à l'ANTIC ou aux autorités compétentes.

EXERCICE RÉSOLU 3
Analyser un cas d'usage : la reconnaissance faciale à l'entrée d'un lycée

Énoncé. Un lycée de Douala envisage d'installer un système de reconnaissance faciale pour contrôler l'accès des élèves, entraîné sur des photos d'identité récupérées sans information des familles. Analyse ce projet au regard des cinq principes éthiques et formule deux recommandations.

SOLUTION

Solution détaillée. Appliquons la grille des cinq questions :

1. Équité : risque élevé de taux d'erreur plus important sur certains profils (éclairage, carnation, qualité des photos) ; les élèves mal reconnus seraient injustement bloqués ou sanctionnés.
2. Transparence : les familles n'ont pas été informées ; les élèves ne savent pas qu'une IA décide de leur accès. Principe non respecté.
3. Responsabilité : qui répond si un élève est bloqué à tort le jour d'un examen ? Aucun responsable n'est désigné. À clarifier.
4. Vie privée : les photos sont des données personnelles biométriques, très sensibles ; elles ont été collectées sans consentement ni finalité déclarée. Violation claire.
5. Bénéfice humain : le gain (fluidifier l'entrée) est faible au regard des risques (surveillance permanente, fuite possible d'une base biométrique).

Recommandations : (1) informer les familles et recueillir un consentement explicite, avec une alternative sans biométrie (badge) pour les refus; (2) réaliser une étude d'impact préalable : tester les taux d'erreur sur tous les profils d'élèves, désigner un responsable du traitement, sécuriser et limiter la durée de conservation des données. À défaut, le projet doit être abandonné au profit d'une solution moins intrusive.

EXERCICE 1 Charte d'usage responsable

Par groupes de quatre, rédigez une charte d'usage responsable de l'IA pour votre classe (une page maximum). Elle doit contenir : trois règles sur les données à ne jamais saisir, deux règles sur la vérification et la citation des contenus générés, une procédure de signalement des contenus suspects, et la signature de tous les membres. Présentez-la à la classe en cinq minutes.

En résumé, l'éthique fixe le cap (équité, transparence, responsabilité, vie privée, bénéfice humain), le droit fixe les limites (protection des données, AI Act et sa logique de risque), et la sécurité fixe les réflexes (vérifier, ne jamais exposer de données sensibles, signaler). Ces trois boussoles te seront indispensables pour la dernière partie du chapitre : concevoir, dans un projet de synthèse, une solution d'IA utile, réaliste et responsable.

4 PARTIE 4 — PROJET DE SYNTHÈSE : CONCEVOIR UNE SOLUTION INTÉGRANT L'IA (LEÇON 04)

Dans la partie précédente, tu as appris à encadrer l'usage de l'IA : éthique, réglementation, protection des données, sécurité. Ces garde-fous ne sont pas des freins : ce sont des **critères de qualité** pour tout projet sérieux. Il est temps maintenant de passer du statut d'utilisateur à celui de **concepteur**. Dans cette leçon, tu vas conduire, en équipe, un projet complet : partir d'un besoin réel de ton environnement (un champ de cacao attaqué par le black pod, un centre de santé débordé, un élève qui révise seul son bac), concevoir une solution intégrant l'IA, la prototyper, l'évaluer et la présenter. C'est exactement la démarche d'un jeune entrepreneur numérique camerounais.

4.1 La démarche de projet : du besoin au planning

Pourquoi une démarche ?

Beaucoup de projets échouent non pas par manque de talent technique, mais parce qu'on s'est lancé dans le code avant de comprendre le problème. La démarche de projet est une méthode qui structure le travail : on identifie d'abord le **besoin**, on le formalise dans un **cahier des charges**, on répartit les rôles, on planifie, puis seulement on construit.

DÉFINITION Cahier des charges

Le **cahier des charges** est un document écrit qui décrit précisément ce que le projet doit réaliser. Il contient au minimum :

- le **besoin** : le problème concret à résoudre, exprimé du point de vue des utilisateurs ;
- les **utilisateurs** : qui utilisera la solution (âge, langue, équipement, niveau numérique) ;
- les **fonctionnalités** : ce que la solution fera, formulées par des verbes d'action (« photographier une feuille », « afficher un diagnostic probable ») ;
- les **contraintes** : budget, matériel disponible, connexion Internet, langues, délais ;
- les **critères de réussite** : des seuils mesurables qui permettront de dire objectivement si le projet fonctionne.

MÉTHODE Conduire la phase de cadrage du projet

1. Observer et interroger. Identifier un problème local réel en discutant avec les personnes concernées (un planteur, un infirmier, un commerçant, des camarades).
2. Formuler le besoin en une phrase. Exemple : « Les élèves de Terminale du lycée n'ont pas d'aide pour réviser le soir, quand les professeurs ne sont plus disponibles. »
3. Rédiger le cahier des charges en suivant les cinq rubriques de la définition.
4. Répartir les rôles dans l'équipe : chef de projet (coordination, planning), responsable données (collecte, qualité), responsable technique (outil, prototype), responsable communication (dossier, pitch).
5. Établir un rétroplanning : partir de la date de présentation et remonter le temps en fixant les étapes intermédiaires.

Le **rétroplanning** se visualise naturellement par un **diagramme de Gantt** : chaque tâche est une barre horizontale dont la position et la longueur indiquent son début et sa durée.




Diagramme de Gantt simplifié d'un projet de synthèse sur 4 semaines : les tâches se chevauchent partiellement (on prépare les données pendant la fin du cadrage).

ATTENTION L'outil vient après le problème

L'erreur la plus fréquente consiste à choisir un outil d'IA à la mode avant d'avoir précisé le besoin et les données disponibles : « on va utiliser tel modèle » devient le point de départ, et le projet devient une démonstration technique sans utilisateur. La bonne séquence est toujours : besoin → données → outil. Un outil simple qui répond au vrai problème vaut mieux qu'un outil sophistiqué hors de propos.

4.2 Choisir les données et l'outil d'IA

Une fois le besoin clarifié, deux questions se posent : de quelles données dispose-t-on ? et quel outil peut les exploiter dans nos conditions ?

PROPRIÉTÉ Critères de choix des données et de l'outil

Le choix des données et de l'outil d'IA se justifie selon quatre critères :

- **disponibilité** : les données existent-elles ou peut-on les collecter (photos de feuilles malades, questions d'annales) ? L'outil est-il accessible gratuitement ou à coût raisonnable ?
- **qualité** : les données sont-elles exactes, représentatives, suffisamment nombreuses et étiquetées ?
- **coût** : abonnements, crédits d'API, temps de collecte ;
- **contraintes locales** : débit de la connexion (un outil 100 % en ligne est inutilisable dans une zone mal couverte), matériel (un smartphone d'entrée de gamme doit suffire), langues parlées (français, anglais, langues nationales).

Par exemple, pour un assistant de révision du baccalauréat, les données (annales corrigées) sont disponibles et gratuites, et un grand modèle de langage accessible via une interface web suffit : nul besoin d'entraîner un modèle. Pour la détection de maladies du cacao, il faudra en re-

vanche collecter et étiqueter des photos de feuilles, puis utiliser un outil de classification d'images sans code (type Teachable Machine) qui fonctionne ensuite hors connexion sur téléphone.


4.3 Concevoir un prototype

PROPRIÉTÉ Principe du produit minimum viable — admise

Un prototype n'a pas vocation à être parfait. C'est un **produit minimum viable (MVP)** : la version la plus simple possible qui permet de tester l'idée auprès d'utilisateurs réels le plus tôt possible. Mieux vaut un prototype limité testé dès la semaine 2 qu'un produit complet jamais montré à personne.

La conception du prototype passe par trois livrables :

1. **La maquette** : les écrans de l'application dessinés à la main ou sur ordinateur, sans aucune programmation. Elle permet de valider l'ergonomie avant d'écrire la moindre ligne de code.
2. **Le scénario d'utilisation** (parcours utilisateur) : la suite d'actions qu'accomplit un utilisateur, de l'ouverture de l'application au résultat. Exemple : « Amina photographie une feuille de cacaoyer → l'application analyse l'image → elle affiche « Black pod probable (87 %) » et conseille de retirer les cabosses atteintes ».
3. **La mise en œuvre minimale** : un outil sans code (Teachable Machine, plateforme de chat-bot) ou un petit script Python.



Maquette d'écran de l'application « CacaoSanté » : une seule tâche par écran, un bouton visible, un résultat accompagné d'un conseil d'action et d'un niveau de confiance.

EXEMPLE Mise en œuvre minimale en Python

Pour un assistant de révision, une boucle de questions-réponses suffit comme prototype :

```
# Prototype minimal : quiz de revision (questions stockees en dur)
questions = [
    ("Quelle est la capitale du Cameroun ?", "yaounde"),
    ("Combien font 7 x 8 ?", "56"),
    ("Qui a ecrit 'Une vie de boy' ?", "ferdinand oyono"),
]
score = 0
for q, attendu in questions:
    reponse = input(q + " ").strip().lower()
    if reponse == attendu:
        score = score + 1
        print("Correct !")
    else:
        print("Faux, la reponse etait :", attendu)
print("Score :", score, "/", len(questions))
```

Ce script ne contient aucune IA, mais il valide le scénario ; on pourra ensuite brancher un modèle de langage pour générer les questions et corriger les réponses ouvertes.

4.4 Évaluer la solution

DÉFINITION Critère de réussite mesurable

Un critère de réussite est **mesurable** s'il associe une grandeur chiffrée et un seuil : « taux de réponses correctes $\geq 80\%$ sur 50 questions de test », « diagnostic correct dans 9 cas sur 10 », « réponse en moins de 10 secondes ». Une formulation vague (« l'application marche bien ») ne permet aucune évaluation objective.

L'évaluation combine trois sources d'information :

- les **tests techniques** : on soumet au modèle un jeu de test jamais utilisé pendant la conception et on mesure les erreurs à l'aide de la **matrice de confusion** (vue à la leçon 01) : exactitude, précision, rappel ;
- les **retours des utilisateurs** : on fait essayer le prototype par de vrais utilisateurs et on recueille leurs remarques (compréhension, utilité, confiance) ;
- l'**analyse éthique et de sécurité** : le projet manipule-t-il des données personnelles ? Les données d'entraînement sont-elles biaisées (par exemple des photos prises uniquement dans une seule région) ? Que risque un utilisateur qui suit un mauvais conseil ?

EXERCICE RÉSOLU 4 Évaluer un détecteur de maladie du cacao

Énoncé. Le prototype « CacaoSanté » est testé sur 100 photos : 60 feuilles saines et 40 feuilles atteintes de black pod. Résultats : 34 malades correctement détectées, 6 malades déclarées saines, 55 saines correctement reconnues, 5 saines déclarées malades. Calculer l'exactitude, la précision et le rappel, puis commenter au regard du critère « rappel $\geq 90\%$ ».

SOLUTION

Solution. On identifie : $VP = 34$, $FN = 6$, $VN = 55$, $FP = 5$.

$$\text{Exactitude} = \frac{VP + VN}{100} = \frac{34 + 55}{100} = 89\%$$

$$\text{Précision} = \frac{VP}{VP + FP} = \frac{34}{39} \approx 87,2\%$$

$$\text{Rappel} = \frac{VP}{VP + FN} = \frac{34}{40} = 85\%$$

Le rappel de 85 % est inférieur au seuil de 90 % : 6 feuilles malades passent inaperçues, ce qui est grave pour un planteur (la maladie se propage). Remèdes possibles : enrichir le jeu d'entraînement en photos de feuilles malades variées, et régler le seuil de décision pour favoriser la détection, quitte à accepter quelques fausses alertes.

EXEMPLE Cahier des charges chiffré : assistant de révision « BacFacile »

Besoin : les Terminales du lycée révisent seuls le soir sans pouvoir vérifier leurs réponses.
Utilisateurs : élèves de Tle C/D/E, équipés de smartphones Android, connexion 3G irrégulière, francophones.

Fonctionnalités : poser une question de type bac ; recevoir une réponse corrigée et expliquée ; obtenir un quiz de 10 questions par matière ; fonctionner avec un faible débit.

Contraintes : coût nul pour l'élève ; aucune donnée personnelle collectée ; réponses en français ; mise en œuvre en 4 semaines.

Critères de réussite : taux de réponses correctes $\geq 80\%$ sur 50 questions de test issues d'annales ; temps de réponse ≤ 15 s en 3G ; satisfaction moyenne $\geq 4/5$ auprès de 20 élèves testeurs ; zéro donnée personnelle transmise à l'outil d'IA.

4.5 Communiquer le projet : dossier, démonstration et pitch

Un bon projet mal présenté est un projet perdu. La communication repose sur trois supports : le **dossier écrit** (besoin, cahier des charges, choix techniques justifiés, résultats d'évaluation, limites et perspectives), la **démonstration** du prototype en conditions réelles, et le **pitch** oral.

MÉTHODE Construire un pitch de 5 minutes

1. Problème (1 min) : raconter la situation vécue qui motive le projet (« À Nkongsamba, un planteur perd jusqu'à 30 % de sa récolte à cause du black pod... »).
2. Solution (1 min) : présenter le principe de la solution et son parcours utilisateur.
3. Démonstration (1 min 30) : montrer le prototype en fonctionnement sur un cas réel.
4. Impact (1 min) : chiffrer les résultats d'évaluation et les bénéfices pour les utilisateurs.
5. Perspectives (30 s) : améliorations prévues, coûts, modèle de diffusion.

Règle d'or : répéter au moins trois fois, chronomètre en main, et prévoir une version « sans réseau » de la démonstration.

Critère	Coeff.	Niveaux attendus
Pertinence du besoin	2	Besoin réel, utilisateurs identifiés, formulation claire
Qualité du cahier des charges	2	Complet, contraintes locales, critères mesurables
Prototype et démonstration	3	Fonctionne sur un cas réel, parcours utilisateur fluide
Évaluation et esprit critique	2	Mesures chiffrées, limites et biais discutés honnêtement
Éthique et sécurité	2	Données personnelles protégées, risques identifiés
Qualité du pitch et du dossier	2	Clair, structuré, convaincant, dans le temps imparti



Cycle de vie du projet de synthèse : les tests peuvent renvoyer vers le prototype (cycle itératif).

4.6 Perspectives d'insertion et d'entrepreneuriat

Ce projet n'est pas qu'un exercice scolaire : il constitue une première expérience professionnelle valorisable. Les compétences mobilisées — cadrage d'un besoin, travail en équipe, manipulation de données, évaluation d'un modèle, prise de parole — sont précisément celles recherchées dans les filières informatiques, data et IA, et par les employeurs de tous secteurs. Un prototype abouti peut être présenté dans des **incubateurs** (structures d'accompagnement de jeunes entreprises, présentes à Yaoundé et Douala), déposé dans des concours, ou devenir la base d'une petite activité (service d'assistance aux commerçants, outil de soutien scolaire).

LESAVAIS-TU ? Concours et hackathons ouverts aux jeunes

Plusieurs concours nationaux et africains de projets numériques — hackathons, challenges de données, prix de l'innovation jeune — sont ouverts aux lycéens et étudiants. Ils peuvent déboucher sur des financements, des formations et un accompagnement par des professionnels. Le Cameroun organise régulièrement de telles compétitions dans le cadre de sa stratégie de transformation numérique : un projet de Terminale bien mené peut y être présenté tel quel.

EXPÉRIENCE Mini-projet guidé : de l'idée au pitch en une séance

Objectif : parcourir en accéléré toutes les étapes de la démarche.

Matériel : papier, crayons, un smartphone ou un ordinateur, chronomètre.

Manipulation :

1. En équipe de 4, choisir un besoin parmi : aide au diagnostic dans un centre de santé, assistant sur messagerie pour une petite entreprise, soutien scolaire personnalisé (15 min).
2. Rédiger un mini cahier des charges (besoin, 3 fonctionnalités, 2 contraintes, 2 critères mesurables) (20 min).
3. Dessiner la maquette de 2 écrans et écrire le scénario d'utilisation (20 min).
4. Définir comment vous évalueriez le prototype (jeu de test, indicateurs) (15 min).
5. Préparer et jouer un pitch de 2 minutes devant la classe (20 min).

Observations et interprétation : noter les difficultés rencontrées à chaque étape. En général, formuler des critères mesurables est l'étape la plus exigeante : c'est elle qui transforme une bonne idée en projet évaluable, donc crédible.

À RETENIR L'essentiel de la leçon

- La démarche suit toujours l'ordre : besoin → cahier des charges → données → outil → prototype → tests → présentation.
- Le cahier des charges fixe besoin, utilisateurs, fonctionnalités, contraintes et critères de réussite mesurables.
- Le prototype est un produit minimum viable : il sert à tester l'idée tôt auprès d'utilisateurs réels.
- L'évaluation combine mesures chiffrées (matrice de confusion, exactitude, précision, rappel), retours utilisateurs et analyse éthique.
- Un pitch de 5 minutes suit la trame : problème, solution, démonstration, impact, pers-

pectives.

- Le projet est un tremplin vers les filières du numérique, les concours et l'entrepreneuriat.

5 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

5.1 Objectifs de l'activité

Cette activité intégratrice vise à mobiliser l'ensemble des savoir-faire acquis au cours du module UA0 « Intelligence Artificielle, projet et insertion ». En équipe de quatre élèves, vous conduirez un mini-projet complet : de l'identification d'un besoin local réel à la présentation orale (pitch) d'une solution intégrant l'IA, en passant par la rédaction d'un cahier des charges, le choix et l'évaluation d'un modèle d'apprentissage, l'utilisation critique d'une IA générative, et l'analyse éthique et sécuritaire du projet. Vous produirez un dossier écrit de trois pages maximum, une maquette dessinée et assurerez une démonstration orale de cinq minutes évaluée par les pairs.

5.2 Situation

Contexte : Vous êtes élèves en Terminale série C, D ou E au Lycée Bilingue de Dschang. Dans le cadre du module « Intelligence Artificielle, projet et insertion », votre professeur d'informatique lance un défi inter-classes : « Une IA utile à mon quartier ». Chaque équipe doit proposer une solution d'IA répondant à un problème concret observé dans son environnement immédiat (quartier, marché, école, centre de santé, exploitation agricole familiale).

Choix du sujet par l'équipe « AgriTech Dschang » : Après concertation, votre équipe choisit de travailler sur la **détection visuelle du Swollen Shoot (virus du gonflement des pousses) sur cacaoyers**. Ce fléau ravage les plantations de la région de l'Ouest et du Centre au Cameroun. Les petits producteurs, souvent analphabètes ou peu formés à la phytopathologie, détectent la maladie trop tard, entraînant la perte de plants entiers et une chute drastique des revenus. L'idée : une application mobile légère, utilisable offline sur un smartphone d'entrée de gamme (Android Go, 2 Go RAM, 16 Go stockage), qui analyse une photo de feuille prise par le paysan et affiche un diagnostic simple : « Sain », « Swollen Shoot — Action urgente », « Autre symptôme — Consulter un technicien ».

Données fournies par l'enseignant : Un jeu de données `cacao_leaves.csv` contenant **200 lignes** (observations) et 5 colonnes :

- `id` : identifiant unique (1 à 200).
- `longueur_cm` : longueur de la feuille (nombre réel).
- `largeur_cm` : largeur de la feuille (nombre réel).
- `indice_chlorose` : indice numérique de jaunissement (0 à 100, calculé par traitement d'image préliminaire).
- `classe` : étiquette cible (0 = Sain, 1 = Swollen Shoot, 2 = Autre maladie).

La répartition des classes est déséquilibrée : 120 Sain (60 %), 50 Swollen Shoot (25 %), 30 Autre (15 %). Le fichier est fourni sur la clé USB de la salle informatique (pas de connexion Internet pendant les séances de TP).

Contraintes locales identifiées :

- Connexion Internet instable ou absente chez les producteurs (zone rurale) → modèle on-device (exécution locale), pas d'API cloud.

- Smartphones modestes → modèle léger (poids < 5 Mo, inférence < 1 s).
- Langues : français, pidgin, bamiléké (Dschang) → interface vocale ou icônes très visuelles, peu de texte.
- Coût nul pour l'utilisateur final → solution open source, sans abonnement.

5.3 Consignes

Étape 1 — Cahier des charges (1 page max). Rédigez le cahier des charges formel du projet : besoin identifié, utilisateurs cibles (personas), fonctionnalités principales (liste numérotée), contraintes techniques et non techniques (tableau), indicateurs de réussite (KPI) mesurables (ex. : rappel sur classe Swollen Shoot $\geq 85\%$, temps d'inférence < 800 ms sur Tecno Spark 8).

Étape 2 — Choix du type d'apprentissage et de l'outil. Justifiez par écrit (10 lignes max) le choix du type d'apprentissage (supervisé / non supervisé / renforcement) et de la tâche (classification / régression / regroupement). Choisissez l'outil de mise en œuvre parmi : (a) script Python `scikit-learn` (RandomForest ou SVM) fourni par l'enseignant, (b) Teachable Machine (export TensorFlow Lite), (c) Google Colab + TensorFlow/Keras (si connexion ponctuelle autorisée pour l'entraînement seulement). Expliquez pourquoi cet outil respecte les contraintes locales.

Étape 3 — Préparation des données, entraînement et évaluation.

1. Chargez le jeu de données. Vérifiez les valeurs manquantes, la distribution des classes.
2. Effectuez un découpage **stratifié** : 70 % entraînement, 15 % validation, 15 % test. Justifiez la stratification.
3. Entraînez le modèle choisi sur l'ensemble d'entraînement. Ajustez les hyperparamètres sur l'ensemble de validation (ex. : `n_estimators`, `max_depth` pour RandomForest).
4. Sur l'ensemble de test, affichez la **matrice de confusion** (3×3) et calculez : **Exactitude globale (Accuracy)**, **Précision (Precision)** et **Rappel (Recall)** par classe (macro-moyenne et pondérée). Identifiez la classe la moins bien détectée.
5. Diagnostiquez : y a-t-il surapprentissage (écart fort entre performance entraînement et test)? Sous-apprentissage? Proposez deux remèdes concrets.

Étape 4 — IA générative : conception de l'interface utilisateur.

1. Rédigez un **prompt structuré** (contexte, rôle, tâche, format, exemples, itération) pour demander à une IA générative (ex. ChatGPT, Gemini, Mistral) de produire le code HTML/CSS/JS d'une maquette responsive de la page d'accueil de l'application (bouton « Prendre photo », affichage résultat gros texte + icône, bouton « Appeler technicien »).
2. Soumettez le prompt, récupérez la réponse. **Vérifiez et corrigez** : le code est-il valide (W3C)? Respecte-t-il les contraintes (peu de texte, icônes, couleurs contrastées pour malvoyants, pas de librairie externe lourde)? Documentez les corrections apportées.

Étape 5 — Analyse éthique, légale et sécuritaire (grille fournie). Remplissez la grille suivante pour votre projet :

- **Données personnelles** : Quelles données sont collectées (photos, géolocalisation, identifiant paysan)? Base légale (consentement?). Droits des personnes (accès, effacement).

- **Biais algorithmiques** : Le jeu de données ne couvre-t-il que des variétés de cacaoyers locales ? Risque de mauvaise détection sur d'autres variétés ? Biais de sélection (photos prises en plein soleil seulement) ?
- **Risques sécurité** : Deepfake possible (photo truquée pour frauder une assurance) ? Fuite de données si le téléphone est volé ? Empoisonnement des données (adversaire injecte des images fausses dans le jeu d'entraînement futur) ?
- **Garde-fous proposés** : Chiffrement local, suppression auto des photos après analyse, journal d'audit (logs) horodatés, procédure de signalement d'erreur par SMS gratuit.

Étape 6 — Pitch final (5 min + 2 min questions). Préparez une présentation orale structurée : (1) Accroche (problème + chiffre clé), (2) Solution (démonstrateur + résultat modèle), (3) Impact social/économique (revenus sauvés, emplois jeunes), (4) Plan de déploiement (partenariat MINADER, ONG, incubation), (5) Équipe et besoins (financement, mentorat). Utilisez la grille d'évaluation du chapitre (clarté, faisabilité, éthique, innovation, présentation). Évaluez une autre équipe avec cette grille.

5.4 Ressources à mobiliser

PROPRIÉTÉ Formules d'évaluation — Classification multiclasse

Soit une matrice de confusion $C = [c_{ij}]$ où c_{ij} est le nombre d'exemples de classe réelle i prédits en classe j . Pour une classe k :

$$\text{Précision}_k (P_k) = \frac{c_{kk}}{\sum_i c_{ik}} \quad (\text{sur les prédicts } k, \text{ combien sont vraiment } k?)$$

$$\text{Rappel}_k (R_k) = \frac{c_{kk}}{\sum_j c_{kj}} \quad (\text{sur les vrais } k, \text{ combien ont été trouvés?})$$

$$\text{F1-score}_k = \frac{2P_k R_k}{P_k + R_k}$$

$$\text{Exactitude (Accuracy)} = \frac{\sum_k c_{kk}}{N_{\text{total}}}$$

$$\text{Macro-Precision} = \frac{1}{K} \sum_k P_k, \quad \text{Macro-Recall} = \frac{1}{K} \sum_k R_k$$

$$\text{Weighted-Precision} = \sum_k \frac{N_k}{N} P_k, \quad \text{Weighted-Recall} = \sum_k \frac{N_k}{N} R_k$$

Surapprentissage (**overfitting**) : Performance entraînement $\gg$ performance test. Remèdes : plus de données, régularisation, réduction complexité modèle, data augmentation, early stopping. Sous-apprentissage (**underfitting**) : Performance faible sur les deux. Remèdes : modèle plus complexe, meilleures features, plus d'entraînement, moins de régularisation.

PROPRIÉTÉ Structure d'un prompt efficace (méthode C.R.E.A.T.E.)

- Contexte : Qui êtes-vous ? Quel est le projet ? Contraintes environnementales.
- Rôle : Quel expert l'IA doit-elle incarner ? (Dev mobile, UX designer, agronome).
- Exigence (Tâche) : Action précise, verbe d'action (génère, écris, propose).
- Attentes (Format) : Format de sortie (code HTML unique, JSON, markdown, pas de commentaires).
- Ton / Style : Accessible, peu de texte, icônes, couleurs haute contraste, offline-first.
- Exemples (Few-shot) : Donnez un exemple de sortie attendue ou un contre-exemple à éviter.

PROPRIÉTÉ Grille éthique simplifiée — Principes directeurs (Leçon 03)

Principe	Questions clés pour le projet
Équité / Non-discrimination	Le modèle fonctionne-t-il aussi bien pour les petits champs (variétés locales) que pour les grandes plantations ?
Transparence / Explicabilité	Le paysan comprend-il pourquoi l'appli dit « Malade » ? (Heatmap, zone suspecte surlignée).
Responsabilité	Qui est responsable si l'appli rate un Swollen Shoot et que le paysan perd sa récolte ?
Vie privée / Protection données	Photos stockées ? Géolocalisation ? Consentement libre, éclairé, spécifique ?
Bénéfice humain	L'outil aide-t-il vraiment le paysan ou le remplace-t-il sans filet de sécurité ?

5.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 5 Réalisation complète du projet « AgriTech Dschang » — Corrigé type

Étape 1 — Cahier des charges (extrait). Besoin : Détection précoce du Swollen Shoot pour 500 petits producteurs de la coopérative « Cacao Espoir » à Dschang. Personas : (1) Papa Paul, 58 ans, 2 ha, téléphone Tecno Spark 8, parle bamiléké/pidgin, ne lit pas bien le français. (2) Maman Jeanne, 42 ans, 1,5 ha, smartphone Samsung A03, alphabétisée, chef de groupement. Fonctionnalités : F1. Capture photo feuille (appareil photo natif).

F2. Prédiction locale (TFLite). F3. Affichage résultat : icône verte (sain), rouge (urgent), orange (autre) + message vocal dans la langue choisie. F4. Bouton « Appeler technicien MINADER » (numéro pré-enregistré). F5. Historique local chiffré (SQLite + SQLCipher). Contraintes : Technique : Modèle < 4 Mo, RAM < 50 Mo, CPU ARM Cortex-A53. Non technique : Gratuit, formation 30 min par groupement, support langue locale. KPI : Rappel classe 1 (Swollen Shoot) $\geq 85\%$, Exactitude $\geq 80\%$, Latence < 800 ms, Taux adoption $\geq 60\%$ après 6 mois.

Étape 2 — Choix apprentissage et outil. Type : Apprentissage supervisé (données étiquetées classe disponibles). Tâche : Classification multiclass (3 classes : Sain, Swollen Shoot, Autre). Outil choisi : Script Python `scikit-learn` (`RandomForestClassifier`) entraîné sur PC portable enseignant, exporté en `joblib` puis converti en TensorFlow Lite (via `sklearn-onnx` + `onnx-tf` ou ré-entraînement direct en TFLite si complexité faible) pour inférence mobile. Justification : Pas de GPU requis pour l'entraînement (CPU suffisant pour 200 échantillons $\times$ 4 features). Modèle interprétable (importance des features). Export TFLite natif possible, très léger (< 200 Ko), inférence ultra-rapide sur CPU mobile. Pas de dépendance cloud. Teachable Machine rejeté : nécessite upload images (connexion) et export TFLite d'un CNN lourd pour images brutes (nos features sont déjà extraites). Colab rejeté : connexion instable.

Étape 3 — Préparation, entraînement, évaluation (simulation résultats réalistes).

```
# --- Script d'entraînement et évaluation (extrait) ---
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.metrics import confusion_matrix, classification_report
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
import joblib

# 1. Chargement
df = pd.read_csv('cacao_leaves.csv')
print("Distribution classes :\n", df['classe'].value_counts())
# Sain : 120, Swollen : 50, Autre : 30

# 2. Features / Target
X = df[['longueur_cm', 'largeur_cm', 'indice_chlorose']].values
y = df['classe'].values

# 3. Découpage STRATIFIÉ (garde proportions classes dans chaque split)
X_train, X_temp, y_train, y_temp = train_test_split(
    X, y, test_size=0.30, random_state=42, stratify=y
)
X_val, X_test, y_val, y_test = train_test_split(
    X_temp, y_temp, test_size=0.50, random_state=42, stratify=y_temp
)
# Train : 140 (70%), Val : 30 (15%), Test : 30 (15%)
print(f"Train : {len(X_train)}, Val : {len(X_val)}, Test : {len(X_test)}")

# 4. Normalisation (fit sur train seulement !)
scaler = StandardScaler()
X_train_s = scaler.fit_transform(X_train)
```

```

X_val_s = scaler.transform(X_val)
X_test_s = scaler.transform(X_test)

# 5. Entraînement + réglage hyperparamètres sur validation
best_score = 0
best_model = None
for n_est in [50, 100, 200]:
    for max_d in [5, 10, None]:
        rf = RandomForestClassifier(n_estimators=n_est, max_depth=max_d,
                                   class_weight='balanced', random_state=42)
        rf.fit(X_train_s, y_train)
        score = rf.score(X_val_s, y_val) # Accuracy validation
        if score > best_score:
            best_score = score
            best_model = rf
        print(f"Meilleur : n_est={n_est}, max_d={max_d}, Val_Acc={score:.3f}")

# 6. Évaluation finale sur TEST
y_pred = best_model.predict(X_test_s)
cm = confusion_matrix(y_test, y_pred, labels=[0,1,2])
print("Matrice de confusion (lignes=réel, colonnes=prédit) :")
print(cm)
# Exemple résultat simulé plausible :
# [[25  0  0]  <- 25 Sain bien classés
# [ 2 10  1]  <- 10 Swollen détectés, 2 ratés en Sain, 1 en Autre
# [ 0  1  4]] <- 4 Autre détectés, 1 raté en Swollen

print("\nRapport de classification :")
print(classification_report(y_test, y_pred, target_names=['Sain', 'Swollen', 'Autre'], digits=3))

```

Résultats simulés sur l'ensemble de test (30 échantillons : 18 Sain, 8 Swollen, 4 Autre) :

$$\text{Matrice de confusion } C = \begin{pmatrix} 18 & 0 & 0 \\ 1 & 6 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Calculs détaillés :

- Exactitude (Accuracy) = $\frac{18+6+3}{30} = \frac{27}{30} = 0,90 = 90\%$.
- Classe 0 (Sain) : $P_0 = \frac{18}{18+1+0} = \frac{18}{19} \approx 0,947$, $R_0 = \frac{18}{18+0+0} = 1,000$.
- Classe 1 (Swollen Shoot) : $P_1 = \frac{6}{0+6+1} = \frac{6}{7} \approx 0,857$, $R_1 = \frac{6}{1+6+1} = \frac{6}{8} = 0,750$. Alerte : Rappel = 75% < 85% (KPI non atteint).
- Classe 2 (Autre) : $P_2 = \frac{3}{0+1+3} = \frac{3}{4} = 0,750$, $R_2 = \frac{3}{0+1+3} = 0,750$.
- Macro-Precision = $\frac{0,947+0,857+0,750}{3} \approx 0,851$.
- Macro-Recall = $\frac{1,000+0,750+0,750}{3} \approx 0,833$.
- Weighted-Recall = $\frac{18}{30} \times 1,0 + \frac{8}{30} \times 0,75 + \frac{4}{30} \times 0,75 = 0,6 + 0,2 + 0,1 = 0,90$.

Diagnostic surapprentissage / sous-apprentissage :

- Accuracy entraînement (sur 140 échantillons) : 98%.

- Accuracy validation (sur 30) : 90%.
- Accuracy test (sur 30) : 90%.
- Écart train-test = 8%. Léger surapprentissage (modèle mémorise un peu le bruit de l'entraînement). Pas de sous-apprentissage (performances correctes).

Remèdes proposés : 1. Augmenter `min_samples_leaf` (ex. 3 ou 5) ou réduire `max_depth` (ex. 5) pour régulariser les arbres de la Random Forest. 2. Data Augmentation sur features numériques : ajouter du bruit gaussien léger ($\sigma = 0,05 \times \text{écart-type}$) aux features d'entraînement pour générer 500 échantillons synthétiques supplémentaires (SMOTE ou simple bruit), puis réentraîner. Cela devrait booster le rappel sur la classe minoritaire (Swollen Shoot).

Étape 4 — IA générative : Prompt et correction. Prompt rédigé (méthode CREATE) :

Contexte : Développement d'une application mobile offline-first pour petits producteurs de cacao au Cameroun (région Dschang). Smartphones d'entrée de gamme (Android Go, écran 6,5", 720p). Utilisateurs : faible littératie, langues français/pidgin/bamiléké. Rôle : Développeur Front-End Senior expert Progressive Web Apps légères, accessibilité (WCAG AA), performance mobile. Tâche : Génère le code unique (HTML + CSS + JS vanilla dans un seul fichier `index.html`) de la page d'accueil de l'application « CacaoSanté ». Format : Fichier HTML5 valide W3C. Pas de librairies externes (pas de Bootstrap, jQuery, React). CSS embarqué dans `<style>`, JS dans `<script>`. Poids total < 50 Ko. Exigences UI/UX :

- En-tête : Logo « CacaoSanté » + sélecteur langue (/ /).
- Zone centrale : Grand bouton circulaire (min 80px) « ≡ Prendre photo » (appelle `navigator.mediaDevices.getUserMedia`).
- Zone résultat (cachée au début) : Icône géante (≡/≡/≡) + Texte GROS (min 24px) + Message vocal (Web Speech API `speechSynthesis`).
- Pied : Bouton « ≡ Appeler Technicien » (lien `tel:+2376XXXXXXX`).
- Couleurs : Contraste AAA (noir sur jaune #FFD600 pour alerte, blanc sur vert #2E7D32 pour sain). Mode sombre auto.
- Accessibilité : `aria-label`, focus visible, ordre tabulation logique.

Exemple de message vocal (français) : « Feuille saine. Continuez l'entretien. » / « Alerte Swollen Shoot ! Coupez la branche et appelez le technicien. » Itération : Si le code dépasse 150 lignes, factorise. Si `getUserMedia` non supporté, `fallback<input type="file" accept="image/*" capture="environment">`.

Analyse de la réponse de l'IA (simulée) et corrections :

- Problème 1 : L'IA a inclus `<script src="https://cdn.tailwindcss.com">` → Violation contrainte « offline / pas de CDN ». Correction : Supprimé, réécrit CSS natif (Flex-box/Grid).
- Problème 2 : Texte trop dense, police 16px. Correction : `font-size: clamp(1.5rem,`

5vw, 2.5rem) pour les messages, icônes Unicode 64px.

- **Problème 3** : `speechSynthesis` bloqué par navigateur sans interaction utilisateur. Correction : Déclenché uniquement dans le callback `onclick` du bouton « Lire le résultat ».
- **Problème 4** : Pas de gestion `capture="environment"` pour forcer caméra arrière. Correction : Ajouté sur `<input type="file">` `fallback`.
- **Problème 5** : Pas de `lang` attribute dynamique. Correction : JS met à jour `document.documentElement.lang` et `speechSynthesis.utterance.lang` (fr-CM, pcm, fuv).

Code final validé W3C, 38 Ko, fonctionne offline après premier chargement (Service Worker optionnel pour mise en cache).

Étape 5 — Analyse éthique et sécuritaire (Grille remplie).

Critère	Analyse et Garde-fous
Données personnelles	Collectées : Photo feuille (donnée biométrique végétale, pas humaine), Géolocalisation GPS (optionnelle, pour cartographie foyers), ID paysan (pseudonyme). Base légale : Consentement explicite (case à cocher au 1er lancement + oral en langue locale). Droits : Bouton « Supprimer mon historique » (efface SQLite + fichier modèle local). Pas de serveur central → pas de RGPD/loi camerounaise 2024 sur transfert international.
Biais algorithmiques	Origine données : Jeu 200 échantillons : variété « Cacao Rouge » majoritaire, photos midi soleil. Risque : Mauvais rappel sur variété « Cacao Vert » ou photos matin/soir (ombre). Correction : Collecte terrain ciblée (50 photos variées) pour réentraînement v2. Ajout feature « heure prise de vue » pour normaliser chlorose.
Risques sécurité	Deepfake : Paysan modifie photo pour simuler maladie et toucher assurance/indemnité. Parade : Vérification EXIF (date/heure/coords cohérentes), hash photo stocké dans journal infalsifiable (horodatage blockchain locale type Merkle tree sur fichier log). Fuite téléphone volé : Chiffrement SQL-Cipher (AES-256, clé dérivée PIN utilisateur + biométrie Android Keystore). Empoisonnement : Futur réentraînement fédéré : validation manuelle par technicien avant intégration nouveaux échantillons.
Garde-fous globaux	1. Charte d'usage signée par coopérative. 2. Formation « Comment photographier une feuille » (vidéo locale). 3. Bouton « Signaler erreur » → SMS gratuit vers 8080 (numéro vert MINADER). 4. Audit annuel par université (Dschang/Yaoundé).

Étape 6 — Pitch (Structure 5 min).

1. Accroche (45 s) : « 40 % des cacaoyers du Cameroun menacés par Swollen Shoot. Papa Paul perd 300 000 FCFA/an. Nous avons une solution dans sa poche. »
2. Problème & Solution (1 min 30) : Démo live : Photo → « ≡ Swollen Shoot » + Voix « Coupez, appelez technicien ». Maquette Figma/Papier projetée.
3. Résultats techniques (1 min) : Modèle RandomForest 150 arbres, 180 Ko TFLite. Test : Accuracy 90%, Rappel Swollen 75% (cible 85%) → Plan action : +50 échantillons variétés locales → v2 en 3 semaines.
4. Impact & Modèle éco (45 s) : 500 producteurs × 300k FCFA sauvés = 150 MFCFA/an. Revenus : Partenariat MINADER (subvention déploiement), ONG (formation), Publicité intrants bio sur appli (opt-in). Emplois : 3 jeunes « Ambassadeurs CacaoSanté » par zone.
5. Équipe & Besoins (45 s) : Chef projet (moi), Data/Dev (camarade), Terrain/Com (camarade), Juridique/Éthique (camarade). Besoin : 500000 FCFA (serveur formation, 50 téléphones test, déplacements), Mentorat incubateur (YaoLab, ActivSpaces). Appel à l'action : « Testez v2 dans votre coopérative! »

Auto-évaluation grille pairs : Clarté 5/5, Faisabilité 4/5 (rappel à améliorer), Éthique 5/5, Innovation 4/5 (approche offline + voix), Présentation 5/5. Total : 23/25.

5.6 Bilan de l'activité

Cette activité d'intégration a permis de mettre en évidence la **continuité indispensable** entre les quatre leçons du module UA0 :

1. **Leçon 01 (Fondamentaux ML)** : Le choix justifié de la classification supervisée, le découpage stratifié rigoureux (indispensable avec classes déséquilibrées 60/25/15), le calcul et l'interprétation de la matrice de confusion et des métriques par classe (rappel critique sur classe minoritaire), le diagnostic de surapprentissage et les remèdes concrets (régularisation, augmentation de données) sont le cœur technique du projet.
2. **Leçon 02 (IA Générative)** : La rédaction itérative d'un prompt structuré (méthode CREATE) pour produire une interface utilisateur adaptée au contexte (offline, accessibilité, langues locales) illustre l'usage professionnel de l'IA générative comme co-pilote développeur, tout en exigeant une **vérification critique systématique** (hallucinations CDN, tailles police, gestion caméra) — compétence clé pour l'intégrité académique et professionnelle.
3. **Leçon 03 (Éthique, Réglementation, Sécurité)** : L'analyse par la grille éthique a transformé des concepts abstraits (biais, consentement, deepfake, empoisonnement) en décisions d'architecture concrètes : chiffrement local, journal d'audit, collecte de données ciblée pour corriger le biais de variété, procédure de signalement par SMS gratuit. L'ancrage dans le cadre juridique camerounais (loi 2024 protection données, AI Act européen par référence) ancre la responsabilité légale.
4. **Leçon 04 (Projet)** : La rédaction du cahier des charges, la définition de KPI mesurables, la

gestion des contraintes locales (matériel, connexion, langue, coût), la préparation du pitch et l'évaluation par les pairs synthétisent la démarche de projet complète, de l'idéation à la communication, en passant par le prototypage minimal viable (MVP).

Compétences transversales mobilisées : Travail d'équipe (rôles définis), communication technique (dossier + oral), esprit critique (vérification IA, analyse biais), résolution de problèmes complexes (rappel insuffisant → plan d'action data), citoyenneté numérique (charte éthique, protection vie privée). Cette activité constitue une **évaluation sommative authentique** du module UA0, directement réutilisable comme pièce de portfolio pour l'orientation post-bac (filières Data/IA, entrepreneuriat agricole numérique).

6 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

6.1 Méthode 1 — Distinguer IA, apprentissage automatique et apprentissage profond

MÉTHODE Classifier une application : IA, ML ou DL ?

Face à une application concrète, procède par questions successives :

1. Le système simule-t-il une faculté humaine (raisonner, comprendre une langue, reconnaître une image, décider) ? Si oui, c'est de l'**intelligence artificielle** au sens large. Sinon (simple calcul, tri, affichage), ce n'est pas de l'IA.
2. Les règles de décision sont-elles écrites à la main par un programmeur (enchaînement de « si ... alors ... ») ? Si oui, c'est une IA symbolique (système expert), pas de l'apprentissage automatique.
3. Le système apprend-il ses règles à partir d'exemples (données étiquetées ou non) ? Si oui, c'est de l'**apprentissage automatique** (machine learning), qui est un sous-ensemble de l'IA.
4. Le modèle utilise-t-il des réseaux de neurones profonds (nombreuses couches, grandes quantités de données, images/son/texte brut) ? Si oui, c'est de l'**apprentissage profond** (deep learning), sous-ensemble du ML.

Réflexe rédactionnel : toujours conclure par la relation d'inclusion $DL \subset ML \subset IA$ et citer un exemple de chaque niveau.

EXERCICE RÉSOLU 6 Le tri des dossiers à l'hôpital de district

Un centre de santé de Bafoussam utilise trois logiciels : (a) un tableur qui calcule la moyenne de tension des patients ; (b) un programme qui déclenche une alerte « si température > 38,5 °C alors alerter », règle écrite par un médecin ; (c) un système qui, entraîné sur 10 000 radiographies annotées par des radiologues, détecte seul les pneumonies grâce à un réseau de neurones à 20 couches. Classer chaque logiciel : IA, ML ou DL ? Justifier.

SOLUTION

Solution détaillée.

- Logiciel (a) : il effectue un calcul statistique ordinaire (une moyenne). Aucune faculté cognitive n'est simulée, aucune règle n'est apprise. Ce n'est pas de l'IA.
- Logiciel (b) : il prend une décision (alerter) qui simule un raisonnement médical, mais la règle a été écrite explicitement par un humain. C'est une IA symbolique (système à base de règles), donc de l'IA mais pas du machine learning, puisqu'il n'y a aucun ap-

prentissage à partir de données.

- Logiciel (c) : le système apprend à partir d'exemples étiquetés (radiographies + diagnostics) : c'est du machine learning. De plus, le modèle est un réseau de neurones profond (20 couches) traitant des images brutes : c'est précisément du deep learning.

Conclusion : (a) ni IA ni ML ; (b) IA symbolique ; (c) deep learning. On vérifie bien l'inclusion $DL \subset ML \subset IA$: tout système de deep learning est du machine learning, et tout machine learning est de l'IA, mais la réciproque est fausse.

6.2 Méthode 2 — Choisir le type d'apprentissage adapté à un problème

MÉTHODE Supervisé, non supervisé ou par renforcement ?

1. Dispose-t-on de données étiquetées (chaque exemple est accompagné de la bonne réponse) ?
 - Oui $\Rightarrow$ **apprentissage supervisé**. Précise alors la nature de l'étiquette : catégorie (malade / sain, spam / non spam) $\Rightarrow$ classification ; valeur numérique (prix, rendement, température) $\Rightarrow$ régression.
 - Non $\Rightarrow$ **apprentissage non supervisé** : on cherche une structure cachée, typiquement des groupes homogènes (regroupement ou clustering), par exemple segmenter la clientèle d'une boutique.
2. Le problème est-il une suite de décisions avec récompenses ou pénalités (jeu, conduite, robot) ? $\Rightarrow$ **apprentissage par renforcement** : un agent apprend une stratégie par essais-erreurs.

Réflexe : justifier toujours le choix par la nature des données disponibles (étiquetées ou non) et la nature de la sortie attendue (classe, nombre, action).

EXERCICE RÉSOLU 7 Quatre problèmes camerounais à classifier

Pour chaque problème, indiquer le type d'apprentissage (supervisé : classification ou régression ; non supervisé ; par renforcement) en justifiant :

1. Prédire le rendement en tonnes d'une plantation de cacao à partir de la pluviométrie et de la surface ;
2. Détecter si une photo de feuille de manioc est atteinte de mosaïque, à partir de 5 000 photos annotées « saine / malade » ;
3. Regrouper les clients d'une microfinance de Douala en profils homogènes, sans aucune étiquette préalable ;

4. Entraîner un robot trieur de mangues qui reçoit une récompense quand la mangue est rangée dans la bonne caisse.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. La sortie attendue (le rendement) est une valeur numérique et l'on dispose d'exemples historiques étiquetés (pluie, surface → rendement observé) : apprentissage supervisé, régression.
2. Les données sont étiquetées (« saine / malade ») et la sortie est une catégorie : apprentissage supervisé, classification (binaire).
3. Aucune étiquette n'existe : on cherche à découvrir des groupes dans les données : apprentissage non supervisé (regroupement).
4. L'apprentissage se fait par essais-erreurs avec des récompenses : apprentissage par renforcement.

Conclusion : le critère décisif est double : présence ou non d'étiquettes, puis nature de la sortie (catégorie, nombre ou action récompensée).

6.3 Méthode 3 — Découper un jeu de données et interpréter une matrice de confusion

MÉTHODE**Découpage entraînement / validation / test et métriques**

Découpage (à justifier, pas seulement citer) :

1. Jeu d'entraînement (environ 60 à 80 %) : sert à ajuster les paramètres (poids) du modèle ;
2. Jeu de validation (10 à 20 %) : sert à régler les choix de conception (hyperparamètres) et à détecter le surapprentissage ;
3. Jeu de test (10 à 20 %) : sert une seule fois, à la fin, à mesurer la performance sur des données jamais vues.

Matrice de confusion (classification binaire) : on note VP (vrais positifs), VN (vrais négatifs), FP (faux positifs), FN (faux négatifs). Les formules à connaître par cœur :

$$\text{Exactitude} = \frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN} \quad \text{Précision} = \frac{VP}{VP + FP} \quad \text{Rappel} = \frac{VP}{VP + FN}$$

Réflexes : la précision répond à « parmi les cas détectés positifs, combien le sont vraiment ? » ; le rappel à « parmi les vrais positifs, combien en a-t-on trouvé ? ». En médecine, un rappel élevé est prioritaire (ne rater aucun malade). Signaler le **surapprentissage** quand la performance est excellente en entraînement mais chute en validation/test : remèdes = plus de données, modèle plus simple, régularisation.

EXERCICE RÉSOLU 8 Dépistage du paludisme au CES de Nkongsamba

Un modèle d'IA dépiste le paludisme à partir de gouttes de sang photographiées. Sur un jeu de test de 500 patients, on obtient : 80 vrais positifs, 390 vrais négatifs, 10 faux positifs, 20 faux négatifs.

1. Construire la matrice de confusion ;
2. Calculer l'exactitude, la précision et le rappel ;
3. Le modèle est-il adapté à un dépistage médical ? Justifier ;
4. Le modèle affichait 99 % de réussite en entraînement. Quel phénomène suspecter et quel remède proposer ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Matrice de confusion (total : $80 + 390 + 10 + 20 = 500$ patients) :

	Prédit : palu	Prédit : sain
Réel : palu	VP = 80	FN = 20
Réel : sain	FP = 10	VN = 390

2. Calculs :

$$\text{Exactitude} = \frac{80 + 390}{500} = \frac{470}{500} = 0,94 = 94 \%$$

$$\text{Précision} = \frac{80}{80 + 10} = \frac{80}{90} \approx 0,889 = 88,9 \%$$

$$\text{Rappel} = \frac{80}{80 + 20} = \frac{80}{100} = 0,80 = 80 \%$$

3. L'exactitude (94 %) semble bonne, mais le rappel de 80 % signifie que 20 malades sur 100 ne sont pas détectés (faux négatifs) : ces patients rentreraient chez eux sans traitement, ce qui est dangereux. Pour un dépistage, il faut maximiser le rappel, quitte à accepter davantage de faux positifs (qui seront écartés par un examen de confirmation). Le modèle doit donc être amélioré avant usage réel.
4. L'écart entre 99 % en entraînement et 94 % en test traduit un surapprentissage : le modèle a « appris par cœur » les données d'entraînement. Remèdes : augmenter la quantité et la diversité des données, simplifier le modèle, utiliser la régularisation ou la validation croisée.

Conclusion : exactitude = 94 %, précision $\approx 88,9 \%$, rappel = 80 % ; le rappel insuffisant et le surapprentissage interdisent le déploiement en l'état.

6.4 Méthode 4 — Rédiger et améliorer une consigne (prompt)

MÉTHODE La méthode C.R.T.F.E. pour un prompt efficace

1. C — Contexte : qui tu es, la situation (« je suis élève de Terminale C au Cameroun, je prépare le Bac »);
2. R — Rôle : le rôle attribué à l'IA (« agis comme un professeur d'informatique expérimenté »);
3. T — Tâche : une action précise, au singulier (« explique », « corrige », « rédige un plan »);
4. F — Format : la forme attendue (tableau, 10 lignes, code C commenté, niveau de langue);
5. E — Exemples : un modèle de réponse si possible.
6. Itérer : analyser la réponse, repérer ce qui manque ou ce qui est faux, reformuler une consigne plus précise. Un bon prompt s'obtient rarement du premier coup.

Réflexe critique : toute réponse d'IA générative doit être vérifiée (sources, calculs refaits, cohérence) avant d'être utilisée : les « hallucinations » (affirmations fausses mais plausibles) sont fréquentes.

EXERCICE RÉSOLU 9 Du prompt faible au prompt efficace

Ariane, élève de Terminale D, saisit dans un outil d'IA générative : « parle-moi des réseaux ». La réponse est longue, hors programme et contient une erreur sur le modèle OSI.

1. Citer trois défauts de cette consigne ;
2. Réécrire la consigne en appliquant la méthode C.R.T.F.E. ;
3. Que doit faire Ariane de l'erreur détectée sur le modèle OSI ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Défauts : aucun contexte (on ignore le niveau et l'objectif) ; tâche vague (« parle-moi » ne précise ni l'angle ni la profondeur) ; aucun format imposé (longueur, structure, langue). On peut ajouter l'absence de rôle et d'exemple.
2. Consigne réécrite : « Agis comme un professeur d'informatique de lycée au Cameroun (rôle). Je suis élève de Terminale C et je prépare l'épreuve d'informatique du Baccalauréat (contexte). Explique-moi les 7 couches du modèle OSI, du point de vue de leur rôle, avec un exemple concret pour chacune (tâche). Présente la réponse sous forme d'un tableau de 7 lignes, en français simple, en moins de 300 mots (format). Par exemple, pour la couche 1 : "liaison physique — transmission des bits — exemple : câble à fibre optique de CAMTEL" (exemple). »

3. Ariane ne doit jamais recopier une erreur : elle confronte la réponse à son cours et à des sources fiables (manuel, site officiel), corrige la couche mal décrite, et peut le signaler à l'outil (« ta description de la couche 3 est fausse : elle assure le routage, corrige ») — c'est l'itération. Elle conserve la traçabilité de ses sources.

Conclusion : une consigne efficace précise contexte, rôle, tâche, format et exemples, puis s'améliore par itérations ; la vérification systématique des réponses est un réflexe obligatoire.

6.5 Méthode 5 — Analyser un cas d'usage au regard de l'éthique et repérer un biais

MÉTHODE Grille d'analyse éthique en 5 questions

Pour tout système d'IA, pose successivement les questions correspondant aux cinq principes :

1. Équité : le système traite-t-il tous les groupes de la même façon ? Les données d'entraînement représentent-elles toutes les populations concernées ?
2. Transparence : peut-on expliquer comment la décision est produite ? L'utilisateur sait-il qu'il interagit avec une IA ?
3. Responsabilité : qui répond en cas d'erreur ou de dommage (développeur, entreprise, utilisateur) ?
4. Vie privée : quelles données personnelles sont collectées ? Y a-t-il consentement, finalité déclarée, droit d'accès et de rectification ?
5. Bénéfice humain : le système sert-il réellement l'humain, sans surveillance abusive ni manipulation ?

Repérer un biais : chercher l'origine dans l'une des trois sources — données (échantillon non représentatif), conception (choix des variables, de l'objectif), usage (outil détourné de son contexte). Le remède suit l'origine : rééquilibrer les données, revoir les variables, encadrer l'usage.

EXERCICE RÉSOLU 10 Le recrutement automatisé de la société KamerTech

Une entreprise de Yaoundé trie les CV par IA. On constate que 90 % des candidats retenus sont des hommes. L'historique d'embauches utilisé pour l'entraînement (15 ans) comptait 85 % d'hommes, les postes techniques étant alors peu accessibles aux femmes. L'entreprise refuse d'expliquer les critères du modèle.

1. Identifier l'origine du biais et proposer une correction ;

2. Analyser le cas au regard de trois principes éthiques ;
3. Citer une règle de protection des données applicable aux CV collectés.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Le biais vient des données : l'historique reflète une discrimination passée, que le modèle a apprise et reproduit (« le modèle apprend le passé, pas la justice »). Correction : rééquilibrer le jeu de données (ajouter des profils de femmes qualifiées, retirer ou neutraliser la variable « sexe » et ses variables corrélées), puis ré-entraîner et mesurer les taux de sélection par groupe pour vérifier l'équité.
2. Analyse éthique :
 - Équité / non-discrimination : violée, le système défavorise systématiquement un groupe ;
 - Transparence / explicabilité : violée, le refus d'expliquer les critères empêche tout contrôle et tout recours ;
 - Responsabilité : l'entreprise reste responsable des décisions, même automatisées — « c'est l'IA qui a décidé » n'est pas une excuse valable.
3. Un CV contient des données personnelles (identité, parcours, parfois photo, adresse). Règles applicables : collecte avec consentement du candidat, finalité précise et déclarée (le recrutement uniquement), durée de conservation limitée, et droit des personnes d'accéder à leurs données, de les rectifier et d'en demander la suppression — principes consacrés au Cameroun par la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité, et au niveau international par le RGPD européen.

Conclusion : le biais est d'origine « données » et se corrige par un rééquilibrage ; le système viole l'équité, la transparence et la responsabilité, et la collecte des CV doit respecter consentement, finalité et droits des personnes.

6.6 Méthode 6 — Reconnaître une menace liée à l'IA et réagir correctement

MÉTHODE

Détecter une arnaque ou un contenu falsifié, et réagir

Signaux d'alerte :

1. Urgence et pression (« votre compte sera bloqué sous 2 h »), demande d'argent, de code OTP ou de mot de passe ;
2. Expéditeur imité : adresse légèrement modifiée (camtel-support.net au lieu du domaine officiel), message trop parfait ou personnalisé (l'IA rédige sans fautes) ;

3. Hypertrucage (deepfake) : voix ou vidéo d'un proche ou d'une autorité demandant un transfert ; indices : clignement des yeux anormal, lèvres désynchronisées, contexte invérifiable ;

4. Désinformation : image choc sans source, date ou lieu invérifiables.

Réaction correcte (réflexes à citer) : ne pas cliquer ni répondre ; vérifier par un canal indépendant (rappeler la personne sur son numéro connu, consulter le site officiel) ; ne jamais saisir dans un outil d'IA de mot de passe, donnée bancaire, donnée médicale ou document d'identité ; conserver les preuves (captures) ; signaler (à l'établissement, à la plateforme, à l'ANTIC au Cameroun) et avertir l'entourage.

EXERCICE RÉSOLU 11 L'appel du « directeur »

La comptable d'un lycée de Buea reçoit un appel vocal : la voix est exactement celle du proviseur, qui ordonne un transfert urgent de 800 000 FCFA à un « fournisseur ». Un message WhatsApp accompagné d'une facture très bien rédigée suit l'appel.

1. De quelles deux techniques d'attaque s'agit-il ? Expliquer le rôle de l'IA ;
2. Citer trois signaux qui doivent alerter la comptable ;
3. Décrire la conduite à tenir, étape par étape.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Il s'agit d'un hameçonnage ciblé (spear phishing) combiné à un hypertrucage vocal (deepfake audio) : l'IA générative a produit une voix synthétique imitant le proviseur et rédigé une facture parfaitement crédible, ce qui amplifie l'efficacité de l'arnaque.
2. Signaux d'alerte : l'urgence et la pression hiérarchique ; la demande inhabituelle de transfert d'argent hors procédure normale ; le canal informel (appel + WhatsApp au lieu du circuit administratif habituel) ; l'impossibilité de vérifier l'interlocuteur (voix clonée).
3. Conduite à tenir :
 - (a) Ne rien payer, ne pas répondre au message ni rappeler le numéro de l'appelant ;
 - (b) Vérifier par un canal indépendant : appeler le proviseur sur son numéro personnel connu ou se rendre à son bureau ;
 - (c) Conserver les preuves : captures d'écran, enregistrement, numéro de l'appelant ;
 - (d) Alerter la direction et les autres services (d'autres peuvent être ciblés) ;
 - (e) Signaler la tentative à la plateforme (WhatsApp) et à l'ANTIC (Agence nationale des technologies de l'information et de la communication).

Conclusion : face à une sollicitation urgente impliquant de l'argent ou des identifiants, la règle d'or est : stopper, vérifier par un canal indépendant, conserver les preuves, signaler.

6.7 Méthode 7 — Conduire un projet intégrant l'IA, du besoin au prototype

MÉTHODE Démarche de projet en 6 étapes

1. Identifier le besoin : un problème local, précis et réel (ex. : pertes de récolte de cacao par le black pod) ; interroger les futurs utilisateurs ;
2. Rédiger le cahier des charges : objectif mesurable, utilisateurs, fonctionnalités, contraintes locales (connexion Internet faible, matériel modeste, langues : français, anglais, langues locales), budget, délais ;
3. Répartir les rôles et planifier : chef de projet, responsable données, développeur, testeur, communicant ; planning rétroactif à partir de la date de soutenance ;
4. Choisir les données et l'outil : données disponibles, de qualité, en quantité suffisante et sans biais majeur ; outil adapté aux contraintes (application hors-ligne, modèle léger sur téléphone, outil sans code) ;
5. Construire un prototype minimal : maquette des écrans, scénario d'utilisation, mise en œuvre réduite mais fonctionnelle ;
6. Évaluer et communiquer : critères de réussite chiffrés (ex. : exactitude $\geq 85\%$), tests avec de vrais utilisateurs, analyse éthique et de sécurité ; dossier écrit, démonstration, pitch oral de 5 minutes (problème → solution → démonstration → impact → perspectives).

EXERCICE RÉSOLU 12 Projet « CacaoSanté » au lycée d'Ebolowa

Quatre élèves de Terminale C veulent aider les planteurs à détecter le black pod (pourriture brune du cacao) par photo de cabosse.

1. Rédiger trois éléments du cahier des charges tenant compte des contraintes locales ;
2. Justifier le choix d'un apprentissage supervisé et d'un modèle léger sur smartphone ;
3. Proposer deux critères de réussite mesurables et un risque éthique à anticiper.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Cahier des charges (extraits) : fonctionnalité — photographier une cabosse et obtenir

« saine / suspecte » avec un conseil ; contrainte de connectivité — l'application doit fonctionner hors ligne (réseau faible en zone rurale), le modèle étant embarqué sur le téléphone ; langue et simplicité — interface en français avec pictogrammes, voire messages en langue locale, utilisable par des planteurs peu familiarisés avec le numérique ; coût — outils gratuits et téléphone Android d'entrée de gamme.

2. On dispose (ou l'on constitue) de photos étiquetées « saine / malade » par un agronome : données étiquetées et sortie catégorielle $\Rightarrow$ apprentissage supervisé, classification d'images. Le modèle doit être léger (peu de couches, images compressées) car le smartphone a une mémoire et une puissance limitées et il n'y a pas de serveur distant fiable : c'est un choix dicté par les contraintes locales (matériel, connexion).
3. Critères mesurables : exactitude $\geq 85\%$ sur un jeu de test de 200 photos jamais utilisées ; rappel $\geq 90\%$ sur la classe « malade » (ne pas rater de cabosse infectée) ; temps de réponse < 3 secondes hors ligne. Risque éthique : un biais des données si toutes les photos viennent d'une seule plantation (luminosité, variété de cacao) — le modèle échouerait ailleurs ; il faut des photos de plusieurs terroirs, et afficher clairement que l'application donne un avis indicatif qui ne remplace pas l'expertise d'un agronome (responsabilité).

Conclusion : un projet IA réussi part d'un besoin local précis, respecte les contraintes de terrain (hors ligne, langue, coût), choisit un apprentissage supervisé justifié par les données étiquetées, et s'évalue par des critères chiffrés assortis d'une analyse éthique.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre IA, ML et DL. Écrire « l'IA apprend à partir de données » sans préciser qu'il s'agit du machine learning est une imprécision sanctionnée : cite toujours la relation d'inclusion $DL \subset ML \subset IA$ et justifie ton classement par la présence ou l'absence d'apprentissage.
2. Mélanger précision et rappel. Erreur de calcul classique : la précision divise VP par $(VP + FP)$, le rappel par $(VP + FN)$. Astuce : le rappel se rapporte aux réellement positifs. Et n'oublie pas de vérifier que la somme des quatre cases de la matrice de confusion égale l'effectif total.
3. Se fier à la seule exactitude. Avec 95 % de cas négatifs, un modèle qui répond toujours « négatif » affiche 95 % d'exactitude mais un rappel nul : analyse toujours précision et rappel, surtout en contexte médical.
4. Décrire un prompt sans structure. « Bien poser la question » ne suffit pas : explicite contexte, rôle, tâche, format (et exemples), puis mentionne l'itération et la vérification des réponses — ce sont ces deux réflexes qui sont attendus.
5. Citer des principes éthiques sans les appliquer au cas. Une liste de principes appris par cœur, sans lien avec la situation (quelles données ? quel groupe lésé ? qui est respon-

sable?), ne vaut pas l'analyse : chaque principe cité doit être illustré par un élément précis de l'énoncé et, pour un biais, par son origine (données, conception ou usage) et son remède.

7 EXERCICES

8 ANNEXES DU CHAPITRE : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, PROJET ET INSERTION

8.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 2 QCM de synthèse

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entoure la bonne lettre.

1. L'apprentissage profond (deep learning) est :

- a) un domaine qui englobe toute l'intelligence artificielle ;
- b) une sous-branche de l'apprentissage automatique fondée sur des réseaux de neurones à plusieurs couches ;
- c) une méthode de programmation classique sans données ;
- d) un logiciel de bureautique.

2. On dispose de 1 000 exemples étiquetés. Un découpage classique entraînement / validation / test est :

- a) 1 000 / 0 / 0 ;
- b) 700 / 150 / 150 ;
- c) 100 / 100 / 800 ;
- d) 0 / 500 / 500.

3. Selon l'AI Act européen, un système d'IA de manipulation subliminale ou de notation sociale généralisée est classé :

- a) risque minimal ;
- b) risque limité ;
- c) risque élevé ;
- d) risque inacceptable (interdit).

4. Dans un outil d'IA générative en ligne, il ne faut jamais saisir :

- a) une question de cours ;
- b) un texte libre de droits ;
- c) ses mots de passe, numéros de compte bancaire ou données médicales ;
- d) une demande de résumé d'un texte public.

5. La première étape d'un projet intégrant l'IA est :

- a) l'entraînement du modèle ;
- b) l'identification du besoin et la rédaction du cahier des charges ;
- c) la présentation orale (pitch) ;
- d) le déploiement.

EXERCICE 3 Vrai ou faux, à justifier

Pour chaque affirmation, réponds par Vrai ou Faux et justifie en une ou deux phrases.

- 1. Toute application d'intelligence artificielle repose nécessairement sur l'apprentissage automatique.
- 2. Un modèle qui obtient 100 % de réussite sur son jeu d'entraînement mais seulement 55 % sur de nouvelles données est en situation de surapprentissage.
- 3. Une IA générative ne peut jamais affirmer quelque chose de faux, car elle est entraînée sur des milliards de documents.
- 4. Le consentement de la personne est un principe central de la protection des données personnelles.
- 5. Un modèle entraîné uniquement avec des photos de feuilles de cacao prises en saison sèche risque d'être biaisé pour un usage en saison des pluies.

EXERCICE 4 Définitions éclair

Définis en deux ou trois phrases chacun des termes suivants, en donnant à chaque fois un exemple concret du contexte camerounais :

- 1. intelligence artificielle ;
- 2. apprentissage supervisé ;
- 3. hallucination (d'un modèle de langage) ;
- 4. donnée personnelle ;
- 5. hypertrucage (deepfake) ;
- 6. matrice de confusion.

EXERCICE 5 Calculs directs sur un jeu de données

Un lycée de Douala dispose de 600 exemples étiquetés (question, bonne réponse) pour entraîner un petit assistant de révision.

1. On décide de répartir ces exemples selon les proportions 70 % / 15 % / 15 %. Calcule le nombre d'exemples de chaque sous-ensemble.
2. Rappelle le rôle de chacun des trois sous-ensembles.
3. Un modèle testé sur le jeu de test prédit correctement 72 exemples sur 90. Calcule son exactitude en pourcentage.

8.2 Je m'entraîne**EXERCICE 6** Quelle famille d'apprentissage ?

Pour chacun des six problèmes suivants, indique la famille d'apprentissage la plus adaptée (supervisé – classification, supervisé – régression, non supervisé, par renforcement) et justifie ton choix en une phrase.

1. Prédire le prix d'un sac de cacao à partir de la production, de la saison et du cours mondial.
2. Regrouper les clients d'une banque en profils homogènes sans connaître à l'avance les catégories.
3. Détecter automatiquement si un SMS reçu est un spam ou non.
4. Entraîner un robot à marcher en le récompensant à chaque pas réussi.
5. Prédire la note probable d'un élève au baccalauréat à partir de ses moyennes des trois trimestres.
6. Segmenter des patients d'un hôpital en groupes de profils médicaux similaires.

EXERCICE 7 Analyse de document : l'IA qui invente

Voici un extrait de conversation entre Aïcha, élève de Terminale C, et un chatbot d'IA générative.

Interlocuteur	Message
Aïcha	Donne-moi la date exacte de l'indépendance du Cameroun anglophone et le nom du premier recteur de l'université de Buea créée en 1858.
Chatbot	Le Cameroun anglophone est devenu indépendant le 1 ^{er} octobre 1961. L'université de Buea, fondée en 1858, a eu pour premier recteur le Pr Jean Mbarga, spécialiste de physique quantique.

1. Repère dans la réponse du chatbot l'information correcte et les informations fausses ou invérifiables (l'université de Buea a en réalité été créée en 1993).
2. Comment appelle-t-on ce type d'erreur produite par un modèle de langage ? Explique pourquoi il se produit.
3. Propose une démarche de vérification en trois étapes avant d'utiliser une telle réponse dans un exposé.
4. Réécris la consigne (prompt) d'Aïcha en appliquant les règles de l'art du prompt (contexte, rôle, tâche, format) pour obtenir une réponse plus fiable.

EXERCICE 8 Vigilance numérique : trois messages suspects

Analyse les trois situations suivantes.

1. SMS : « Félicitations ! Votre numéro a gagné 500 000 FCFA à la tombola Orange Money. Envoyez vos codes personnels au 6XX XX XX XX pour recevoir votre gain. »
2. Appel vocal : un ami t'appelle ; la voix est exactement la sienne et te demande en urgence de lui transférer de l'argent par mobile money, mais le numéro affiché est inconnu et la conversation coupe bizarrement.
3. Image : une photo circule sur WhatsApp montrant un ministre camerounais en train d'annoncer la gratuité du baccalauréat ; aucun média officiel ne relaie l'information et les doigts de la personne photographiée semblent déformés.

Pour chaque situation :

- a) indique s'il s'agit probablement d'un hameçonnage, d'un hypertrucage (deepfake) ou d'un message authentique, en justifiant par au moins deux indices ;
- b) décris la conduite à tenir (vérification, signalement, protection de tes données).

EXERCICE 9 Rédaction guidée : la charte de la classe

Le conseil de classe de Terminale C du lycée de Nkongsamba te charge de rédiger la

charte d'usage responsable de l'intelligence artificielle de la classe.

1. Rédige cette charte en 10 articles maximum, numérotés.
2. Ta charte doit s'appuyer sur les cinq principes éthiques de l'IA (équité et non-discrimination, transparence, responsabilité, respect de la vie privée, bénéfice humain).
3. Elle doit aussi intégrer au moins trois bonnes pratiques de sécurité (données à ne jamais saisir, vérification des réponses, signalement des abus).
4. Termine par une phrase d'engagement que chaque élève signera.

8.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 10 Type Bac : détection de la maladie du manioc

Une coopérative agricole de la région du Centre teste un modèle d'apprentissage automatique destiné à détecter la mosaïque du manioc à partir de photos de feuilles. Le modèle est évalué sur un jeu de test de 300 plants, dont 150 sont réellement malades et 150 sains. Les résultats sont les suivants :

- vrais positifs (plants malades correctement détectés) : $VP = 120$;
- vrais négatifs (plants sains correctement identifiés) : $VN = 140$;
- faux positifs (plants sains déclarés malades) : $FP = 20$;
- faux négatifs (plants malades non détectés) : $FN = 20$.

On rappelle : $\text{exactitude} = \frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN}$, $\text{précision} = \frac{VP}{VP + FP}$, $\text{rappel} = \frac{VP}{VP + FN}$.

1. Construis la matrice de confusion complète du modèle (présentée sous forme de tableau à double entrée).
2. Calcule l'exactitude, la précision et le rappel du modèle. Donne les résultats en fractions puis en pourcentages arrondis à 0,1 % près.
3. Interprète chacun des trois indicateurs en une phrase, en langage compréhensible par un agriculteur.
4. Du point de vue de l'agriculteur, quelle erreur est la plus grave : un faux positif ou un faux négatif ? Justifie ta réponse par les conséquences concrètes sur la culture.
5. Quel indicateur (précision ou rappel) la coopérative doit-elle chercher à maximiser en priorité ? Justifie.
6. Le modèle a été entraîné uniquement avec des photos prises en plein soleil. Identifie le biais potentiel et propose deux remèdes concrets pour améliorer le modèle.

EXERCICE 11 Type Bac : biais d'un algorithme de tri de CV

L'entreprise camerounaise SAHEL-TECH, basée à Yaoundé, utilise un algorithme de tri automatique des candidatures pour recruter des techniciens. L'algorithme a été entraîné sur les recrutements des dix dernières années, période durant laquelle 85 % des recrutés étaient des hommes. Une étude interne portant sur 400 candidatures récentes, à compétences strictement équivalentes entre les groupes, donne les taux de sélection suivants :

Groupe de candidats	Nombre de candidatures	Sélectionnés	Taux de sélection
Femmes	200	40	...
Hommes	200	110	...

1. Calcule le taux de sélection de chaque groupe et complète le tableau.
2. Calcule l'écart entre les deux taux de sélection. Que révèle cet écart ?
3. Explique l'origine probable de ce biais en t'appuyant sur la façon dont l'algorithme a été entraîné.
4. Cite les deux principes éthiques de l'IA les plus directement mis en cause et justifie ton choix.
5. Propose deux corrections concrètes : l'une portant sur les données d'entraînement, l'autre sur le processus de décision (place de l'humain).
6. SAHEL-TECH stocke les CV dans un outil d'IA en ligne. Identifie deux catégories de données personnelles présentes dans un CV et rappelle deux règles de protection des données que l'entreprise doit respecter.

EXERCICE 12 Type Bac : mini-projet « RévisBac », un assistant de révision

Un groupe d'élèves de Terminale D du lycée bilingue de Bafoussam veut concevoir RévisBac, un assistant de révision pour le baccalauréat fonctionnant sur smartphone, même avec une connexion Internet faible. Le groupe dispose de 500 questions-réponses d'annales, saisies et vérifiées par les enseignants.

Partie A – Cahier des charges. Recopie et complète le cahier des charges à trous suivant :

1. Besoin identifié : permettre aux élèves de ... sans dépendre d'une connexion permanente.
2. Utilisateurs cibles : ...
3. Deux fonctionnalités minimales du prototype : ... et ...
4. Deux contraintes locales à prendre en compte (connexion, matériel, langue) : ... et ...

Partie B – Données et modèle.

1. Le groupe veut entraîner un petit modèle de classification des questions par matière. Propose un découpage des 500 questions en trois sous-ensembles (entraînement, validation, test) en précisant les effectifs, et justifie ce découpage.
2. Le modèle obtenu classe correctement 68 questions sur les 75 du jeu de test. Calcule son exactitude.
3. Cite deux critères de réussite mesurables que le groupe pourrait fixer pour juger le projet (par exemple sur la qualité du modèle ou la satisfaction des utilisateurs).

Partie C – Éthique, sécurité et communication.

1. L'assistant utilise un modèle de langage en ligne pour expliquer les corrigés. Cite deux risques liés à cet usage (exactitude, confidentialité) et la précaution correspondante.
2. Le groupe doit présenter son projet devant un jury en 5 minutes. Donne le plan d'un pitch efficace en quatre étapes.
3. Indique deux perspectives d'insertion ou d'entrepreneuriat qu'un tel projet peut ouvrir après le baccalauréat.

8.4 Corrigés des exercices

9

CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 – QCM de synthèse

1. Réponse b. Le deep learning est une sous-branche de l'apprentissage automatique fondée sur des réseaux de neurones à plusieurs couches cachées. On a l'inclusion : IA $\supset$ apprentissage automatique $\supset$ apprentissage profond. Les réponses a et c inversent la hiérarchie ou confondent avec la programmation classique.
2. Réponse b. Le découpage classique est d'environ 70 % / 15 % / 15 %, soit $1\,000 \times 0,70 = 700$, $1\,000 \times 0,15 = 150$, $1\,000 \times 0,15 = 150$. Les autres répartitions ne réservent rien à l'entraînement (a, d) ou gâchent l'essentiel des données en test (c).
3. Réponse d. La manipulation subliminale et la notation sociale généralisée sont classées à risque inacceptable : elles sont purement et simplement interdites par l'AI Act européen, car elles portent atteinte à la dignité et à la liberté des personnes.
4. Réponse c. Mots de passe, numéros de compte bancaire, codes Mobile Money et données médicales sont des secrets : une fois saisis, ils peuvent être stockés, réutilisés pour l'entraînement ou fuiter. Les réponses a, b et d décrivent des usages légitimes.
5. Réponse b. La démarche de projet commence toujours par l'identification du besoin et le cahier des charges : on ne peut ni entraîner (a), ni déployer (d), ni présenter (c) un projet qui n'a pas été cadré.

CORRIGÉ Exercice 2 – Vrai ou faux, à justifier

1. Faux. L'IA comprend aussi l'IA symbolique (systèmes experts, moteurs de règles, planification automatique), où les connaissances sont programmées explicitement sans apprentissage à partir de données. Exemple : un système expert médical fondé sur des règles « si ... alors ... » rédigées par des médecins.
2. Vrai. C'est la signature du surapprentissage : le modèle a mémorisé les données d'entraînement (100 %) au lieu d'en dégager des régularités généralisables, d'où l'effondrement (55 %) sur des données nouvelles. Remèdes : plus de données, régularisation, modèle plus simple, validation croisée.
3. Faux. Un modèle de langage prédit la suite de mots la plus probable, pas la plus vraie : il ne vérifie pas les faits. Il produit donc des hallucinations (dates, références, personnes inventées) même entraîné sur des milliards de documents.
4. Vrai. Le consentement (libre, éclairé, spécifique) est un principe central de la protection des données personnelles, avec la finalité, la minimisation et les droits des per-

sonnes (accès, rectification, opposition).

5. Vrai. C'est un biais de sélection : les conditions de prise de vue (luminosité, couleurs, arrière-plans) diffèrent selon la saison. Le modèle risque d'apprendre des corrélations trompeuses (par exemple « feuille éclairée au soleil = saine ») et d'échouer en saison des pluies. Remède : diversifier les données d'entraînement (saisons, heures, météo).

CORRIGÉ Exercice 3 – Définitions éclair

1. Intelligence artificielle : ensemble de théories et de techniques visant à réaliser des machines capables de simuler certaines facultés humaines (raisonner, apprendre, percevoir, comprendre le langage). Exemple camerounais : un système qui recommande aux planteurs de l'Ouest la culture la plus adaptée à leur sol et à la saison.
2. Apprentissage supervisé : famille d'apprentissage où le modèle apprend à partir d'exemples étiquetés (entrée + bonne réponse) afin de prédire l'étiquette de cas nouveaux ; il comprend la classification (étiquette discrète) et la régression (valeur continue). Exemple : prédire, à partir d'annales corrigées, si une photo de feuille de cacao est malade ou saine.
3. Hallucination : réponse produite par un modèle génératif qui est linguistiquement cohérente et présentée avec assurance, mais factuellement fausse ou inventée. Exemple : un chatbot qui affirme que le Mont Cameroun culmine à 5 000 m (il culmine à environ 4 040 m) en citant une étude qui n'existe pas.
4. Donnée personnelle : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, directement (nom, photo) ou indirectement (numéro de téléphone, adresse IP). Exemple : le numéro de CNI, le numéro Mobile Money ou le bulletin de notes d'un élève.
5. Hypertrucage (deepfake) : contenu audio, image ou vidéo synthétisé par IA imitant l'apparence ou la voix d'une personne réelle, souvent pour tromper. Exemple : une fausse vidéo d'un ministre annonçant la gratuité du baccalauréat, diffusée sur WhatsApp.
6. Matrice de confusion : tableau à double entrée croisant les classes réelles et les classes prédites par un modèle de classification ; en classification binaire, elle contient les quatre cases VP, VN, FP, FN, à partir desquelles on calcule exactitude, précision et rappel. Exemple : évaluer un détecteur de SMS frauduleux « Orange Money » (spam / non-spam).

CORRIGÉ Exercice 4 – Calculs directs sur un jeu de données

1. Application des proportions aux 600 exemples :

$$\text{Entraînement} = 600 \times 0,70 = 420 \text{ exemples}$$

$$\text{Validation} = 600 \times 0,15 = 90 \text{ exemples}$$

$$\text{Test} = 600 \times 0,15 = 90 \text{ exemples}$$

Vérification : $420 + 90 + 90 = 600$. Le compte est bon.

2. Rôle des trois sous-ensembles :

- Entraînement (420) : le modèle y ajuste ses paramètres (poids) pour apprendre à associer chaque question à sa bonne réponse.
- Validation (90) : il sert à régler les hyperparamètres, à choisir entre plusieurs modèles candidats et à détecter un éventuel surapprentissage pendant le développement.
- Test (90) : il sert à mesurer la performance finale, une seule fois, sur des données jamais utilisées ni pour entraîner ni pour régler le modèle : c'est une estimation honnête du comportement en conditions réelles.

3. Exactitude sur le jeu de test :

$$\text{Exactitude} = \frac{72}{90} = \frac{4}{5} = 0,80 = 80,0 \%$$

Le modèle répond correctement à 8 questions sur 10 sur des données nouvelles.

CORRIGÉ Exercice 5 – Quelle famille d'apprentissage ?

1. Supervisé – régression. La grandeur à prédire (le prix du sac de cacao) est une valeur continue, et l'on dispose d'exemples passés étiquetés (production, saison, cours mondial → prix constaté).
2. Non supervisé (regroupement). Aucune catégorie de clients n'est connue à l'avance : on cherche à faire émerger des groupes homogènes à partir des données brutes.
3. Supervisé – classification. La sortie est une classe discrète (spam / non-spam) et l'on dispose de SMS déjà étiquetés.
4. Par renforcement. Le robot apprend par essais-erreurs en interagissant avec son environnement, guidé par une récompense (chaque pas réussi) ; il n'y a pas d'exemples étiquetés.
5. Supervisé – régression. La note probable au baccalauréat est une valeur continue (entre 0 et 20), prédite à partir de données étiquetées (moyennes trimestrielles d'an-

ciens élèves → note obtenue).

6. Non supervisé (regroupement). On veut découvrir des profils médicaux similaires sans connaître à l'avance les catégories : c'est une tâche de structuration des données, sans étiquettes.

Point de méthode : le critère décisif est la nature de la sortie : étiquette connue et discrète → classification ; valeur connue et continue → régression ; pas d'étiquette → non supervisé ; apprentissage par récompenses → renforcement.

CORRIGÉ Exercice 6 – Analyse de document : l'IA qui invente

1. Information correcte : le Cameroun anglophone (Southern Cameroons) a accédé à l'indépendance et rejoint la République du Cameroun le 1^{er} octobre 1961. Informations fausses : l'université de Buea n'a pas été fondée en 1858 mais créée en 1993 ; le « Pr Jean Mbarga, spécialiste de physique quantique » comme premier recteur est une invention (la première rectrice fut le Pr Dorothy Njeuma). Le chatbot a « complété » la fausse date 1858 contenue dans la question au lieu de la corriger.
2. Il s'agit d'une hallucination. Un modèle de langage ne consulte pas une base de faits vérifiés : il génère mot à mot la suite la plus statistiquement plausible compte tenu de la consigne. La question d'Aïcha contenant déjà une erreur (1858), le modèle a construit une réponse cohérente avec cette prémisse fausse, en inventant un nom crédible.
3. Démarche de vérification en trois étapes :
 - (a) Recouper les faits clés (dates, noms, chiffres) sur une source officielle ou de référence : site de l'université de Buea, encyclopédie, manuel d'histoire, publications officielles.
 - (b) Croiser au moins deux sources indépendantes et fiables : si elles concordent, l'information est probablement exacte ; si elles divergent, creuser.
 - (c) Décider : n'utiliser dans l'exposé que les informations confirmées ; pour le reste, écrire « information non confirmée » ou ne pas l'utiliser.
4. Prompt réécrit (contexte, rôle, tâche, format, garde-fou) :

« Contexte : je suis élève de Terminale C au Cameroun et je prépare un exposé d'histoire qui sera noté. Rôle : tu es un historien universitaire spécialiste du Cameroun contemporain, rigoureux et prudent. Tâche : donne-moi (1) la date exacte de l'indépendance du Cameroun anglophone, (2) l'année officielle de création de l'université de Buea, (3) le nom de son premier recteur. Format : une liste à puces, un fait par puce, avec pour chacun la source à consulter. Garde-fou : si une information n'est pas certaine, écris explicitement "à vérifier" au lieu de la déduire ; signale-moi toute erreur éventuelle dans ma question. »

CORRIGÉ Exercice 7 – Vigilance numérique : trois messages suspects

1. SMS : hameçonnage (smishing). Indices : (1) gain annoncé sans aucune participation à une tombola ; (2) demande de codes personnels (code secret, OTP), ce qu'aucun opérateur légitime ne demande jamais ; (3) numéro d'envoi ordinaire et non le canal officiel d'Orange. Conduite à tenir : ne pas répondre, ne communiquer aucun code, ne pas cliquer sur d'éventuels liens ; transférer/signaler le SMS au service officiel de l'opérateur, bloquer le numéro, en parler à un adulte ou au CENSE ; si des codes ont déjà été donnés, contacter immédiatement l'opérateur pour sécuriser le compte.
2. Appel vocal : probable hypertrucage audio (deepfake vocal) couplé à une arnaque. Indices : (1) la voix est imitée mais le numéro affiché est inconnu ; (2) l'urgence et la demande d'argent sont les marqueurs classiques de l'arnaque ; (3) les coupures bizarres trahissent une synthèse vocale. Conduite à tenir : raccrocher sans rien promettre ; rappeler l'ami sur son numéro habituel (ou le joindre par un autre canal) pour vérifier ; ne jamais transférer d'argent sous pression ; conserver le numéro appelant et signaler la tentative aux autorités compétentes (ANTIC, services de sécurité).
3. Image : hypertrucage (deepfake) et désinformation. Indices : (1) les doigts déformés, artefact typique des images générées par IA ; (2) aucun média officiel (CRTV, Cameroon Tribune, sites gouvernementaux) ne relaie une annonce pourtant majeure ; (3) le caractère sensationnel vise à provoquer un partage rapide. Conduite à tenir : ne pas partager (partager, c'est amplifier) ; vérifier sur les canaux officiels du gouvernement et de la présidence ; signaler l'image à la plateforme (fonction « Signaler » de WhatsApp) et prévenir ses contacts qui l'ont relayée.

Réflexe général : Stop – Vérifier – Signaler. On ne transfère ni argent, ni code, ni contenu non vérifié.

CORRIGÉ Exercice 8 – Rédaction guidée : la charte de la classe

Exemple de charte attendue (toute charte équivalente, numérotée et fondée sur les cinq principes, est acceptée) :

Charte d'usage responsable de l'intelligence artificielle – Classe de Terminale C, Lycée de Nkongsamba

1. Équité et non-discrimination : nous refusons d'utiliser l'IA pour produire ou diffuser des contenus discriminatoires (sexe, origine, religion, handicap).
2. Transparence : tout travail réalisé avec l'aide d'une IA le déclare explicitement (outil utilisé, parties générées, consignes employées).
3. Responsabilité : chacun reste l'auteur et le responsable de ce qu'il rend : une erreur produite par l'IA et recopiée reste son erreur.
4. Respect de la vie privée : nous ne saisissons jamais dans un outil d'IA de données per-

sonnelles, ni les nôtres (mots de passe, codes Mobile Money, numéro de CNI, données de santé) ni celles d'autrui (photos, notes, coordonnées d'un camarade sans son accord).

5. Bénéfice humain : l'IA est un outil au service de notre apprentissage et de notre créativité ; elle ne remplace ni notre réflexion ni notre effort.
6. Vérification systématique : tout fait, calcul, date ou code fourni par une IA est recoupé avec le cours, le manuel ou au moins une source fiable avant utilisation.
7. Intégrité académique : l'IA peut aider à comprendre, structurer, reformuler ou s'entraîner ; elle ne rédige pas à notre place les devoirs, dissertations ou exposés notés.
8. Vigilance face aux contenus falsifiés : avant de partager une image, un audio ou une information spectaculaire, nous vérifions sa source et nous signalons les hypertruccages.
9. Signalement des abus : toute tentative d'arnaque, tout contenu haineux ou illégal rencontré via un outil d'IA est signalé au professeur principal, au CENSE ou à l'ANTIC.
10. Esprit critique : nous interrogeons les réponses de l'IA (biais possibles, sources absentes, points de vue occidentaux) et nous cherchons des exemples et des contre-exemples du contexte camerounais et africain.

Phrase d'engagement : « Je soussigné(e) ..., élève de Terminale C, m'engage à respecter cette charte et à utiliser l'intelligence artificielle avec honnêteté, esprit critique et respect d'autrui. Fait à Nkongsamba, le ... Signature : ... »

Points de vigilance pour la notation : la charte doit être numérotée (10 articles maximum), citer explicitement au moins les cinq principes éthiques, contenir au moins trois règles de sécurité concrètes, et se terminer par l'engagement signé.

CORRIGÉ Exercice 9 – Type Bac : détection de la maladie du manioc

1. Matrice de confusion. Vérification préalable : $VP + FN = 120 + 20 = 140$? Or l'énoncé annonce 150 plants réellement malades. Reprenons : les plants réellement malades valent $VP + FN = 120 + 20 = 140$ et les plants sains $FP + VN = 20 + 140 = 160$, soit un total de 300. Les totaux par ligne (140 malades, 160 sains) diffèrent légèrement de la description (150/150), mais ce sont les quatre cases VP, VN, FP, FN qui font foi pour les calculs :

	Prédit : Malade	Prédit : Sain	Total réel
Réel : Malade	VP = 120	FN = 20	140
Réel : Sain	FP = 20	VN = 140	160
Total prédit	140	160	300

2. Calculs des indicateurs (total $N = 120 + 140 + 20 + 20 = 300$) :

$$\text{Exactitude} = \frac{VP + VN}{N} = \frac{120 + 140}{300} = \frac{260}{300} = \frac{13}{15} \approx 86,7\%$$

$$\text{Précision} = \frac{VP}{VP + FP} = \frac{120}{120 + 20} = \frac{120}{140} = \frac{6}{7} \approx 85,7\%$$

$$\text{Rappel} = \frac{VP}{VP + FN} = \frac{120}{120 + 20} = \frac{120}{140} = \frac{6}{7} \approx 85,7\%$$

3. Interprétation pour un agriculteur :

- Exactitude (86,7 %) : sur 100 plants examinés, l'outil donne le bon verdict pour environ 87 plants, toutes situations confondues.
 - Précision (85,7 %) : quand l'outil déclare un plant malade, il a raison dans environ 86 cas sur 100 ; environ 14 plants sains seraient traités inutilement.
 - Rappel (85,7 %) : sur 100 plants réellement malades, l'outil en repère environ 86 ; environ 14 plants malades passent inaperçus.
4. L'erreur la plus grave est le faux négatif. Un plant malade non détecté n'est ni arraché ni traité : la mosaïque, transmise par les insectes vecteurs (aleurodes) et les boutures infectées, se propage alors aux plants voisins et peut contaminer toute la parcelle, ruinant la récolte. À l'inverse, un faux positif ne coûte qu'un traitement inutile et un peu de temps.
5. Indicateur à maximiser en priorité : le rappel. Maximiser le rappel revient à minimiser les faux négatifs, donc à ne laisser passer presque aucun plant malade. La coopérative accepte en contrepartie davantage de faux positifs (sur-traitement ponctuel), beaucoup moins coûteux qu'une épidémie.
6. Biais potentiel : biais lié aux conditions de prise de vue (éclairage) : entraîné uniquement en plein soleil, le modèle peut associer certains reflets ou contrastes à la santé de la feuille et échouer par temps couvert, le matin ou le soir. Deux remèdes concrets : (1) enrichir le jeu d'entraînement avec des photos prises dans des conditions variées (temps couvert, ombre, matin, soir, différentes saisons et différents villages) ; (2) appliquer de l'augmentation de données (variations artificielles de luminosité, contraste, ombres) pour rendre le modèle insensible à l'éclairage. On peut aussi revalider le modèle sur un jeu de test pris dans les conditions réelles d'utilisation.

Barème indicatif (sur 10) : matrice de confusion correcte (2 pts) ; trois calculs avec fractions et pourcentages (3 pts) ; interprétations en langage clair (1,5 pt) ; choix du faux négatif justifié par les conséquences agronomiques (1 pt) ; choix du rappel justifié (1 pt) ; biais identifié + deux remèdes (1,5 pt).

Points de vigilance : ne pas confondre précision (parmi les prédictions « malades ») et rappel (parmi les plants réellement malades) ; toujours vérifier que $VP + VN + FP + FN = N$ avant de calculer ; la justification de la question 4 doit citer la propagation de la maladie, pas seulement « c'est plus grave ».

CORRIGÉ Exercice 10 – Type Bac : biais d'un algorithme de tri de CV

1. Taux de sélection :

$$\text{Femmes} = \frac{40}{200} = 0,20 = 20,0 \% \quad \text{Hommes} = \frac{110}{200} = 0,55 = 55,0 \%$$

Groupe de candidats	Nombre de candidatures	Sélectionnés	Taux de sélection
Femmes	200	40	20,0 %
Hommes	200	110	55,0 %

2. Écart : $55,0 \% - 20,0 \% = 35,0$ points. À compétences strictement équivalentes, un candidat homme a $55/20 = 2,75$ fois plus de chances d'être sélectionné qu'une candidate. Cet écart massif révèle une discrimination algorithmique (biais de genre) et non un écart de compétences, puisque celles-ci sont identiques entre les groupes.
3. Origine probable du biais : l'algorithme a été entraîné sur dix ans de recrutements où 85 % des recrutés étaient des hommes. Il a donc appris la corrélation historique « profil masculin → recruté » et la reproduit : c'est un biais des données (les données reflètent des décisions humaines passées discriminatoires). Même sans variable « sexe » explicite, des variables indirectes (prénom, école fréquentée, interruptions de carrière) peuvent servir de substituts.
4. Principes éthiques les plus directement mis en cause :
 - Équité et non-discrimination : le système traite inégalement des personnes à compétences égales en raison de leur sexe, un critère protégé.
 - Transparence et explicabilité : les candidates écartées ne connaissent pas les raisons du rejet et ne peuvent ni comprendre ni contester la décision.

(On peut également citer la responsabilité : SAHEL-TECH demeure responsable des décisions produites par son outil.)

5. Deux corrections concrètes :

- Sur les données : rééquilibrer le jeu d'entraînement (sur-échantillonner les profils féminins compétents, faire réévaluer les décisions passées par des experts RH) et supprimer ou neutraliser les variables liées directement ou indirectement au sexe.
 - Sur le processus : instaurer une validation humaine (l'IA propose un classement, un recruteur examine et motive les décisions, en particulier les rejets de profils sous-représentés) et mesurer régulièrement les taux de sélection par groupe pour détecter toute dérive.
6. Données personnelles présentes dans un CV (deux catégories) : (1) les identifiants directs : nom, prénom, photo, date de naissance, téléphone, adresse électronique, numéro de CNI ; (2) les données sensibles ou révélatrices : situation de famille, handicap,

état de santé, origine déductible du nom ou du lieu de naissance. Deux règles de protection : (1) finalité et minimisation : ne collecter et ne transmettre à l'outil en ligne que les données strictement nécessaires au recrutement, en anonymisant le reste ; (2) information, consentement et droits des personnes : informer les candidats de l'usage d'un traitement automatisé, recueillir leur consentement, sécuriser le stockage (accès restreint, chiffrement) et garantir les droits d'accès, de rectification et d'opposition.

Barème indicatif (sur 10) : taux calculés et tableau complété (2 pts) ; écart et interprétation (1,5 pt) ; origine du biais reliée aux données d'entraînement (1,5 pt) ; deux principes éthiques justifiés (2 pts) ; deux corrections concrètes (1,5 pt) ; données personnelles et règles de protection (1,5 pt).

Points de vigilance : la question 2 exige de relier l'écart au fait que les compétences sont équivalentes (sinon l'écart ne prouve rien) ; à la question 3, il faut citer explicitement les données d'entraînement historiques comme source du biais ; à la question 5, une correction doit porter sur les données et l'autre sur la place de l'humain, comme demandé.

CORRIGÉ Exercice 11 – Type Bac : mini-projet « RévisBac »

Partie A – Cahier des charges (complétion attendue) :

1. Besoin identifié : permettre aux élèves de réviser le programme du baccalauréat et de s'entraîner sur des questions d'annales corrigées sans dépendre d'une connexion permanente.
2. Utilisateurs cibles : les élèves de Terminale (toutes séries) du lycée bilingue de Bafoussam et, à terme, des lycées du Cameroun, équipés de smartphones Android y compris d'entrée de gamme.
3. Deux fonctionnalités minimales : rechercher une question par matière ou par mot-clé, y compris hors connexion et afficher le corrigé détaillé avec une explication pas à pas (on accepte aussi : quiz chronométré, suivi de progression).
4. Deux contraintes locales : connexion Internet faible, instable ou coûteuse (fonctionnement hors-ligne obligatoire) et matériel limité (peu de mémoire et de stockage) et usage bilingue français/anglais.

Partie B – Données et modèle :

1. Découpage proposé (70 % / 15 % / 15 %) :

Entraînement = $500 \times 0,70 = 350$ questions

Validation = $500 \times 0,15 = 75$ questions

Test = $500 \times 0,15 = 75$ questions

Vérification : $350 + 75 + 75 = 500$. Justification : l'entraînement garde la majorité des données (350) pour que le modèle apprenne suffisamment ; la validation (75) per-

met de régler les hyperparamètres et de détecter le surapprentissage ; le test (75), jamais utilisé avant la fin, donne une estimation honnête de la performance. Les sous-ensembles doivent être tirés au hasard et répartir toutes les matières dans des proportions comparables.

2. Exactitude :

$$\text{Exactitude} = \frac{68}{75} \approx 0,9067 = 90,7 \%$$

Le classifieur attribue la bonne matière à environ 9 questions sur 10 sur des données nouvelles.

3. Deux critères de réussite mesurables (exemples) : (1) exactitude du classifieur par matière $\geq 90 \%$ sur le jeu de test ; (2) satisfaction des utilisateurs $\geq 4/5$ sur un questionnaire rempli par au moins 30 élèves testeurs (autres critères acceptés : temps de réponse < 2 s hors-ligne, couverture $\geq 80 \%$ du programme officiel).

Partie C – Éthique, sécurité et communication :

1. Risque 1 – exactitude (hallucination) : le modèle de langage peut inventer une formule, une date ou un raisonnement faux avec assurance. Précaution : faire valider les explications générées par les enseignants et les recouper avec le manuel officiel avant diffusion aux élèves. Risque 2 – confidentialité : les questions saisies par les élèves peuvent être stockées ou réutilisées par le fournisseur de l'outil en ligne. Précaution : ne jamais saisir de données personnelles dans les consignes, anonymiser les échanges, lire la politique de confidentialité du service, et privilégier si possible un modèle fonctionnant localement sur l'appareil.
2. Plan d'un pitch de 5 minutes en quatre étapes :
 - (a) Accroche et problème (1 min) : partir d'un constat local chiffré (connexion instable, annales papier coûteuses et introuvables).
 - (b) Solution et démonstration (2 min) : présenter RévisBac et faire une démonstration réelle (recherche d'une question, affichage du corrigé, mode hors-ligne).
 - (c) Preuves et impact (1 min) : donner les résultats mesurés (exactitude 90,7 %, satisfaction des testeurs, 500 Q/R validées par les enseignants).
 - (d) Équipe et perspectives (1 min) : présenter les rôles, les besoins (hébergement, partenariats) et terminer par un appel à l'action.
3. Perspectives d'insertion et d'entrepreneuriat : (1) entrepreneuriat : transformer le prototype en petite entreprise EdTech (vente de licences aux établissements, extension aux concours d'entrée aux grandes écoles, maintenance et enrichissement des contenus) ; (2) insertion / poursuite d'études : les compétences mobilisées (programmation, données, gestion de projet, communication) ouvrent vers les filières informatiques et data (universités, écoles d'ingénieurs, BTS/licences professionnelles) et vers des métiers recherchés (développeur mobile, analyste de données, chef de projet numérique) dans les entreprises et incubateurs camerounais.

Barème indicatif (sur 20) : Partie A : besoin, cibles, fonctionnalités, contraintes cohérents (4 pts) ; Partie B : découpage chiffré et justifié (3 pts), calcul d'exactitude (2 pts), critères mesurables (2 pts) ; Partie C : risques et précautions (4 pts), plan de pitch en 4 étapes (3 pts), perspectives (2 pts).

Points de vigilance : le cahier des charges doit rester réaliste (prototype minimal, pas une application complète) ; le découpage doit être chiffré (effectifs exacts) et justifié (rôle de chaque sous-ensemble) ; les critères de réussite doivent être mesurables (un nombre, un seuil), « que l'application soit bien » ne suffit pas ; chaque risque cité doit être accompagné de sa précaution.

10 FICHE BILAN



Carte mentale du chapitre IA00 : les sept piliers du programme officiel.

DÉFINITION

Bilan du chapitre IA00 — L'essentiel à retenir

Définitions clés

- **Intelligence artificielle (IA)** : ensemble de techniques permettant à une machine de simuler des capacités cognitives humaines (raisonnement, apprentissage, perception, décision).
- **Apprentissage automatique (Machine Learning)** : sous-domaine de l'IA où un modèle apprend des motifs à partir de **données** sans être programmé explicitement pour chaque règle.

- **Apprentissage profond (Deep Learning)** : famille de l'apprentissage automatique basée sur des **réseaux de neurones artificiels** profonds (multiples couches cachées), capables d'apprendre des représentations hiérarchiques.
- **Apprentissage supervisé** : apprentissage à partir d'un jeu de données étiqueté (paires entrée-sortie). Deux tâches principales : **classification** (prédire une classe discrète) et **régression** (prédire une valeur continue).
- **Apprentissage non supervisé** : recherche de structure dans des données non étiquetées ; tâche type : **regroupement (clustering)**.
- **Apprentissage par renforcement** : un **agent** apprend une **politique** d'actions par essais-erreurs dans un **environnement** pour maximiser une **récompense** cumulative.
- **Jeu d'entraînement** : données utilisées pour ajuster les paramètres du modèle (poids). **Jeu de validation** : données pour choisir les hyperparamètres et arrêter l'entraînement. **Jeu de test** : données jamais vues pour l'évaluation finale non biaisée. Découpage usuel : 70 % / 15 % / 15 % (ou 80/10/10).
- **Surapprentissage (overfitting)** : le modèle mémorise le bruit des données d'entraînement ; performance élevée en entraînement, faible en test. Remèdes : plus de données, régularisation (L_1 , L_2 , dropout), architecture plus simple, arrêt précoce (early stopping).
- **Sous-apprentissage (underfitting)** : modèle trop simple pour capturer la structure ; mauvais partout. Remèdes : modèle plus complexe, plus de features, entraînement plus long.
- **Neurone formel (perceptron)** : unité de base : entrées x_i , poids w_i , biais b , somme pondérée $z = \sum w_i x_i + b$, fonction d'activation $\sigma(z)$ (ReLU, sigmoïde, tangente hyperbolique, softmax). L'apprentissage ajuste w_i, b par **rétropropagation du gradient** (back-propagation).
- **IA générative** : modèles (LLM, modèles de diffusion, GAN, VAE) produisant du contenu nouveau (texte, image, son, code, vidéo) conditionné par une **consigne (prompt)**.
- **Hallucination** : génération d'un contenu syntaxiquement plausible mais factuellement faux ou inventé ; inhérente au fonctionnement probabiliste des LLM.
- **Donnée personnelle** : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (nom, matricule, photo, IP, données biométriques, santé, notes scolaires...).
- **Hypertrucage (deepfake)** : synthèse audio/vidéo par IA imitant l'apparence ou la voix d'une personne réelle sans son consentement.
- **AI Act (Règlement européen sur l'IA)** : cadre juridique classant les systèmes d'IA en quatre niveaux de risque (inacceptable, élevé, limité, minimal) avec obligations proportionnées.

Formules à connaître par cœur (matrice de confusion binaire)

Indicateur	Formule
Exactitude (Accuracy)	$\frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN}$
Précision (Precision)	$\frac{VP}{VP + FP}$
Rappel / Sensibilité (Recall)	$\frac{VP}{VP + FN}$
Score F1	$2 \times \frac{\text{Précision} \times \text{Rappel}}{\text{Précision} + \text{Rappel}}$

où VP = Vrais Positifs, VN = Vrais Négatifs, FP = Faux Positifs, FN = Faux Négatifs.

Méthodes express

- **Choisir le type d'apprentissage** : sorties étiquetées connues → supervisé ; découverte de groupes sans étiquettes → non supervisé ; agent décisionnel avec récompense → renforcement.
- **Rédiger un prompt efficace (méthode CROFT)** : Contexte + Rôle + Objectif (tâche) + Format + Ton / exemples ; puis itérer (affiner, corriger, demander des sources).
- **Cycle de vie d'un projet IA (MLOps simplifié)** : 1. Définir le besoin métier → 2. Collecter & étiqueter les données → 3. Nettoyer / augmenter / splitter (train/val/test) → 4. Choisir modèle & hyperparamètres → 5. Entraîner (surveiller loss, overfitting) → 6. Évaluer (matrice, métriques métier) → 7. Déployer (API, embarqué, edge) → 8. Surveiller en production (dérive de données, réentraînement).
- **Analyser l'éthique d'un cas d'usage** : vérifier les 5 piliers — Équité (pas de discrimination), Transparence (explicabilité), Responsabilité (qui répond des erreurs), Vie privée (données minimisées, consentement), Bénéfice humain (l'IA au service de l'humain).
- **Conduire le projet de synthèse** : 1. Identifier un besoin local réel → 2. Rédiger cahier des charges (fonctionnel, technique, éthique, sécurité) → 3. Répartir rôles + planning (Gantt/Kanban) → 4. Sélectionner données & outil (local/cloud, open source/-SaaS, langues) → 5. Construire prototype minimal (MVP) → 6. Tester, mesurer, corriger biais/sécurité → 7. Pitch (problème, solution, démo, impact, équipe, suite).
- **Réflexe sécurité (zéro confiance)** : Jamais saisir mot de passe, CNI, numéro de carte, dossier médical, code source propriétaire, notes d'élèves dans un chat IA public ; activer l'historique désactivé si possible ; vérifier toute sortie avant usage ; signaler deepfakes/arnaques aux autorités (ANTIC, police).

À RETENIR

Checklist de révision — Prêt pour le Baccalauréat

- ☐ Je distingue IA, apprentissage automatique et apprentissage profond sur un exemple concret (ex. : tri courriels = ML ; reconnaissance faciale = DL ; chatbot = IA générative).

- ☐ J'identifie le type d'apprentissage adapté : prédire le prix d'une maison (régression supervisée), segmenter des clients (clustering non supervisé), jouer aux échecs (renforcement).
- ☐ Je justifie le découpage entraînement / validation / test et je sais pourquoi on ne touche jamais au test avant la fin.
- ☐ Je lis une matrice de confusion 2×2 et je calcule exactitude, précision, rappel, F1-score ; j'interprète : « précision haute = peu de fausses alertes », « rappel haut = peu de cas manqués ».
- ☐ J'explique le surapprentissage (courbes loss train ↓, loss val ↑) et je cite au moins deux remèdes.
- ☐ Je décris le neurone formel : entrées, poids, biais, somme pondérée, activation ; je sais que l'apprentissage = ajustement des poids par gradient descendant.
- ☐ Je rédige un prompt structuré (contexte, rôle, tâche, format, exemples) et je l'améliore par itérations successives.
- ☐ Je cite les 4 limites majeures de l'IA générative : hallucinations, biais, confidentialité, plagiat/intégrité académique.
- ☐ J'analyse un cas d'usage (ex. : notation automatique des CV) au regard des 5 principes éthiques et je repère un biais potentiel (données historiques discriminantes).
- ☐ Je connais la classification des risques de l'AI Act (inacceptable = interdit, ex. : notation sociale ; élevé = encadré, ex. : santé, éducation ; limité = transparence ; minimal = libre).
- ☐ Je reconnais un deepfake (incohérences clignement, respiration, artefacts) ou un hameçonnage IA (personnalisation extrême, urgence, voix clonée) et je sais réagir : ne pas cliquer, vérifier par un autre canal, signaler.
- ☐ Je construis la démarche complète d'un projet IA local : besoin → CdC → données/outil → prototype → évaluation → pitch.

**Signé • OnBuch+**

Ludovic A.

CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+