

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • Tle TI

Programmation dynamique côté serveur avec PHP

Module 1 : Programmation

Cette fiche évalue les connaissances de base sur la syntaxe PHP, l'exécution serveur, les superglobales, les structures de données et le traitement de formulaires.

EXERCICE 1 Bases du langage et exécution

1. Complétez : Le code PHP s'exécute côté _____ et le résultat (généralement du HTML) est envoyé au _____.
2. Écrivez les deux syntaxes officielles des balises d'ouverture et de fermeture PHP recommandées par la norme PSR-1.
3. Quelle instruction permet d'insérer le contenu du fichier `config.php` en arrêtant l'exécution en cas d'erreur fatale ?
4. Comment écrire un commentaire sur une seule ligne et un commentaire sur plusieurs lignes en PHP ?

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

1. Une variable PHP commence toujours par le symbole `$` et son nom est sensible à la casse (majuscules/minuscules).
2. Une constante définie par `define("TAXE", 19.25);` peut être modifiée ultérieurement dans le script par `TAXE = 20;`.
3. L'instruction `echo` est une fonction qui retourne toujours la valeur `true`.
4. `$_GET` et `$_POST` sont des tableaux associatifs superglobaux accessibles dans toute la portée du script.
5. La fonction `print_r($tab)` affiche une représentation lisible d'un tableau, utile pour le débogage.

EXERCICE 3 QCM et Opérateurs

1. Parmi ces lignes, laquelle déclare correctement un tableau associatif `$etudiant` avec les clés "nom" et "note" ?
(a) `$etudiant = ["nom" => "Ali", "note" => 15];`

- (b) `$etudiant = ("nom" = "Ali", "note" = 15);`
- (c) `$etudiant = array("nom" -> "Ali", "note" -> 15);`
2. Quel opérateur permet de concaténer deux chaînes de caractères en PHP ?
 3. Soit `$a = 10; $b = 3;`. Donnez le résultat et le type de `$a / $b` et de `$a % $b`.
 4. Quel opérateur de comparaison vérifie l'égalité de valeur et de type ?
 5. Complétez : L'opérateur `??` (null coalescing) retourne son premier opérande s'il existe et n'est pas null, sinon le _____.

EXERCICE 4 Lecture de code et affichage

1. Que affiche le script suivant ?

```
<?php
$x = 5;
$y = "10";
$resultat = $x + $y;
echo "Résultat : " . $resultat . " (type : " . gettype($resultat) . ")";
?>
```

2. Écrivez l'instruction PHP qui affiche le texte : Bienvenue `<strong>Admin</strong>` en interprétant la balise HTML.
3. Soit `$tab = [10, 20, 30];`. Que renvoie `count($tab)` ? Comment accéder à la valeur 20 ?

EXERCICE 5 Formulaires et Superglobales

1. Un formulaire HTML utilise `method="post"` et contient un champ `<input name="email" type="email">`. Écrivez l'instruction PHP pour récupérer la valeur soumise de manière sécurisée (vérification d'existence).
2. Différence fondamentale : Quand utilise-t-on `$_GET` plutôt que `$_POST` ? Citez un cas d'usage pour chacun.
3. Pour un formulaire d'envoi de fichier (`enctype="multipart/form-data"`), quelle super-globale permet d'accéder aux métadonnées du fichier (nom, taille, type MIME, dossier temporaire) ?
4. Citez deux indices utiles de l'array `$_SERVER` (ex : `$_SERVER['...']`).

EXERCICE 6 Fonctions et Tableaux

1. Écrivez la déclaration d'une fonction `calculerTTC` qui prend un prix HT (float) et un taux de TVA (float, défaut 0.1925) en paramètres et retourne le prix TTC.
2. Appelez cette fonction pour un prix de 5000 avec le taux par défaut, puis affichez le résultat formaté avec 2 décimales.
3. Soit le tableau `$produits = ["ref" => "P001", "prix" => 1500, "stock" => 50];`.
 - (a) Ajoutez une clé `"categorie"` avec la valeur `"Informatique"`.
 - (b) Supprimez la clé `"stock"`.
 - (c) Parcourez le tableau avec `foreach` pour afficher `Clé : Valeur` à chaque ligne.