

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • 1re C D E

Utilisation de l'invite de commandes

Module 1 : Environnement numérique, sécurité, multimédia et gestion des données

Cette fiche évalue les connaissances de base sur l'invite de commandes Windows : vocabulaire, accès, aide et manipulation élémentaire de fichiers et répertoires.

EXERCICE 1 Vocabulaire et concepts de base

1. Définir le terme « invite de commandes ».
2. Quelle est la différence fondamentale entre une interface graphique (GUI) et une interface en ligne de commandes (CLI) ?
3. Compléter la phrase : L'invite de commandes affiche généralement le _____ courant suivi du symbole >.
4. Citer deux avantages majeurs de l'utilisation de la ligne de commandes par rapport à l'interface graphique.

EXERCICE 2 Accès et commande d'aide

1. Donner la combinaison de touches clavier standard pour ouvrir la boîte de dialogue « Exécuter » sous Windows.
2. Quelle commande saisir dans cette boîte pour lancer l'invite de commandes ?
3. Une fois dans l'invite, quelle commande permet d'obtenir la liste de toutes les commandes disponibles avec une brève description ?
4. Comment obtenir l'aide détaillée (syntaxe, options) pour la commande `dir` ? Donner la syntaxe exacte à taper.

EXERCICE 3 Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.

1. La commande `md` est un alias de `mkdir` pour créer un répertoire.
2. La commande `cd ..` permet de remonter au répertoire parent (niveau supérieur).
3. La commande `del` supprime un répertoire non vide sans confirmation.
4. La commande `ren ancien.txt nouveau.txt` renomme un fichier.
5. La commande `type fichier.txt` affiche le contenu d'un fichier texte à l'écran.

6. Le caractère \ (backslash) est le séparateur de répertoires sous Windows.

EXERCICE 4 QCM : Syntaxe et effets des commandes

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Recopier la lettre correspondante.

1. Pour créer un répertoire nommé `TP_Info` dans le répertoire courant, on tape :
 - A) `cd TP_Info`
 - B) `mkdir TP_Info`
 - C) `type TP_Info`
 - D) `del TP_Info`
2. Quelle commande permet de changer le répertoire courant pour `C:\Users\Eleve`?
 - A) `md C:\Users\Eleve`
 - B) `dir C:\Users\Eleve`
 - C) `cd C:\Users\Eleve`
 - D) `copy C:\Users\Eleve`
3. Pour supprimer le fichier `notes.txt`, on utilise :
 - A) `rmdir notes.txt`
 - B) `del notes.txt`
 - C) `erase notes.txt /r`
 - D) `cd notes.txt`
4. La commande `dir /w` a pour effet :
 - A) D'afficher les fichiers cachés uniquement.
 - B) D'afficher la liste en format large (colonnes).
 - C) De supprimer les fichiers en lecture seule.
 - D) De créer un répertoire nommé `w`.

EXERCICE 5 Manipulations élémentaires : un ordre, une action

Pour chaque situation, écrire la commande unique à saisir à l'invite (supposer que l'on est dans `C:\Users\Eleve`).

1. Créer un répertoire nommé `Exos`.

2. Se déplacer à l'intérieur du répertoire `Exos`.
3. Créer un fichier texte vide nommé `readme.txt` (utiliser la redirection ou `copy con`).
4. Afficher le contenu du répertoire courant.
5. Revenir au répertoire parent (`C:\Users\Eleve`).
6. Supprimer le fichier `readme.txt` situé dans `Exos` sans changer de répertoire (chemin relatif).

EXERCICE 6 Tableau de synthèse : Commande ↔ Rôle

Compléter le tableau suivant en associant chaque commande à son rôle principal et à un exemple d'utilisation correcte.

Commande	Rôle principal	Exemple d'utilisation
<code>mkdir /md</code>		<code>mkdir Projet</code>
<code>cd</code>		<code>cd ..</code>
<code>dir</code>		
<code>del /erase</code>		<code>del vieux.log</code>
<code>ren /rename</code>		
<code>type</code>		<code>type config.ini</code>
<code>help</code>		