

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • 1re TI

Utilisation des feuilles de style CSS

Module 2 : Programmation

Ce TD évalue la maîtrise des mécanismes de base du CSS (sélecteurs, boîte, typographie, liaison) dans des contextes camerounais réalistes.

EXERCICE 1 Avantages et syntaxe fondamentale

L'administration d'un lycée de Yaoundé souhaite moderniser son site web. Le webmaster hésite entre styles en ligne (`style="..."`) et feuille de style CSS.

1. Citez trois avantages techniques majeurs de l'utilisation d'une feuille de style CSS externe par rapport aux styles en ligne pour la maintenance d'un site de plusieurs dizaines de pages.
2. Écrivez la structure minimale (squelette) d'une règle CSS complète pour cibler tous les paragraphes (`<p>`) et leur appliquer une police de taille 16px, de couleur #333333 et alignée justifiée. Respectez la syntaxe exacte (accolades, deux-points, point-virgules).

EXERCICE 2 Styles internes et propriétés de texte – « Annonce Baccalauréat »

On souhaite styliser l'en-tête d'une page d'affichage des résultats du Baccalauréat session 2025. Le code HTML suivant est donné :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Résultats BAC 2025 - Cameroun</title>
  <!-- Zone CSS à compléter -->
</head>
<body>
  <header>
    <h1 id="titre-principal">OFFICE DU BACCALAURÉAT DU CAMEROUN</h1>
    <p class="sous-titre">Session de Juin 2025 - Résultats Provisoires</p>
  </header>
</body>
</html>
```

1. Insérez une balise `<style>` dans l'en-tête (`<head>`) pour définir les règles suivantes :
 - L'élément `<header>` : fond de couleur #003366 (bleu nuit), hauteur 150px, texte centré, police 'Arial', sans-serif.

- L'identifiant titre-principal : couleur blanche (`white`), taille `2.5em`, graisse `bold`, style `normal`, soulignement (`text-decoration`) `underline`.
 - La classe sous-titre : couleur `#FFD700` (or), taille `1.2em`, graisse `normal`, style `italic`, pas de soulignement.
2. Justifiez en une phrase pourquoi l'usage de `id` pour le titre principal est plus pertinent que `class` dans cette structure précise.

EXERCICE 3 Modèle de boîte et sélecteurs classe/ID – « Fiche Produit Local »

Une coopérative agricole de Penja vend du poivre blanc en ligne. Chaque produit est affiché dans une `<div class="carte-produit">` contenant une image, un nom (`<h3>`), un prix (`<span class="prix">`) et un bouton (`<button id="btn-ajouter">`).

1. Écrivez les règles CSS (à placer dans `<style>`) pour que chaque `.carte-produit` ait : une largeur de `300px`, une bordure continue de `2px` couleur `#2E8B57` (vert forêt), une marge externe (`margin`) de `20px auto` (centrage horizontal), un espacement interne (`padding`) de `15px`, et un fond `#F5F5F5`.
2. Pour la classe `.prix` : police 'Courier New', monospace, taille `1.5em`, couleur `#DC143C` (cramoisi), graisse `bold`.
3. Pour l'identifiant `#btn-ajouter` : largeur `100%`, hauteur `40px`, fond `#2E8B57`, texte blanc, police `1em`, pas de bordure (`border: none`), curseur pointeur (`cursor: pointer`).
4. Expliquez la différence visuelle entre `margin: 20px auto` et `padding: 15px` appliqués à `.carte-produit`.

EXERCICE 4 Feuille de style externe et multi-pages – « Portail Étudiant »

L'université de Ngaoundéré déploie un portail avec trois pages : `accueil.html`, `cours.html`, `contact.html`. Toutes doivent partager le même design : police globale 'Segoe UI', Tahoma, sans-serif, taille de base `16px`, interligne `1.5`, fond `#FAFAFA`, marges du `body` nulles.

1. Nommez le fichier CSS externe à créer et écrivez son contenu complet (sélecteur universel ou `body` + héritage) pour répondre aux spécifications ci-dessus.
2. Écrivez la ligne de code HTML exacte à insérer dans le `<head>` de chaque page HTML pour lier cette feuille de style (supposez que le fichier CSS est dans un dossier `css/` à la racine du site).
3. Sur `cours.html`, un tableau `<table id="emploi-temps">` doit avoir une largeur de `100%`, des bordures effondrées (`border-collapse: collapse`) et des cellules (`td`, `th`) avec un `padding` de `10px` et une bordure fine grise (`#CCC`). Ajoutez ces règles dans le fichier

CSS externe.

4. Un développeur propose d'ajouter `<link rel="stylesheet" href="style.css">` directement dans le `<body>` de `contact.html` pour « aller plus vite ». Est-ce valide selon le standard HTML5 ? Justifiez brièvement.

EXERCICE 5 Analyse et correction d'existant – « Site Tourisme Adamawa »

Le code ci-dessous (HTML + CSS interne) présente des erreurs de syntaxe CSS et des mauvaises pratiques de sélecteurs. Le but est d'afficher une bannière promotionnelle pour le Parc National de la Bénoué.

```
<head>
<style>
  .banniere {
    background-color: #8B4513;
    height: 200px
    color: white;
    text-align: center;
  }
  h2 {
    font-size: 2em;
    font-weight: 700;
    font-family: "Georgia", serif;
  }
  .btn-reserver {
    background: #FFD700;
    color: #8B4513;
    padding: 10px 20px;
    border-radius: 5px; /* Propriété non au programme, à ignorer */
    text-decoration: none;
  }
  #banniere { /* Doublon ID/Classe */
    margin-top: 50px;
  }
</style>
</head>
<body>
  <div id="banniere" class="banniere">
    <h2>Découvrez la Bénoué</h2>
    <a href="#" class="btn-reserver">Réserver mon séjour</a>
  </div>
</body>
```

1. Identifiez et corrigez l'erreur de syntaxe bloquante dans la règle `.banniere` (ligne 3–4).
2. Le sélecteur `#banniere` (ligne 16) est redondant et crée une spécificité inutile. Proposez la modification à apporter au HTML et au CSS pour n'utiliser que la classe `.banniere` pour la marge haute, sans changer le rendu visuel.
3. La règle `h2` (ligne 8) s'applique à tous les `<h2>` du site. Écrivez le sélecteur CSS descendant correct pour cibler uniquement le `<h2>` situé à l'intérieur de la bannière.
4. La propriété `border-radius` est utilisée pour le bouton. Bien qu'absente du programme officiel de Première, elle fonctionne. Pourquoi est-il déconseillé d'utiliser des propriétés non au programme dans le cadre d'un examen officiel ?