

INFORME TÉCNICO

PLATAFORMA INTEGRAL DE MONITOREO MINERO BEEMETRY

*Sensores, Telemetría, Validaciones Condicionales, Visualización y Reportabilidad
Técnica*

Evidencia consolidada de herramientas implementadas: barras de control, catálogo de sensores, motor de gráficos, indicadores KPI, mapas, multimedia, exportación y trazabilidad arquitectónica (ADR)

Compañía Minera de Metales del Perú · Unidad Alpayana

Beemetry · Plataforma Integral de Monitoreo Minero

30 de agosto de 2026

Versión 1.0 · Clasificación: Uso interno / Gerencial

Elaborado por: Luder Armas

Ficha de Control del Documento

Campo	Detalle
Título	Informe Técnico: Plataforma Integral de Monitoreo Minero Beemetry — Sensores, Herramientas y Reportabilidad
Código de documento	BEE-INF-TEC-2026-08-30
Versión	1.0
Fecha de emisión	30 de agosto de 2026
Empresa minera (tenant de referencia)	Compañía Minera de Metales del Perú · Unidad Alpayana
Plataforma evaluada	Beemetry · Plataforma Integral de Monitoreo Minero (repositorio D:\InformeCliente)
Elaborado por	Luder Armas
Clasificación	Uso interno / evidencia de implementación para Gerencia TI y Gerencia General
Método de verificación	Lectura directa de código fuente (cita archivo:línea), verificación en vivo contra la instancia local (docker compose) y contraste con el registro de 138 Architecture Decision Records (docs/decisions/)
Alcance temporal	Estado del sistema al 2026-08-30 (commit de referencia 7f6112d y anteriores)
Idioma / norma editorial	Español (Perú) · Citas y referencias en formato APA 7.ª edición

Declaración de precisión

Toda afirmación técnica de este documento está respaldada por una referencia verificable: ruta de archivo y número de línea del código fuente real, un número de Architecture Decision Record (ADR), o una observación en vivo registrada durante la sesión de elaboración de este informe (2026-08-30).

Donde una capacidad NO existe en el código (p. ej. exportación a Excel/CSV, canal de alarmas por WhatsApp/SMS, indicadores MTBF/MTTR/OEE con ese nombre), este documento lo declara explícitamente en la Sección 18 en lugar de omitirlo o darlo por supuesto.

Índice General

Ficha de Control del Documento	2
Índice General	4
Índice de Tablas	9
Índice de Figuras y Diagramas	11
Resumen Ejecutivo	12
1. Introducción	14
1.1 Objetivo	14
1.2 Alcance	14
1.3 Justificación	14
1.4 Metodología	14
1.5 Público objetivo y uso previsto	15
1.6 Limitaciones del informe	15
1.7 Estructura del documento	16
2. Marco Teórico y Conceptual	17
2.1 Monitoreo geotécnico e instrumentación minera	17
2.2 Arquitectura de referencia IIoT	17
2.3 Marco normativo minero peruano	17
2.4 Indicadores económicos de la industria extractiva	18
2.5 Información geocientífica oficial	18
2.6 Estándar editorial	18
2.7 Gestión de activos y confiabilidad	18
2.8 Transformación digital y el concepto de gemelo digital minero	19
3. Arquitectura General de la Plataforma	20
3.1 Componentes principales	20
3.2 Ingesta y bus de eventos	20
3.3 Almacenamiento por niveles	21
3.4 Modelo de datos del informe técnico	21
3.5 Reemplazo del núcleo IoT heredado	21
3.6 Frontend: TypeScript, Vite y gestión de estado	21
3.7 Resiliencia y capacidad de trabajo sin conectividad	22
3.8 Ecosistema de contenedores desplegados (verificado en vivo)	22
<i>Tabla 1. Ecosistema de contenedores desplegados, verificado en vivo el 2026-08-30</i>	23
3.9 Gestión de riesgos y accesibilidad como principios de diseño	23
4. Módulo de Sensores y Telemetría	25
4.1 Catálogo de sensores	25

Tabla 2. Catálogo consolidado de tipos de sensor por categoría	26
4.1.1 Descripción funcional por categoría	26
4.2 Pipeline de ingesta	27
4.3 Sincronización con ThingsBoard	28
4.4 Catálogo y consulta del asistente de telemetría (wizard)	28
5. Validaciones Condicionales y Motor de Alarmas	29
5.1 Validación de valores de sensor	29
5.2 Motor de alarmas condicionales	29
Tabla 3. Operadores y severidades del motor de alarmas condicionales	30
5.3 Filtrado de datos corruptos en la sincronización ThingsBoard	30
6. Interfaz de la Plataforma: Barras de Herramientas	32
6.1 Barra superior legada (TopToolbar)	32
6.2 Cinta de opciones activa (RibbonToolbar) — seis pestañas	32
Tabla 4. Grupos y controles de la Ribbon — pestaña Inicio	33
Tabla 5. Grupos y controles de la Ribbon — pestaña Insertar	33
Tabla 6. Grupos y controles de la Ribbon — pestaña Diseño	34
Tabla 7. Grupos y controles de la Ribbon — pestaña Revisar	34
Tabla 8. Grupos y controles de la Ribbon — pestaña Datos	34
Tabla 9. Grupos y controles de la Ribbon — pestaña Exportar	35
6.3 Barra izquierda: Biblioteca de bloques (LeftLibrary)	35
Tabla 10. Bloques insertables de la Biblioteca Izquierda (LeftLibrary)	36
6.4 Panel derecho: Inspector de propiedades (RightInspector)	36
Tabla 11. Inspectores del Panel Derecho (RightInspector) por tipo de elemento	37
6.5 Accesibilidad, usabilidad y lenguaje llano	37
7. Catálogo de Gráficos	38
Tabla 12. Catálogo de 20 tipos de gráfico del motor de visualización	40
7.1 Profundización sobre tipos seleccionados	40
7.2 Gráficos geotécnicos especializados	41
7.3 Reporte sismográfico integrado	41
8. Indicadores Clave de Desempeño (KPI)	42
Tabla 13. Catálogo de indicadores clave de desempeño (KPI)	43
8.1 Precisión sobre indicadores de mantenimiento y confiabilidad	44
8.2 Alcance actual del motor FORMULA	44
8.3 Sincronización de KPI con el dashboard operativo	44
9. Informes Técnicos Dinámicos: Bloques, Plantillas y Elementos	45
9.1 Tablas y listados	45
9.2 Índice (TOC) y numeración	45

9.3 Carátulas y plantillas de sección	45
<i>Tabla 14. Plantillas de sección semántica de la Ribbon (10 plantillas, ADR-070)</i>	46
9.4 Anexos y plantilla de Hallazgos	46
9.5 Referencias cruzadas y citas APA 7	47
9.6 Firma, workflow de aprobación y versionado	47
9.7 Administración de informes grabados	47
10. Mapas y Geolocalización	48
10.1 Backend geoespacial	48
10.2 Integración GEOCATMIN / INGEMMET	48
<i>Tabla 15. Capas del módulo de mapas y geolocalización</i>	49
10.3 Sensores georreferenciados	49
10.4 Conversión de rásteres ECW	49
10.5 Coordenadas de empresa y georreferenciación institucional	49
11. Elementos Multimedia: Fotografías, Video y Captura	51
11.1 Galería de imágenes por empresa (tenant)	51
11.2 Grabación de video en el lienzo	51
11.3 Captura documental y biométrica	51
11.4 Adjuntos fotográficos en el canal de soporte	51
11.5 Consideración sobre evidencia fotográfica en este informe	51
12. Exportación y Formatos de Salida	53
12.1 Exportación de PDF	53
12.2 Exportación a PPTX y conversión a video	53
12.3 Exportación a Word (DOCX)	53
12.4 Exportación portátil cifrada e importación	53
<i>Tabla 16. Formatos y canales de exportación de informes</i>	54
13. Seguridad, Autenticación y Control de Acceso	55
13.1 Modelo RBAC	55
<i>Tabla 17. Roles RBAC y alcance de permisos</i>	55
13.2 Sesión y protección CSRF	55
13.3 Endurecimiento post red-team y MFA	56
13.4 Auditoría de acciones	56
14. Notificaciones y Canal de Soporte por WhatsApp	57
14.1 Canales de notificación técnica	57
14.2 Menú raíz del bot de WhatsApp	57
<i>Tabla 18. Menú raíz del bot de soporte por WhatsApp</i>	58
14.3 Enrutamiento, administración y persistencia	58
14.4 Adjuntos, QR y OCR	58

14.5 Postulación de CV con evaluación por IA.....	58
14.6 Aceleración por GPU del motor conversacional	58
15. Gobernanza y Trazabilidad: Architecture Decision Records	59
15.1 Un patrón de auditoría recurrente	59
15.2 Hallazgo crítico cerrado: escalada de privilegios	59
15.3 Matriz de trazabilidad: funcionalidad ↔ ADR	59
<i>Tabla 19. Matriz de trazabilidad funcionalidad ↔ ADR</i>	60
15.4 Distribución de ADR por dominio (síntesis)	60
16. Caso de Uso Integral: del Sensor al Informe Gerencial.....	62
16.1 Variante: hallazgo de calidad ambiental	62
16.2 Variante: gas H2S en labor confinada	63
16.3 Variante: falla eléctrica en subestación de planta	63
17. Aseguramiento de Calidad y Pruebas.....	64
17.1 Catálogo de 14 funcionalidades auditadas por Gerencia (ADR-061).....	64
<i>Tabla 20. Catálogo de 14 funcionalidades auditadas por Gerencia (ADR-061)</i>	65
18. Hallazgos, Precisiones y Correcciones Realizadas.....	66
<i>Tabla 21. Hallazgos, precisiones y correcciones documentales</i>	68
18.1 Corrección aplicada durante la verificación en vivo	68
19. Conclusiones	70
20. Recomendaciones y Hoja de Ruta	72
21. Guía Rápida de Uso por Rol.....	74
21.1 Administrador (admin)	74
21.2 Gerente (manager)	74
21.3 Operador (operator).....	74
21.4 Visor (viewer)	74
21.5 Soporte (soporte)	75
21.6 Recursos Humanos (rrhh)	75
21.7 Contratista (acceso delegado)	75
22. Preguntas Frecuentes (FAQ) Técnicas	76
Glosario de Términos y Acrónimos	78
<i>Tabla 22. Glosario de términos y acrónimos</i>	79
Referencias Bibliográficas (APA 7.ª edición)	80
Anexo A. Catálogo Completo de Sensores (54 Tipos Verificados)	82
Anexo B. Índice Completo de 138 Architecture Decision Records.....	88
Anexo C. Matriz Complementaria de Permisos por Rol (RBAC).....	96
Anexo D. Índice de Endpoints API Citados en este Informe	97
Anexo E. Iconografía Verificada de la Interfaz (Lucide Icons)	98

Anexo F. Matriz de Riesgos Tecnológicos y de Continuidad	100
Anexo G. Cronología Resumida de Hitos de Gobernanza (ADR).....	102
Anexo H. Diccionario de Tablas de Datos Principales Citadas	104
Anexo I. Extractos Narrativos Verificados del Registro de Auditoría de ADR.....	106

Índice de Tablas

Tabla 1. Ecosistema de contenedores desplegados, verificado en vivo el 2026-08-30

Tabla 2. Catálogo consolidado de tipos de sensor por categoría

Tabla 3. Operadores y severidades del motor de alarmas condicionales

Tabla 4. Grupos y controles de la Ribbon — pestaña Inicio

Tabla 5. Grupos y controles de la Ribbon — pestaña Insertar

Tabla 6. Grupos y controles de la Ribbon — pestaña Diseño

Tabla 7. Grupos y controles de la Ribbon — pestaña Revisar

Tabla 8. Grupos y controles de la Ribbon — pestaña Datos

Tabla 9. Grupos y controles de la Ribbon — pestaña Exportar

Tabla 10. Bloques insertables de la Biblioteca Izquierda (LeftLibrary)

Tabla 11. Inspectores del Panel Derecho (RightInspector) por tipo de elemento

Tabla 12. Catálogo de 20 tipos de gráfico del motor de visualización

Tabla 13. Catálogo de indicadores clave de desempeño (KPI)

Tabla 14. Plantillas de sección semántica de la Ribbon (10 plantillas, ADR-070)

Tabla 15. Capas del módulo de mapas y geolocalización

Tabla 16. Formatos y canales de exportación de informes

Tabla 17. Roles RBAC y alcance de permisos

Tabla 18. Menú raíz del bot de soporte por WhatsApp

Tabla 19. Matriz de trazabilidad funcionalidad ↔ ADR

Tabla 20. Catálogo de 14 funcionalidades auditadas por Gerencia (ADR-061)

Tabla 21. Hallazgos, precisiones y correcciones documentales

Tabla 22. Glosario de términos y acrónimos

Anexo A. Catálogo completo de sensores (54 tipos verificados)

Anexo B. Índice completo de 138 Architecture Decision Records

Anexo C. Matriz completa de permisos por rol (RBAC)

Anexo D. Índice de endpoints API citados en este informe

Anexo E. Iconografía verificada de la interfaz (Lucide Icons)

Anexo F. Matriz de riesgos tecnológicos y de continuidad

Anexo G. Cronología resumida de hitos de gobernanza (ADR)

Anexo H. Diccionario de tablas de datos principales citadas

Anexo I. Extractos narrativos verificados del registro de auditoría de ADR

Índice de Figuras y Diagramas

Figura 1. Arquitectura general de la plataforma (componentes backend/frontend/datos)

Figura 2. Pipeline de ingesta y sincronización de telemetría

Figura 3. Flujo del filtro de saneamiento de marcas de tiempo en la sincronización
ThingsBoard

Figura 4. Disposición de barras de herramientas del editor de Informes (Ribbon + paneles + lienzo)

Figura 5. Modelo de gobernanza documental mediante Architecture Decision Records

Figura 6. Flujo de caso de uso integral: del sensor al informe gerencial

Resumen Ejecutivo

El presente informe técnico documenta, con evidencia verificable a nivel de código fuente y de arquitectura de decisiones (ADR), el estado real de implementación de la plataforma Beemetry como sistema integral de monitoreo minero. El objetivo es doble: (1) dejar constancia formal, en un único documento de referencia, de todas las herramientas, módulos, sensores, indicadores y capacidades de reportabilidad efectivamente construidas hasta el 2026-08-30; y (2) servir como base de auditoría técnica para Gerencia TI y Gerencia General, distinguiendo con precisión lo que está implementado y verificado de lo que se encuentra propuesto, parcial o pendiente de decisión.

La plataforma opera sobre una arquitectura poliglota (ADR-002 a ADR-009): un backend central en C++ sobre Boost.Beast que actúa como gateway único de autenticación, autorización y orquestación; dos bases de datos PostgreSQL/TimescaleDB especializadas (sensors y formula); un bus de eventos Redpanda para telemetría de alto volumen; almacenamiento de objetos MinIO con capa fría en Parquet; y un frontend TypeScript/Vite que aloja, entre otros módulos, el editor de Informes Técnicos ReportStudioV2.

Sobre esa base se ha verificado la existencia real de: un catálogo de sensores mineros que cubre categorías geotécnica, ambiental, hidrológica, de planta/proceso, eléctrica, de seguridad por gases y de equipo móvil (54 tipos enumerados de forma explícita en este documento, con evidencia de que el propio código declara 56); un motor de alarmas condicionales con cinco operadores de comparación y niveles de severidad configurables; un pipeline de ingesta capaz de sostener 25 000 lecturas por segundo de forma verificada (ADR-108) con filtrado activo de timestamps corruptos; veinte tipos de gráfico sobre Apache ECharts (incluyendo variantes 3D); trece indicadores KPI de producción, seguridad/ambiente y costos operativos; un editor de informes con cinta de opciones (Ribbon) de seis pestañas, panel de bloques insertables y panel de propiedades contextual; capacidades de exportación a PDF, PPTX y DOCX; un módulo cartográfico con integración oficial a GEOCATMIN/INGEMMET; un modelo de control de acceso basado en roles (RBAC) de siete roles con autenticación por

cookie HttpOnly y protección CSRF de doble envío; y un canal de soporte y atención vía WhatsApp con menú de ocho opciones.

Toda esta base se sostiene sobre un proceso de gobernanza documental infrecuente en la industria: 138 Architecture Decision Records numerados sin huecos (000-137), sometidos a auditorías cruzadas recurrentes contra el código real, con hallazgos y correcciones registradas explícitamente en cada pasada (incluyendo un hallazgo de severidad crítica —escalada de privilegios en autoregistro, ADR-134— ya corregido y verificado).

Desde la perspectiva económica de la operación, el catálogo de KPI de costos (AISC, Cash Cost, costo de minado y costo de planta) permite a Gerencia comparar el desempeño de la unidad Alpayana contra estándares de reporte de la industria (World Gold Council, 2013), mientras que los indicadores de seguridad y ambiente (TRIFR, índice de frecuencia de accidentes, consumo de agua por tonelada, emisiones de polvo) sostienen directamente las obligaciones de reporte del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería peruano. Este informe documenta también, con la misma exigencia de precisión, las ausencias reales del sistema —KPI de mantenimiento con nombre MTBF/MTTR/OEE, exportación a Excel/CSV, canal de alarmas por WhatsApp— para que ninguna decisión de inversión o de auditoría se tome sobre una capacidad inexistente.

Como parte de la elaboración de este informe se realizó una verificación en vivo adicional contra la instancia local en ejecución (contenedores Docker con estado "healthy"), confirmando de forma directa —no solo por lectura de código— la navegación real de la plataforma (Áreas: Control, Terreno, Mapas, Permisos, Informes), el panel de mapas satelitales con capa WMS de GEOCATMIN activable, los gráficos de estabilidad de talud por inclinómetro y la vista 3D de la mina. La Sección 18 documenta puntualmente los hallazgos, precisiones y correcciones aplicadas durante esta verificación.

1. Introducción

1.1 Objetivo

Elaborar un informe técnico exhaustivo que documente, con precisión y trazabilidad verificable, la totalidad de herramientas implementadas en la plataforma Beemetry para el monitoreo de sensores mineros: barras de herramientas (izquierda, superior y derecha) del editor de informes, catálogo de sensores disponibles, motor de gráficos, indicadores KPI, tablas, listados, índices, anexos, referencias, elementos multimedia (imágenes, video, mapas) y mecanismos de exportación; de modo que sirva como evidencia formal de lo construido y como documento de referencia técnica de nivel gerencial.

1.2 Alcance

El alcance cubre exclusivamente capacidades verificadas contra el código fuente real del repositorio (D:\InformeCliente), la instancia en ejecución local y el registro de Architecture Decision Records. No se incluyen funcionalidades hipotéticas, en desarrollo sin evidencia de código, ni capacidades de terceros no integradas. Cuando un documento operativo interno describe una funcionalidad como propuesta (por ejemplo, la inserción de dashboards Power BI), este informe la presenta explícitamente como tal y no como una capacidad ya operativa.

1.3 Justificación

La plataforma ha crecido de forma acelerada —138 ADR en poco más de un año de trazabilidad documental— y coexisten en el código módulos legados junto a sus reemplazos activos (por ejemplo, TopToolbar legado y RibbonToolbar activa). Ante ese ritmo, la organización requiere un punto de verdad único, auditable y fechado que consolide qué existe realmente, evitando tanto el subregistro (funcionalidad implementada sin documentar) como el sobrerregistro (funcionalidad documentada como lista sin estarlo), en línea con el mismo criterio de rigor que ya aplica el propio registro de ADR del proyecto.

1.4 Metodología

1. Exploración directa del código fuente backend (C++) y frontend (TypeScript/React) mediante búsqueda dirigida por símbolo y lectura de archivo con cita de línea exacta.
2. Verificación en vivo contra la instancia local en ejecución (Docker Compose, servicios en estado healthy), navegando los módulos reales de la plataforma.
3. Contraste cruzado con el registro de 138 Architecture Decision Records (docs/decisions/), que documenta el historial de decisiones arquitectónicas y sus propias auditorías de verificación.
4. Revisión de manuales operativos internos existentes, identificando y señalando explícitamente divergencias entre lo documentado y lo verificado en código (Sección 18).
5. Redacción con estándar editorial APA 7.^a edición para citas y referencias bibliográficas externas, complementado con citas internas a ADR y a archivo:línea de código para las afirmaciones técnicas propias del proyecto.

1.5 Público objetivo y uso previsto

Este documento está dirigido a Gerencia TI, Gerencia General y a los responsables técnicos de geotecnia, medio ambiente y planta de la unidad minera, con un doble uso previsto: (a) como evidencia formal y auditable de lo efectivamente implementado en la plataforma, para sustentar decisiones de inversión, cronograma y priorización; y (b) como material de referencia técnica que un nuevo integrante del equipo, o un auditor externo, pueda usar para entender el alcance real del sistema sin necesidad de leer directamente el código fuente ni los 138 ADR uno por uno, aunque puede hacerlo, puesto que cada afirmación queda enlazada a su fuente exacta.

1.6 Limitaciones del informe

Este informe se basa en la lectura del árbol de trabajo del repositorio y en una verificación en vivo puntual de la instancia local el 2026-08-30; no constituye una auditoría de seguridad penetration-testing independiente ni sustituye al build de verificación continua (`Dockerfile.verify`, CTest) que el propio equipo ejecuta en cada cierre de ADR. Tampoco cubre

exhaustivamente la totalidad de permisos individuales de `permissions.hpp` (el Anexo C se limita a los permisos explícitamente citados en el cuerpo del informe) ni verifica en vivo cada uno de los 138 ADR uno por uno, apoyándose en su lugar en el propio historial de auditorías cruzadas que ese registro ya documenta. Donde la evidencia disponible fue insuficiente para una afirmación categórica, este informe declaró la incertidumbre explícitamente en lugar de asumir un resultado favorable.

1.7 Estructura del documento

El documento se organiza en veinte secciones numeradas que cubren, en orden: introducción y marco teórico; arquitectura general; el módulo de sensores y telemetría; el motor de validaciones y alarmas condicionales; las barras de herramientas de la plataforma; el catálogo de gráficos; los indicadores KPI; los elementos de reportabilidad dinámica (tablas, índices, anexos, referencias); el módulo de mapas; los elementos multimedia; los mecanismos de exportación; la seguridad y el control de acceso; el canal de soporte por WhatsApp; la gobernanza mediante ADR; un caso de uso integral; el aseguramiento de calidad; los hallazgos y correcciones de esta misma verificación; conclusiones; y recomendaciones. Cierran el documento un glosario, las referencias bibliográficas y los anexos con los catálogos completos.

2. Marco Teórico y Conceptual

2.1 Monitoreo geotécnico e instrumentación minera

El monitoreo de estabilidad de taludes mediante inclinómetros, piezómetros de cuerda vibrante, extensómetros y radares de desplazamiento (GB-SAR) es una práctica consolidada en minería a cielo abierto y subterránea, orientada a anticipar fallas de talud y proteger la continuidad operativa y la seguridad del personal (Hoek & Bray, 1981; Read & Stacey, 2009). Los sistemas de vigilancia de presas de relaves siguen lineamientos análogos de instrumentación y umbrales de alerta temprana (International Commission on Large Dams, 2018), lineamientos que la plataforma Beemetry traduce en sensores de tipo `piezometer_vw`, `water_level` e `inclinometer` con reglas de alarma configurables (véase Sección 4).

2.2 Arquitectura de referencia IIoT

La ingesta, el bus de eventos y el almacenamiento por niveles (caliente en TimescaleDB, frío en Parquet sobre MinIO) que sustentan la plataforma corresponden al patrón de referencia de Internet Industrial de las Cosas descrito por ISO/IEC 30141:2018 (International Organization for Standardization, 2018a): separación entre capa de dispositivo/pasarela, capa de procesamiento de eventos y capa de aplicación. El monitoreo de condición de maquinaria (vibración de chancadora, temperatura de motor) sigue asimismo los lineamientos generales de ISO 17359:2018 sobre monitoreo y diagnóstico de condición (International Organization for Standardization, 2018b).

2.3 Marco normativo minero peruano

La operación de referencia (Compañía Minera de Metales del Perú, unidad Alpayana) está sujeta al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (Decreto Supremo N.º 023-2017-EM), que exige el registro y reporte de indicadores de frecuencia de accidentes —de allí que el catálogo de KPI de la plataforma incluya explícitamente el índice de frecuencia de accidentes y el TRIFR como estándar de reporte de seguridad de la industria (International Council on Mining and Metals, 2021)— y a la supervisión de Osinergmin sobre seguridad e higiene minera (Osinergmin, 2023).

2.4 Indicadores económicos de la industria extractiva

Los indicadores de costo (AISC, Cash Cost, costo de minado y costo de planta) siguen la guía de reporte del World Gold Council (2013), estándar de facto adoptado también por operaciones polimetálicas para hacer comparables sus costos sostenibles de producción entre periodos y frente a pares de la industria.

2.5 Información geocientífica oficial

La integración cartográfica con GEOCATMIN incorpora el catastro minero y las capas geocientíficas oficiales publicadas por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú (INGEMMET, 2024), mientras que el cruce de microsismicidad propia contra el catálogo sísmico oficial se realiza contra la fuente autorizada en el Perú para detección de sismos: el Instituto Geofísico del Perú (IGP, 2024), no organismos de respuesta a emergencias.

2.6 Estándar editorial

Este documento sigue el estándar de citación y referencia de la American Psychological Association, 7.^a edición (American Psychological Association, 2020), tanto para las fuentes académicas y normativas externas como para el formato general de tablas, encabezados y lista de referencias.

2.7 Gestión de activos y confiabilidad

La telemetría de equipo móvil y de planta (combustible, temperatura de motor, vibración, presión hidráulica) y el indicador de disponibilidad mecánica del catálogo de KPI (Sección 8) se alinean con el enfoque de gestión de activos físicos descrito por la familia de normas ISO 55000 (International Organization for Standardization, 2014), que promueve decisiones de mantenimiento basadas en condición monitoreada en lugar de calendarios fijos. Este informe reitera, no obstante, que la plataforma no calcula todavía un indicador compuesto de Eficacia Global del Equipo (OEE) ni tiempos medios entre fallas o de reparación (Sección 8.1), por lo que la alineación con ISO 55000 es hoy de datos disponibles, no de un módulo de gestión de activos completo.

2.8 Transformación digital y el concepto de gemelo digital minero

La combinación de sensores geotécnicos, ambientales y de proceso con un motor de visualización unificado y una capa cartográfica georreferenciada aproxima a la plataforma Beemetry al concepto de gemelo digital de una operación minera: una representación digital continuamente actualizada del estado físico de la mina, sus taludes, su planta y su entorno ambiental, sobre la que es posible ejecutar análisis, generar alarmas y documentar decisiones sin depender exclusivamente de recorridos de campo. Este informe no afirma que la plataforma constituya un gemelo digital completo en el sentido de simulación predictiva de comportamiento físico (por ejemplo, un modelo numérico de estabilidad de talud ejecutándose sobre los datos en tiempo real), capacidad que no se encontró implementada en el código revisado; sí documenta que la base de datos, visualización y georreferenciación necesarias para sostener esa evolución futura ya están construidas y operativas.

3. Arquitectura General de la Plataforma

La plataforma Beemetry adopta una arquitectura poliglota deliberada (ADR-004), en la que cada componente utiliza el lenguaje y motor más adecuado a su función, coordinados por un backend central único que actúa como gateway de identidad, autorización y orquestación (ADR-002, ADR-031).

3.1 Componentes principales




Figura 1. Arquitectura general de la plataforma (componentes backend/frontend/datos)

El backend central en C++ sobre Boost.Beast (ADR-003) concentra autenticación, RBAC, telemetría, alarmas, reportes y soporte en un único proceso de gateway, evitando la proliferación de microservicios independientes en una operación minera con conectividad intermitente (ADR-001, despliegue soberano on-premise). Dos bases de datos PostgreSQL/TimescaleDB especializadas —sensors y formula— se mantienen deliberadamente separadas (ADR-005) para aislar el dominio de telemetría de alto volumen del dominio de cálculo de fórmulas de negocio.

3.2 Ingesta y bus de eventos

La ingesta de telemetría soporta dos vías complementarias: escritura directa vía libpq en su primera etapa (ADR-007) y, para volumen sostenido, un bus de eventos Redpanda compatible con el protocolo Kafka (ADR-008), que desacopla la recepción de datos de su persistencia final en las hipertablas de TimescaleDB (ADR-006). La capacidad de esta vía fue verificada de forma sostenida a 25 000 lecturas por segundo mediante prueba de carga real (ADR-108), con una prohibición explícita de afirmar cifras superiores (p. ej. 100 000/seg) sin nueva evidencia — un ejemplo directo del estándar de rigor que exige el propio registro de decisiones del proyecto.

3.3 Almacenamiento por niveles

Los datos calientes (consulta operativa reciente) residen en hipertablas TimescaleDB con política de retención definida (ADR-006); los datos fríos se archivan como objetos Parquet en MinIO (ADR-009) y son consultables bajo demanda vía DuckDB con un guardia anti-IDOR (ADR-131, actualización 2026-08-30), permitiendo antigüedad de 5 a 10 años sin degradar el rendimiento de la capa operativa.

3.4 Modelo de datos del informe técnico

El documento de informe técnico se modela como un árbol de bloques tipados en JSON (ADR-010), con estructura formal de secciones, carátula e índice (ADR-011), versionado autoritativo en servidor (ADR-015) y un flujo canónico de estados de documento —borrador, revisado, aprobado, firmado— (ADR-017). La edición offline se sostiene sobre una cola versionada en IndexedDB (ADR-022) y, en el cliente de escritorio, sobre SQLite (ADR-045), de modo que la caída de conectividad en faena no interrumpe la elaboración del informe.

3.5 Reemplazo del núcleo IoT heredado

La plataforma reemplaza de forma progresiva a ThingsBoard como núcleo IoT (ADR-034), manteniendo durante la transición una sincronización activa hacia una instancia ThingsBoard real de producción (board.beemetry.com) mediante el cliente descrito en la Sección 4.3 (ADR-054), en convivencia transitoria y no permanente detrás del propio gateway (ADR-034, actualización cruzada con ADR-054).

3.6 Frontend: TypeScript, Vite y gestión de estado

El frontend completó su migración a TypeScript estricto en producción (ADR-069), con el estado del editor de informes gobernado por Zustand (ADR-014) en lugar de un árbol de props profundamente anidado, decisión que facilita que paneles independientes como el LeftLibrary, el RightInspector y el lienzo central reaccionen al mismo estado de documento sin acoplarse entre sí. La migración de la herramienta de build de Vite 5 a Vite 8 (motor Rolldown) y de Vitest 1 a Vitest 4 introdujo en su momento un problema real de interoperabilidad CJS→ESM con la librería de gráficos (`plotly.js` sustituida por `plotly.js-basic-dist-min`) que

llegó a romper el módulo de Informes para cualquier tenant; el hallazgo fue verificado en vivo y corregido (ADR-093), documentando además que un árbol de cerca de 739 archivos de esa migración permaneció sin comitear varios días, un riesgo de gestión de repositorio —no de arquitectura— que el propio registro de decisiones señaló expresamente sin resolverlo unilateralmente.

3.7 Resiliencia y capacidad de trabajo sin conectividad

Adicionalmente a la cola versionada en IndexedDB (ADR-022) y la edición offline en SQLite (ADR-045) ya mencionadas, la plataforma aísla la caché offline por usuario y por tenant con purga automática al cerrar sesión (ADR-127), y evalúa de forma explícita —sin haberlo implementado todavía— operaciones de campo completamente offline con integración a sistemas ERP externos (ADR-110), reconociendo que la conectividad intermitente es una condición estructural, no excepcional, de una operación minera en socavón o en altura.

3.8 Ecosistema de contenedores desplegados (verificado en vivo)

La verificación en vivo del 2026-08-30 confirmó, mediante inspección directa del orquestador de contenedores de la instancia local, el siguiente ecosistema de servicios en estado operativo ("healthy"), consistente con los componentes descritos en 3.1 a 3.5.

Servicio	Rol
beemetry-web	Frontend servido (build de producción)
beemetry-api	Backend C++ / gateway central
beemetry-db / beemetry-db-replica	PostgreSQL/TimescaleDB "sensors" primario y réplica
beemetry-formula-db	PostgreSQL "formula_db"
beemetry-formula	Motor FORMULA

Servicio	Rol
beemetry-pgbouncer	Pooler de conexiones a PostgreSQL
beemetry-redpanda	Bus de eventos compatible con Kafka
beemetry-minio	Almacenamiento de objetos S3-compatible (capa fría Parquet)
beemetry-ai-vision	Servicio ai_engine (biometría, QR/OCR, scoring de CV)
beemetry-llm	Servidor Ollama (modelo conversacional local)
beemetry-grammar	Servicio LanguageTool (corrección editorial, Sección 9.5)
beemetry-gis-tiles	Servidor de teselas cartográficas
beemetry-mqtt	Broker MQTT para telemetría de dispositivos IoT
beemetry-mailpit	Servidor de correo de pruebas (canal de notificación por email, Sección 5.2)
beemetry-pdf-export	Sidecar de exportación PDF/PPTX (Sección 12.1-12.2)
beemetry-webhook-tunnel	Túnel de exposición de webhooks entrantes hacia el backend local
tb-sync-prod6h / tb-sync-sim-1h	Procesos de sincronización ThingsBoard (producción y simulación, Sección 4.3)
tb-local-node / tb-local-postgres	Instancia ThingsBoard local de referencia para pruebas de sincronización

Tabla 1. Ecosistema de contenedores desplegados, verificado en vivo el 2026-08-30

3.9 Gestión de riesgos y accesibilidad como principios de diseño

El diseño de la plataforma incorpora, como principio transversal y no como añadido posterior, dos lineamientos que atraviesan tanto la interfaz como la reportabilidad: una lógica de gestión

de riesgos consistente con el enfoque de identificación, análisis y tratamiento de ISO 31000 (materializada en la plantilla de sección "matriz-riesgo" de la Sección 9.3) y un compromiso de accesibilidad y contraste en formularios de interfaz (ADR-106), junto con una nomenclatura de menús en lenguaje llano orientado al personal minero de campo y no solo al personal de TI (ADR-042).

4. Módulo de Sensores y Telemetría

4.1 Catálogo de sensores

El tipo de sensor no se modela como una enumeración cerrada en el backend (no existe un `enum class SensorType`` en C++): es un campo de texto libre en la tabla `sensors``, poblado por catálogos de semilla (seed) y ampliable sin recompilar el backend. Se identificaron y verificaron 54 tipos de sensor distintos, distribuidos en ocho categorías funcionales, consolidados en la Tabla 1 (el catálogo completo, con su archivo y línea de origen, se reproduce íntegro en el Anexo A). El propio comentario del script de expansión (`db_scripts/81_seed_alpayana_massive_sensor_expansion.sql:7-17`) declara un total de 56 tipos para el tenant Alpayana; este informe reporta 54 tipos enumerados de forma verificable y documenta esa diferencia de 2 unidades como hallazgo en la Sección 18, sin forzar la cifra para que coincida.

Categoría	N.º de tipos	Ejemplos representativos
Geotecnia	10	Inclinómetro, extensómetro, piezómetro de cuerda vibrante, radar de desplazamiento (GB-SAR), sismógrafo, acelerógrafo
Ambiental	11	PM10, PM2.5, temperatura ambiente, humedad relativa, viento, radiación neta, índice UV, pluviómetro
Hidrología	9	pH, turbidez, conductividad, nivel de agua, DQO, DBO, sólidos suspendidos
Planta / Proceso	6	Rendimiento de molino, densidad de pulpa, vibración de chancadora, presión hidráulica
Eléctrico	4	Voltaje, corriente, factor de potencia, temperatura de transformador

Categoría	N.º de tipos	Ejemplos representativos
Seguridad / Gases	4	CO2, metano (CH4), oxígeno (O2), H2S
Equipo móvil	5	Combustible, temperatura de motor, presión de neumáticos, carga útil, vibración de equipo
Proceso (catálogo legado)	6	Inclinación, presión de poros, ruido, PM10, temperatura y caudal de proceso (tabla mining_sensor_types)

Tabla 2. Catálogo consolidado de tipos de sensor por categoría

4.1.1 Descripción funcional por categoría

Geotecnia (10 tipos). Cubre la instrumentación clásica de estabilidad de talud y presa de relaves: inclinómetros y extensómetros para desplazamiento superficial y en profundidad, piezómetros de cuerda vibrante para presión de poros, radares de desplazamiento GB-SAR para monitoreo remoto de grandes áreas, y la pareja sismógrafo/acelerógrafo para vibración inducida por voladura y microsismicidad estructural (Sección 7.2).

Ambiental (11 tipos). Sostiene el cumplimiento de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) mediante material particulado (PM10, PM2.5), meteorología de superficie (temperatura, humedad, viento, presión barométrica, radiación neta, índice UV) y pluviometría, insumo directo del KPI de emisiones de polvo (Sección 8) y del reglamento de seguridad ocupacional citado en la Sección 2.3.

Hidrología (9 tipos). Cubre calidad y balance de agua: pH, turbidez, conductividad, sólidos suspendidos, demanda química y bioquímica de oxígeno (DQO/DBO), junto con nivel, velocidad y caudal de agua — variables que alimentan directamente el KPI de consumo de agua por tonelada (Sección 8) y el monitoreo del dique de relaves referido en el caso de uso de la Sección 16.

Planta / Proceso (6 tipos). Instrumenta el circuito de conminución y concentración: rendimiento de molino (throughput), vibración de chancadora, velocidad de faja transportadora, densidad de pulpa, flujo de reactivos y presión hidráulica, variables de control metalúrgico directo sobre la recuperación metalúrgica (Sección 8).

Eléctrico (4 tipos). Voltaje, corriente, factor de potencia y temperatura de transformador, orientados a la confiabilidad del suministro eléctrico de planta y a la detección temprana de sobrecarga o desbalance de fase.

Seguridad / Gases (4 tipos). CO₂, metano (CH₄), oxígeno (O₂) y sulfuro de hidrógeno (H₂S), críticos en espacios confinados y labores subterráneas, con reglas de alarma condicional (Sección 5.2) que priorizan la severidad más alta del catálogo por su vínculo directo con la seguridad de vida del personal.

Equipo móvil (5 tipos). Telemetría de flota: nivel de combustible, temperatura de motor, presión de neumáticos, carga útil (payload) y vibración de equipo, base de un futuro indicador de disponibilidad mecánica desagregado por unidad (Sección 8.1).

Proceso — catálogo legado (6 tipos). Inclinação, presión de poros, PM₁₀, ruido, temperatura y caudal de proceso, definidos en la tabla `mining\_sensor\_types` anterior al catálogo ampliado de sensores reales; se mantiene documentado por trazabilidad histórica, aunque el catálogo operativo vigente es el de la tabla `sensors`.

4.2 Pipeline de ingesta

La ingesta de telemetría (backend/src/mining/telemetry_ingest.cpp) procesa lotes mediante un mecanismo COPY binario de PostgreSQL hacia una tabla de staging (telemetry_ingest_stage), que luego se consolida en telemetry_raw (líneas 445-534), con conversión explícita entre epoch Unix y timestamp de PostgreSQL (líneas 403-416) y soporte para el bus Redpanda/librdkafka en la vía de alto volumen (líneas 675-781).

Sensor / gateway de campo	telemetry_ingest.cpp (staging COPY binario)	telemetry_raw (TimescaleDB)	Consulta / gráfico / alarma
---------------------------	--	--------------------------------	-----------------------------

Figura 2. Pipeline de ingesta y sincronización de telemetría

4.3 Sincronización con ThingsBoard

El cliente de sincronización (`backend/src/mining/thingsboard_sync.cpp`) mantiene una conexión REST/WebSocket con TLS hacia la instancia ThingsBoard de producción, suscrita en lotes de 40 dispositivos —verificado contra 2 640 dispositivos reales— con resolución $O(1)$ por identificador de suscripción, optimización introducida en el commit más reciente del repositorio (7f6112d) junto con el filtro de saneamiento de marcas de tiempo descrito en la Sección 5.3.

4.4 Catálogo y consulta del asistente de telemetría (wizard)

El backend expone un asistente de telemetría (`backend/src/mining/sensor_telemetry_wizard.hpp/.cpp`) con dos operaciones: ``GET /api/mining/telemetry/wizard/catalog``, que devuelve tipos de sensor, zonas y sensores agrupados por `device_key`; y ``GET /api/mining/telemetry/wizard/query``, que devuelve series históricas con agregación configurable (cruda, horaria o diaria) y un rango máximo de consulta de 90 días por solicitud, límite orientado a proteger el rendimiento de la capa de lectura.

5. Validaciones Condicionales y Motor de Alarmas

5.1 Validación de valores de sensor

El validador genérico de entrada (`backend/src/security/validators.hpp`) expone ``isValidSensorValue`` (línea 115-117), que verifica que el valor recibido sea un número finito (``std::isfinite``), descartando NaN e infinito. Es importante precisar, con la misma exactitud que exige este informe, que este validador NO impone rangos de negocio mínimo/máximo sobre el valor de la lectura (por ejemplo, no rechaza una temperatura de proceso de 9 999 °C por sí sola): esa responsabilidad recae en las reglas de alarma configurables descritas en 5.2, no en la capa de validación de entrada.

El mismo módulo de validadores cubre, de forma transversal a toda la plataforma, la validación de coordenadas geográficas (latitud [-90,90], longitud [-180,180]), nombres de usuario, contraseñas, correos electrónicos y nombres visibles con protección anti-XSS, documento nacional de identidad, seguridad de comandos de shell (``isShellSafe``/``shellQuote``) y acotamiento de paginación (``clampPage``/``clampPageSize``).

5.2 Motor de alarmas condicionales

Las reglas de alarma (`backend/src/mining/device_alarm_routes.cpp`) se almacenan en la tabla ``platform_alarm_rules`` con los campos ``threshold`` (umbral), ``operator`` (operador de comparación) y ``severity`` (severidad), evaluadas en lote contra el valor actual de cada sensor suscrito.

Operador	Significado	Uso típico minero
gt	Mayor que	Temperatura de motor por encima del límite operativo
gte	Mayor o igual que	Nivel de dique de relaves en o sobre cota de alerta

Operador	Significado	Uso típico minero
lt	Menor que	Presión hidráulica por debajo del mínimo seguro
lte	Menor o igual que	Nivel de oxígeno (O2) en o bajo el umbral de riesgo
eq	Igual a	Estado discreto (p. ej. bandera de falla de equipo)

Tabla 3. Operadores y severidades del motor de alarmas condicionales

Al dispararse una regla, el sistema inserta el evento en ``platform_alarms`` (línea 727) y despacha una notificación mediante ``mining_iot::notifyAlarmEvent`` (línea 750). El servicio de notificación de alarmas (`backend/src/mining/alarm_notifier.cpp`) soporta dos canales: correo electrónico (con adjuntos, ``sendEmailWithAttachment``) y webhook HTTP saliente, este último protegido explícitamente contra ataques SSRF mediante ``validateChannelTarget`` (líneas 463-479), que impide apuntar el webhook hacia direcciones de red interna. No existe, a la fecha de este informe, un canal de alarma por WhatsApp o SMS dentro de ``notification_channels`` — el canal de WhatsApp de la Sección 14 es un canal de soporte y atención, distinto del canal de notificación de alarmas técnicas.

5.3 Filtrado de datos corruptos en la sincronización ThingsBoard

El commit más reciente del repositorio (7f6112d) introduce la función ``isSaneCapturedAt`` (`backend/src/mining/thingsboard_sync.cpp:99-111`), que descarta lecturas cuya marca de tiempo sea anterior al año 2000 (``ts_ms < 946684800000``) o posterior al reloj del servidor más un margen configurable de adelanto futuro (``BEEMETRY_TB_MAX_FUTURE_SKEW_MS``, por defecto 24 horas). Este filtro se aplica tanto en la carga histórica (backfill, línea 490) como en el streaming en vivo (línea 686), evitando que un reloj de dispositivo de campo desincronizado contamine las series históricas de sensores con puntos "del futuro" o de fecha

absurda — un problema real y frecuente en redes de sensores de campo con conectividad intermitente.

Lectura de dispositivo (gateway ThingsBoard)	isSaneCapturedAt() ¿timestamp plausible?	telemetry_raw (si es válido)
--	--	------------------------------

Figura 3. Flujo del filtro de saneamiento de marcas de tiempo en la sincronización ThingsBoard

Si el timestamp es implausible (pre-2000 o excesivamente futuro), la lectura es descartada y no se persiste en telemetry_raw, evitando que contamine series históricas, gráficos y reglas de alarma aguas abajo.

6. Interfaz de la Plataforma: Barras de Herramientas

La plataforma expone su interfaz de control operativo mediante un esquema de navegación por Áreas (Control, Terreno, Mapas, Permisos, Informes) verificado en vivo en la instancia local durante la elaboración de este informe. Dentro del área Informes reside el editor de Informes Técnicos ReportStudioV2, cuya interfaz de barras de herramientas es el foco de esta sección. Se documentan dos generaciones de barra superior que coexisten en el código: la barra superior legada (TopToolbar) y la cinta de opciones activa (RibbonToolbar), verificando además la barra izquierda (LeftLibrary) y el panel derecho (RightInspector).




Figura 4. Disposición de barras de herramientas del editor de Informes (Ribbon + paneles + lienzo)

6.1 Barra superior legada (TopToolbar)

frontend/src/components/ReportStudioV2/components/layout/TopToolbar.jsx (líneas 1-213) agrupa: Cuadrícula, Ajuste (snap), selector de Formato (Documento/Presentación), Zoom –/+, Imprimir, Revisar, FORMULA, Sincronizar KPI, Auto-KPI ON/OFF, Mis Informes, Guardar, Optimizar (IA), Grabar (video) y Exportar PDF. Esta barra corresponde al primer diseño del editor y se mantiene en el código como referencia y compatibilidad, pero la interfaz activa verificada en vivo el 2026-08-30 es la cinta de opciones (RibbonToolbar) descrita a continuación.

6.2 Cinta de opciones activa (RibbonToolbar) — seis pestañas

frontend/src/components/ReportStudioV2/components/layout/RibbonToolbar.tsx (líneas 255-262) organiza los controles en seis pestañas: Inicio, Insertar, Diseño, Revisar, Datos y Exportar, verificadas también en vivo contra la instancia en ejecución durante la sesión de elaboración de este informe (2026-08-30).

Grupo	Controles
Portapapeles	Pegar, Cortar, Copiar
Fuente	Familia, tamaño, negrita, cursiva, subrayado, mayúsculas/minúsculas, color de texto, resaltado
Párrafo	Alineación, listas, interlineado
Estilos	Estilos de encabezado (heading styles)

Tabla 4. Grupos y controles de la Ribbon — pestaña Inicio

Grupo	Controles
Páginas	Nueva página, Duplicar página
Contenido	Texto, Imagen, Video, Tabla, Gráfico, KPI, Mapa, Sensor (sensor_multi_chart), Sismos (seismic-report)
Documento	Índice (TOC), Numeración, Referencia cruzada, Carátula (5 plantillas: corporativa, técnica, ejecutiva, de campo, normativa)
Plantillas	Plantilla de Hallazgos, "Documento Completo"
Bloques Técnicos	Caja de resaltado (5 variantes), Tarjetas KPI, Pie de figura
Secciones	10 plantillas semánticas: estado del sistema, matriz de riesgo, inventario, diccionario de KPI, TARP, hallazgos, plan de acción, ficha de sensor, checklist, firmas
Gráficos con datos	Línea con meta, barras horizontales con etiquetas, combo de doble eje

Tabla 5. Grupos y controles de la Ribbon — pestaña Insertar

Grupo	Controles
Formato de página	Documento / Presentación (16:9)
Tamaño	A4 / A3
Orientación	Vertical / Horizontal
Cuadrícula y ajuste	Grid ON/OFF, Snap ON/OFF
Rendimiento	Monitor de rendimiento (Perf)
Zoom	10 % a 400 %
Paneles	Mostrar/ocultar panel izquierdo y derecho, modo Foco

Tabla 6. Grupos y controles de la Ribbon — pestaña Diseño

Grupo	Controles
Calidad	Revisar (ortografía/calidad), Optimizar (IA)
Workflow	Aprobar, Bitácora, Versiones, Snapshot, Comparar
Entrada	Dictado por voz
Datos operativos	FORMULA, Sincronizar KPI, Auto-KPI

Tabla 7. Grupos y controles de la Ribbon — pestaña Revisar

Grupo	Controles
Informes	Mis Informes, Guardar
Portabilidad	Exportar/Importar archivo portátil cifrado (.mreport)

Tabla 8. Grupos y controles de la Ribbon — pestaña Datos

Grupo	Controles
Documento	PDF, DOCX, PPTX
Salida física	Imprimir
Video	Grabar video, Convertir a MP4

Tabla 9. Grupos y controles de la Ribbon — pestaña Exportar

6.3 Barra izquierda: Biblioteca de bloques (LeftLibrary)

frontend/src/components/ReportStudioV2/components/layout/LeftLibrary.tsx (líneas 40-56) ofrece los bloques insertables mediante arrastre o clic. El tipo de bloque `sensor` de lectura única fue retirado de la biblioteca de inserción para nuevos informes (líneas 48-54), pero se mantiene su renderizado para informes ya guardados que lo utilizan, garantizando compatibilidad retroactiva sin romper documentos existentes.

Bloque	Descripción funcional	Disponible para nuevos informes
Texto	Párrafo de texto libre con formato enriquecido (fuente, alineación, listas)	Sí
Gráfico	Cualquiera de los 20 tipos del motor ECharts (Sección 7)	Sí
KPI	Tarjeta de indicador clave de desempeño ligada al catálogo de la Sección 8	Sí
Imagen	Imagen estática desde la galería de la empresa (tenant) o carga local	Sí
Video	Video grabado por cámara web o captura de pantalla (Sección 11.2)	Sí

Bloque	Descripción funcional	Disponible para nuevos informes
Tabla	Tabla editable con 6 temas visuales predefinidos	Sí
Mapa	Mapa Leaflet con capas satelitales/WMS y sensores georreferenciados (Sección 10)	Sí
Sensor (sensor_multi_chart)	Gráfico de series múltiples de sensores en tiempo/histórico	Sí
Sensor (lectura única, legado)	Bloque de una sola lectura puntual de sensor	No (solo renderiza informes ya guardados)

Tabla 10. Bloques insertables de la Biblioteca Izquierda (LeftLibrary)

La verificación en vivo confirmó además, en el bloque "Acciones del Informe" de este mismo panel, accesos directos a Portada, Imagen de Empresa, Índice, Nueva página, Duplicar página, plantilla de Hallazgos y plantilla de Anexos.

6.4 Panel derecho: Inspector de propiedades (RightInspector)

frontend/src/components/ReportStudioV2/components/layout/RightInspector.tsx (líneas 47-58) presenta un inspector contextual distinto según el tipo de elemento seleccionado en el lienzo.

Tipo de elemento seleccionado	Propiedades editables en el inspector
Texto	Fuente, tamaño, color, alineación, interlineado
Gráfico	Tipo de gráfico, fuente de datos, ejes, leyenda, colores de serie

Tipo de elemento seleccionado	Propiedades editables en el inspector
KPI	Código de KPI vinculado, formato numérico, umbral visual
Imagen	Recorte, opacidad, bordes, texto alternativo
Tabla	Seis temas visuales, ancho de columna, fusión de celdas (TableInspector)
Mapa	Capa base, capas WMS activas, zoom inicial, marcadores
Sensor / sensor_multi_chart	Sensor(es) vinculado(s), rango temporal, agregación
Encabezado / pie de página	Contenido fijo de encabezado y pie (ADR-046)

Tabla 11. Inspectores del Panel Derecho (RightInspector) por tipo de elemento

6.5 Accesibilidad, usabilidad y lenguaje llano

La plataforma trata la accesibilidad y el lenguaje de interfaz como decisiones de arquitectura explícitas y no como ajustes cosméticos posteriores: la nomenclatura de menús se define en lenguaje llano orientado al personal minero de campo, evitando jerga puramente informática (ADR-042), y los formularios de la interfaz fueron auditados y corregidos por contraste y accesibilidad (ADR-106). Estas decisiones son especialmente relevantes en un editor con seis pestañas y más de cuarenta controles distintos como el descrito en esta sección, donde la sobrecarga cognitiva del usuario operativo —no necesariamente un especialista en TI— es un riesgo de adopción real y no solo teórico.

7. Catálogo de Gráficos

El motor de visualización de la plataforma se sustenta en Apache ECharts (paquetes `echarts` ^6.1.0 y `echarts-for-react` ^3.0.2, frontend/package.json:27-28), extendido con `echarts-gl` para renderizado 3D. El selector de tipo de gráfico (frontend/src/components/ReportStudioV2/components/layout/ChartTypePicker.tsx, líneas 7-9 y 36-57) ofrece veinte tipos distintos, verificados uno a uno contra el código, listados a continuación junto con su aplicación característica en un contexto minero.

N.º	Tipo de gráfico	Aplicación típica en minería
1	Lineas	Tendencia temporal de una variable (p. ej. temperatura, nivel de dique) a lo largo del tiempo.
2	Columnas	Comparacion de magnitudes discretas entre categorias o periodos (p. ej. tonelaje por turno).
3	Barras horizontales	Ranking de categorias con etiquetas largas (p. ej. sensores por zona).
4	Combinado	Combina series de tipos distintos (columnas + linea) en un mismo eje, util para correlacionar volumen y ley.
5	Areas	Enfasis de magnitud acumulada bajo la curva, por ejemplo volumen de agua embalsada.
6	Dispersion (XY)	Correlacion entre dos variables continuas, por ejemplo desplazamiento vs. profundidad en inclinómetros.
7	Escalon	Variables que cambian por umbrales discretos, como estados de alarma.
8	Radial (radar)	Comparacion multivariable simultanea, por ejemplo perfil de KPI de seguridad/ambiente/produccion.

N.º	Tipo de gráfico	Aplicación típica en minería
9	Circular (pie)	Composicion porcentual de un total, por ejemplo distribucion de sensores por categoria.
10	Anillo (donut)	Variante de pie con espacio central para una cifra destacada (p. ej. % disponibilidad).
11	Mapa de calor (heatmap)	Densidad o intensidad espaciotemporal, por ejemplo microsismicidad por nivel estructural y hora.
12	Cajas y bigotes (boxplot)	Dispersion estadistica de una variable con outliers, util en control de calidad de leyes.
13	Velas (candlestick)	Rango OHLC de una variable en intervalos, adaptable a variacion de ley o precio de metal.
14	Rectangulos (treemap)	Jerarquia proporcional, por ejemplo costo por área/proceso.
15	Proyeccion solar (sunburst)	Jerarquia radial multinivel, por ejemplo zona > sensor > alarma.
16	Histograma	Distribucion de frecuencia de una variable continua, por ejemplo leyes de mineral.
17	Cascada (waterfall)	Descomposicion incremental de una variacion, por ejemplo variacion de AISC periodo a periodo.
18	Embudo (funnel)	Flujo con perdida progresiva, por ejemplo tonelaje bruto a fino recuperado.
19	Mapa geografico (geomap)	Ubicacion georreferenciada de sensores sobre capa Leaflet, con lectura actual como color/tamaño.

N.º	Tipo de gráfico	Aplicación típica en minería
20	Superficie 3D (surface)	Visualización volumétrica (echarts-gl), por ejemplo topografía de desplazamiento de talud en 3D.

Tabla 12. Catálogo de 20 tipos de gráfico del motor de visualización

De forma adicional a este catálogo de 20 tipos, la pestaña Insertar de la Ribbon ofrece tres variantes estáticas preconfiguradas de uso frecuente en reportes gerenciales (línea con meta, barras horizontales con etiquetas y combo de doble eje), construidas sobre los mismos tipos base "line", "barh" y "combo" con formato predefinido, sin constituir tipos adicionales del motor.

7.1 Profundización sobre tipos seleccionados

Mapa de calor (heatmap). En el contexto de monitoreo microsísmico, el mapa de calor permite visualizar de un vistazo la densidad de eventos por nivel estructural y franja horaria, resaltando patrones de actividad que serían difíciles de distinguir en una tabla o en un gráfico de líneas superpuestas.

Radial (radar). Al comparar simultáneamente cinco o seis KPI de categorías distintas (por ejemplo, disponibilidad mecánica, TRIFR, consumo de agua, AISC y recuperación metalúrgica) en un mismo periodo, el gráfico radar permite a Gerencia identificar en una sola imagen qué dimensión del desempeño se aleja más del objetivo, sin necesidad de leer una tabla de valores.

Rectángulos (treemap) y proyección solar (sunburst). Ambos tipos jerárquicos son útiles para descomponer un total (por ejemplo, costo operativo total) en sus componentes por área, proceso o zona, con la ventaja del sunburst de mostrar simultáneamente varios niveles de jerarquía (zona > sensor > tipo de alarma) en un mismo gráfico radial.

Velas (candlestick). Aunque de origen financiero, el gráfico de velas es directamente aplicable a series de ley de mineral o de una variable ambiental con rango operativo (máximo, mínimo,

apertura y cierre del periodo), ofreciendo más información visual que una simple línea de promedio.

Cascada (waterfall). Resulta particularmente útil para explicar, en un informe gerencial, la variación periodo a periodo del AISC o del costo de minado: cada barra intermedia representa el efecto incremental de un factor (mano de obra, energía, insumos), sumando hacia el valor final.

Embudo (funnel) y superficie 3D (surface). El embudo comunica pérdida progresiva de un flujo (por ejemplo, de tonelaje bruto extraído a fino recuperado, pasando por dilución y recuperación metalúrgica); la superficie 3D, apoyada en echarts-gl, es el tipo utilizado por la vista "Estabilidad de Talud" y "Vista 3D de la Mina" verificadas en vivo (Sección 7.2), para representar el terreno o el volumen de desplazamiento de forma espacial.

7.2 Gráficos geotécnicos especializados

Además del catálogo general, el módulo de Terreno de la plataforma implementa vistas geotécnicas dedicadas, verificadas en vivo durante la elaboración de este informe: un panel de "Estabilidad de Talud" que grafica curvas de desplazamiento de inclinómetro por profundidad en los ejes X e Y, con una serie temporal seleccionable de hasta doce lecturas históricas; y una "Vista 3D de la Mina" que renderiza trayectorias sísmicas por volumen sobre un lienzo WebGL controlable por el usuario, consistente con el tipo de gráfico de superficie 3D (surface) del catálogo general.

7.3 Reporte sismográfico integrado

El panel de monitoreo microsísmico avanzado cruza dos fuentes: el catálogo sísmico oficial del Instituto Geofísico del Perú / CENSIS (IGP, 2024), consumido en vivo, contra la red interna de geófonos y acelerógrafos propios de la mina agrupados por nivel estructural. La propia interfaz aclara —con la misma precisión que exige este informe— que la fuente oficial de sismicidad en el Perú es el IGP, no INDECI ni Defensa Civil, organismos que coordinan la respuesta a emergencias pero no realizan la detección sísmica primaria.

8. Indicadores Clave de Desempeño (KPI)

El motor de KPI en tiempo de ejecución (backend/src/mining/kpi_service.hpp/.cpp) expone los endpoints `GET /api/mining/kpis`, `POST /kpis/upsert`, `POST /kpis/sync-from-dashboard`, `POST /kpis/sync-from-external` y `GET /kpis/points`. El catálogo de semilla (db_scripts/26_mining_runtime_kpis.sql:39-54) define trece indicadores en tres categorías, documentados con su fórmula/definición operativa a continuación.

Código	Categoría	KPI	Unidad
tonelaje_movido	Produccion	Tonelaje movido	t/dia
ley_cabeza	Produccion	Ley de cabeza	g/t
recuperacion_metalurgica	Produccion	Recuperacion metalurgica	%
factor_dilucion	Produccion	Factor de dilucion	%
disponibilidad_mecanica	Produccion	Disponibilidad mecanica	%
trifr	Seguridad y ambiente	TRIFR (Total Recordable Injury Frequency Rate)	casos/millon HH
indice_frecuencia_accidentes	Seguridad y ambiente	Indice de frecuencia de accidentes	IF
consumo_agua_tonelada	Seguridad y ambiente	Consumo de agua por tonelada	m3/t
emisiones_polvo	Seguridad y ambiente	Emisiones de polvo	mg/m3
aisc	Costos operativos	AISC (All-In Sustaining Cost)	USD/t

Código	Categoría	KPI	Unidad
costo_minado	Costos operativos	Costo de minado	USD/t
costo_planta	Costos operativos	Costo de planta	USD/t
cash_cost	Costos operativos	Cash Cost	USD/oz

Tabla 13. Catálogo de indicadores clave de desempeño (KPI)

Tonelaje movido — Volumen total de mineral y desmonte extraído por día en la operación, agregado desde las lecturas de sensores de pesaje/throughput y despacho.

Ley de cabeza — Concentración del elemento de interés (p. ej. oro o cobre) en el mineral de alimentación a planta, antes de cualquier proceso de concentración.

Recuperación metalúrgica — Porcentaje del metal contenido en el mineral de cabeza que efectivamente se recupera en el concentrado final: $(\text{ley concentrado} \times \text{producción concentrado}) / (\text{ley cabeza} \times \text{alimentación}) \times 100$.

Factor de dilución — Proporción de material estéril incorporado involuntariamente al mineral extraído durante la voladura y el minado, que reduce la ley efectiva enviada a planta.

Disponibilidad mecánica — Porcentaje del tiempo calendario en que un equipo o activo está mecánicamente apto para operar, excluyendo paradas por mantenimiento correctivo o preventivo. Es el KPI de disponibilidad más cercano a un indicador tipo OEE dentro del catálogo runtime; el motor no calcula MTBF, MTTR ni OEE como métricas nombradas.

TRIFR (Total Recordable Injury Frequency Rate) — Número de lesiones registrables (con tiempo perdido, restricción o tratamiento médico) por cada millón de horas-hombre trabajadas, indicador estándar de la industria minera (ICMM, 2021).

Índice de frecuencia de accidentes — Número de accidentes con tiempo perdido por cada millón de horas-hombre trabajadas, según la metodología de reporte exigida por el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (D.S. N.º 023-2017-EM).

Consumo de agua por tonelada — Volumen de agua fresca consumida por cada tonelada de mineral procesado, indicador de eficiencia hídrica y de cumplimiento ambiental.

Emisiones de polvo — Concentración de material particulado emitido por las operaciones (vías de acarreo, chancado, voladura), contrastada contra el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) vigente.

AISC (All-In Sustaining Cost) — Costo total sostenible de producción por tonelada, incluyendo costos de mina, planta, sostenimiento de capital y regalías, según la guía de reporte del World Gold Council (2013).

Costo de minado — Costo directo de extracción de mineral y desmonte por tonelada movida, incluyendo perforación, voladura, carguio y acarreo.

Costo de planta — Costo directo de procesamiento metalúrgico por tonelada tratada en la planta concentradora.

Cash Cost — Costo de caja por onza (o unidad equivalente) de metal producido, excluyendo depreciación, amortización y costos de capital.

8.1 Precisión sobre indicadores de mantenimiento y confiabilidad

Hallazgo verificado

El motor de KPI de la plataforma NO define indicadores con el nombre MTBF (tiempo medio entre fallas), MTTR (tiempo medio de reparación) u OEE (eficacia global del equipo) — una búsqueda dirigida sobre backend/ y frontend/src no encontró coincidencias. El indicador de disponibilidad mecánica es el más cercano conceptualmente a un componente de OEE, pero no constituye un cálculo compuesto OEE (disponibilidad × rendimiento × calidad). Este informe declara esta ausencia de forma explícita para no sobre-representar el alcance real del motor de KPI.

8.2 Alcance actual del motor FORMULA

El motor FORMULA (backend/src/formula/formula_service.cpp:22-38), sobre la base de datos `formula\_db`, expone la vista `v\_mineria\_catalogos`, la cual filtra explícitamente por `v.tipo = 'temperatura'` (línea 33). Es decir, a la fecha de este informe el motor FORMULA está acoplado operativamente a la variable temperatura y no constituye todavía un motor de cálculo genérico aplicable a cualquier KPI del catálogo anterior.

8.3 Sincronización de KPI con el dashboard operativo

Los controles "Sincronizar KPI" y "Auto-KPI" presentes tanto en la TopToolbar legada como en la pestaña Diseño de la Ribbon (Sección 6) invocan `POST /kpis/sync-from-dashboard`, que actualiza el valor vigente de cada KPI desde el tablero operativo en tiempo real, evitando que el analista deba transcribir manualmente el valor al insertar una tarjeta KPI en el informe técnico.

9. Informes Técnicos Dinámicos: Bloques, Plantillas y Elementos

El editor ReportStudioV2 modela el informe técnico como un documento multipágina compuesto por bloques tipados (ADR-010), consistente con el modelo de "documento como árbol de bloques JSON" descrito en la Sección 3.4. Esta sección detalla los elementos de reportabilidad verificados: tablas, listados, índices, anexos, referencias, firma/workflow y control de versiones.

9.1 Tablas y listados

El bloque de tabla soporta seis temas visuales predefinidos (RightInspector, TableInspector) y control funcional completo: redimensionamiento de columnas, autoajuste, inserción/eliminación de filas y columnas, y auto-crecimiento (ADR-053, con corrección documentada del 2026-07-22 sobre un bucle de versión descontrolado y un bloqueo de controles por CSS, ambos cerrados).

9.2 Índice (TOC) y numeración

El índice de contenidos se ubica en la página 2 del documento con continuaciones automáticas cuando excede una página (ADR-071), resolviendo la numeración de forma diferida respecto a las referencias cruzadas del documento (ADR-019). La verificación de auditoría del 2026-07-25 encontró y cerró una divergencia real: el botón del ribbon para insertar el índice en realidad no insertaba nada hasta esa corrección — ambos disparadores (ribbon y biblioteca) invocan hoy la misma función real ``addTocElement()``.

9.3 Carátulas y plantillas de sección

Cinco plantillas de carátula (corporativa, técnica, ejecutiva, de campo y normativa) están disponibles como página completa con imagen libre (ADR-048). A ellas se suman diez plantillas de sección semántica preconstruidas (ADR-070), descritas a continuación según la interpretación funcional de su propio nombre — no se verificó línea por línea el contenido exacto renderizado por cada una, por lo que la columna de descripción debe leerse como orientativa y no como especificación exhaustiva.

Plantilla	Descripción funcional (orientativa)
Estado del sistema	Resumen visual del estado operativo general de la unidad o del área monitoreada
Matriz de riesgo	Matriz probabilidad × impacto para riesgos identificados, en línea con el enfoque de ISO 31000
Inventario	Listado estructurado de activos, equipos o sensores bajo monitoreo
Diccionario de KPI	Definición y fórmula de cada indicador clave de desempeño citado en el informe
TARP	Plan de objetivo, acción y respuesta (Target-Action-Response Plan) ante una desviación
Hallazgos	Registro estructurado de hallazgos técnicos con severidad y evidencia
Plan de acción	Seguimiento de acciones correctivas con responsable y fecha de cierre
Ficha de sensor	Hoja técnica individual de un sensor: tipo, ubicación, rango, calibración
Checklist	Lista de verificación de cumplimiento de una inspección o protocolo
Firmas	Bloque de firmas de elaboración, revisión y aprobación del documento

Tabla 14. Plantillas de sección semántica de la Ribbon (10 plantillas, ADR-070)

9.4 Anexos y plantilla de Hallazgos

El panel de "Acciones del Informe" incluye de forma directa una plantilla de Anexos y una plantilla de Hallazgos, verificadas en el código (frontend/src/components/ReportStudioV2/App.tsx, funciones asociadas a `handleAddAnnexes`) y confirmadas visualmente en la sesión de verificación en vivo del 2026-08-30.

9.5 Referencias cruzadas y citas APA 7

El documento soporta referencias cruzadas resueltas en tiempo de ejecución (ADR-019) y un modal dedicado de citación bibliográfica en formato APA 7.^a edición (``Apa7CitationModal.tsx``), que permite insertar dentro del propio informe técnico minero citas académicas o normativas con el mismo estándar editorial utilizado en este documento.

9.6 Firma, workflow de aprobación y versionado

El flujo de estados del informe (borrador → revisado → aprobado → firmado) se gobierna mediante RBAC con inmutabilidad posterior a la firma (ADR-079), gestionado desde un panel de workflow dedicado (``WorkflowPanel.tsx``) con historial de versiones y comparador visual entre versiones (``VersionHistory.tsx``, ``VersionComparator.tsx``). La firma documental se diferencia deliberadamente de la integridad de archivo exportado (ADR-018): la primera certifica el contenido dentro de la plataforma; la segunda protege el artefacto PDF exportado mediante marca de agua y contraseña (ADR-080, ver Sección 12).

9.7 Administración de informes grabados

Sobre el informe ya guardado en base de datos, la plataforma ofrece cuatro acciones de administración: abrir para lectura (modo de solo visualización), abrir para edición (sujeto a verificación de rol propietario u administrador), enviar el informe a otro usuario de la empresa (con notificación interna, ADR-137) y eliminar con confirmación explícita y registro de auditoría. El envío de informes a otros usuarios y el servicio de notificación multicanal (in_app/email/whatsapp/sms) reutilizable fueron formalizados el mismo día de esta verificación (ADR-137, 2026-08-30), reemplazando una simulación previa que no llegaba a persistir en el backend.

10. Mapas y Geolocalización

La librería cartográfica activa es Leaflet (``leaflet` ^1.9.4, frontend/package.json:33`). No se encontró en el ``package.json`` una dependencia activa de Mapbox GL ni OpenLayers; MapLibre fue una decisión evaluada (ADR-026) que el propio título del ADR marca como superada ("superseded") por el uso final de Leaflet.

10.1 Backend geoespacial

El backend dedica un módulo propio (`backend/src/map/`) con proxy WMS con controles de seguridad (``wms_proxy.cpp/hpp``, ``wms_proxy_security.cpp/hpp``) y proxy de geocodificación (``geocode_proxy.cpp/hpp``, ``geocode_proxy_security.cpp/hpp``), consumidos por el módulo de mapas satelitales de la plataforma.

10.2 Integración GEOCATMIN / INGEMMET

El componente ``GeocatminWorkbench.tsx`` monta un mapa Leaflet con capas base ArcGIS (satelital, terreno, topográfica) y capas WMS oficiales de INGEMMET (``L.tileLayer.wms``), publicitando en su propia interfaz un "Catálogo de 134 Capas Oficiales" (ADR-123). La verificación en vivo del 2026-08-30 confirmó, dentro del panel de Mapas del área operativa, el siguiente conjunto de capas técnicas operando sobre una imagen satelital real de la unidad minera.

Capa	Naturaleza
Satelital / Híbrido / Terreno	Capas base ArcGIS conmutables
Equipos	Posición de equipo móvil sobre el mapa
Personal	Posición de personal en faena
Sensores	Ubicación georreferenciada de sensores (tipo de gráfico geomap, Sección 7)

Capa	Naturaleza
Solo Alertas	Filtro que muestra únicamente elementos en estado de alarma
Geocercas	Perímetros virtuales de control de acceso o seguridad
Zonas Oficiales (SIGEMIN)	Delimitación oficial de concesión minera
Targets Geológicos	Objetivos de exploración geológica
Rutas de Acarreo	Trazado de vías internas de transporte de mineral/desmonte
Zonas de Perforación	Áreas activas de perforación y voladura
GEOCATMIN — Catastro Minero (INGEMMET)	Capa WMS oficial activable con control de opacidad (ADR-123)

Tabla 15. Capas del módulo de mapas y geolocalización

10.3 Sensores georreferenciados

El panel `SensorGeoMapPanel.tsx` posiciona los sensores sobre el mapa usando su latitud/longitud reales almacenadas en la tabla `sensors`, correspondiendo al tipo de gráfico "geomap" del catálogo de la Sección 7.

10.4 Conversión de rásteres ECW

El repositorio incluye un módulo de soporte para conversión de imágenes ráster en formato ECW (`ecw-plugin/`, con `input.ecw` de referencia) y scripts dedicados de instalación, conversión y verificación del SDK (`scripts/install-ecw-sdk-host.ps1`, `convert-ecw-host.ps1`, `verify-ecw.ps1`, `test-ecw-now.ps1`), apoyados en una conversión GDAL administrada y confinada por CLI (ADR-072), que sustituyó la conversión raster diferida evaluada originalmente en ADR-028.

10.5 Coordenadas de empresa y georreferenciación institucional

De forma complementaria al mapa operativo, la ficha de cada empresa minera registra coordenadas geográficas propias (ADR-121) para ubicarla en un mapa institucional a nivel de portafolio, independiente de la georreferenciación de sensores individuales descrita en 10.3.

11. Elementos Multimedia: Fotografías, Video y Captura

11.1 Galería de imágenes por empresa (tenant)

Cada empresa minera dispone de una galería de imágenes propia (ADR-047) para uso libre dentro de carátulas y bloques del informe técnico, aislada por tenant.

11.2 Grabación de video en el lienzo

El bloque de tipo video permite grabación desde cámara web (ADR-064) o desde pantalla/ventana del equipo (ADR-065), ambos insertables directamente en el lienzo del informe — funcionalidad que se verificó en su momento de forma end-to-end hasta el límite de hardware del entorno de pruebas (ADR-062, historial de auditoría del 2026-07-21).

11.3 Captura documental y biométrica

La plataforma incorpora lectura de Documento Nacional de Identidad por cámara con reconocimiento PDF417 y MRZ, sin consulta en línea a RENIEC (ADR-094); y un avatar biométrico generado localmente en alta definición bajo demanda, con miniatura de sesión separada del maestro en 4K y visor accesible solo por el propio usuario autenticado (ADR-074). La visualización de este avatar fue confirmada en la sesión de verificación en vivo del 2026-08-30 en la cabecera de la plataforma.

11.4 Adjuntos fotográficos en el canal de soporte

Los adjuntos de imagen (JPG/PNG) recibidos por el canal de soporte de WhatsApp se envían al servicio `ai\_engine` para lectura combinada de código QR y reconocimiento óptico de caracteres (OCR) antes de persistirse (ADR-129), descrito con mayor detalle en la Sección 14.4.

11.5 Consideración sobre evidencia fotográfica en este informe

Con el mismo estándar de precisión que rige el resto de este documento, se deja constancia de que las imágenes de interfaz aquí descritas se documentan mediante especificación textual verificada archivo:línea y observación en vivo, y no mediante capturas de pantalla incrustadas: durante la elaboración de este informe se evaluó incorporar capturas reales de la instancia en ejecución, pero el mecanismo de extracción de imagen disponible en el entorno de trabajo no

garantizó una transferencia binaria confiable del pixel exacto, por lo que se optó deliberadamente por no incluir una imagen cuya integridad no pudiera verificarse, en lugar de arriesgar una figura corrupta o engañosa en un documento que exige máxima precisión (véase Sección 18).

12. Exportación y Formatos de Salida

12.1 Exportación de PDF

El endpoint ``GET /api/reports/{id}/export/pdf`` (backend/src/reports/report_routes.cpp:170-214) genera el PDF de forma server-side, resolviendo en el propio servidor la marca de agua (ADR-080, línea 184-188) y aplicando una contraseña de usuario embebida en el archivo (línea 214). Una corrección de auditoría (2026-08-03) precisó que el PDF exportado nunca se persistió en MinIO como se documentaba originalmente en ADR-016: el flujo real es un proxy síncrono que reenvía los bytes en la misma respuesta HTTP, y solo a partir de ADR-083/084 (exportación PPTX y video) la plataforma persiste artefactos de exportación en disco local confinado.

12.2 Exportación a PPTX y conversión a video

La exportación a PowerPoint (``POST /export/pptx``) opera exclusivamente para documentos en modo presentación (16:9) mediante un job asíncrono que reutiliza el mismo sidecar Chromium del export de PDF (ADR-083), con el texto de los bloques editable y buscable en PowerPoint vía overlay nativo. El PPTX resultante puede convertirse a video con narración opcional por diapositiva —audio grabado o notas de orador leídas por voz— usando ffmpeg (ADR-084).

12.3 Exportación a Word (DOCX)

El endpoint ``POST /export/docx`` (backend/src/reports/report_routes.cpp:752 en adelante) sigue un patrón asíncrono equivalente al de PPTX. No se encontró evidencia de exportación a Excel/XLSX ni a CSV en backend/src/reports/: esta capacidad no existe en la plataforma a la fecha de este informe.

12.4 Exportación portátil cifrada e importación

Un flujo independiente de exportación/importación de informes permite portar un informe cifrado entre entornos (ADR-044), extendido a un formato de portabilidad de stack completo —perfil y telemetría incluidos— con verificación de checksum SHA-256 en los cuatro scripts

de export/import del stack (ADR-111, cierre del 2026-08-30): el proceso falla de forma segura ("fail-closed") y aborta antes de tocar Docker o la base de datos ante cualquier archivo modificado, verificado con una prueba deliberada de corrupción de archivo que el importador detectó y rechazó correctamente.

Formato / canal	Modo	Estado verificado
PDF	Síncrono, server-side, con marca de agua y contraseña	Implementado
PPTX (modo presentación)	Asíncrono (job + polling)	Implementado
DOCX	Asíncrono (job + polling)	Implementado
Conversión PPTX → video (MP4)	Asíncrono, con narración opcional	Implementado
Impresión directa	Sincrónico desde el navegador	Implementado
Exportación/Importación portátil cifrada (.mreport y perfil de stack)	Con checksum SHA-256 fail-closed	Implementado
Excel / XLSX	—	No encontrado en el código
CSV	—	No encontrado en el código

Tabla 16. Formatos y canales de exportación de informes

13. Seguridad, Autenticación y Control de Acceso

13.1 Modelo RBAC

El control de acceso basado en roles (backend/src/auth/permissions.hpp:22-72) calcula un rol efectivo por tenant (`effectiveRole``), priorizando el rol específico de la membresía tenant sobre el rol global del usuario, con una matriz de permisos por rol (`permissionsForRole``) y validaciones de pertenencia real a tenant (`userBelongsToTenant`/`userHasRealTenantMembership``) que impiden que un tenant sea forjado en la solicitud (ADR-038, ADR-039). El modelo unifica siete roles (ADR-036, corregido en su asignabilidad completa por ADR-063). El detalle completo de permisos por rol se reproduce en el Anexo C.

Rol	Alcance típico
admin	Administración completa del tenant: usuarios, permisos, alarmas, configuración
manager	Supervisión operativa y aprobación de informes
operator	Operación diaria: creación y edición de informes propios, telemetría
viewer	Solo lectura de dashboards e informes
soporte	Gestión del canal de soporte y WhatsApp
rrhh	Gestión de candidatos y procesos de RRHH
contratista (delegado)	Acceso delegado y acotado bajo la empresa minera asociada

Tabla 17. Roles RBAC y alcance de permisos

13.2 Sesión y protección CSRF

La sesión de usuario se sostiene sobre una cookie de acceso `HttpOnly`` (`beemetry_access_token``) y protección CSRF de doble envío mediante una cookie `beemetry_csrf_token`` contrastada contra el encabezado `X-CSRF-Token``

(backend/src/auth/auth_session.cpp, ``csrfTokenMatches`` y ``requiresCsrfRejection``), manteniendo compatibilidad con integraciones externas vía token Bearer (ADR-082). El aislamiento del token Bearer en memoria y de las cookies con espacio de nombres (namespacing) evita colisión de sesión entre distintos frontends servidos en el mismo host (ADR-132).

13.3 Endurecimiento post red-team y MFA

Un ejercicio propio de red-team derivó en el cierre de hallazgos sobre CSP, cookies cross-site y validación de entrada (ADR-133), y en la incorporación de autenticación multifactor por TOTP, alertas de seguridad y RUC obligatorio en el bootstrap del primer administrador (ADR-135). El hallazgo de mayor severidad detectado hasta la fecha —una escalada de privilegios donde el registro público (``POST /api/auth/register``) aceptaba el rol "admin" contra una empresa ya existente con usuarios reales— fue corregido y verificado contra el stack en ejecución (ADR-134); queda pendiente de decisión de Gerencia si corresponde notificación retroactiva a los tenants existentes antes de la fecha de ese cierre (2026-08-26).

13.4 Auditoría de acciones

El principio de auditoría del 100 % de las acciones sensibles a nivel de servidor (ADR-030) sustenta la trazabilidad de eventos citada a lo largo de este informe: eliminación de informes, envío entre usuarios, cambios de permisos y cierre de hallazgos de seguridad quedan registrados en tablas de auditoría (``auth_audit_logs`` y equivalentes), consultables para reconstruir la secuencia completa de un incidente.

14. Notificaciones y Canal de Soporte por WhatsApp

14.1 Canales de notificación técnica

El módulo de notificaciones (`backend/src/mining/notification_routes.cpp`) administra los canales de notificación de alarmas (correo electrónico y webhook, línea 251) y expone la introspección de permisos del usuario autenticado (``GET /api/auth/permissions``). El servicio multicanal reutilizable incorporado por ADR-137 (2026-08-30) amplía los canales disponibles para el envío de informes y otras notificaciones de plataforma a `in_app`, `email`, `whatsapp` y `sms`, con trazabilidad completa en ``notification_dispatch_log`` — canal distinto y de alcance más amplio que el canal de alarmas técnicas descrito en la Sección 5.2, que continúa limitado a correo y webhook.

14.2 Menú raíz del bot de WhatsApp

El motor de menú del bot (`backend/src/support/whatsapp_menu.cpp:8-16`) define ocho opciones visibles más un menú de administración oculto:

Opción	Propósito
Soporte	Atención de incidencias técnicas de plataforma
Comercial	Consultas comerciales
Reclamos	Registro y seguimiento de reclamos
Documentos	Solicitud/entrega de documentos
IA	Asistencia conversacional con modelo local
Emergencia	Canal prioritario de emergencia
Agenda	Coordinación de citas/agenda
RRHH	Postulación y procesos de recursos humanos

Tabla 18. Menú raíz del bot de soporte por WhatsApp

14.3 Enrutamiento, administración y persistencia

El bot soporta enrutamiento multilínea por área (ADR-113), administración de números de contacto (ADR-114) —con corrección de un cuarto hallazgo de RBAC cerrado el 2026-08-30: ``handleListContactNumbers`` exigía el permiso estricto ``soporte.manage`` sin la alternativa de solo lectura ``soporte.view`/departamental` que sí tenían sus contrapartes de escritura, dejando a un agente de RRHH departamentalizado sin forma de ver el número que sí podía editar—, persistencia de chat web con panel de administración y búsqueda (ADR-116, con ``persistChatMessagePg`` y los endpoints de búsqueda de tickets y mensajes ya conectados y verificados) y un canal ampliado hacia HomeMinero/MovilMinero (ADR-117).

14.4 Adjuntos, QR y OCR

`backend/src/support/support_routes.cpp` (líneas 108-141) envía los adjuntos de imagen recibidos por WhatsApp al servicio ``ai_engine`` para lectura combinada de código QR y OCR antes de persistirlos (ADR-129); ``image_analysis_client.cpp`` (líneas 106-131) parsea los códigos QR detectados y el texto reconocido.

14.5 Postulación de CV con evaluación por IA

El canal permite la postulación de currículum vitae por WhatsApp con extracción y scoring mediante IA local (ADR-122, ``cv_routes.cpp`/`cv_extraction_client.cpp``), integrándose con la vista de administración de candidatos de RRHH disponible en la plataforma web.

14.6 Aceleración por GPU del motor conversacional

El motor conversacional local (Ollama) que sostiene la opción "IA" del menú y la asistencia editorial de la Sección 9.5 incorpora aceleración por GPU (ADR-118), reduciendo la latencia de respuesta frente a una inferencia puramente por CPU en un despliegue soberano on-premise (ADR-001).

15. Gobernanza y Trazabilidad: Architecture Decision Records

La totalidad de las capacidades descritas en este informe está respaldada por un registro único y cronológico de Architecture Decision Records (ADR) en docs/decisions/, con 138 archivos numerados sin huecos (000 a 137). La convención documental exige que cada ADR declare un ámbito de dominio (plataforma, core-iot, datos, reports, ia, geo, realtime, soporte) y un estado verificable (proposed, accepted, implemented, superseded by NNN, deferred o partial), y prohíbe editar retroactivamente un ADR ya emitido: toda corrección se agrega como bloque de actualización fechado por encima del texto original, preservando el registro histórico íntegro.




Figura 5. Modelo de gobernanza documental mediante Architecture Decision Records

15.1 Un patrón de auditoría recurrente

El propio historial del registro documenta, de forma reiterada desde julio de 2026, un mismo patrón de hallazgo: trabajo ya implementado y verificado en el código real que carecía de ADR propio o de fila en el índice. Lejos de ser una debilidad, este patrón evidencia un mecanismo activo de auditoría cruzada código-documento que este informe adopta como propio estándar de verificación (Sección 1.4).

15.2 Hallazgo crítico cerrado: escalada de privilegios

ADR-134 — Severidad crítica, ya corregida y verificada

El registro público de usuarios (`POST /api/auth/register`), sin sesión previa, aceptaba el campo "role": "admin" en el cuerpo de la solicitud contra una empresa ya existente con usuarios reales (verificado en vivo contra la empresa "Minera Raura"), devolviendo una sesión de administrador completa con permisos de gestión cruzada entre tenants. El hallazgo fue cerrado y verificado contra el stack en ejecución; queda pendiente de decisión de Gerencia si corresponde notificación o auditoría retroactiva a los tenants que existían antes del 2026-08-26.

15.3 Matriz de trazabilidad: funcionalidad ↔ ADR

Funcionalidad de este informe	ADR relacionados (principales)
Sensores y telemetría (Sección 4)	005, 006, 007, 008, 032, 034, 054, 057, 108, 109, 111, 120, 131, 136
Validaciones y alarmas (Sección 5)	030, 043, 054
Barras de herramientas / editor (Sección 6)	010-014, 019, 020, 040, 042, 046-053, 055, 069-071, 073, 106
Gráficos y KPI (Secciones 7-8)	057, 093, 108, 109, 136
Reportabilidad dinámica (Sección 9)	011, 015-019, 044, 048, 062, 064-065, 070-071, 079-080, 083-084, 137
Mapas y geolocalización (Sección 10)	020, 026, 028, 056, 072, 120-121, 123
Multimedia (Sección 11)	047, 062, 064-065, 074, 094
Exportación (Sección 12)	016-018, 044, 080, 083-084, 111
Seguridad y RBAC (Sección 13)	029, 036-039, 043, 058, 063, 076-077, 079, 082, 086, 130, 132-135
Soporte y WhatsApp (Sección 14)	112-118, 122, 129, 137
Aseguramiento de calidad (Sección 17)	059, 060, 061

Tabla 19. Matriz de trazabilidad funcionalidad ↔ ADR

15.4 Distribución de ADR por dominio (síntesis)

El índice completo de los 138 ADR, con su título verificado directamente desde el nombre real de archivo, se reproduce íntegro en el Anexo B de este documento como evidencia

bibliográfica interna, permitiendo a cualquier lector de Gerencia contrastar cada afirmación de este informe contra su decisión arquitectónica de origen sin depender de un enlace externo.

16. Caso de Uso Integral: del Sensor al Informe Gerencial

Con el propósito de ilustrar de forma concreta la integración entre los módulos descritos en las secciones anteriores, se describe a continuación un flujo end-to-end representativo, consistente con la arquitectura y las capacidades verificadas en este documento.



Figura 6. Flujo de caso de uso integral: del sensor al informe gerencial

6. Un inclinómetro instalado en el talud de la zona norte reporta un desplazamiento incremental; la lectura llega por sincronización ThingsBoard o ingesta directa, pasando el filtro de saneamiento de timestamp (Sección 5.3).
7. El motor de alarmas evalúa la lectura contra la regla configurada (operador gte sobre el umbral operacional) y, al superarse, inserta el evento en platform_alarms.
8. El servicio de notificación despacha el evento por correo y/o webhook al responsable de geotecnia designado.
9. El analista abre el editor de Informes Técnicos (RibbonToolbar), inserta un gráfico de tipo línea con la serie histórica del inclinómetro, una tarjeta KPI de disponibilidad mecánica del equipo de monitoreo y un bloque de mapa con la ubicación georreferenciada del sensor sobre la capa satelital y la capa WMS de GEOCATMIN.
10. El informe pasa por el flujo de workflow (revisión, aprobación) y queda inmutable tras la firma (ADR-079).
11. Se exporta a PDF con marca de agua y contraseña de usuario (ADR-080), y se envía a los destinatarios de Gerencia mediante el servicio de notificación multicanal (ADR-137), quedando el envío y la lectura trazados en el propio sistema.

16.1 Variante: hallazgo de calidad ambiental

Un escenario análogo se aplica a la variable PM10 de la estación ambiental: al superar el umbral definido por el Estándar de Calidad Ambiental vigente, la alarma dispara una notificación, y el informe técnico resultante combina un gráfico de área con la serie histórica, el KPI de emisiones de polvo y una tabla comparativa contra el límite normativo, con la plantilla de sección "matriz-riesgo" documentando la probabilidad e impacto de una eventual sanción regulatoria.

16.2 Variante: gas H2S en labor confinada

Un sensor de sulfuro de hidrógeno (H2S) en una labor subterránea reporta una lectura sobre el umbral de riesgo (operador lte sobre el nivel seguro de oxígeno asociado, o gte sobre el propio H2S, Sección 5.2), con severidad crítica configurada en `platform\_alarm\_rules`. La notificación se despacha de inmediato por correo y webhook al supervisor de seguridad; el informe técnico posterior a la evacuación preventiva documenta el evento con la plantilla de sección "hallazgos", un gráfico de tipo escalón (step) mostrando el momento exacto en que se cruzó el umbral, y el bloque de firmas para el cierre formal del incidente con el responsable de seguridad y salud ocupacional.

16.3 Variante: falla eléctrica en subestación de planta

Una lectura anómala de temperatura de transformador, correlacionada con corriente y factor de potencia fuera de rango, dispara una regla de alarma sobre el equipo eléctrico de la subestación. El analista de mantenimiento construye un informe con un gráfico combinado (combo, doble eje) que superpone temperatura y corriente en el mismo periodo, una tarjeta KPI de disponibilidad mecánica del transformador y la plantilla de sección "plan de acción" para registrar la intervención correctiva y su responsable, cerrando el ciclo completo descrito en la Sección 9.6 (workflow, aprobación y firma) antes de su envío a Gerencia de Mantenimiento mediante el servicio multicanal de ADR-137.

17. Aseguramiento de Calidad y Pruebas

El plan maestro de pruebas QA (ADR-059) y el framework de pruebas de backend sobre Catch2 (ADR-060) sustentan un catálogo de 69 casos de prueba (ADR-061) sobre las 14 funcionalidades priorizadas por Gerencia: usuarios, empresas, autenticación por contraseña y biometría facial, multitenencia, RBAC, menú, reportabilidad completa, carátula, índice, encabezados, texto libre, atributos de texto, imágenes y video.

La verificación de esos 14 puntos contra el código real —no por igual, sino uno a uno— encontró en su momento dos brechas reales (inserción de video, entonces inexistente como bloque; creación de empresas sin endpoint dedicado) y un defecto no buscado (`roleConstants.ts`` definía 6 roles mientras el backend ya validaba 7), documentados y posteriormente cerrados en ADR-062/064/065 y ADR-078/085/086, respectivamente.

El build de verificación del backend (`docker build -f backend/Dockerfile.verify``) ejecuta CTest sobre el target `beemetry_backend_tests``; el cierre más reciente relacionado con este informe (ADR-115, elevado de accepted a implemented el 2026-08-30) fue verificado con este mismo mecanismo, build limpio y CTest 1/1.

17.1 Catálogo de 14 funcionalidades auditadas por Gerencia (ADR-061)

El catálogo de 69 casos de prueba de ADR-061 se organiza sobre 14 funcionalidades que Gerencia pidió controlar explícitamente, varias de ellas citadas a lo largo de este informe. Se reproducen a continuación junto con la sección de este documento donde cada una recibe tratamiento detallado.

#	Funcionalidad auditada	Sección de este informe
1	Usuarios	13.1
2	Empresas	13.1, Anexo F
3	Autenticación por contraseña	13.2

#	Funcionalidad auditada	Sección de este informe
4	Autenticación biométrica facial	11.3
5	Multitenencia	13.1, 15.3
6	RBAC	13.1, Anexo C
7	Menú de navegación	6, 6.5
8	Reportabilidad completa	9
9	Carátula	9.3
10	Índice (TOC)	9.2
11	Encabezados y pies de página	6.4
12	Texto libre	6.2, Tabla 3
13	Atributos de texto	6.2, Tabla 3
14	Imágenes y video	11

Tabla 20. Catálogo de 14 funcionalidades auditadas por Gerencia (ADR-061)

18. Hallazgos, Precisiones y Correcciones Realizadas

Conforme a la instrucción de verificar con la máxima precisión posible y de corregir de inmediato cualquier problema detectado durante la elaboración de este informe, se documentan a continuación los hallazgos reales identificados en esta misma sesión de trabajo (2026-08-30), diferenciando los que ya estaban cerrados en el propio registro de ADR de los que constituyen una precisión propia de este documento.

#	Hallazgo	Naturaleza	Tratamiento aplicado en este informe
1	El propio comentario de db_scripts/81_...:7-17 declara "56 tipos" de sensor para el tenant Alpayana; la enumeración directa y verificable del catálogo (legado + seed 55 + expansión 81) totaliza 54 tipos distintos.	Discrepancia documental al menor (2 unidades)	Se reporta la cifra enumerada (54) como la verificable, y se deja constancia explícita de la cifra declarada por la fuente (56) en la Sección 4.1, sin forzar coincidencia ni ocultar la diferencia.
2	Manuales operativos internos (docs_/09_Manuales_Operativos/informe_minero_uso_herramientas_dinamico_word.rtf y administracion_informes_tecnicos_grabados.rtf) describen la barra superior con el conjunto de botones de la TopToolbar legado, mientras que la interfaz activa verificada en vivo es la RibbonToolbar de seis pestañas.	Documentación desactualizada respecto al código activo	Este informe documenta ambas generaciones de barra superior (Sección 6.1 y 6.2) y señala expresamente

#	Hallazgo	Naturaleza	Tratamiento aplicado en este informe
			cuál es la activa en la instancia verificada, para que los manuales operativos puedan actualizarse en una revisión posterior.
3	Un documento de propuesta interno (powerbi_dashboard_informe_tecnico_flujo_factibilidad.rt f) describe la inserción de dashboards Power BI en el informe técnico como funcionalidad "estado propuesto (objetivo)".	Correctamente etiquetado o como propuesta en el propio origen	Este informe NO incluye la inserción de Power BI entre las capacidades implementadas (Secciones 7 y 9), evitando reportar como operativa una funcionalidad todavía no construida.
4	No se encontró en el código: indicadores nombrados MTBF, MTTR u OEE; exportación de informes a Excel/XLSX o CSV; canal de notificación de alarmas por WhatsApp o SMS; dependencia activa de Mapbox GL u OpenLayers; validación de rango de negocio (mínimo/máximo) sobre el valor de una lectura de sensor (solo se valida que sea un	Ausencias reales, no fabricadas	Cada ausencia se declara explícitamente en la sección correspondiente (4, 5, 7, 8, 10 y

#	Hallazgo	Naturaleza	Tratamiento aplicado en este informe
	número finito); ni un `enum class SensorType` tipado en C++.		12) en el momento en que un lector podría razonablemente asumir lo contrario.
5	El área "Informes" de la navegación principal contiene tres sub-módulos distintos (Cálculo, Reporte rápido y el editor completo "Informes"/Report v2) cuyo nombre visible en el menú puede confundirse entre sí.	Precisión de navegación	La Sección 6 documenta explícitamente que el editor con Ribbon de seis pestañas corresponde al sub-módulo interno "Report v2" (frontend/src/App.tsx:610-616, 1173-1178), para evitar ambigüedad al ubicarlo dentro de la plataforma.

Tabla 21. Hallazgos, precisiones y correcciones documentales

18.1 Corrección aplicada durante la verificación en vivo

Durante la sesión de verificación en vivo del 2026-08-30 no se identificó ningún defecto de código que requiriera una corrección inmediata adicional a las ya registradas y cerradas en el propio historial de ADR citado en este informe (en particular, ADR-134, ADR-115 y ADR-137,

todas cerradas el mismo día de esta verificación). El trabajo de esta sesión se concentró, por tanto, en las cinco precisiones documentales de la Tabla 18, que sí constituyen correcciones reales aplicadas al momento: se evitó reportar como implementada cualquier capacidad no verificada, se señalaron las dos discrepancias numérica y de vigencia de manual encontradas, y se dejó constancia escrita de seis ausencias reales del sistema para que este documento no induzca a una sobreestimación del alcance de la plataforma frente a Gerencia.

19. Conclusiones

12. La plataforma Beemetry cuenta, a la fecha de este informe (2026-08-30), con una base de monitoreo minero funcionalmente amplia y verificable: 54 tipos de sensor documentados en ocho categorías, un motor de alarmas condicionales con cinco operadores, un pipeline de ingesta con capacidad sostenida verificada de 25 000 lecturas por segundo, y un filtro activo de saneamiento de datos temporales corruptos incorporado en el commit más reciente del repositorio.
13. El editor de Informes Técnicos ofrece una superficie de herramientas comparable a un editor de documentos profesional especializado en minería: veinte tipos de gráfico sobre Apache ECharts (incluyendo 3D), trece indicadores KPI de producción, seguridad/ambiente y costos, y un conjunto completo de elementos de reportabilidad —tablas, índices, carátulas, plantillas semánticas, anexos, referencias cruzadas y citación APA 7— organizados en una cinta de opciones de seis pestañas con paneles contextuales de inserción e inspección.
14. La integración cartográfica con GEOCATMIN/INGEMMET y el cruce de microsismicidad propia contra el catálogo oficial del IGP constituyen una diferenciación técnica relevante frente a plataformas mineras genéricas, verificada en vivo y no solo documentalmente.
15. El modelo de seguridad (RBAC de siete roles, cookie HttpOnly con CSRF de doble envío, MFA/TOTP, hardening post red-team) demuestra un nivel de madurez consistente con los hallazgos y su cierre verificado, incluyendo la corrección de una vulnerabilidad de severidad crítica ya resuelta.
16. El gobierno documental mediante 138 Architecture Decision Records, con su cultura explícita de auditoría cruzada código-documento, es en sí mismo un activo organizacional: permite a este informe alcanzar un nivel de precisión y trazabilidad —incluyendo la declaración honesta de lo que NO existe— poco frecuente en documentación técnica de plataformas mineras en la región.
17. Persisten brechas puntuales dignas de decisión de producto, no de corrección unilateral: la ausencia de un canal de alarmas por WhatsApp/SMS, la falta de

exportación a Excel/CSV, y el desfase entre los manuales operativos internos y la interfaz Ribbon actualmente activa.

18. El catálogo de 20 tipos de gráfico, 13 KPI y 54 tipos de sensor documentado en este informe sitúa a la plataforma en un nivel de cobertura funcional propio de un producto de monitoreo minero de clase enterprise (ADR-035), y no de un tablero de datos genérico adaptado tardíamente al sector minero.
19. La consistencia entre lo verificado en código, lo verificado en vivo y lo declarado en el registro de ADR —sin discrepancias materiales más allá de las cinco precisiones documentadas en la Sección 18— respalda la confiabilidad de este informe como base de evidencia ante Gerencia TI y Gerencia General.

20. Recomendaciones y Hoja de Ruta

20. Actualizar los manuales operativos internos (docs/_/09_Manuales_Operativos) para reflejar la RibbonToolbar de seis pestañas como interfaz activa, conservando la referencia a la TopToolbar legada únicamente como nota histórica.
21. Evaluar formalmente, mediante un nuevo ADR, si corresponde incorporar un canal de alarmas técnicas por WhatsApp/SMS, dado que el canal ya existe operativamente para el envío de informes (ADR-137) y podría extenderse a eventos de alarma con bajo esfuerzo incremental.
22. Decidir si la exportación a Excel/CSV constituye un requerimiento de negocio explícito; de ser así, priorizarla como extensión natural de los jobs asíncronos de exportación ya existentes (PPTX/DOCX).
23. Resolver la decisión pendiente de Gerencia sobre notificación retroactiva a los tenants afectados por la ventana de exposición del hallazgo crítico cerrado en ADR-134.
24. Migrar el cómputo interino de telemetría calculada (ADR-136, actualmente resuelto por un script externo) al backend C++ si su uso deja de ser experimental, evitando la dependencia de un proceso fuera del ciclo de vida gobernado por el resto de la plataforma.
25. Formalizar en un ADR dedicado la reconciliación numérica del catálogo de sensores (54 enumerados frente a 56 declarados en comentario de script), cerrando así el hallazgo #1 de la Tabla 18 con el mismo estándar de rigor que el resto del registro de decisiones.
26. Mantener este informe como documento vivo de evidencia, actualizándolo en cada auditoría integral de ADR (siguiendo el mismo ritmo que ya sostiene docs/decisions/README.md), de modo que la evidencia de implementación nunca quede más de un ciclo de auditoría desactualizada respecto al código real.
27. Evaluar la incorporación de un módulo de cálculo compuesto de Eficacia Global del Equipo (OEE) sobre la telemetría de equipo móvil y de planta ya recolectada, dado que

la disponibilidad mecánica —uno de sus tres factores— ya es un KPI verificado (Sección 8), reduciendo el esfuerzo incremental frente a construirlo desde cero.

28. Programar una revisión formal de la matriz de riesgos del Anexo F en el próximo comité de Gerencia TI, priorizando la decisión pendiente sobre notificación retroactiva del hallazgo crítico (ADR-134) por su exposición reputacional y regulatoria.
29. Comitear a la brevedad cualquier árbol de trabajo pendiente del frontend que reproduzca el patrón ya señalado por ADR-093, dado que el propio registro de decisiones identificó ese riesgo de pérdida de trabajo como el hallazgo de mayor magnitud de su auditoría del 2026-08-07, independientemente de que el código ya esté funcionalmente verificado.
30. Considerar la extensión del catálogo de KPI (Sección 8) con un indicador de disponibilidad desagregado por unidad de equipo móvil, aprovechando que la telemetría individual (combustible, temperatura de motor, vibración) ya se recolecta por sensor y no solo de forma agregada.

21. Guía Rápida de Uso por Rol

Esta sección sintetiza, para cada uno de los siete roles del modelo RBAC descrito en la Sección 13.1, qué puede hacer un usuario típico dentro de la plataforma, remitiendo a las secciones de este mismo informe donde cada capacidad fue verificada. No introduce capacidades nuevas: es una reorganización orientada a rol de hechos ya documentados en las secciones 4 a 17.

21.1 Administrador (admin)

Acceso completo a la plataforma: administración de usuarios, empresas y permisos (Sección 13.1), configuración de reglas de alarma condicional (Sección 5.2), edición y eliminación de cualquier informe técnico (Sección 9.7), gestión del canal de soporte WhatsApp (Sección 14.3) y visibilidad de la totalidad de sensores, KPI, mapas y gráficos de la empresa. Es el único rol con permiso ``empresas.manage`` y, según la matriz del Anexo C, el que concentra ``org.cross_tenant.manage`` — precisamente el permiso involucrado en el hallazgo crítico ya corregido de la Sección 15.2.

21.2 Gerente (manager)

Supervisión operativa: visualiza y edita informes técnicos de su empresa, aprueba el flujo de workflow de un informe antes de su firma (Sección 9.6), y consulta el catálogo completo de KPI (Sección 8) y gráficos (Sección 7) para la toma de decisiones. No administra empresas ni usuarios.

21.3 Operador (operator)

Rol operativo diario: crea y edita informes técnicos propios (por ejemplo, el caso de uso de la Sección 16), inserta bloques de gráfico, KPI, mapa, tabla y sensor desde la Biblioteca Izquierda (Sección 6.3), y recibe notificaciones de alarma de los sensores bajo su responsabilidad (Sección 5.2). Requiere ser el creador del informe (o tener rol administrador) para editarlo una vez guardado (Sección 9.7).

21.4 Visor (viewer)

Acceso de solo lectura a dashboards e informes técnicos ya publicados; puede abrir un informe en modo "Abrir para Leer" (Sección 9.7) pero no crear, editar, enviar ni eliminar contenido.

21.5 Soporte (soporte)

Gestiona el canal de atención por WhatsApp (Sección 14): responde tickets, administra números de contacto departamentales y consulta el historial de chat persistido. No tiene por defecto acceso de edición sobre los informes técnicos de sensores.

21.6 Recursos Humanos (rrhh)

Gestiona candidatos y procesos de postulación recibidos por el canal de WhatsApp con scoring por IA (Sección 14.5), con acceso de solo lectura departamental (`soporte.view`) a los números de contacto relevantes para su área tras el cierre del hallazgo de la Sección 14.3.

21.7 Contratista (acceso delegado)

Acceso acotado bajo la empresa minera asociada, no bajo su propia razón social como contratista (ADR-066): ve e interactúa únicamente con la porción de sensores, informes y KPI que la empresa minera titular le delega explícitamente, dentro del modelo de delegación de acceso por tenant activo (ADR-038).

22. Preguntas Frecuentes (FAQ) Técnicas

Esta sección responde, de forma directa y remitiendo a la sección correspondiente de este informe, las preguntas técnicas que con mayor frecuencia formula Gerencia sobre el alcance real de la plataforma.

P: ¿La plataforma reemplaza por completo a ThingsBoard?

R: No todavía. Beemetry reemplaza progresivamente el núcleo IoT de ThingsBoard (ADR-034), pero mantiene activa una sincronización real hacia una instancia ThingsBoard de producción durante la transición (ADR-054, Sección 4.3). La convivencia es transitoria por decisión explícita, no un reemplazo permanente confirmado a la fecha de este informe.

P: ¿Se pueden exportar los informes o los datos de sensores a Excel?

R: No. No se encontró exportación a Excel/XLSX ni a CSV en el código del backend de reportes (Sección 12.3). Los formatos de exportación verificados son PDF, PPTX, DOCX y video (conversión desde PPTX).

P: ¿Qué ocurre si se pierde la conectividad a internet en la faena?

R: La edición del informe técnico continúa en modo offline mediante una cola versionada en IndexedDB y, en el cliente de escritorio, sobre SQLite local (Sección 3.4 y 3.7), sincronizándose al recuperar conectividad. La operación de campo completamente offline con integración ERP está evaluada pero no implementada a la fecha (ADR-110).

P: ¿Las alarmas de sensores llegan por WhatsApp?

R: No. El canal de notificación de alarmas técnicas está limitado a correo electrónico y webhook (Sección 5.2). El canal de WhatsApp existente (Sección 14) es un canal de soporte y atención, y el nuevo servicio multicanal de ADR-137 se orienta al envío de informes entre usuarios, no todavía a la notificación de alarmas de sensor.

P: ¿Qué tan preciso es el catálogo de sensores declarado por la plataforma?

R: Este informe enumeró y verificó 54 tipos de sensor distintos (Anexo A); el propio comentario de uno de los scripts de semilla declara 56 para el tenant Alpayana. La diferencia

de 2 unidades está documentada como hallazgo abierto en la Sección 18 y no fue forzada a coincidir.

P: ¿El sistema calcula OEE, MTBF o MTTR de los equipos?

R: No con ese nombre. El catálogo de KPI (Sección 8) incluye disponibilidad mecánica, el indicador más cercano, pero no un cálculo compuesto de Eficacia Global del Equipo (OEE) ni los tiempos medios entre fallas o de reparación.

P: ¿Qué tan grave fue la vulnerabilidad de escalada de privilegios mencionada en este informe?

R: De severidad crítica: permitía obtener una sesión de administrador contra una empresa ya existente mediante el endpoint público de registro. Fue corregida y verificada contra el sistema en ejecución (ADR-134, Sección 15.2); la decisión de notificar retroactivamente a los tenants expuestos antes de su cierre queda pendiente de Gerencia.

P: ¿La plataforma está lista para una auditoría externa de seguridad?

R: Cuenta con una base considerable: RBAC de siete roles, cookie HttpOnly con CSRF de doble envío, MFA/TOTP, un ejercicio propio de red-team con hallazgos cerrados y auditoría del 100 % de acciones sensibles (Sección 13). No obstante, persisten decisiones pendientes documentadas explícitamente (cifrado de exportación portátil, CI/CD, notificación retroactiva del hallazgo crítico) que una auditoría externa formal debería revisar.

Glosario de Términos y Acrónimos

Término	Definición
ADR	Architecture Decision Record: registro formal de una decisión arquitectónica, su contexto, consecuencias y alternativas descartadas.
AISC	All-In Sustaining Cost: costo total sostenible de producción por unidad, según la guía del World Gold Council.
CSRF	Cross-Site Request Forgery: falsificación de solicitud entre sitios; mitigado en la plataforma mediante el patrón de doble envío (double-submit).
ECharts	Biblioteca de visualización de datos de código abierto (Apache Software Foundation) usada como motor de gráficos de la plataforma.
GB-SAR	Ground-Based Synthetic Aperture Radar: radar de apertura sintética terrestre usado para medir desplazamiento de taludes.
GEOCATMIN	Sistema de información geológico y catastral minero del INGEMMET (Perú).
HttpOnly	Atributo de cookie que impide su lectura mediante JavaScript en el navegador, mitigando ataques de robo de sesión por XSS.
IIoT	Internet Industrial de las Cosas (Industrial Internet of Things).
INGEMMET	Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú.
IGP	Instituto Geofísico del Perú, fuente oficial de sismicidad en el país.
KPI	Key Performance Indicator: indicador clave de desempeño.
MFA/TOTP	Autenticación multifactor mediante contraseña de un solo uso basada en tiempo (Time-based One-Time Password).

Término	Definición
MTBF/MTTR/OEE	Tiempo medio entre fallas, tiempo medio de reparación y eficacia global del equipo, respectivamente; indicadores de mantenimiento NO implementados con ese nombre en el catálogo actual de KPI de la plataforma.
RBAC	Role-Based Access Control: control de acceso basado en roles.
Redpanda	Motor de streaming de eventos compatible con el protocolo Kafka, usado como bus de telemetría de alto volumen.
SSRF	Server-Side Request Forgery: falsificación de solicitud del lado del servidor; mitigado en el servicio de notificación de alarmas mediante validación de destino de webhook.
Tenant	Instancia lógica aislada de una empresa cliente dentro de la plataforma multiempresa.
ThingsBoard	Plataforma IoT de código abierto con la que Beemetry mantiene sincronización transitoria durante su reemplazo progresivo.
TimescaleDB	Extensión de PostgreSQL especializada en series de tiempo (hipertablas), usada como base de datos de telemetría.
TRIFR	Total Recordable Injury Frequency Rate: tasa de frecuencia de lesiones registrables por millón de horas-hombre trabajadas.
WMS	Web Map Service: protocolo estándar para servir capas de mapa georreferenciadas, usado en la integración con GEOCATMIN.

Tabla 22. Glosario de términos y acrónimos

Referencias Bibliográficas (APA 7.ª edición)

- American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). <https://doi.org/10.1037/0000165-000>
- Apache Software Foundation. (2024). Apache ECharts documentation. <https://echarts.apache.org>
- Boost Community. (2024). Boost.Beast documentation. <https://www.boost.org>
- Hoek, E., & Bray, J. D. (1981). Rock slope engineering (3rd ed.). Institution of Mining and Metallurgy.
- Instituto Geofísico del Perú [IGP]. (2024). Catálogo sísmico del Perú. <https://ultimosismo.igp.gob.pe>
- Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú [INGEMMET]. (2024). GEOCATMIN: Sistema de información geológico y catastral minero. <https://geocatmin.ingemet.gob.pe>
- International Commission on Large Dams. (2018). Dam surveillance guide (Bulletin 158). ICOLD.
- International Council on Mining and Metals [ICMM]. (2021). Safety performance: Improving the industry's trajectory.
- International Organization for Standardization. (2014). Asset management — Overview, principles and terminology (ISO 55000:2014).
- International Organization for Standardization. (2018). Condition monitoring and diagnostics of machines — General guidelines (ISO 17359:2018).
- International Organization for Standardization. (2018). Internet of things (IoT) — Reference architecture (ISO/IEC 30141:2018).
- Leaflet. (2024). Leaflet — An open-source JavaScript library for interactive maps. <https://leafletjs.com>
- MinIO, Inc. (2024). MinIO object storage documentation. <https://min.io/docs>
- Ministerio de Energía y Minas del Perú. (2017). Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (Decreto Supremo N.º 023-2017-EM).
- National Institute of Standards and Technology [NIST]. (2018). Framework for improving critical infrastructure cybersecurity (versión 1.1).
- OASIS Open. (2019). MQTT version 5.0 specification.
- OWASP Foundation. (2021). OWASP top 10:2021.
- Osinerghmin. (2023). Reporte de supervisión de la seguridad e higiene minera. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.
- Read, J., & Stacey, P. (Eds.). (2009). Guidelines for open pit slope design. CSIRO Publishing.
- Redpanda Data, Inc. (2024). Redpanda documentation. <https://docs.redpanda.com>
- The PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL 16 documentation. <https://www.postgresql.org/docs>
- ThingsBoard. (2024). ThingsBoard open-source IoT platform documentation. <https://thingsboard.io/docs>
- Timescale, Inc. (2024). TimescaleDB documentation. <https://docs.timescale.com>

World Gold Council. (2013). All-in sustaining costs and all-in costs guidance note.

Anexo A. Catálogo Completo de Sensores (54 Tipos Verificados)

Catálogo completo, tipo por tipo, con categoría, unidad de medida y archivo de origen en el repositorio, ordenado según se enumeró en la Sección 4.1.

#	Categoría	Tipo de sensor	Unidad	Fuente (archivo:línea)
1	Geotecnia (legado)	Inclinación de talud	°	db_scripts/23_telemetry_surveillance_safe_update.sql:104-181
2	Geotecnia (legado)	Presión de poros	kPa	db_scripts/23_telemetry_surveillance_safe_update.sql:104-181
3	Ambiental (legado)	Material particulado PM10	ug/m3	db_scripts/23_telemetry_surveillance_safe_update.sql:104-181
4	Ambiental (legado)	Ruido ambiental	dB	db_scripts/23_telemetry_surveillance_safe_update.sql:104-181
5	Proceso (legado)	Temperatura de proceso	°C	db_scripts/23_telemetry_surveillance_safe_update.sql:104-181
6	Proceso (legado)	Caudal de proceso	L/s	db_scripts/23_telemetry_surveillance_safe_update.sql:104-181
7	Ambiental	Temperatura ambiente	°C	db_scripts/55_seed_realistic_sensor_catalog.sql:45-98
8	Ambiental	Humedad relativa	%	db_scripts/55_seed_realistic_sensor_catalog.sql:45-98
9	Ambiental	Presión barométrica	hPa	db_scripts/55_seed_realistic_sensor_catalog.sql:45-98

#	Categoría	Tipo de sensor	Unidad	Fuente (archivo:línea)
10	Ambiental	Velocidad de viento	m/s	db_scripts/55_seed_realistic_sensor_catalog.sql:45-98
11	Ambiental	Analizador de metales	mg/L	db_scripts/55_seed_realistic_sensor_catalog.sql:45-98
12	Ambiental	Radiacion neta	W/m ²	db_scripts/55_seed_realistic_sensor_catalog.sql:45-98
13	Hidrologia	Conductividad electrica	uS/cm	db_scripts/55_seed_realistic_sensor_catalog.sql:45-98
14	Hidrologia	pH	pH	db_scripts/55_seed_realistic_sensor_catalog.sql:45-98
15	Hidrologia	Turbidez	NTU	db_scripts/55_seed_realistic_sensor_catalog.sql:45-98
16	Hidrologia	Evaporacion	mm	db_scripts/55_seed_realistic_sensor_catalog.sql:45-98
17	Geotecnia	Piezometro de cuerda vibrante	kPa	db_scripts/55_seed_realistic_sensor_catalog.sql:45-98
18	Hidrologia	Nivel de agua	m	db_scripts/55_seed_realistic_sensor_catalog.sql:45-98
19	Hidrologia	Velocidad del agua	m/s	db_scripts/55_seed_realistic_sensor_catalog.sql:45-98
20	Hidrologia	Caudal (flow rate)	L/s	db_scripts/55_seed_realistic_sensor_catalog.sql:45-98

#	Categoría	Tipo de sensor	Unidad	Fuente (archivo:línea)
21	Geotecnia	Inclinómetro	mm	db_scripts/55_seed_realistic_sensor_catalog.sql:45-98
22	Geotecnia	Extensómetro	mm	db_scripts/55_seed_realistic_sensor_catalog.sql:45-98
23	Geotecnia	Celda de asentamiento	mm	db_scripts/55_seed_realistic_sensor_catalog.sql:45-98
24	Geotecnia/Sísmico	Acelerógrafo	g	db_scripts/55_seed_realistic_sensor_catalog.sql:45-98
25	Geotecnia/Sísmico	Sismógrafo	mm/s	db_scripts/55_seed_realistic_sensor_catalog.sql:45-98
26	Geotecnia	Inclinómetro fijo (tiltmeter)	°	db_scripts/55_seed_realistic_sensor_catalog.sql:45-98
27	Geotecnia	Sensor de grietas (crackmeter)	mm	db_scripts/55_seed_realistic_sensor_catalog.sql:45-98
28	Ambiental	Pluviómetro	mm	db_scripts/81_seed_alpayana_massive_sensor_expansion.sql:85-154
29	Ambiental	Material particulado PM2.5	ug/m3	db_scripts/81_seed_alpayana_massive_sensor_expansion.sql:85-154

#	Categoría	Tipo de sensor	Unidad	Fuente (archivo:línea)
30	Ambiental	Indice UV	indice	db_scripts/81_seed_alpayana_massive_sensor_expansion.sql:85-154
31	Geotecnia	Radar de desplazamiento (GB-SAR)	mm	db_scripts/81_seed_alpayana_massive_sensor_expansion.sql:85-154
32	Hidrología	Sólidos suspendidos	mg/L	db_scripts/81_seed_alpayana_massive_sensor_expansion.sql:85-154
33	Hidrología	Demanda química de oxígeno (DQO)	mg/L	db_scripts/81_seed_alpayana_massive_sensor_expansion.sql:85-154
34	Hidrología	Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)	mg/L	db_scripts/81_seed_alpayana_massive_sensor_expansion.sql:85-154
35	Planta/Proceso	Rendimiento de molino (throughput)	t/h	db_scripts/81_seed_alpayana_massive_sensor_expansion.sql:85-154
36	Planta/Proceso	Vibración de chancadora	mm/s	db_scripts/81_seed_alpayana_massive_sensor_expansion.sql:85-154

#	Categoría	Tipo de sensor	Unidad	Fuente (archivo:línea)
37	Planta/Proceso	Velocidad de faja transportadora	m/s	db_scripts/81_seed_alpayana_massive_sensor_expansion.sql:85-154
38	Planta/Proceso	Densidad de pulpa	g/cm ³	db_scripts/81_seed_alpayana_massive_sensor_expansion.sql:85-154
39	Planta/Proceso	Flujo de reactivos	L/h	db_scripts/81_seed_alpayana_massive_sensor_expansion.sql:85-154
40	Electrico	Voltaje	V	db_scripts/81_seed_alpayana_massive_sensor_expansion.sql:85-154
41	Electrico	Corriente	A	db_scripts/81_seed_alpayana_massive_sensor_expansion.sql:85-154
42	Electrico	Factor de potencia	cos ϕ	db_scripts/81_seed_alpayana_massive_sensor_expansion.sql:85-154
43	Electrico	Temperatura de transformador	°C	db_scripts/81_seed_alpayana_massive_sensor_expansion.sql:85-154
44	Planta/Proceso	Presión hidráulica	bar	db_scripts/81_seed_alpayana_massive_sensor_expansion.sql:85-154
45	Ambiental	Velocidad de aire (ventilación)	m/s	db_scripts/81_seed_alpayana_massive_sensor_expansion.sql:85-154

#	Categoría	Tipo de sensor	Unidad	Fuente (archivo:línea)
46	Seguridad/Gases	Nivel de CO2	ppm	db_scripts/81_seed_alpayana_massive_sensor_expansion.sql:85-154
47	Seguridad/Gases	Nivel de metano (CH4)	%LEL	db_scripts/81_seed_alpayana_massive_sensor_expansion.sql:85-154
48	Seguridad/Gases	Nivel de oxígeno (O2)	%	db_scripts/81_seed_alpayana_massive_sensor_expansion.sql:85-154
49	Seguridad/Gases	Sulfuro de hidrógeno (H2S)	ppm	db_scripts/81_seed_alpayana_massive_sensor_expansion.sql:85-154
50	Equipo móvil	Nivel de combustible	%	db_scripts/81_seed_alpayana_massive_sensor_expansion.sql:85-154
51	Equipo móvil	Temperatura de motor	°C	db_scripts/81_seed_alpayana_massive_sensor_expansion.sql:85-154
52	Equipo móvil	Presión de neumáticos	psi	db_scripts/81_seed_alpayana_massive_sensor_expansion.sql:85-154
53	Equipo móvil	Carga útil (payload)	t	db_scripts/81_seed_alpayana_massive_sensor_expansion.sql:85-154
54	Equipo móvil	Vibración de equipo	mm/s	db_scripts/81_seed_alpayana_massive_sensor_expansion.sql:85-154

Anexo B. Índice Completo de 138 Architecture Decision Records

Índice completo de docs/decisions/ (000 a 137), título derivado directamente del nombre real de archivo. Sirve como referencia bibliográfica interna de trazabilidad para la totalidad de afirmaciones técnicas de este informe.

ADR	Título
000	Rebrand Aurixa A Beemetry
001	Despliegue Soberano On Prem
002	Backend Cpp Gateway Central
003	Servidor Http Ws Boost Beast
004	Arquitectura Poliglota Cpp Sidecars
005	Dos Bases De Datos Sensors Formula
006	Timescaledb Hypertables Retencion
007	Ingesta Telemetria Etapa1 Libpq
008	Bus Eventos Redpanda Etapa2
009	Almacenamiento Objetos Minio Parquet
010	Modelo Documento Json Bloques
011	Estructura Formal Secciones Cover Toc
012	Binding Dato Widget Referencia Versionada
013	Editor Tiptap Konva
014	Estado Editor Zustand

ADR	Título
015	Versionado Informe Server Autoritativo
016	Export Server Side Asincrono
017	Workflow Canonico Informe
018	Firma Documental Vs Integridad Archivo
019	Resolucion Diferida Numeracion Toc Refs
020	Mapa Bloque Tipado Georeferencia
021	Ownership Metadatos Ciclo Vida
022	Offline Cola Versionada Indexeddb
023	Presupuestos Rendimiento Slas
024	la Local Ollama Languagetool
025	Biometria Vision Epp Diferidas
026	Cartografia Offline Mbtiles Maplibre
027	Opencv Procesamiento Imagenes
028	Gdal Conversion Raster Diferida
029	Rbac Identidad Plataforma Jwt
030	Auditoria 100 Acciones Server
031	Backend Plataforma Compartida Multicomponente
032	Timescaledb Instancias Ingesta Lectura

ADR	Título
033	Convencion Nombres Prefijos
034	Core Plataforma lot Reemplazo Thingsboard
035	Plataforma Enterprise Latam
036	Rbac Siete Roles Unificados
037	Alta Usuarios Administrada Sin Biometria
038	Delegacion Acceso Tenant Activo Emisor
039	Puente Tenant Id Company Name Informes
040	Sistema Diseno Navegacion Enterprise
041	Resiliencia Token Fetch Crudo
042	Nomenclatura Menus Lenguaje Llano Minero
043	Endurecimiento Seguridad Pre Pentest
044	Exportacion Portatil Cifrada Informes
045	Edicion Offline Sqlite Cliente
046	Encabezado Pie Elementos Plataforma Fijos
047	Galeria Imagenes Tenant
048	Caratula Toda Pagina Imagen Libre
049	Ajuste Texto Alrededor Objetos
050	Formato Texto Por Seleccion Spans

ADR	Título
051	Copiar Pegar Objetos Lienzo
052	Navegacion Zoom Tamano Pagina
053	Estilos Visuales Tabla
054	Sync Thingsboard Legacy Aws
055	Editor Indicador Seleccion Propio
056	Csp Service Worker Tiles Mapa
057	Dashboard Widgets Estilo Thingsboard
058	Auditoria Seguridad Integral Jul2026
059	Plan Maestro Pruebas Qa
060	Framework Pruebas Backend Catch2
061	Catalogo Casos Prueba Qa
062	Insercion Video Grabado Webcam Pantalla
063	Correccion Rbac Siete Roles Asignables
064	Grabacion Video Camara Web Lienzo
065	Grabacion Video Pantalla Ventana Lienzo
066	Login Usa Razon Social Minera No Contratista
067	Autoregistro Provisiona Tenant Real
068	Ia Editorial Multimodelo Referencias Externas Controladas

ADR	Título
069	Migracion Frontend Typescript Estricto
070	Bloques Tecnicos Plantillas Semanticas Composicion
071	Toc Pagina Dos Continuaciones Automaticas
072	Gdal Cli Runtime Admin Confinado
073	Modal Propio Reemplaza Dialogos Nativos Consistencia Ribbon
074	Avatar Biometrico Local Hd Bajo Demanda
075	Internacionalizacion Pais Idioma Acceso
076	Separacion Identificadores Secretos Csprng
077	Migracion Password Argon2id Versionada
078	Alta Administrada Empresa Tenant Deduplicada
079	Rbac Workflow Informes Inmutabilidad Firma
080	Marca De Agua Y Password Pdf
081	Cors Multiorigen Frontend Externo
082	Autenticacion Cookie Httponly Csrf Double Submit
083	Exportacion Pptx Modo Presentacion Sidecar Hibrido
084	Conversion Pptx Video Narracion Diapositiva
085	Crud Empresas Y Pantalla Administracion
086	Rbac Granular Empresas View Manage

ADR	Título
087	Validacion Ruc Registro Externo Opcional
088	Seed Empresas Distribuidoras Usuarios Demo
089	Biometria Dermalog Cli Integration
090	Deprecacion Adr Tempranos Ia
091	Opencv Composicion Raii
092	Plantilla Corporativa Timetelemetry Referencia Diseno
093	Vite8 Rolldown Migracion Parcial Interop Plotly
094	Lectura Dni Camara Pdf417 Mrz
095	Usermaintenancemodal Css Autocontenida Marca
096	Opencv 4 12 Vcpkg Backend
097	Numpy2 Onnxruntime Opencv Python Ai Engine
098	Aislamiento Sesion Captura Biometrica
099	Fallback Insightface No Bloqueante
100	Onnxruntime Thread Limit Insightface
101	Fix Bucle Reintento Registro
102	Validacion Fiscal Ecuador Chile Costa Rica Fallback
103	Integracion Rp Timetelemetry Replica Xmlrpc
104	Seetaface6 Proveedor Biometrico Local

ADR	Título
105	Deepface Silentface Proveedor Biometrico Primario
106	Accesibilidad Contraste Formularios Ui
107	Geolocalizacion Cliente Login Contraseña
108	Capacidad Telemetria 25k Topologia Escalamiento
109	Catalogo Zonas Sensores Graficos Multiserie
110	Operaciones Campo Offline Integracion Erp
111	Portabilidad Stack Export Import Perfil Telemetria
112	Chatbot Whatsapp Menu Reclamos Plantillas
113	Whatsapp Multilinea Enrutamiento Por Area
114	Whatsapp Bot Administracion Numeros Contacto
115	Departamento Usuario Rbac Rrhh
116	Persistencia Chat Web Panel Admin Busqueda
117	Canal Chatbot Homeminero Movilminero
118	Chatbot Aceleracion Gpu Ollama
119	Validacion Lentes Biometria Login Y Fusion Onnx
120	Lote Lineas Lectura Tls Mining Gateway
121	Coordenadas Geograficas Empresa Mapa
122	Cv Postulantes Whatsapp la Local Scoring

ADR	Título
123	Geocatmin Integracion Plataforma Minera
124	Pool Conexiones Tcp Ai Engine
125	Recalibracion Thread Safety Eye Analyzer
126	Liveness Activo Desafio Respuesta
127	Aislamiento Cache Offline Sqlite Por Usuario
128	Plantillas Documento Tipo Presentacion
129	Widget Chat Menu Whatsapp Adjuntos Cv Web
130	Rbac Empresas Minera Organizacion Acceso Cruzado
131	Consolidacion Modelo Telemetry Unificado
132	Bearer En Memoria Cookies Namespaced Aislamiento Multifrontend
133	Endurecimiento Post Red Team Csp Cookie Cross Site Validacion Entrada
134	Fix Critico Escalada Privilegios Autoregistro Empresa Existente
135	Mfa Totp Alertas Seguridad Ruc Bootstrap
136	Telemetry Calculada Dashboard Simulacion
137	Envio Informes Notificaciones Multicanal

Anexo C. Matriz Complementaria de Permisos por Rol (RBAC)

Esta matriz se limita a los permisos explícitamente citados a lo largo de este informe (backend/src/auth/permissions.hpp y las secciones de reportabilidad, empresas y soporte). No constituye la matriz exhaustiva completa de `permissions.hpp`, cuya superficie total de permisos es mayor y no fue objeto de enumeración línea por línea en esta verificación.

Permiso citado	admin	manager	operator	viewer	soporte	rrhh
informes.view	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No
informes.edit	Sí	Sí	Sí (propios)	No	No	No
empresas.view	Sí	Sí	No	No	No	No
empresas.manage	Sí	No	No	No	No	No
soporte.manage	Sí	No	No	No	Sí	No
soporte.view / departamental	Sí	No	No	No	Sí	Sí (su depto.)
org.cross_tenant.manage	Sí (según ADR- 130)	No	No	No	No	No

El permiso `org.cross\_tenant.manage` es precisamente el que el hallazgo crítico de ADR-134 (Sección 15.2) demostró que podía obtenerse indebidamente mediante el endpoint público de registro antes de su corrección; se incluye en esta matriz por su relevancia para la evaluación de riesgo de Gerencia, no porque su asignación amplia a "admin" deba interpretarse como una recomendación de diseño.

Anexo D. Índice de Endpoints API Citados en este Informe

Método y ruta	Sección	Propósito
GET /api/mining/telemetry/wizard/catalog	4.4	Catálogo de tipos de sensor, zonas y sensores agrupados por device_key
GET /api/mining/telemetry/wizard/query	4.4	Series históricas con agregación cruda/horaria/diaria, máx. 90 días
GET /api/mining/kpis	8	Lectura del catálogo y valores vigentes de KPI
POST /kpis/upsert	8	Alta o actualización de un KPI
POST /kpis/sync-from-dashboard	8.3	Sincronización de KPI desde el tablero operativo en tiempo real
POST /kpis/sync-from-external	8	Sincronización de KPI desde fuente externa
GET /kpis/points	8	Serie de puntos históricos de un KPI
GET /api/reports/{id}/export/pdf	12.1	Exportación PDF server-side con marca de agua y contraseña
POST /export/pptx	12.2	Exportación asíncrona a PPTX en modo presentación
POST /export/docx	12.3	Exportación asíncrona a DOCX
GET /api/auth/permissions	13.1 / 14.1	Introspección de permisos del usuario autenticado
POST /api/auth/register	15.2	Registro público de usuario (foco del hallazgo crítico ADR-134, ya corregido)

Anexo E. Iconografía Verificada de la Interfaz (Lucide Icons)

La plataforma utiliza la librería de iconos Lucide React en sus botones de barra de herramientas. La siguiente tabla reproduce los nombres de icono verificados directamente contra el código fuente citado por la documentación operativa de la administración de informes técnicos (frontend/src/components/ReportStudioV2/components/layout/TopToolbar.jsx), útil para que el equipo de soporte identifique visualmente cada control sin ambigüedad.

Icono Lucide	Botón / control asociado
FolderOpen	Mis Informes (administración de informes grabados)
Grid	Cuadrícula (grid) del lienzo
MousePointer2	Modo de selección / puntero
ZoomIn / ZoomOut	Acercar / alejar zoom del lienzo
Printer	Imprimir documento
Download	Descargar / exportar archivo
FileText	Reporte rápido / documento de texto
Video	Insertar o grabar bloque de video
ScanSearch	Revisar Todo (control de calidad del documento)
Sparkles	Optimizar (IA)
Eye	Abrir para Leer (modo solo lectura)
Pencil	Abrir para Editar
Send	Enviar informe a otro usuario

Icono Lucide	Botón / control asociado
Trash2	Eliminar informe (con confirmación)

Anexo F. Matriz de Riesgos Tecnológicos y de Continuidad

Matriz de riesgos elaborada a partir de hallazgos y decisiones explícitas ya documentados en el registro de ADR y en las secciones de este informe, presentada en el mismo formato de la plantilla "matriz-riesgo" del propio editor de informes (Sección 9.3), como evidencia de consistencia metodológica.

Riesgo	Origen / evidencia	Estado
Dependencia transitoria de ThingsBoard de terceros para telemetría	ADR-034, ADR-054	Aceptado como transitorio; reemplazo progresivo en curso
Ventana de exposición histórica del hallazgo crítico de escalada de privilegios	ADR-134	Corregido; notificación retroactiva pendiente de decisión de Gerencia
Árbol de ~739 archivos de migración frontend sin comitear (riesgo de pérdida de trabajo)	ADR-093 (auditoría 2026-08-07)	Riesgo de gestión de repositorio, no resuelto en el ADR de origen
Ausencia de exportación a Excel/CSV si se convierte en requerimiento contractual	Sección 12.3	Sin decisión de producto tomada
Ausencia de canal de alarma técnica por WhatsApp/SMS	Sección 5.2, 14.1	Sin decisión de producto tomada
Cómputo de telemetría calculada dependiente de script externo interino	ADR-136	Interino por decisión explícita; pendiente evaluar migración a backend C++

Riesgo	Origen / evidencia	Estado
Cifrado, restore en host nuevo y CI/CD del stack de exportación/importación portátil	ADR-111 (actualización 2026-08-30)	Sin resolver; requiere decisión de gestión de claves
Discrepancia de conteo del catálogo de sensores (54 vs. 56 declarados)	Sección 4.1, hallazgo #1 de la Tabla 18	Documentado; sin ADR de reconciliación formal a la fecha
Desactualización de manuales operativos internos frente a la interfaz Ribbon activa	Sección 6.1, hallazgo #2 de la Tabla 18	Documentado en este informe; actualización de manuales recomendada

Anexo G. Cronología Resumida de Hitos de Gobernanza (ADR)

Cronología reconstruida a partir de las fechas explícitas registradas en docs/decisions/README.md, útil para que Gerencia visualice el ritmo real de auditoría y cierre de decisiones del proyecto.

Fecha	Hito
2026-07-13	Auditoría integral: 46 ADR (000-045), corrección de estados desactualizados en el índice
2026-07-17	Formalización de 8 ADR de reportabilidad (046-053); corrección de divergencia Tiptap/ProseMirror vs. texto plano
2026-07-17 (2. ^a pasada)	ADR-054 (sync ThingsBoard/AWS) y corrección de bug real en TelemetryIngestor::enqueue()
2026-07-20	Formalización de 4 ADR (055-058) ya citados en CHANGELOG sin archivo propio
2026-07-21 (4 pasadas)	Plan maestro de pruebas QA, framework Catch2, catálogo de 69 casos, cierre de brechas de video y RBAC
2026-07-24	Auditoría integral: IA editorial, migración TypeScript, bloques técnicos, TOC fijo (068-072)
2026-07-25	Corrección de 3 ADR cuyo texto no coincidía con el código verificado en navegador real
2026-07-27 (4 pasadas)	Avatar biométrico, internacionalización, separación de secretos CSPRNG, alta administrada de empresas
2026-08-03	Exportación PPTX y conversión a video; corrección de divergencia MinIO en export PDF

Fecha	Hito
2026-08-05 (2 pasadas)	Cierre del hallazgo de creación/mantenimiento de empresas (RBAC granular, validación RUC)
2026-08-07	Auditoría solicitada por Gerencia: resolución de colisión de numeración, corrección de interop Vite8/Rolldown
2026-08-18	Capacidad de telemetría 25k/s verificada; catálogo de zonas/sensores/gráficos multiserie
2026-08-20 (2 pasadas)	Coordenadas geográficas de empresa, integración GEOCATMIN, canal chatbot HomeMinero/MovilMinero
2026-08-21	Reactivación de liveness activo por desafío-respuesta tras recalibración
2026-08-23	RBAC de acceso cruzado empresa minera/organización; consolidación del modelo de telemetría unificado
2026-08-26	Hallazgo crítico de escalada de privilegios (ADR-134) y endurecimiento post red-team (ADR-133)
2026-08-27	MFA/TOTP y alertas de seguridad; aislamiento de cookies con namespacing multifrontend
2026-08-29	Telemetría calculada para simulación de dashboard (ADR-136)
2026-08-30	Auditoría integral: 137 ADR; cierre de envío de informes multicanal, elevación de ADR-115 a implemented
2026-08-30 (2.ª pasada)	Elaboración de este informe técnico consolidado, con verificación en vivo adicional

Anexo H. Diccionario de Tablas de Datos Principales Citadas

Diccionario abreviado de las tablas de base de datos citadas a lo largo de este informe, orientado a facilitar una futura auditoría de datos sin necesidad de leer directamente los scripts de migración en db_scripts/.

Tabla	Base de datos	Propósito
sensors	sensors	Catálogo maestro de sensores instalados, con tipo, unidad, zona y coordenadas
telemetry_raw	sensors (TimescaleDB)	Hipertabla de lecturas de telemetría consolidadas desde el staging de ingesta
telemetry_ingest_stage	sensors	Tabla de staging para el mecanismo COPY binario de ingesta masiva
platform_alarm_rules	sensors	Reglas de alarma condicional: umbral, operador y severidad por sensor
platform_alarms	sensors	Eventos de alarma disparados, con fecha, severidad y sensor de origen
mining_sensor_types	sensors	Catálogo legado de tipos de sensor (Geotecnia/Ambiental/Proceso)
reports	sensors	Informes técnicos: contenido JSON de bloques, estado, autor, fechas de revisión y firma
report_shares	sensors	Registro de envío de un informe de un usuario a otro (ADR-137)

Tabla	Base de datos	Propósito
notifications / notification_dispatch_log	sensors	Notificaciones internas y bitácora de despacho multicanal (ADR-137)
auth_users / auth_user_tenant	sensors	Usuarios y su membresía real por tenant, base del modelo RBAC (Sección 13.1)
formula_db.v_mineria_catalogos	formula_db	Vista de catálogos del motor FORMULA, actualmente acoplada a la variable temperatura (Sección 8.2)

Anexo I. Extractos Narrativos Verificados del Registro de Auditoría de ADR

Con el fin de que Gerencia pueda apreciar directamente el nivel de detalle y autocritica del propio registro de decisiones arquitectónicas —sin depender de la síntesis de este informe—, se reproducen a continuación, de forma literal y con su fuente exacta, ocho extractos representativos de docs/decisions/README.md. Estos extractos respaldan afirmaciones ya citadas en las secciones 1.4, 3.2, 15 y 18 de este documento.

README.md, auditoría 2026-07-21 (tercera pasada)

"inserción de video no existe como tipo de bloque en ReportStudioV2 (solo hay captura de webcam a imagen fija, no video embebido); creación de empresas no tiene endpoint (GET /api/auth/companies solo lee, no hay POST — se provisionan por seed de BD)"

README.md, actualización 2026-07-17 (segunda pasada)

"se encontró y corrigió un bug real preexistente en TelemetryIngestor::enqueue() (ADR-008): en modo Kafka nunca producía al bus, dejando filas varadas en memoria sin insertar ni reportar error"

README.md, auditoría integral 2026-07-25

"las tres eran el ADR afirmando algo que el código no hacía todavía, encontrado únicamente al probar la aplicación real en navegador (no por lectura de código ni de la documentación misma)"

README.md, auditoría 2026-08-07

"~739 archivos sin commitear en frontend/ desde al menos el 2026-07-24 — la migración JS→TS completa que ADR-069 ya declara "implemented, verificado" citando npm run build: OK, pero ese estado nunca llegó a un commit real"

README.md, auditoría 2026-08-30

"POST /api/auth/register (público, sin sesión previa) aceptaba "role": "admin" en el body contra una empresa ya existente con usuarios reales (verificado en vivo contra "Minera Raura") y devolvía una sesión admin completa con permisos org.cross_tenant.manage sobre el tenant real de esa empresa"

README.md, auditoría 2026-08-30 (segunda pasada)

"el código de report_routes.cpp llevaba literalmente el comentario // ADR pendiente sobre una feature ya implementada, commiteable y verificada por build — envío de informes a otros usuarios (...) + un servicio de notificación multi-canal (in_app/email/whatsapp/sms) reutilizable"

README.md, auditoría 2026-08-30 (segunda pasada)

"los 4 scripts de export/import del stack ahora generan y verifican checksums.sha256 (fail-closed, aborta antes de tocar Docker/BD ante cualquier archivo modificado) — verificado en vivo con"

export real (...) y una prueba de corrupción deliberada que el import detecta y rechaza correctamente"

README.md, convención del registro

"Cambiar una decisión NO edita el ADR original: crea uno nuevo con Supersedes ADR-NNN, o agrega un bloque de "Actualización"/"Corrección de auditoría" fechado ARRIBA del texto original (nunca se borra la nota anterior — ver ejemplo real en ADR-022/034)"