



LE GUIDE L U D I C A

Fondamentali di HTML

Testo link immagini e contenuti incorporati

La pagina HTML in quattro elementi



Struttura, significato e presentazione lavorano insieme

Obiettivo della guida

Questa guida introduce i tag HTML essenziali per organizzare il testo, creare collegamenti, inserire immagini e incorporare contenuti esterni. Gli esempi sono pronti da copiare e distinguono la struttura HTML dalla presentazione grafica affidata ai CSS.

Che cosa serve

- Un editor di testo o di codice.
- Un file salvato con estensione .html.
- Un browser per verificare immediatamente il risultato.



Come leggere un elemento HTML

Un elemento HTML è normalmente composto da un tag di apertura, un contenuto e un tag di chiusura. Gli attributi aggiungono informazioni, per esempio la destinazione di un link o il percorso di un'immagine.

STRUTTURA GENERALE

```
<tag attributo="valore">contenuto</tag>
```



Il documento minimo

PAGINA HTML COMPLETA

```
<!doctype html>
<html lang="it">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Titolo della pagina</title>
</head>
<body>
  <p>Il contenuto visibile va qui.</p>
</body>
</html>
```

Da ricordare. I tag si scrivono tra parentesi angolari. Indentare il codice rende più chiara la struttura, anche se il browser ignora gli spazi iniziali.

Formattare il testo

1 Creare un paragrafo

Il tag `p` rappresenta un paragrafo autonomo. È un elemento contenitore: tra apertura e chiusura puoi inserire testo e altri elementi inline.

```
<p>Nel primo paragrafo ci occupiamo dell'importanza del testo nel Web.</p>
```

2 Dare importanza a una frase

Il tag `strong` indica che una parola o una frase ha particolare importanza. Di norma il browser la mostra in grassetto.

```
<p>Salva una copia: <strong>questa operazione è importante</strong>.</p>
```

3 Modificare una porzione di testo

Il tag `span` non produce un nuovo blocco. Serve a selezionare una parte del testo, spesso per applicare una classe CSS.

```
<p>Questa parola è <span class="evidenza">evidenziata</span>.</p>
```

Presentazione con CSS

Dimensione, carattere e allineamento sono proprietà grafiche. È preferibile definirle nei CSS invece di ripetere style dentro ogni tag.

CSS CONSIGLIATO

```
.testo-piccolo { font-size: 12px; }  
.verdana { font-family: Verdana, sans-serif; }  
.giustificato { text-align: justify; }  
.evidenza { color: #c50000; font-weight: 700; }
```

USO DELLE CLASSI

```
<p class="giustificato verdana">Testo del paragrafo...</p>
```



Forma da evitare. L'attributo align e la scrittura <P ALIGN="JUSTIFY"> appartengono a pratiche datate. Usa text-align: justify nei CSS e scrivi i tag in minuscolo per uniformità.

Creare collegamenti ipertestuali

Il tag `a` crea un collegamento. L'attributo `href` contiene la destinazione; il testo tra i tag è ciò che il lettore seleziona.

LINK COMPLETO

```
<a href="https://dh.unica.it">Digital Humanities</a>
```

Link assoluti e relativi

Tipo	Esempio	Quando usarlo
Assoluto	<code>https://dh.unica.it</code>	Per una pagina ospitata su un altro sito.
Relativo	<code>lezione2.html</code>	Per un file nella stessa cartella.
Relativo con cartella	<code>materiali/lezione2.html</code>	Per un file in una sottocartella.
Sezione interna	<code>#immagini</code>	Per raggiungere un punto della stessa pagina.

Aprire una nuova scheda

```
<a href="https://dh.unica.it" target="_blank" rel="noopener">Digital Humanities</a>
```

Accessibilità. Il testo del link deve descrivere la destinazione. Evita formule generiche come “clicca qui” quando puoi usare un titolo significativo.

Errori frequenti

- Dimenticare `https://` negli indirizzi esterni.
- Inserire spazi non codificati nell'URL.
- Lasciare aperto il tag `a` e trasformare per errore tutto il testo seguente in un link.



Gestire le immagini

Il tag `img` inserisce un'immagine. È un elemento vuoto: non richiede un tag di chiusura. L'attributo `src` indica il file; `alt` descrive l'immagine quando non viene caricata o viene letta da una tecnologia assistiva.

Tre modi per indicare il file

Posizione	Codice
Stessa cartella	<code></code>
Sottocartella images	<code></code>
Indirizzo esterno	<code></code>

Dimensioni e adattamento

DIMENSIONI DICHIARATE

```

```

Dichiarare `width` e `height` aiuta il browser a riservare lo spazio corretto prima del caricamento. Per rendere l'immagine adattabile allo schermo, aggiungi una regola CSS.

IMMAGINE RESPONSIVA

```
img {
  max-width: 100%;
  height: auto;
}
```

Testo alternativo. Descrivi la funzione dell'immagine, non ogni dettaglio visibile. Se l'immagine è puramente decorativa, usa `alt=""`.

Incorporare contenuti con iframe

Un iframe visualizza una pagina o un'applicazione esterna all'interno della pagina corrente. L'attributo src contiene l'indirizzo della risorsa.

IFRAME ACCESSIBILE

```
<iframe
  src="https://esempio.it/contenuto"
  width="100%"
  height="600"
  loading="lazy"
  title="Descrizione del contenuto incorporato">
</iframe>
```

Attributi principali

Attributo	Funzione	Esempio
src	Indica il contenuto da caricare.	https://esempio.it
width	Imposta la larghezza.	100%
height	Imposta l'altezza.	600
loading	Ritarda il caricamento.	lazy
title	Descrive il contenuto.	Mappa interattiva

Quando un iframe non funziona

- Il sito esterno può vietare l'incorporamento per ragioni di sicurezza.
- L'indirizzo inserito in src può essere incompleto o non pubblico.
- Un sistema di gestione dei contenuti può rimuovere gli iframe dal codice.
- Un contenuto in http può essere bloccato dentro una pagina in https.

Correzione degli appunti. Nell'esempio originale “inserire urla” è un refuso: l'attributo src deve contenere un URL valido.



Esempio completo

Questa pagina riunisce titolo, paragrafo, testo evidenziato, link, immagine e iframe. Puoi copiarla in un file chiamato esempio.html e sostituire percorsi e indirizzi.

PAGINA PRONTA DA PROVARE

```
<!doctype html>
<html lang="it">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Pagina di esempio</title>
  <style>
    body { font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: auto; }
    img { max-width: 100%; height: auto; }
    .evidenza { color: #c50000; font-weight: bold; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>La mia pagina</h1>
  <p>Un testo con una parola <span class="evidenza">importante</span>.</p>
  <p><a href="https://dh.unica.it">Visita Digital Humanities</a></p>
  
  <iframe src="https://esempio.it" width="100%" height="600"
    loading="lazy" title="Contenuto interattivo"></iframe>
</body>
</html>
```

Checklist finale

☐	Il file ha estensione .html e contiene doctype, html, head e body.
☐	Ogni tag contenitore ha apertura e chiusura corrette.
☐	Dimensioni, font e allineamento sono gestiti preferibilmente nei CSS.
☐	Ogni link contiene un href valido e un testo descrittivo.
☐	Ogni immagine contiene src e alt; width e height rispettano le proporzioni.
☐	Ogni iframe contiene src, dimensioni e un title significativo.
☐	La pagina è stata aperta e verificata nel browser.

Riferimento rapido

Obiettivo	Elemento
Creare un paragrafo	<code><p>...</p></code>
Dare importanza	<code>...</code>
Selezionare testo inline	<code>...</code>
Creare un link	<code>...</code>
Inserire un'immagine	<code></code>
Incorporare una risorsa	<code><iframe src="..." title="..."></iframe></code>

Il principio essenziale è semplice: HTML descrive la struttura e il significato del contenuto; CSS ne controlla l'aspetto. Separare questi due livelli rende le pagine più leggibili, coerenti e facili da aggiornare.