

Tempo per la soluzione 1 ora

risposta corretta = 4 punti, risposta sbagliata = -1 punti, nessuna risposta = 0 punti

Risposte:

1	2	3	4	5	6	7	8

1) Calcola l'output

```
def process():
    base = [i for i in range(7)]      # [0,1,2,3,4,5,6]
    a = base[2:6]                    # copia
    b = a                             # alias
    c = base                         # alias
    a.append(99)                     # muta a e b
    c[3] = -3                        # muta base
    for k in range(2):               # prepend due volte
        b.insert(0, -k)
    d = c[1:5]                       # copia
    d[1] = 77                        # NON muta base
    c[4] = 44                        # muta base
    e = d[:]                         # copia
    if len(e) == len(d): e.pop()     # accorcia e
    if e and e[-1] == 77: a.append(8) # controllo semplice
    return base, a, b, c, d, e

B,A,BB,C,D,E = process()
print(B); print(A); print(BB); print(C); print(D); print(E)
```

A.**[0, 1, 2, -3, 44, 5, 6]****[0, -1, 2, 3, 4, 99, 8]****[0, -1, 2, 3, 4, 99, 8]****[0, 1, 2, -3, 44, 5, 6]****[1, 77, -3, 44]****[1, 77, -3]****B.****[0, 1, 2, -3, 44, 5, 6]****[-1, 0, 2, 3, 4, 99, 8]****[-1, 0, 2, 3, 4, 99, 8]****[0, 1, 2, -3, 44, 5, 6]****[1, 77, -3, 44]****[1, -3, 44]****C.****[0, 1, 2, -3, 44, 5, 6]****[-1, 0, 2, 3, 4, 5, 99]****[-1, 0, 2, 3, 4, 5, 99]****[0, 1, 2, -3, 44, 5, 6]****[1, 77, -3, 4]****[1, 77, -3]****D. Errore di runtime****2): Trova l'errore****Obiettivo del programma: Per ogni chiave in keys, se esiste in cfg aggiunge 0 alla lista; altrimenti crea una nuova lista con [1]. Alla fine stampa il dizionario aggiornato.**

```
cfg = {"u": ["ann","bob"], "meta": {"ok": True}, "ids": [1]}
keys = ["u","ids","x","u","x","y"]
for k in keys:
    if k in cfg and isinstance(cfg[k], list):
```

```

    cfg[k].append(0)
else:
    cfg[k].append(1)  # <-- UNA SOLA RIGA è sbagliata, correggila
pairs = []
for k in ["u","ids","x","y"]:
    if k in cfg:
        pairs.append((k, len(cfg[k]) if isinstance(cfg[k], list) else -1))
print(cfg); print(pairs)

```

- A. Sostituire con `cfg[k] = [1]`
- B. Sostituire con `cfg[k] = 1`
- C. Sostituire con `cfg[k].insert(0,1)`
- D. Sostituire con `cfg.setdefault(k,[1])` (non usare: non è consentito)

3) Calcola l'output

```

def tally(words):
    cleaned = []
    for w in words:
        w2 = w.strip()
        if w2: cleaned.append(w2)
    hist = {}
    for w in cleaned:
        k = len(w)
        if k not in hist: hist[k] = 0
        hist[k] = hist[k] + 1
    seq = []
    for k in hist: seq.append((k, hist[k]))
    # riordino "manuale" crescente per chiave senza sort avanzati
    ordered = []
    used = set()
    while len(ordered) < len(seq):
        m = None
        for (k,_) in seq:
            if k in used: continue
            if m is None or k < m: m = k
        ordered.append((m, hist[m])); used.add(m)
    return ordered

print(tally(["aa","b","", "ccc","dd","x"]))

```

- A. [(1,2),(2,2),(3,1)]
- B. [(1,1),(2,2),(3,1)]
- C. [(1,2),(2,1),(3,2)]
- D. [(1,1),(2,3),(3,1)]

4) Calcola l'output

```

def f(n):
    if n <= 1: return n
    if n % 2 == 0: return f(n//2)
    return 1 + f(n-1)

vals = [15, 10, 5, 8]
out = []
s = 0
for v in vals:
    r = f(v)
    out.append((v, r))
    s += r

```

```
print(out); print(s)
```

- A. [(15, 4), (10, 2), (5, 3), (8, 1)] 10
- B. [(15, 3), (10, 2), (5, 2), (8, 1)] 8
- C. [(15, 4), (10, 1), (5, 3), (8, 1)] 9
- D. [(15, 4), (10, 2), (5, 2), (8, 1)] 9

5) Calcola l'output

```
def transform(seq):
    out = []
    for i in range(len(seq)):
        s = 0
        for j in range(i+1):      # 0..i
            s += seq[j] * (i - j + 1) # peso crescente a sinistra
        out.append(s)
    return out

a = [3, 1, 2]
b = [x-1 for x in a]           # singola comprehension ok
t1 = transform(a)
t2 = transform(b)
diff = [t1[i]-t2[i] for i in range(len(t1))]
print(t1); print(t2); print(diff)
```

- A. [3, 7, 14] [2, 4, 9] [1, 3, 5]
- B. [3, 7, 13] [2, 4, 7] [1, 3, 6]
- C. [3, 6, 12] [2, 3, 9] [1, 3, 3]
- D. [3, 7, 14] [2, 4, 10] [1, 3, 4]

6 Trova l'errore / correggi UNA riga

Obiettivo del programma: Leggere index.txt (un path per riga), filtrare solo i file .txt esistenti e concatenarli in merged.txt.

```
import os

def merge_from_index(index_path, out_path):
    with open(index_path, "r") as idx:
        paths = []
        for line in idx:
            p = line.strip()
            if p: paths.append(p)
    with open(out_path, "w") as out:
        for p in paths:
            if os.path.isfile(p) and p.endswith(".txt"):
                with open(p, "r") as src:
                    for row in src:
                        out.write(row)

merge_from_index("index.txt", "merged.txt")
print("OK")
```

- A. Sostituire con `os.path.isfile(p)`
- B. Aprire `out_path` con "a"
- C. Aggiungere `src.close()`
- D. Rimuovere `and p.endswith(".txt")`

7) Calcola l'output

```
def deco(f):
    def w(x):
        return f(x) + f(x+1)
    return w
```

```

def add(k):
    return lambda x: x + k

def mul(k):
    return lambda x: x * k

@deco
def shift(x):
    return x + 2

pipeline = [add(1), mul(3), shift] # funzioni come oggetti
def run(pipes, v):
    r = v
    for fn in pipes:
        r = fn(r)
    return r

print(run(pipeline, 1), run([mul(2), shift], 2))

```

- A. 15 8
- B. 14 8
- C. 17 13
- D. 12 8

8) Calcola l'output

```

class A:
    def __init__(self, v):
        self.v = v
    def f(self, x):
        return self.v + x

class B(A):
    def __init__(self, v, w):
        super().__init__(v)
        self.w = w
    def f(self, x):
        return super().f(x) + self.w

class C(B):
    def __init__(self, v, w, name):
        super().__init__(v, w)
        self.name = name
    def f(self, x):
        return self.name + ":" + str(super().f(x))

objs = [A(2), B(1,3), C(2,2,"Z")]
res = []
for o in objs:
    res.append(o.f(2))
print(res)

```

- A. [4,6,'Z:6']
- B. [4,5,'Z:5']
- C. [4,6,'Z:4']
- D. [2,4,'Z:2']