Eksamen hjelp

Shared by Batman

This is a copy of a chat between Claude and Batman. Content may include unverified or unsafe content that do not represent the views of Anthropic. Shared snapshot may contain attachments and data not displayed here.

Report

bait.js
37 lines
JS

gameBoard.js
49 lines
JS

snake.html
31 lines
HTML

snake.js
274 lines
JS

menu.js
63 lines
JS

Images hidden in shared chats

Jeg har problemer med hvordan snake øker farten for hver gang den treffer bait. Vet at det har noe med gamspeed og fart intervall, kan du gi meg tips til hvordan jeg løser dette? Dette er en eksamens oppgave så jeg ønsker ikke fasit, men veiledning.

30. apr.

Bra at du vil ha veiledning fremfor fasit! La meg hjelpe deg tenke gjennom dette.

Konseptet

Snake-spillet bruker et **intervall** (f.eks. `setInterval`) som kaller `update`/`draw` med jevne mellomrom. Farten styres altså av **hvor ofte** intervallet kjøres — ikke av pikselbasert hastighet.

Spørsmål å stille seg selv

1. Hvor kontrolleres game-loopen? Se i `game.mjs` — det er der intervallet sannsynligvis settes opp. Hva er argumentene til `setInterval`?

2. Hva skjer når bait spises? I `snake.js` ser du at `baitIsEaten()` kalles fra `game.mjs` når hodet treffer bait. Det er nettopp *her* du har en naturlig plass å påvirke farten.

3. Hvordan endrer du farten? Tenk på dette: hvis intervallet kjører hvert 200ms og du vil at det skal gå raskere — hva må du da gjøre med den verdien? Og hva skjer med det *gamle* intervallet når du lager e

Start your own conversation

Et lite hint om strukturen