Lab-Log: Vergabe-Radar

Big Data Analytics, Leistungsnachweis B (Zweierteam). Chronologisch nach CRISP-DM-Zyklen. Zahlen und Quellen stehen in `docs/iterationen.md`, `docs/business.md`, `docs/phasen/` und `reports/`; hier steht die Erzählung mit den Entscheidungen. Fakten und Deutung sind getrennt gekennzeichnet. Hauptteil: Abschnitte 0 bis 9; Details im Anhang A (Hashes und Commits) und B (alle KI-Irrwege).

Erzeugt mit `src/report/lab_log.py` aus `docs/lab_log_vorlage.md`, `docs/zeitprotokoll.md` und `docs/ki_irrwege.md`.

0. Überblick

Frage. Mittelständler (Beispiel Gebäudereinigung) wollen sich früh auf Neuausschreibungen öffentlicher Aufträge vorbereiten. Lässt sich aus den Zuschlagsbekanntmachungen auf TED (Tenders Electronic Daily) vorhersagen, wann ein Vertrag neu ausgeschrieben wird, und wäre eine Liste auslaufender Verträge ein Produkt, das sich vom Markt abhebt?

Antwort in drei Sätzen. 1. Der Termin der Neuausschreibung lässt sich mit den TED-Daten nicht brauchbar vorhersagen: Die beste einfache Regel trifft das Fenster ±3 Monate in 28,8 % der 52 geprüften Fälle (Schwelle 60 %, naive Referenz 17,3 %). 2. Brauchbar ist eine Liste der Verträge mit dem Ende ihrer Laufzeit („laut Bekanntmachung“): Rund 73 % aller Lose haben ein Ende der Grundlaufzeit (6.803 von 9.325; im letzten Jahr 79,4 %, Erklärung in Abschnitt 4), und 94,3 % stimmen mit dem Vergleichswert zweier KI-Leser überein (Mensch 14/15; „die Liste ist korrekt“ ist nicht belegt). Diese Art Liste gibt es aber schon kostenlos (Vergabeweiser) und günstig (AusschreibungsRadar). 3. Belegt ist nur ein Merkmalsunterschied (Ende je Los, Ende der Grundlaufzeit statt Höchstende; auf zwei Stichproben in rund 10 % der Lose), kein Qualitätsvorteil beim Lesen. Zahlungsbereitschaft zeigte sich in drei Gesprächen nur für Wettbewerbsdaten, die TED nur teilweise liefert; Nachfrage bleibt ungeprüft.

Verlauf. Zehn Iterationen in vier Zyklen. Die Entscheidung am Ende jeder Iteration (weiter, zurück zu Phase X, Idee anpassen) war vorab an Schwellen gebunden, die vor dem Ergebnis committet wurden. Zyklus 4 entstand, weil der Dozent mehr Gewicht auf Business Understanding verlangte.

Zyklus	Iterationen	Leitfrage	Ergebnis
1	1 bis 4	Lässt sich ein neuer Auftrag seinem Vorgänger zuordnen?	Nein, jede Variante verfehlte die Schwelle; Idee angepasst
2	5	Trägt eine einfache Terminprognose?	Nein (28,8 % statt 60 %); Idee angepasst auf eine Vertragsliste
3	6 bis 9	Wie genau ist die Vertragsliste?	Brauchbar, zuletzt 94,3 % Übereinstimmung mit zwei KI-Lesern; nicht als korrekt belegt
4	10 und 10b (mit Paketen A, C, F, drei Gesprächen, Nebentest)	Was bietet der Markt schon, und hebt sich die Liste ab?	Kernprodukt gibt es kostenlos; belegt ist nur ein Merkmalsunterschied; Nachfrage offen

Grenzen vorweg. Vor Iteration 10 gab es keinen Kundenkontakt (Entscheidung des Nutzers, 2026-10-29); in Iteration 10 folgten drei kurze Telefonate (Hinweise, keine Stichprobe). Ob jemand für eine solche Liste zahlt (A1, A15), ist weiter ungeprüft. Alle Messungen gelten für eForms-Bekanntmachungen (ab Herbst 2023) oberhalb der EU-Schwelle, Haupt-CPV 909, Deutschland.

Kleines Glossar (Kennungen erscheinen in den Tabellen wieder).

Begriff	Bedeutung
Los	Teil einer Ausschreibung mit eigenem Zuschlag; Einheit der Liste
Ende der Grundlaufzeit / Höchstende	Ende der ersten festen Laufzeit / Ende einschließlich aller Verlängerungsoptionen

Begriff	Bedeutung
Vergleichswert	Ende der Grundlaufzeit nach einer vorab committeten, neutralen Definition, gelesen von zwei KI-Lesern
Kriterien K, V, W, X, Y, Z	Schwellen, je Iteration neu vergeben und vor dem Ergebnis festgelegt; gelten nur in der genannten Iteration (V1 bis V3 Iteration 3, W2 bis W4 Iteration 4, X Iteration 5, Y Iteration 6 und 7, Z0 bis Z4 Iteration 8, V1 bis V8 Iteration 9, W1 bis W7 Iteration 10, W8a, W8b, W9 Iteration 10b)
L, N, M mit Zahl	Nummer eines Loses in der Stichprobe (L Iteration 6 bis 8, N Iteration 9, M Iteration 10b), z. B. M54
Regeln 1a, 1b, 6 bis 10	Leseregeln der Liste; 1b: „das Enddatum der Bekanntmachung ist schon das Höchstende“; 6 bis 10 aus Iteration 9
Stufe A bis F	Güteklasse je Listeneintrag: A Ende aus Text gelesen oder Höchstende unauffällig, B Höchstende aus Anzahl × Länge, C Höchstende ohne Angabe, D unbestimmbar, E nur geschätztes Ende, F kein Ende
diskordant	Liste und Vergabeweiser weichen um mehr als einen Tag ab oder eine Seite hat kein Datum
Wilson	95-%-Konfidenzintervall für einen Anteil

1. Business Understanding im Überblick

Kurzfassung für den Dozenten. Quellen: `docs/business.md` *§6 bis §8,* `reports/wettbewerbsbild_oberpfalz.md`*. Angaben aus Web-Recherche eines KI-Agenten und eines KI-Gutachtens sind nur dort „geprüft“, wo* `docs/business.md` *es vermerkt.*

Wie gehen Betriebe heute vor (Fakten). - Zugang zu Ausschreibungen: kostenlos über den Bekanntmachungsservice oeffentlichevergabe.de, Suchprofile auf TED und IHK-Dienste; kostenpflichtig über Dienste wie subreport (84 bis 198 € pro Monat), DTAD (Vertrieb) oder evergabe.de (83 € pro Monat) (`docs/business.md` §8.1). Vergabe überwiegend nach Preis: 63 % aller Vergaben 2024 nur nach Preis (Zusammenfassung des Vergabestatistik-Berichts). - Gespräche (n = 3, Hinweise; `docs/business.md` §8.9): Ein Betrieb mit etwa 120 Beschäftigten zahlt knapp 1.500 € pro Jahr für DTAD; ein Betrieb mit 15 Beschäftigten zahlt für kein Portal. Ob mitgeboten wird, entscheiden Entfernung, Personal und Kapazität; Vertragsenden bei anderen kennt keiner („Blackbox“, „Flurfunk“). Beide kennen Vergabeweiser und AusschreibungsRadar nicht oder nur vom Hörensagen. Die Vergabestelle (Oberpfalz) verlängert „fast immer“, wenn eine Option im Vertrag steht, und vergibt Reinigung „sehr oft“ unterhalb der EU-Schwelle in Einzellosen (n = 1).

Konkurrenz mit der Funktion „auslaufende Verträge“ (Fakten, Stand 2026-11-05).

Anbieter	Was er zeigt	Preis	Stand der Prüfung
Vergabeweiser	Verträge, die in 12 Monaten enden (1.005 in Gebäudereinigung), mit Zuschlagsempfänger, Angebotszahl, Optionen; ober- und unterschwellig; kostenlose API und Marktzahlen	kostenlos	Seite und API von uns geprüft und genutzt
AusschreibungsRadar	rund 26.000 Aufträge mit Ende in 1 bis 18 Monaten, „verlängerbar“ markiert, geschätzter Ausschreibungsmonat; ab Starter (29 €) volle KI-Eignungsanalyse, ab Business (79 €) Match-Score, Bid/No-Bid-Check und Wettbewerber-Tracking, Professional 149 €	0 bis 149 € pro Monat	Seiten und Preisseite von uns gelesen; Nebentest mit 2 sicher zugeordneten Losen
aufträge.io	43.373 Verträge mit Ende in 12 Monaten, Analyse bisheriger Gewinner	auf Anfrage	nur Recherche
subreport, DTAD	Ausschreibungsdienste; eine Funktion für auslaufende Verträge ist in unseren Quellen nicht belegt	84 bis 198 € pro Monat bzw. Vertrieb	Preisangaben und Gespräch 1

Beide geprüften deutschen Anbieter schreiben selbst, dass der Auftraggeber entscheidet, ob und wann neu ausgeschrieben wird. Ein Profilfilter („Eignung“, „Match“) wird bei AusschreibungsRadar schon angeboten (`docs/business.md` §8.2).

Fachliches Erfolgskriterium (nachträglich formuliert, begründete Setzung)

> **Einordnung.** Ein fachliches Kriterium gab es seit 2026-11-04 (`docs/business.md` §7.1): Nutzen = „Der Betrieb kann Angebot, Referenzen und Personal gezielt vorbereiten, statt Bekanntmachungen dauernd zu beobachten“; Schwelle = Terminfenster ±3 Monate in mindestens 60 % und 10 Prozentpunkte über der naiven Referenz (vorab, vor dem Backtest). Es trug nicht (28,8 %). Die Schärfung unten wurde **erst nach**

Iteration 10 formuliert, ohne Kundenkontakt vor dem Projekt; sie ist eine begründete Setzung und kein vorab festgelegtes Kriterium.

Nutzen (Setzung). Die Liste auslaufender Verträge ist ein Produkt, wenn ein Reinigungsbetrieb, der für Kommunen und Behörden bietet, damit früher als bisher weiß, wo sich ein Angebot vorzubereiten lohnt, und dafür zahlt.

Bedingung (Setzung)	Begründung	Ergebnis (Stand 2026-11-05)
(i) Ein belegter Unterschied zur kostenlosen Konkurrenz	Wer dieselbe Information kostenlos bekommt, zahlt nicht	**Merkmalsunterschied, kein Qualitätsvorteil:** Ende je Los und der Grundlaufzeit; auf zwei Stichproben in rund 10 % der Lose, davon in 10b 11 von 15 Höchstende oder Losebene
(ii) Zahlungsbereitschaft von mindestens 2 von 3 größeren Betrieben über 50 € im Monat	ein Preis oberhalb des Free- und Starter-Niveaus der Konkurrenz	**nicht geprüft, in den Hinweisen gespalten:** nur ein größerer Betrieb erreicht; er nannte keinen Betrag für die Liste, für Wettbewerbsdaten „klang nach 50 bis 100 €“ (Einschätzung des Nutzers); der Kleinbetrieb „für gar nichts“
(iii) Ausreichende Abdeckung der Zielregion	Fehlt der Vertrag in der Liste, hilft sie nicht	**in Prüfung (Paket B):** Kriterien vorab festgelegt, Daten noch nicht geladen. Bisher: TED nur oberhalb der EU-Schwelle; 33 von 130 Oberpfalz-Losen (25,4 %) ohne Ende

Risiken

Risiko	Beleg (Fakt)	Gegenmaßnahme / Stand
Markt: Konkurrenz kostenlos	Vergabeweiser zeigt 1.005 Reinigungsverträge kostenlos; AusschreibungsRadar ab 0 € (A2 widerlegt)	eingetreten; Zyklus 4; Positionierung in einer Nische ungeprüft
Nachfrage	3 Gespräche (2 Betriebe, 1 Vergabestelle), gespalten; A1, A15 ungeprüft	offen; keine Nachfrageaussage im Lab-Log
Daten	TED nur oberhalb der EU-Schwelle (über alle Branchen 88 % der Vergaben darunter); 25,4 % der Oberpfalz-Lose ohne Ende; Zuschlagswert nur bei 47,7 %; die meisten Vorgänger heutiger Neuausschreibungen vor eForms (55 von 68)	Paket B geplant (Kriterien vorab); Ursachen der Lücken in Paket C belegt
Listenfehler	12 Lose (0,13 %), bei denen das Dauerfeld die Option schon enthält; Textmuster (M59) nicht gefangen; bei 1 von 10 übereinstimmenden Losen beide Quellen falsch	Liste eingefroren; als offene Grenze genannt (Abschnitt 6)
KI-Methode	Regeln, Leser und Evaluator gleiche Modellfamilie; Menschenprüfung nur 14/15 (Kommilitone), nicht an den 15 diskordanten Losen	offengelegt; zweite Modellfamilie und Menschenprüfung fehlen
Recht	TED-Lizenz offen; Vergabeweiser CC BY 4.0 (Nennung); Auftragnehmernamen können bei Einzelunternehmern personenbezogen sein (nicht geprüft); Scraping und Wettbewerbsrecht (UWG): nicht betrieben, nur einzelne Seiten von AusschreibungsRadar, `robots.txt` beachtet	TED-Lizenz vor Abgabe klären
Zeit	Git-Untergrenze 36,2 Stunden (Abschnitt 8); Zyklus 4 nach Hinweis des Dozenten	Menschenprüfung der 15 Lose und Paket B nicht mehr eingeplant

Mehrwert und Positionierung (Deutung, n = 3). Der größere Betrieb sähe Nutzen in einem frühen Hinweis (Personal früher suchen), würde aber eher für Wettbewerbsdaten zahlen (aktueller Auftragnehmer, alte Preise) als für Enddaten; der kleine Betrieb will für Informationen nichts zahlen. Die Zielgruppe ist damit enger als gedacht: größere Betriebe, die für Kommunen und Behörden bieten. Wettbewerbsdaten zeigt Vergabeweiser kostenlos; aus TED allein sind sie nur teilweise zu bekommen (130 Oberpfalz-Lose: Auftragnehmer 99,2 %, Zuschlagswert über 1 € 47,7 %, Zahl der Angebote 60,8 %, alle drei zusammen 24,6 %). Nischenrollen (Datenqualität als Zulieferung, Verbandsberatung, Benchmark für Vergabestellen) sind nicht geprüft.

Competitive Edge, ehrlich. *Was bleibt:* ein Merkmalsunterschied auf Los- und Definitionsebene (rund 10 % der Lose auf zwei Stichproben, Abschnitt 5), ein offen dokumentiertes Prüfverfahren und der Backtest, dass ein fester Abstand den Termin nicht vorhersagt. *Was nicht bleibt:* Preis, Daten (offen), Wettbewerbsbild, Abdeckung (Vergabeweiser führt auch

unterschwellige Verfahren), Terminprognose. *Nicht behauptet:* dass die Liste genauer ist als Vergabeweiser, dass Vergabeweiser falsch liest, dass ein belegter Marktvorteil besteht oder dass Betriebe die Liste nachfragen oder bezahlen.

Lernpunkt: Die Konkurrenz wurde erst spät gesehen (Prozessfehler)

- **Fakten.** Der Projektplan sah früh vor, die Wettbewerber zu sichten (Aufgabe G1.1). Sie blieb offen. Am 2026-10-24 fanden zwei Suchen von Claude keinen deutschen Dienst für auslaufende Verträge, und das wurde in `docs/business.md` §6 festgehalten. Am 2026-10-29 entschied der Nutzer gegen Kundenkontakt; damit entfielen die Aufgaben G2 bis G4, und von Strang G blieb nur die Recherche. G1.1 wurde erst am 2026-11-05 erledigt (abgehakt als „verspätet“).
- **Deutung.** Das ist ein Prozessfehler, nicht nur ein Suchfehler der KI: Es gab keine Stelle, die den offenen Punkt G1.1 vor der Modellierung erzwungen hätte, und nach dem Wegfall der Gespräche fehlte die Gegenprobe am Markt. Zwei Suchen genügten, um den Punkt gedanklich zu schließen.
- **Konsequenz.** Phase 1 braucht ein **Marktgate vor der Modellierung**: Erst wenn die Wettbewerber gesichtet und dokumentiert sind (Funktion, Preis, eigene Prüfung der Seiten), beginnt die erste Modellierung; jede Streichung eines Plan-Punktes ersetzt ihn durch eine Ersatzprüfung.
- **Folge und Kosten.** Zyklus 4 (Iteration 10 und 10b). Die Iterationen 5 bis 9 arbeiteten an einer Liste, die es kostenlos schon gibt.

2. Zyklus 1: Zuordnung zum Vorgänger (Iteration 1 bis 4)

Business Understanding: Kandidaten für eine Nische waren Gebäudereinigung, IT-Wartung, Winterdienst, Sicherheit, Kantine; Kriterium war genug Zuschläge mit Laufzeit. Datenbasis: TED Search API v3, Rohdaten unverändert in `data/raw`.

Iteration (Datum)	Frage	Kriterium vorab	Ergebnis (Fakten)	Entscheidung
1 (10-22)	Sind die Daten für eine Nische machbar?	genug Zuschläge mit bestimmbarer Laufzeit	Laufzeitende bei Gebäudereinigung 90,0 % bestimmbar (streng 80,9 %); Verlängerungsfeld BT-58 nur 18,9 % befüllt (A5 widerlegt); Wertfelder mit Platzhaltern (A6 widerlegt)	Gebäudereinigung vorläufig; weiter
2 (10-23)	Genügen Auftraggeber + CPV, um einen neuen Auftrag dem Vorgänger zuzuordnen?	K2 ≥ 80 %	K2 = 5/30 = 16,7 % (Wilson 7,3–33,6); 629 abgelaufene eForms-Verträge; Median-Laufzeit 12 Monate	Zuordnung über das Objekt (Adresse, Titel) versuchen
3 (10-24/25)	Trägt eine Objekt-Regel?	Sichtbarkeit eines Vorgängers (V1), Präzision (V2) ≥ 80 %, Trefferquote (V3) ≥ 60 %	V1 63,3 %, V2 45,8 %, V3 28,9 %; auf den Entwicklungsdaten hielt Claude 10–11 von 12 Vorschlägen für plausibel, im Test 11 von 24 korrekt	Regel verworfen; letzter Versuch auf neuen Testdaten
4 (10-25 bis 10-30)	Verbessert eine erweiterte Regel auf neuen Testdaten?	W2 Präzision, Mindestzahl 25 Vorschläge; W3 Trefferquote ≥ 60 %; W4 Zweitprüfung des Nutzers ≥ 85 %	W2 17/19 = 89,5 %, aber nur 19 Vorschläge; W3 56,7 %; W4 13/20 = 65 %	**Idee anpassen:** keine weitere Zuordnungsregel; Vertragsliste aus den Zuschlägen selbst

Deutung. Große Auftraggeber vergeben viele Verträge parallel; die Kennung des Auftraggebers reicht nicht. Daten vor eForms liefern die Laufzeit über `REF_NOTICE` (A11: 25/30). Trennung Entwicklung/Test: Die Regel wurde auf Entwicklungsdaten gebaut und auf neuen Daten getestet.

3. Zyklus 2: Terminprognose (Iteration 5)

Iteration (Datum)	Frage	Kriterium vorab	Ergebnis (Fakten)	Entscheidung
5 (10-30 bis 11-04)	Sagt „Höchstende − 6 Monate“ (R1) den Termin der Neuausschreibung voraus?	Treffer = Fenster ±3 Monate; X3: ≥ 60 % und ≥ 10 Prozentpunkte über der Baseline R0 (Ende der Grundlaufzeit − 6 Monate); Schwelle vor jeder Berechnung festgelegt	52 von Hand bestätigte Paare (Zweitprüfung 61/67 = 91,0 %, mit KI-Hilfe, nicht als unabhängig gewertet): R1 28,8 % (Wilson 18,3–42,3), R0 17,3 %; 20 Neuausschreibungen kamen mehr als 3 Monate früher, 17 später	**Idee anpassen:** keine Terminprognose; Produktkern ist die Vertragsliste mit Enddaten

Data Preparation: Zuschlagstabelle je Los (`src/prepare/vertragsliste.py`) mit Ende der Grundlaufzeit, Höchstende und Herkunft; damals 9.915 Lose. Leakage vermieden: nur Wissen zum Zeitpunkt des Vorgänger-Zuschlags. *Deutung:* Der Termin ist zweigipflig verteilt; ein fester Abstand trägt nicht. In Zyklus 4 stützt die Vergabestelle das: Verlängerung ist der Normalfall.

4. Zyklus 3: Qualität der Vertragsliste (Iteration 6 bis 9)

Iteration (Datum)	Frage	Kriterium vorab	Ergebnis (Fakten)	Entscheidung
6 (11-04)	Wie genau ist der Prototyp (Oberpfalz, 146 Lose, Stufen A–F)?	Y1 Ende der Grundlaufzeit ≥ 90 % an 60 Zufallslosen (Prüfung durch den Nutzer); Y3 Abdeckung ≥ 80 %	Y1 54/60 = 90,0 % laut Auswertung, 53/60 = 88,3 % nach Fehler L60; Höchstende 91,7 %; Abdeckung 79,7 % (damalige Fassung). Die Vorlage zeigte den Listenwert (Verankerung, vom Evaluator gefunden)	Zurück zu Phase 3: Regel 1b, neue Stichprobe
7 (11-04)	Behebt Regel 1b den Fehlertyp „Enddatum ist schon Höchstende“?	Y1 ≥ 90 %, Y1r ≥ 12/15 Regelwirkungs-Lose; vorab: Y1 zwischen 70 und 90 % → kein dritter Regelversuch	Y1 36/47 = 76,6 % (Wilson 62,8–86,4), Y1r 8/15, Höchstende verfehlt. Mischmaß aus Listen- und Prüfungsfehlern (bei 45 von 47 Losen schrieb die Nachprüfung dasselbe Feld ab)	Abschluss mit diesem Stand; Ende „laut Bekanntmachung“, Höchstende nur Hinweis
8 (11-04/05)	Bestätigen zwei KI-Leser die Liste?	Z0 Leser untereinander ≥ 90 %, Z1 bis Z4 (Liste gegen Vergleichswert, Regelwirkung, Höchstende, Kontrolle)	Z0 94/95; Z1 77/80 = 96,2 %; Z2 14/15 (bei einheitlichem Maßstab 11/15, verfehlt); Z3 75/80 und 67/72; Z4 10/10. Neue Listenfehler: Lose ohne Zuschlag, Übertragung von Werten, „3 Jahre mit Option“	Weiter (Projektabschluss), eingeschränkt: Leser nicht unabhängig, nicht von Menschen bestätigt
9 (11-05)	Beheben Regeln 6 bis 10 diese Fehler; hält die Liste auf einer neuen Stichprobe (Seed 20261109, 110 Lose)?	V1 ≥ 90 %, V2 bis V8 (u. a. Höchstende V4, Lose ohne Zuschlag V7, Verfahren V8)	Liste 9.325 statt 9.915 Lose; V1 66/70 = 94,3 % (Wilson 86,2–97,8); V2 28/30; V3 66 gegen 65 von 70 (alte Fassung); V5 110/110; V6 Kommilitone 14/15. **Verfehlt:** V4 (87,1 % bei Schwelle 90 %), V7 (Los N51); V8 teilweise	Weiter, eingeschränkt: Fassung 9 wird Prototyp, Höchstende nur Hinweis; „V1 bis V8 erfüllt“ wird nicht behauptet

Abdeckung (Zähler und Nenner, an einer Stelle). Quelle: `data/processed/vertragsliste_909.csv` (Fassung 9) und `reports/vertragsliste_iteration9.md`, nachgerechnet. - **Alle Lose:** 6.803 von 9.325 haben ein Ende der Grundlaufzeit, **rund 73 %** (72,95 %); 2.522 Lose (27,0 %) haben keines. - **Letztes Jahr (X4):** Unter den Losen aus Zuschlägen, veröffentlicht 2025-10-01 bis 2026-09-30, haben 2.783 von 3.503 ein Ende, **79,4 %** (Wilson 78,1–80,8; Schwelle 80 % knapp verfehlt). Die frühere Fassung hatte 2.924 von 3.668 = 79,7 %. Der Anteil schwankt nach Halbjahr der Veröffentlichung zwischen 63,6 % (2. Halbjahr 2024) und 80,7 % (1. Halbjahr 2026); das letzte Jahr liegt deshalb über dem Gesamtwert (Nachrechnung aus der Liste). - **Population der Stichprobe 10b:** 5.754 Lose = Lose mit Zuschlag (9.246) und Ende (6.766), nach Ausschluss der Lose aus 267 Bekanntmachungen früherer Stichproben und Entwicklungslisten (252 davon in der Liste, 1.012 Lose). Das ist keine Abdeckung, sondern der Ziehungspool. - **Lose ohne Ende:** Der Anteil liegt über alle Lose bei 27,0 %, im letzten Jahr bei 20,6 %. Beide Zahlen, nicht nur die kleinere, gehören zur Aussage über Lücken.

Deutung. Die Fassung 9 ist auf der Stichprobe zu 94,3 % mit dem Vergleichswert identisch (alte Fassung 92,9 %, bloßes Feld 90,0 %). Der Nutzen der Regeländerung ist nicht gesichert: Die Stichprobe trennt die Fassungen kaum, der Vergleichswert ist

teilweise zirkulär, V5 zeigt vor allem gleiche Anweisung und gleiche Rohtexte. N51 trägt `unpublished` (Ergebnis aus geschäftlichen Interessen nicht veröffentlicht), nicht „kein Zuschlag“; die Ursache liegt in der Anweisung an die Leser. *Grenzen:* gleiche Modellfamilie von Regel, Leser und Evaluator; Läufe teils per Skript statt im Fenster; Gruppe R nur 2 Lose; V6 mit 15 Losen dünn. Details: `docs/iterationen.md`, `reports/evaluation_iteration7.md` bis `_iteration9.md`.

5. Zyklus 4: Business Understanding und Wettbewerb (Iteration 10 und 10b)

Anlass (2026-11-05, nach Iteration 9): Der Dozent verlangt mehr Gewicht auf Business Understanding. Die Recherche zeigte, dass die Sichtung der Wettbewerber nie erfolgt war (Lernpunkt in Abschnitt 1). Abweichend von „keine weitere Iteration“ (Iteration 8 und 9) hat der Nutzer am 2026-11-05 einen Rücksprung zu Phase 1 beschlossen. Iteration 9 blieb unverändert; ihre Stichprobe und ihr Vergleichswert dienten als fester Maßstab.

Iteration 10: Business Understanding und Wettbewerber. Recherche (KI-Agent plus KI-Gutachten aus BWL-Sicht, einzelne Seiten von Claude nachgelesen): Vergabeweiser bietet eine kostenlose Liste auslaufender Verträge samt API, AusschreibungsRadar eine günstige; **A2 („es gibt keinen deutschen Dienst“) ist widerlegt.** Das Gutachten hielt das Kernprodukt „Liste“ für nicht tragfähig und empfahl ein Wettbewerbsbild (`docs/business.md` §8.4, §8.5). Gespräche (W5, Leitfaden vorab): Der Nutzer rief neunmal an und erreichte drei Stellen (zwei Reinigungsbetriebe, eine Vergabestelle); Notizen ohne Namen. Zahlungsbereitschaft zeigte sich nur für Wettbewerbsdaten; die Vergabestelle bestätigt, dass das Vertragsende kein Neuausschreibungstermin ist. n = 3, Hinweise.

Vorgehen. Die API von Vergabeweiser (Rohantworten in `data/raw/vergabeweiser_20261105/`) liefert das Vertragsende je Verfahren, nicht je Los. Die Zuordnung eines Loses zu einem Eintrag lief per Skript ohne Handentscheid (Verweis der Zuschlagsbekanntmachung, dann Verfahrenskennung, dann eigene Kennung). **Hypothese** *(vorab, vor dem Abruf)*: Auf den 70 Zufallslosen der Iteration 9 stimmt Vergabeweiser seltener mit dem Vergleichswert überein als die Liste (66/70). In 10b (Seed 20261112, 160 neue Lose mit Listenende) lasen zwei KI-Leser nur die diskordanten Lose, ohne Angabe der Quelle, nach der neutralen Definition; Hypothese vorab: die Liste trifft häufiger, und der Unterschied reicht über die Granularität hinaus.

Kriterium (vorab)	Schwelle	Ergebnis (Fakten)	Urteil
W1 (Iteration 10, 70 Lose)	Differenz Liste − Vergabeweiser ≥ 5 Lose	Liste 66/70, Vergabeweiser 58/70, +8, exakter Test p = 0,0078; Ursachen der 8: Losebene 4, Höchstende statt Grundlaufzeit 2, fehlender Wert 1, 2 Tage 1; Basisregel „Feld EndDate“ 63/70	formal erfüllt, überwiegend Los- und Definitionsunterschied; zählt Vergabeweisers Verfahrensdatum als richtig, wenn es irgendeinem Los entspricht, sinkt die Differenz auf +4
W8a (10b)	≥ 16 Lose (10 %) und p < 0,05	15 von 160 Losen diskordant; Leser 15/15 einig; Liste 15/15, Vergabeweiser 0/15; +15, p = 0,0001	**formal verfehlt, rechnerisch unerreichbar** (Schwelle aus der Diskordanzrate der Iteration 10 übernommen, Fehler der Vorab-Festlegung)
W8b (10b)	≥ 8 Lose und p < 0,05, Vergabeweiser gilt auch bei Datum irgendeines Loses desselben Verfahrens als richtig	+10, p = 0,0020	erfüllt, schwach aussagekräftig
W7 Nebentest AusschreibungsRadar	beschreibend (Seed 20261111, 15 Lose)	nur 2 von 15 sicher zugeordnet, beide wie Liste und Vergleichswert	keine Aussage zur Genauigkeit möglich

Einordnung der 15 diskordanten Lose (Evaluator, je Los am Rohtext). Höchstende statt Grundlaufzeit 7 (eine einzige Textvorlage), Losebene 4, Zuordnungsfehler der Pipeline 1 (M54, gehört nicht zu „Vergabeweiser liest falsch“), Abweichung mit offener Ursache 2 (M3, M22), mehrdeutig 1 (M49). Zählt das Höchstende für Vergabeweiser als richtig, bleiben 3 : 0, p = 0,25. Beide Stichproben zusammen: nur die Liste richtig bei 23 von 230 Losen = 10,0 % (Wilson 6,8–14,6 %). Von 10 systematisch gewählten übereinstimmenden Losen lag bei einem (M59, „läuft vom … bis … und verlängert sich um 12 weitere Monate“) beide falsch: ein Hinweis, keine Rate.

Deutung. Der Unterschied zugunsten der Liste ist ein **Merkmalsunterschied** (Ende je Los, Grundlaufzeit statt Höchstende), kein belegter Qualitätsvorteil beim Lesen: Liste und Vergabeweiser nutzen dasselbe TED-Feld, gemeinsame Fehler bleiben unsichtbar, und die Leser stammen aus derselben Modellfamilie wie die Regeln. 15 von 15 Übereinstimmungen der Leser sind kein Zeichen von Unabhängigkeit. Maßstab und Befund fallen teilweise zusammen: Der Vergleichswert ist je Los definiert, die API liefert je Verfahren.

Pakete A, C, F und B (Nachträge, Entscheidung des Nutzers 2026-11-05). - **A, Wettbewerbsbild aus TED** (`reports/wettbewerbsbild_oberpfalz.md`): Zahlen siehe Abschnitt 1; Handabgleich von 5 Losen 5 von 5. Deutung: Ein Wettbewerbsbild aus TED allein ist nur zu etwa einem Viertel der Lose vollständig. - **C, Ursachen der Lücken** (`reports/stufe_f_ursachen.md`): Die 33 Lose ohne Ende haben alle keine Laufzeitfelder im XML (18 ohne Laufzeit im Text, 14 mit Dauer oder Datum nur im Freitext). Dabei fand sich der Fehlertyp „Dauerfeld enthält die Option schon“: **12 Lose in 5 Bekanntmachungen, 0,13 % der 9.325 Lose**; zwei Fälle am Rohtext bestätigt, die übrigen eine einzelne KI-Lesung. Ein erster Nachtrag hatte „nur dieser Fall“ geschrieben; das war falsch (Anhang B). - **F, Optionsanalyse** (`reports/optionsanalyse.md`): An den 52 Backtest-Paaren lag die Neuausschreibung bei belegter Option (n = 24) in 70,8 % zwischen dem Ende der Grundlaufzeit und dem Höchstende (Wilson 50,8–85,1). Hinweis, kein Beleg. - **B, Abdeckung unterhalb der EU-Schwelle (A3, Oberpfalz):** Die Kriterien B1 bis B5 sind vorab festgelegt (Commit `0e83dfa`, Hypothese: mindestens ein Drittel der Verfahren unterschwellig), die Daten sind noch nicht geladen. Ergebnis: **offen**.

Abweichungen von der Vorab-Planung (offen). Zuordnungsweg 2 wurde nach dem Trockenlauf ergänzt (vor jedem Abruf der Stichprobe); das Abrufskript wurde nach einem DNS-Fehler angepasst; der Nebentest W7 kam nach Beginn des Abrufs hinzu; ein beim Test der Zuordnung abgerufener Eintrag enthält ein Los der Stichprobe, deshalb läuft der Vergleich nur per Skript.

Entscheidung (2026-11-05, Nutzer): Weiter, Projektabschluss, eingeschränkt formuliert

- **Begründung.** W1 ist formal erfüllt, aber überwiegend Los- und Definitionsunterschied; W8a ist formal verfehlt wegen eines Fehlers der Vorab-Schwelle, W8b erfüllt. Nach der Vorab-Regel gilt „kein belegter Vorteil im definierten Maß“, und das ist nicht als Gleichheit zu lesen. Befund: Merkmalsunterschied, kein belegter Qualitätsvorteil, Nachfrage offen.
- **Abweichung von der Vorab-Folge (offen begründet).** Die Folge „W8a verfehlt → die Aussage ‚kein Vorteil gegenüber Vergabeweiser‘ gilt weiter“ wird nicht übernommen, weil sie der gemessenen Richtung widerspricht und die Schwelle unerreichbar war; für „W8a verfehlt und W8b erfüllt“ gab es keine Regel. „Die Liste ist genauer“ wird ebenso wenig behauptet.
- **Geschäftlich.** „Liste als eigenes Produkt nicht tragfähig“ (`docs/business.md` §8.4) bleibt bestehen; A2 bleibt widerlegt; A1, A3 und A15 bleiben ungeprüft. Weitere Grenzen: Abschnitt 6; das Protokoll der Leserläufe 10b liegt außerhalb des Repos.

6. Was wir empfehlen und was nicht

- **Empfehlung.** Die Vertragsliste „Ende der Laufzeit laut Bekanntmachung“ ist als Ausgangspunkt nutzbar; vor jeder Entscheidung die verlinkte Bekanntmachung lesen. Als eigenes Produkt empfehlen wir sie **nicht**, weil es das Kernprodukt kostenlos (Vergabeweiser) und günstig (AusschreibungsRadar) gibt. Weiterverfolgen ließe sich nur eine Nische (Wettbewerbsdaten, Datenqualität als Zulieferung, Vergabestellen), nach Gesprächen mit mehr Beteiligten.
- **Zulässige Aussagen.** „Zu 94,3 % identisch mit dem Vergleichswert zweier KI-Leser; an 15 Losen bestätigt ein Mensch (14/15); Höchstende nur Hinweis.“ Und: „Auf zwei Stichproben (n = 70 und n = 160) weicht Vergabeweisers Datum in rund 10 % der Lose vom Ende der Grundlaufzeit nach neutraler Definition ab, wo die Liste richtig liegt; in 10b waren 11 von 15 dieser Fälle Höchstende oder Losebene.“
- **Nicht belegt.** Eine Terminprognose; „die Liste ist korrekt“; „Fehlerarten behoben und bestätigt“; „V1 bis V8 erfüllt“; ein Qualitätsvorteil gegenüber Vergabeweiser (und ebenso Gleichheit); Nachfrage, Zahlungsbereitschaft und Marktvorteil (A1, A15); Abdeckung unterhalb der EU-Schwelle (A3).
- **Offene Grenzen der Liste.** Das Höchstende ist oft zu hoch (laut Evaluator in 7 von 11 Fällen) und nur ein Hinweis; Schuljahres-Verträge sind nicht tagesgenau; `unpublished` wird nicht erkannt. „Dauerfeld enthält die Option“ (12 Lose, 0,13 %; Ursache nur vermutet, nicht getestet; 6 weitere Lose unklar) und Textmuster wie M59 oder „gilt bis …

ohne ‚zunächst'" (12853-2024, Los 3) werden nicht gefangen, Häufigkeit unbekannt. Die Zuordnung zu Vergabeweiser (M54) wurde nicht für alle 160 Lose von Hand geprüft; ob Vergabeweiser den Stand der Ausschreibung oder des Zuschlags zeigt, ist ungeklärt (M3, M22, M49). Die Stichprobe 10b enthält nur Lose mit Listenende (die 27 % ohne Ende gehen nicht ein). Keine Menschenprüfung der 15 diskordanten Lose; die Fehlerarten aus Iteration 8 sind in Fassung 9 behoben, aber nicht bestätigt; eine zweite Modellfamilie fehlt.

7. KI-Irrwege und ihre Prüfung

Die KI (Claude Code) hat Hypothesen, Regeln, Stichproben und Auswertungen mitgebaut. Die Fehler wurden vom Nutzer, vom Evaluator (eigener Subagent, nur Lesezugriff) oder von Claude selbst gefunden. Die acht wichtigsten; die vollständige Tabelle mit allen Einträgen steht im Anhang B.

Datum	Irrweg	Bemerkt durch	Konsequenz
2026-10-23	K2-Urteile und Zuordnungsregel stammten von derselben Hand (Claude)	Evaluator	Handsuche durch getrennten Subagenten, Zweitprüfung durch den Nutzer
2026-10-25	Auf Entwicklungsdaten hielt Claude 10–11 von 12 Vorschlägen für plausibel, im Test waren 11 von 24 korrekt	Test auf neuen Daten	Regel verworfen; Testdaten strikt getrennt
2026-11-04	Iteration 6 und 7: Prüfvorlage zeigte den Listenwert (Verankerung); danach wurden Felder versteckt, und die Nachprüfung übernahm das Feld	Evaluator, Auswertung	Y1 nur als Mischmaß berichtet; Vorlage ohne Listenwerte
2026-11-05	Iteration 8: Claude nannte die KI-Leser „blind", sie hatten aber `CLAUDE.md` mit dem Fehlertyp im Kontext	Evaluator	Leser gelten als nicht unabhängig; Z2 mit beiden Zahlen (14/15, 11/15)
2026-11-05	Iteration 9: V4 mit zwei unverbundenen Schwellen; Stichprobe trennt die Fassungen kaum; N51 als „Lesefehler" gedeutet, tatsächlich Anweisung	Evaluator	V4, V7 offen als verfehlt berichtet; „Fehlerarten behoben" nicht behauptet
2026-11-05	Wettbewerber nicht gesichtet (G1.1), zwei Suchen fanden keinen Dienst	Recherche-Agent nach Hinweis des Dozenten	A2 widerlegt; Marktgate (Abschnitt 1); Zyklus 4
2026-11-05	Fehlertyp „Dauerfeld enthält die Option": Claude schrieb „nur dieser Fall", tatsächlich 12 Lose in 5 Bekanntmachungen	Nutzer, dann Paket C	Fehlerart offen im Lab-Log; Aussage richtiggestellt
2026-11-05	Iteration 10b: Schwelle W8a unerreichbar (aus der Diskordanzrate der Iteration 10 übernommen); Zuordnungsfehler M54	Claude vor den Leserantworten, Evaluator	Kriterium nicht nachträglich geändert; „formal verfehlt, unerreichbar" berichtet

8. Zeitaufwand

Untergrenze aus der Git-Historie (Sitzung = Commits mit höchstens 90 Minuten Abstand, plus 30 Minuten Vorlauf; Iteration 10 enthält 10b und die Pakete A, C, F, weil der Tag `iteration-10` am Ende liegt). Enthalten ist die Rechenzeit von Claude. Nicht enthalten: Lesen, Prüfen von Hand, Recherche, Vorbereitung des Vortrags und alle Commits nach dem Tag `iteration-10` (Lab-Log, Folien, Webseite, Kriterien Paket B).

Iteration	Sitzungen	Commits	Stunden (Untergrenze)
1	2	3	1.7
2	2	4	1.4
3	4	22	6.3
4	7	19	7.8
5	3	18	3.5
6	1	4	3.6
7	3	12	4.4
8	2	5	1.3

Iteration	Sitzungen	Commits	Stunden (Untergrenze)
9	2	10	1.9
10	3	21	4.4
Summe	29	118	**36.2**

Arbeitsschritte mit Zeitaufwand. Näherung: Die Git-Sitzungen wurden anhand ihrer Commit-Nachrichten Schritten zugeordnet (Sitzungen mit gemischtem Inhalt grob geteilt); die Spalte „Handarbeit“ stammt aus Angaben des Nutzers, soweit vorhanden. Die Summe der Git-Spalte entspricht der Summe oben (36,2 Stunden).

Arbeitsschritt	Zugeordnete Git-Sitzungen	Git (Std., ca.)	Handarbeit außerhalb Git
Data Understanding (Abruf, Befüllungsquoten, Ursachen der Lücken)	Iteration 1 und 2, Paket C	3,6	nicht erfasst
Modellierung und Regeln (Zuordnung, Backtest, Regeln 1b, 6 bis 10)	Iteration 3 (erste Sitzung), 4 (zwei Sitzungen), 5 (erste Sitzung), 7 (erste Sitzung), 9 (erste Sitzung, Anteil)	10,5	–
Handprüfungen (Vorbereiten und Auswerten: Blindprüfungen, Handsuche, Zweitprüfung, Prüfung von 60 und 95 Losen)	Iteration 3 (drei Sitzungen), 4 (Handsuche, Blindprüfung), 5 (Auswertung), 6, 7 (zwei Sitzungen)	13,7	Ausfüllen der Prüfvorlagen durch den Nutzer: **offen**
KI-Lesung (Leser, Vergleichswert, Auswertung)	Iteration 8, Iteration 9 (zweite Sitzung), Iteration 10b (Leser, Auswertung)	3,5	Kommilitone: 15 Lose in Iteration 9, Stunden **offen**
Business Understanding und Recherche (Wettbewerber, Wettbewerbsbild, Nebentest)	Entscheidung zum Kundenkontakt (Iteration 4), Iteration 10 (erste Sitzung, Anteil rund 1,6 Stunden)	2,1	–
Gespräche mit Betrieben und Vergabestelle (W5)	–	–	**105 Minuten** (1,75 Stunden: Vorbereitung, neun Anrufe, Abtippen; Angabe des Nutzers)
Lab-Log, Folien, Dokumentation	Dashboard und Doku (Iteration 4), Quellenliste, Reproduzierbarkeit und Zeitprotokoll (Iteration 5), Lab-Log, Folien und Webseite in Iteration 10 (Anteil, rund 1 Stunde)	2,8	Lesen der Berichte, Vortrag: nicht erfasst

Deutung. Handprüfungen und Regelarbeit machen rund 24 von 36 Git-Stunden aus, Wettbewerb und Gespräche zusammen rund 4. Der Marktschritt hätte am Anfang wenig gekostet (Lernpunkt in Abschnitt 1).

9. Reproduzierbarkeit und Quellen

- **Code und Daten.** Alle Schritte laufen als Skripte in `src/`, Abhängigkeiten in `requirements.txt`; Aufrufe und Reihenfolge in `docs/reproduzierbarkeit.md`. Rohdaten stehen unverändert in `data/raw` (nicht im Git, Abruf per `src/ted_download.py`); Datenlink für die Abgabe: *offen*.
- **Vorab festgelegt.** Seeds, Kriterien und Skripte wurden vor dem Ziehen oder Abruf committet; Hashes und Commits je Iteration stehen im Anhang A. Ausnahmen stehen in Abschnitt 5.
- **Quellen.** Vollständig in `docs/quellen.md`: TED Search API v3 (**Lizenz der TED-Daten offen, vor Abgabe zu prüfen**), eForms SDK, CRISP-DM; Vergabeweiser (API und Seiten, CC BY 4.0, Nennung „Vergabeweiser“); AusschreibungsRadar (einzelne Seiten, `robots.txt` beachtet, keine Massenabrufe); Bekanntmachungsservice oeffentlichevergabe.de (CC0); Web-Quellen zu Preisen mit URL in `docs/business.md` §8. Status aller Annahmen: `docs/annahmen.md` (A1 bis A20).

Anhang A. Seeds, Hashes und Commits

- **Iteration 6:** `src/prepare/stichprobe_iteration6.py`. **Iteration 7:** Seed 20261106, SHA-256 des Schlüssels `eade66c0…`. **Iteration 8:** Seed 20261108 für die Kontrolle, SHA-256 der Vorlage `5be683ad…`. **Iteration 9:** Seed 20261109, SHA-256 des Schlüssels `9dbf5c1a…`, der neuen Liste `5ec73364…`.
- **Iteration 10:** kein eigener Seed; die 70 Zufallslose der Iteration 9 (Schlüssel `9dbf5c1a…`), Skript `src/prepare/vergleich_iteration10.py`, Kriterien und Skript vor dem Abruf committet (`81a3b90`). Nebentest: Seed 20261111, Ziehung vor dem Nachsehen (`2002ac8`), Auswertung `0eeab99`.
- **Iteration 10b:** Seed 20261112, SHA-256 des Schlüssels `2cd00206…`, `src/prepare/stichprobe_iteration10b.py`; Hypothese, Kriterien und Seed vor dem Ziehen (`4f50436`), Ziehung (`9d63c59`), Abrufskript vor dem Abruf (`49bb198`), Abruf (`64a23e3`), Paket für die Leser vor den Antworten (`6b7e8d8`), Antworten unverändert (`69917ff`), Auswertung und Evaluator (`f6583cc`), Abschluss (`0419609`).
- **Pakete:** Paket A Seeds 20261113 (Handabgleich von 5 Losen) und 20261114 (3 Beispiel-Lose), beide im Skript `src/prepare/wettbewerbsbild_oberpfalz.py` vorab festgelegt (`ea5ebfb`); Paket F `d6e2335`; Paket C `79fd0df`; Paket B Kriterien `0e83dfa`.
- Die Reihenfolge der Commits belegt, dass Regeln und Kriterien vor dem Ziehen feststanden.

Anhang B. KI-Irrwege, vollständige Tabelle

Nur ergänzt, nie überschrieben (`docs/ki_irrwege.md`). Je Eintrag: Datum, was schieflief, wie es bemerkt wurde, Konsequenz.

Datum	Irrweg	Bemerkt durch	Konsequenz
2026-10-23	K2-Urteile und Zuordnungsregel stammten von derselben Hand (Claude)	Evaluator (evaluation_iteration2.md)	Handsuche durch getrennten Subagenten, Zweitprüfung durch den Nutzer
2026-10-25	Auf den Entwicklungsdaten hielt Claude 10–11 von 12 Vorschlägen für plausibel, im Test waren 11 von 24 korrekt	Test auf neuen Daten (evaluation_iteration3.md)	Regel verworfen; Testdaten strikt getrennt
2026-10-30	Iteration 4: Parser zählte „grundlaufzeit, hoechstende“ nicht mit, W5 zu niedrig (189 statt 297)	Evaluator (evaluation_iteration4.md)	Auswertung korrigiert, Nachtrag
2026-11-03	Kalibrierungsbeispiele der Urteilsregeln nicht aus der Zweitprüfung (Iteration 5) ausgeschlossen: 4 Paare identisch, 3 mit gleicher neuer Bekanntmachung	Nutzer beim Ausfüllen (P11, P12)	Paare werden abgezogen, in der Auswertung dokumentiert
2026-10-30	Lese-Regeln für das Höchstende nur an eForms-Texten getestet, 55 von 68 Backtest-Vorgängern stammen aus der Zeit vor eForms	Selbstprüfung beim Zusammenstellen der Paare	offen ausgewiesen, keine Nachjustierung
2026-11-04	Claude schrieb in der Auswertung der Zweitprüfung „‚Alles bestätigen‘ ist damit ausgeschlossen“; rechnerisch erreicht blindes Bestätigen der 57 echten Paare bei 10 abgelehnten Ködern schon 57/67 = 85,1 % (Schwelle 85 %)	Evaluator (Nachrechnung, `reports/evaluation_iteration5.md`)	Aussage in der Entscheidung nicht verwenden; X2 nur mit den Ködern (9/10) und den Abweichungen deuten
2026-11-04	Hinweis des Evaluators: Begründungen der Zweitprüfung (auch P1–P13) ähneln dem Stil der Handsuche; Nutzung von Hilfsmitteln nicht dokumentiert	Evaluator	Nutzer bestätigt KI-Unterstützung (Urteile „nur geschärft“); X2 nicht als unabhängige Bestätigung werten; A18 bleibt ungeprüft
2026-11-04	Iteration 6, Teil B: Claude stellte die „unabhängige“ Paarprüfung aus Paaren zusammen, die der Prüfer schon aus Iteration 5 kannte	Nutzer beim Ausfüllen („warum gibst du mir auch die selben Paare?!“)	Teil B zählt nicht; Aufbau im Protokoll als Fehler vermerkt

Datum	Irrweg	Bemerkt durch	Konsequenz
2026-11-04	Iteration 6: Die Prüfvorlage zeigte das Enddatum der Liste neben den Texten (Verankerung); Claude schrieb außerdem fälschlich, kein Eintrag der Oberpfalz sei geprüft, dabei war L6 in der Liste	Evaluator und Nachprüfung durch Claude	Iteration 7: Vorlage ohne Listenwerte, Aussage korrigiert
2026-11-04	Iteration 7: Regel 1b machte in der ersten Fassung L6, L14, L46 falsch (Kündigungsfristen als Dauer, Datum im Text als Beleg)	Entwicklungstest an den 60 Losen der Iteration 6	Regel eingeschränkt, vor dem Ziehen der Stichprobe committet
2026-11-04	Iteration 7: Die Zufallsstichprobe enthielt kein Los, das Regel 1b ändert (Entwicklungs-Notices ausgeschlossen); Claude merkte das erst nach dem Ziehen	Selbstprüfung nach dem Ziehen	Kriterium Y1r vor der Prüfung ergänzt; Typ „Festlaufzeit-Datum“ bleibt ungetestet
2026-11-04	Iteration 7: Claude versteckte Beginn, Ende und Dauer in der Vorlage, damit kein Listenwert verankert; die Quelle „Feld“ war damit ohne TED-Original nicht erreichbar, und 65 von 95 Einträgen lauteten „unbekannt“ (Y1 zunächst 25 %)	Auswertung (0 Datumsabweichungen, 67 Einträge „unbekannt“)	Nachprüfung der 68 Lose im Original; Aufbau als Fehler im Vorgehen vermerkt
2026-11-04	Iteration 7: Claude legte vor, dass die Nachprüfung die erste Abgabe ersetzt, und riet, das Enddatum des Feldes zu übernehmen, wenn der Text nicht widerspricht; bei den Regelwirkungs-Losen (z. B. L65) verschlechterte das einen zuvor richtigen Texteintrag	Auswertung der Nachprüfung (Y1r 8/15)	im Abschluss offen genannt; Eintrag des Prüfers nicht verändert
2026-11-04	Iteration 7: Das Höchstende sollte nur bei Änderung neu eingetragen werden; 15 Einträge „unbestimmbar“ blieben veraltet, Y2 war dadurch rechnerisch zu niedrig (61,7 % statt 90,6 % ohne diese)	Claude bei der Auswertung	beide Werte ausgewiesen, Y2 nur mit Vorbehalt
2026-11-04	Korrektur zum Eintrag „Nachprüfung ersetzt die erste Abgabe“: Claude schrieb, das habe bei L65 einen zuvor richtigen Texteintrag verschlechtert. Das gilt nur für die unfertige erste Datei (…`_abgabe1.csv`); in der maßgeblichen zweiten Abgabe stand bei L65 und L88 „unbekannt“. Dieselbe falsche Aussage steht in `docs/iterationen.md` (Befund 3 der Nachprüfung)	Evaluator (evaluation_iteration7.md)	Nachtrag in `docs/iterationen.md`; der Kern bleibt: Bei allen 7 Abweichungen der Regelwirkungs-Lose übernahm die Nachprüfung das Feld
2026-11-04	Iteration 7: Claude schrieb im Prototyp, Stufe A sei „die sicherste“, obwohl die Regel-1b-Lose (Stufe A per Definition) nur 8/15 erreichten, und in der Auswertung „Quelle laut Prüfer“, obwohl die Quelle der Nachprüfung von Claude abgeleitet war; außerdem „Liste = Rohdaten“ als Tatsache für L16, L30, L32 (an TED nur L26 bestätigt)	Evaluator (evaluation_iteration7.md)	Formulierungen in den Skripten korrigiert und Berichte neu erzeugt; in `docs/iterationen.md` als Nachtrag richtiggestellt
2026-11-05	Iteration 8: Claude nannte die KI-Leser „blind“; sie hatten aber `CLAUDE.md` automatisch im Kontext (Satz: „Das Enddatum der Bekanntmachung ist manchmal schon das Höchstende“), und die Vorlage gab Regel 1b als Leseanweisung vor („kürzere feste Laufzeit gilt“, „Beginn + Dauer − 1 Tag“)	Evaluator (Gesamtprüfung) und Claude (Protokolle der Leser)	Im Abschluss offen genannt; Z2 mit beiden Zahlen (14/15, 11/15); Leser gelten als nicht unabhängig

Datum	Irrweg	Bemerkt durch	Konsequenz
2026-11-05	Iteration 8: Der Evaluator in Schritt 4a bestätigte 10 Übereinstimmungen mit demselben WebFetch-Hilfsmodell wie die Leser und kannte deren Werte; Z4 kann gemeinsame Auslassungen des Hilfsmodells nicht aufdecken	Evaluator (Schlussbemerkung)	Z4 als „schwach belegt“ berichtet
2026-11-05	Iteration 8: Claude formulierte die Kriterien ohne Antwort auf Lose ohne Zuschlag und fehlerhafte Los-Zuordnung (Regel 6); L69, L72, L81 fielen erst dem Evaluator auf	Evaluator (Gesamtprüfung)	als offene Grenzen ins Lab-Log; keine Regeländerung
2026-11-05	Iteration 9: Claude legte V4 mit zwei Schwellen (≥ 90 % und ≥ 85 %) ohne Verknüpfung und ohne Folge in „Was folgt“ fest; die erste Schwelle wurde verfehlt (87,1 %), die zweite knapp erfüllt (85,2 %)	Evaluator (evaluation_iteration9.md)	nachträglich „beide müssen gelten“ gewertet und als Lücke der Vorab-Festlegung ausgewiesen
2026-11-05	Iteration 9: Claude schrieb zunächst, bei Los N51 liege ein Lesefehler von Leser B vor; im XML steht `TenderResultCode: unpublished` mit `FieldsPrivacy` „geschäftliche Interessen“, also nicht veröffentlicht, nicht „kein Zuschlag“. Die Anweisung an die Leser deckte den Fall nicht ab, B befolgte sie wörtlich	Evaluator und Nachprüfung am XML	Aussage „Lesefehler“ zurückgenommen; V7 bleibt nach dem Kriterium verfehlt (1 von 100), Ursache in der Anweisung
2026-11-05	Iteration 9: Das Lauf-Skript für die Leser (`leser_lauf_iteration9.ps1`) wurde erst zusammen mit den Antworten committet, und die Abweichung vom Plan (Skriptläufe statt Sitzungen im Fenster) stand zunächst nicht in `docs/iterationen.md`; geprüft wurde nur der Eltern-Ordner auf eine `CLAUDE.md`, nicht `~/.claude`	Evaluator (Gesamtprüfung)	Nachtrag in `docs/iterationen.md`; V8 nur „teilweise“; die 230 Dateien der Pakete per SHA-256 als byte-gleich belegt
2026-11-05	Iteration 9: Claude legte Messaufbau und Kriterien fest, ohne dass die Stichprobe die beiden Fassungen der Liste trennt (nur 7 Regelwirkungs-Lose in 3 Bekanntmachungen, Gruppe R am Ende 2 statt 10 Lose); der Vergleichswert nutzt wie die Liste das Feld als Ende der Grundlaufzeit und ist teilweise zirkulär; die Basisregel „Feld EndDate“ (63/70) wurde erst nachträglich berechnet	Claude (vor dem Ziehen, Präzision 1) und Evaluator	V3 (66 gegen 65 von 70) als kaum aussagekräftig berichtet; „Fehlerarten behoben, Stichprobe bestätigt“ nicht behauptet
2026-11-05	Business Understanding: Claude fand am 2026-10-24 in zwei Suchen keinen deutschen Dienst für auslaufende Verträge und schrieb das in `docs/business.md` §6; die Sichtung der Wettbewerber (Projektplan G1.1) blieb danach offen. Tatsächlich bieten Vergabeweiser (kostenlos, 1.005 Reinigungsverträge) und AusschreibungsRadar genau diese Funktion, mit Daten auch unterhalb der EU-Schwelle	Recherche-Agent, beauftragt nach dem Hinweis des Dozenten auf mehr Business Understanding; beide Seiten von Claude nachgelesen	A2 widerlegt; `docs/business.md` §8; die Iterationen 5 bis 9 arbeiteten an einer Liste, die es kostenlos schon gibt; im Lab-Log offen genannt
2026-11-05	Liste, Regel `beginn_plus_dauer`: Das Dauerfeld wird als Grundlaufzeit gelesen, auch wenn es die Option schon enthält (Beispiele: 527230-2026 „4 Monate + 6 Monate Option = 10 Monate“; 533946-2026 „2 Jahre Festlaufzeit + 3×1 Jahr Option“, Dauerfeld 5 Jahre, Liste Ende 30.09.2031 statt 30.09.2028). Claude schrieb im ersten Nachtrag, nur 527230-2026 sei betroffen (grobe Textprüfung, 3 Treffer); Paket C fand 12 Lose in 5 Bekanntmachungen	Nutzer (Hinweis auf 527230-2026), dann Paket C (Agent, Prüfung von 407 Losen mit Textherkunft), zwei Fälle von Claude am Rohtext bestätigt	Fehlerart offen im Lab-Log (0,13 % der Liste, 12 von 9.325 Lose); Liste (Fassung 9) bleibt eingefroren, Messungen unverändert; Aussage „nur dieser Fall“ im Nachtrag in `docs/iterationen.md` richtiggestellt

Datum	Irrweg	Bemerkt durch	Konsequenz
2026-11-05	Iteration 10b: Claude legte die Schwelle W8a (Vorsprung ≥ 16 Lose = 10 % von 160) fest, indem er die Diskordanzrate der Iteration 10 (12/70 = 17 %) übernahm; tatsächlich waren nur 15 von 160 Losen diskordant, die Schwelle war damit rechnerisch unerreichbar. Außerdem gab es keine Folgeregel für „W8a verfehlt, W8b erfüllt“, und das Skript gibt den Satz „Abweichungen von der Vorab-Festlegung: keine“ fest aus	Claude nach dem Abruf (vor den Leserantworten) und Evaluator (evaluation_iteration10b.md)	Kriterium nicht nachträglich geändert; im Ergebnis „formal verfehlt, rechnerisch unerreichbar“ mit gemessener Differenz (+15, p = 0,0001) ausgewiesen; Folge der Vorab-Regel nicht als Gleichheit gelesen
2026-11-05	Iteration 10b: Die Zuordnung zu Vergabeweiser über die Verfahrenskennung (Weg 2) ordnete bei M54 (346782-2025) einen fremden Eintrag zu (Vreden statt Lengerich), und M7 wurde durch die Reihenfolge der Ursachenklassen als „Losebene“ statt „Höchstende“ geführt (begünstigt Vergabeweiser in W8b)	Evaluator (Gesamtprüfung)	M54 gehört nicht zu „Vergabeweiser liest falsch“; W8b mit M7 als Höchstende wäre +11 statt +10; als Grenzen im Ergebnis genannt