

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRAES

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

**Lavagem e Limpeza da Fachada Envidraçada
do Edifício Sede MGI/ES**

Vitória/ES

Maio de 2026

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de lavagem e limpeza dos vidros da fachada (faces externa e interna) do Edifício Sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), localizado em Vitória/ES.

A execução dos serviços será realizada com a utilização de equipamento de acesso motorizado (balancim elétrico tipo monolança), aproveitando os pontos de ancoragem pré-existent na cobertura da edificação, seguindo rigorosamente as normas de segurança do trabalho para atividades em altura (NR-35) e condições na indústria da construção (NR-18).

2. DADOS DA EDIFICAÇÃO

Parâmetro	Descrição
Edificação	Edifício Sede MGI/ES
Endereço	Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES
Altura máxima	~35 metros (Subsolo + Térreo + 10 Pavimentos)
Área estimada de limpeza	3.500 m ² (faces externa e interna dos vidros)
Sistema de acesso à fachada	Balancim elétrico monolança (suspensão mecânica)
Sistema de fixação	Pontos de ancoragem pré-existent na cobertura

3. ESCOPO TÉCNICO

Os serviços compreendem as seguintes atividades fundamentais:

3.1. Mobilização, Montagem e Testes (SRAES-LIMP-001)

- Mobilização de equipe técnica para transporte (ida e volta) do balancim elétrico monolança;
- Inspeção visual, técnica e documental dos pontos de ancoragem pré-existent na cobertura (ABNT NBR 16325 e NR-18.15);
- Montagem do balancim elétrico, instalação dos cabos de tração, cabos de segurança (trava-quedas) e verificação do sistema elétrico;
- Fornecimento de materiais de fixação e insumos consumíveis para segurança;
- Emissão de termo de liberação de uso pelo responsável técnico antes do início.

3.2. Lavagem e Limpeza dos Vidros (SRAES-LIMP-002)

- Lavagem das superfícies envidraçadas (vidros, esquadrias metálicas, borrachas de vedação e pingadeiras) nas faces externa e interna;
- Utilização de detergente neutro profissional e biodegradável, com aplicação através de aplicadores de microfibra que não riscuem as superfícies e películas;
- Remoção mecânica cuidadosa de sujidades incrustadas, poluição e manchas;
- Secagem com rodos puxa-água com lâmina de borracha profissional;
- Limpeza dos trilhos e peitoris internos das esquadrias para evitar acúmulo de sujeira.

4. ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

4.1. Balancim Elétrico Monolança

Parâmetro	Especificação Mínima
Tipo	Balancim elétrico (plataforma motorizada) individual ou monolança
Cabos de aço	Duplo (um de tração e um de segurança com trava-quedas)
Fixação	Afastadores e ganchos dimensionados para os pontos existentes
Proteções	Guarda-corpo, rodapé e piso antiderrapante (NR-18)

4.2. Insumos de Limpeza

Parâmetro	Especificação Mínima
Detergente	Neutro, profissional, biodegradável e sem agentes corrosivos
Lavador	Aplicador com luva de microfibra de alta absorção
Rodo	Puxa-água profissional articulado com lâmina de borracha macia
Raspador	De segurança com lâmina fina (usado apenas se estritamente necessário)

5. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Norma / Legislação	Descrição
NR-18	Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção
NR-35	Trabalho em Altura
NR-06	Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
NR-10	Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade
ABNT NBR 16325	Proteção contra quedas (Dispositivos de ancoragem)
Lei 14.133/2021	Nova Lei de Licitações

6. SEGURANÇA DO TRABALHO

- Trabalho em Altura (NR-35): Todos os limpadores de fachada operando no balancim deverão possuir certificado de treinamento em NR-35 vigente, atestado de saúde ocupacional (ASO) apto para trabalho em altura;
- Sistemas de Proteção Contra Quedas: Uso obrigatório de cinto de segurança tipo paraquedista com duplo talabarte, ancorado em linha de vida independente da estrutura do balancim, acoplada a um trava-quedas deslizante;
- EPIs obrigatórios: Capacete com jugular, óculos de proteção (respingos e raios UV), luvas de látex ou nitrílicas, calçado de segurança e protetor solar;
- Isolamento de Área: O perímetro no térreo, abaixo da projeção do balancim, deverá ser isolado e sinalizado com telas, fitas zebreadas e cones, impedindo a passagem;
- Condições Climáticas: Suspensão imediata em caso de chuva, ventos fortes (> 40 km/h) ou descargas atmosféricas;
- Emissão diária de Análise Preliminar de Risco (APR) e Permissão de Trabalho (PT).

7. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

Parâmetro	Condição
Horário de execução	Externo: luz natural; Interno: fora do horário de pico
Pontos de água e energia	Fornecidos pela Contratante (Contratada traz extensões)
Ordem de execução	Iniciar do topo para a base (de cima para baixo)
Proteção de patrimônio	Equipamentos (antenas, ar condicionado) protegidos

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

A empresa licitante deverá comprovar, na fase de habilitação técnica:

- Registro ativo no conselho de classe competente (CREA/CRA);
- Atestado(s) de capacidade técnica para limpeza de fachadas envidraçadas em altura ≥ 30 metros, ou em área compatível (3.500 m²);
- Profissionais com certificação NR-35 vigente;
- Seguro de responsabilidade civil vigente, cobrindo danos ao órgão e a terceiros.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar os serviços em estrita conformidade com esta Especificação Técnica;
- Fornecer balancim elétrico, ferramentas, insumos de limpeza e EPIS/EPCs;
- Apresentar ART ou equivalente (se exigível pelo equipamento);
- Realizar teste de carga e inspeção dos cabos do balancim antes de cada jornada;
- Isolar a área de projeção térrea;
- Responsabilizar-se integralmente por quebra de vidros, arranhões em esquadrias ou danos em veículos estacionados próximos;
- Recolher e destinar adequadamente os resíduos gerados.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Liberar acessos à cobertura e pontos de ancoragem;
- Disponibilizar pontos de captação de água potável e energia elétrica;
- Comunicar os ocupantes para que as janelas sejam mantidas fechadas durante a lavagem externa;
- Designar equipe de fiscalização técnica.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

- Se houver infiltração, borrachas ressecadas ou vidros trincados *antes* da limpeza, a Contratada paralisará o trecho e notificará a fiscalização;
- Os casos omissos serão resolvidos em comum acordo com a fiscalização do MGI;
- Serviços suplementares (troca de borrachas, aplicação de silicone, troca de vidros) não fazem parte deste escopo.

Vitória/ES, maio de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **LUIS FERNANDO DIAS**
Data: 01/06/2026 14:18:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luis Fernando

Setor de Engenharia — SRAES/MGI