

Bitola	Peso Nominal	ALMA		MESA		Área	EIXO X			EIXO Y			x
		d	t _w	b _f	t _f		I	W	r	I	W	r	
pol	kg/m	mm	mm	mm	mm	cm²	cm⁴	cm³	cm	cm⁴	cm³	cm	cm
3"	6,10	76,20	4,32	35,81	6,93	7,78	68,90	18,10	2,98	8,20	3,32	1,03	1,11
	7,44		6,55	38,05	6,93	9,48	77,20	20,30	2,85	10,30	3,82	1,04	1,11
4"	8,04	101,60	4,67	40,23	7,52	10,10	159,50	31,40	3,97	13,10	4,61	1,14	1,16
	9,30		6,27	41,83	7,52	11,90	174,40	34,30	3,84	15,50	5,10	1,14	1,15

DETALHE - TABELA DOS PERFIS TIPO "U"

PERFIL "I" - DIMENSÕES E MASSAS

Alma	Altura (h)		Massa linear	Largura (a) Abas	Espessura da Alma (e)
	Pol.	mm			
1ª	3	76,20	8,48	59,18	4,32
2ª	3	76,20	9,67	61,24	6,38
1ª	4	101,60	11,46	67,56	4,83
2ª	4	101,60	12,65	69,16	6,43
1ª	5	127,00	14,88	76,20	5,33
2ª	5	127,00	18,23	79,68	8,81
1ª	6	152,40	18,60	84,58	5,84
2ª	6	152,40	21,95	87,45	8,71

DETALHE - TABELA DE REFERÊNCIA DE PERFIL "I"

PA SX INOX 304

Dimensões: DIN 933
Rosca: DIN 13 - (ISO 965) - 6g
Material: Aço inox AISI 304/A2-70
Observação: Austenítico, não magnético e não temperável

Dimensiones: DIN 933
Rosca: DIN 13 - (ISO 965) - 6g
Material: Acero inoxidable AISI 304/A2-70
Observación: Austenítico, no magnético y no endurecer

Dimensions: DIN 933
Thread: DIN 13 - (ISO 965) - 6g
Material: Stainless steel AISI 304/A2-70
Observation: Austenitic, non-magnetic and cannot be hardened

Linha / Línea / Line
MA: 181

Dimensões / Dimensiones / Dimensions						
Dimensão nominal <i>Dimensión nominal / Nominal size</i>	M12	M14	M16	M18	M20	M22
Passo / Paso / Pitch	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5
S Chave / Entre caras / Across flat	19	22	24	27	30	32
K Altura máxima da cabeça (mm) <i>Altura máxima de la cabeza (mm)</i> Maximum head height (mm)	7,68	8,98	10,18	11,72	12,72	14,22
L Comprimento / Longitud / Length	Referência / Referencia / Reference					
16	455 00 0,2					
20	457 00 0,2		557 00 0,2			
25	459 00 0,2	509 00 0,2	559 00 0,2		659 00 0,1	
30	461 00 0,2	511 00 0,2	561 00 0,2	611 00 0,1	661 00 0,1	
35	462 00 0,2	512 00 0,2	562 00 0,2	612 00 0,1	662 00 0,1	
40	463 00 0,2	513 00 0,2	563 00 0,2	613 00 0,1	663 00 0,1	713 00 0,1
45	464 00 0,2	514 00 0,2	564 00 0,2	614 00 0,1	664 00 0,1	714 00 0,1
50	465 00 0,2	515 00 0,2	565 00 0,2	615 00 0,1	665 00 0,1	715 00 0,1

DETALHE - TABELA DE PARAFUSOS REFERÊNCIA

Cantoneira em Polegadas											
b		Peso Nominal	t		Área	I _x =I _y	W _x =W _y	r _x =r _y	r _z min.	x	
pol	mm	kg/m	pol	mm	cm ²	cm ⁴	cm ³	cm	cm	cm	
5/8"	15,880	0,57		2,50							
3/4"	19,050	0,71		2,50							
1/2"	12,700	0,55	1/8"	3,18	0,70	0,10	0,11	0,37	0,25	0,43	
5/8"	15,880	0,71	1/8"	3,18	0,90	0,20	0,19	0,47	0,32	0,51	
3/4"	19,050	0,87	1/8"	3,18	1,11	0,36	0,27	0,57	0,38	0,59	
7/8"	22,200	1,04	1/8"	3,18	1,32	0,58	0,38	0,66	0,46	0,66	
1"	25,400	1,19	1/8"	3,18	1,48	0,83	0,49	0,79	0,48	0,76	
		1,73	3/16"	4,76	2,19	1,25	0,66	0,76	0,48	0,81	
		2,22	1/4"	6,35	2,84	1,66	0,98	0,76	0,48	0,86	
1.1/4"	31,750	1,50	1/8"	3,18	1,93	1,67	0,82	0,97	0,64	0,89	
		2,20	3/16"	4,76	2,77	2,50	1,15	0,97	0,61	0,97	
		2,86	1/4"	6,35	3,62	3,33	1,47	0,94	0,61	1,02	
1.1/2"	38,100	1,83	1/8"	3,18	2,32	3,33	1,15	1,17	0,76	1,07	
		2,68	3/16"	4,76	3,42	4,58	1,64	1,17	0,74	1,12	
		3,48	1/4"	6,35	4,45	5,83	2,13	1,15	0,74	1,19	
1.3/4"	44,450	2,14	1/8"	3,18	2,71	5,41	1,64	1,40	0,89	1,22	
		3,15	3/16"	4,76	4,00	7,50	2,30	1,37	0,89	1,30	
		4,12	1/4"	6,35	5,22	9,57	3,13	1,35	0,86	1,35	
2"	50,800	2,46	1/8"	3,18	3,10	7,91	2,13	1,60	1,02	1,40	
		3,63	3/16"	4,76	4,58	11,70	3,13	1,58	1,02	1,45	
		4,74	1/4"	6,35	6,06	14,60	4,10	1,55	0,99	1,50	
		5,83	5/16"	7,94	7,42	17,50	4,91	1,53	0,99	1,55	
		6,99	3/8"	9,52	8,76	20,00	5,73	1,50	0,99	1,63	

DETALHE - TABELA DE REFERÊNCIA DE CANTONEIRA

