

后盾网 人人做后盾

www.houdunwang.com

开发模式配置

后盾网 2011-2016 v5.0

开发环境

比开发环境必须是公网地址，localhost或127.0.0.1这样的服务器地址不可以用于开发微信。

开发文档

<http://mp.weixin.qq.com/wiki/home/index.html>

开发服务器

 开发

基本配置

开发者工具

运维中心

接口权限

左侧菜单找到开发，
第一次需要开通开发者权限

成为开发者

基本配置

开发者ID

AppID(应用ID) wxdf5bf0a77d1cb0d6

AppSecret(应用密钥) [显示密钥](#) [重置](#)



扫码关注
接收重要通知

服务器配置(未启用)

[修改配置](#)

[启用](#)

启用并设置服务器配置后，用户发给公众号的消息以及开发者需要的事件推送，将被微信转发到该URL中

URL(服务器地址) 未填写

Token(令牌) 未填写

EncodingAESKey(消息加解密密钥 ) 未填写

消息加解密方式 [明文模式](#)

基本配置

请填写接口配置信息。此信息需要你拥有自己的服务器资源。
填写的URL需要正确响应微信发送的Token验证。请阅读[接入指南](#)。

URL

必须以http://开头。目前支持80端口。

Token

必须为英文或数字，长度为3-32字符。

[什么是Token?](#)

EncodingAESKey

[随机生成](#)

必选字段

消息加密密钥由43位字符组成，可随机修改。字符范围为A-Z，a-z，0-9。

[什么是EncodingAESKey?](#)

消息加解密方式

请根据业务需要，选择消息加解密类型。启用后将立即生效

☐ 明文模式

明文模式下，不使用消息体加解密功能，安全系数较低

☒ 兼容模式

兼容模式下，明文、密文将共存，方便开发者调试和维护

☐ 安全模式（推荐）

安全模式下，消息包为纯密文，需要开发者加密和解密，安全系数高

[提交](#)

基本配置

URL

是开发者用来接收微信消息和事件的接口URL。

Token

可由开发者可以任意填写，用作生成签名（该Token会和接口URL中包含的Token进行比对，从而验证安全性）。

EncodingAESKey

由开发者手动填写或随机生成，将用作消息体加解密密钥

基本配置

加密/校验流程如下：

1. 将token、timestamp、nonce三个参数进行字典序排序
2. 将三个参数字符串拼接成一个字符串进行sha1加密
3. 开发者获得加密后的字符串可与signature对比，标识该请求来源于微信

验证流程

在服务器访问目录的根目录下面建立index.php文件，代码如下：

```
$signature = $_GET["signature"];
$timestamp = $_GET["timestamp"];
$nonce = $_GET["nonce"];

$token = 你刚刚填写的token;

$tmpArr = array($token, $timestamp, $nonce);
sort($tmpArr, SORT_STRING);
$tmpStr = implode( $tmpArr );
$tmpStr = sha1( $tmpStr );
if( $tmpStr == $signature ){
echo $_GET["echostr"];exit;
}
```

服务器建立验证文件

请填写接口配置信息，此信息需要你拥有自己的服务器资源。
填写的URL需要正确响应微信发送的Token验证，请阅读[接入指南](#)。

URL

http://www.hdmzy.com

必须以http://开头，目前支持80端口。

Token

houdunweixin

必须为英文或数字，长度为3-32字符。

[什么是Token?](#)

EncodingAESKey

sRb812p8GUJbDQpCPXNueXdnE4pjnsk33F8HehVqqih 43 | 43

随机生成

消息加密密钥由43位字符组成，可随机修改，字符范围为A-Z，a-z，0-9。

[什么是EncodingAESKey?](#)

消息加解密方式

请根据业务需要，选择消息加解密类型。启用后将立即生效

☐ 明文模式

明文模式下，不使用消息体加解密功能，安全系数较低

☒ 兼容模式

兼容模式下，明文、密文将共存，方便开发者调试和维护

☐ 安全模式（推荐）

安全模式下，消息包为纯密文，需要开发者加密和解密，安全系数高

提交

配置完成点击提交

基本配置

开发者ID

AppID(应用ID) wxdf5bf0a77d1cb0d6

AppSecret(应用密钥) [显示密钥](#) [重置](#)



扫码关注
接收重要通知

服务器配置(未启用)

[修改配置](#)

[启用](#)

启用并设置服务器配置后，用户发给公众号的消息以及开发者需要的事件推送，将被微信转发到该URL中

URL(服务器地址) <http://www.hdmzy.com>

Token(令牌) houdunweixin

EncodingAESKey(消息加解密密钥) [?](#) sRb812p8GUJbDQpCPXNueXdnE4pjnsk33F8HehVqqih

消息加解密方式 兼容模式

启用配置

开发模式启用之后，编辑模式所设置的失效

如果以后想用编辑模式，需要先停止开发模式



编辑模式失效