

后盾网 人人做后盾

www.houdunwang.com

第三方接口调用

后盾网 2011-2016 v5.0

百度APISTORE

<http://apistore.baidu.com/>

第三方接口

手机号码归属地查询

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/117.html>

第三方接口

请求示例：

curl示例

php示例

python示例

java示例

C#示例

ObjectC示例

Swift示例

```
1 <?php
2 $ch = curl_init();
3 $url = 'http://apis.baidu.com/apistore/mobilephoneservice/mobilephone?tel=15846530170';
4 $header = array(
5     'apikey: 您的自己的apikey',
6 );
7 // 添加apikey到header
8 curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);
9 curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
10 // 执行HTTP请求
11 curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
12 $res = curl_exec($ch);
13
14 var_dump(json_decode($res));
15 ?>
```

JSON返回示例：

```
{
  errNum: 0,
  errMsg: "success",
  retData: {
    telString: "15846530170", //手机号码
    province: "黑龙江", //省份
    carrier: "黑龙江移动" //运营商
  }
}
```

备注：

请将apikey作为参数添加到header中；
当返回{"errNum":300003,"errMsg":"url is not parse"} 时，请校验是否传入apikey；

第三方接口

通过微信获得用户输入的信息，调用第三方接口返回不同的结果给用户。

```
public function getPhoneHome($phoneNumber = '15510608116'){
    $ch = curl_init();
    $url = 'http://apis.baidu.com/apistore/mobilephoneservice/mobilephone?tel=' .
    $phoneNumber;
    $header = array(
        'apikey:80f39aa6eebefb27d6f4dbf1de942a85',
    );
    // 添加apikey到header
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER , $header);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    // 执行HTTP请求
    curl_setopt($ch , CURLOPT_URL , $url);
    $res = curl_exec($ch);
    //返回数组
    $result = json_decode($res,true);
    return $result['retData']['carrier'];
}
```

第三方接口