

# 后盾网 人人做后盾

[www.houdunwang.com](http://www.houdunwang.com)

## Angular JS

### 自定义服务

后盾网 2011-2016

---

介绍：

Angular里面创建service最简单的方式是使用factory()方法。

factory()让我们通过返回一个包含service方法和数据的对象来定义一个service。在service方法里面我们可以注入services，比如 \$http 和 \$window 等。

## factory创建服务

---

## 示例2:

```
<div ng-app="hd">
  <p ng-bind="result"></p>
</div>
<script>
var m = angular.module('hd', []);
//定义截取的服务
m.factory('$truncate',function () {
  return {
    get:function(string,length){
      return string.substr(0,length) + '...';
    }
  };
})
m.run(function ($rootScope,$truncate) {
  $rootScope.result = $truncate.get('要截取的字',3);
})
</script>
```

## factory创建服务

---

介绍：

`service()`通过构造函数的方式让我们创建service

## service创建服务

---



## 示例

```
<script src="http://cdn.bootcss.com/angular.js/1.4.6/angular.js"></script>
<div ng-app="hd"></div>
<script>
    var m = angular.module('hd', []);
    //定义服务
    m.service('hdphp', ['$window',function ($window) {
        var self=this;
        self.name='后盾网';
        self.show=function(){
            $window.alert(self.name+' houdunwang.com');
        }
    }]);
    m.run(['$rootScope','hdphp', function ($rootScope,hdphp) {
        hdphp.show();
    }]);
</script>
```

## service创建服务

---