

GitHub + Claude: пошаговый гайд

Как подключить GitHub к Claude, выложить сайт через GitHub Pages и что делать, если сайт после правок не меняется

Что где находится

Что	Адрес
Claude (чат и настройки)	claude.ai
Claude Code (работа с репозиторием)	claude.ai/code
Подключение GitHub к Claude	claude.ai/connect-github
GitHub	github.com
Ваш сайт (пример для этого репозитория)	luginovaevgenia-boop.github.io/claude-praktikum

Общая схема: **Claude** вносит правки → они попадают в ветку **main** на **GitHub** → **GitHub Pages** автоматически пересобирает сайт → через 1–3 минуты изменения видны по ссылке.

Подсказка

В тексте кнопки и пункты меню выделены вот так: **Save**. Интерфейс GitHub англоязычный, поэтому названия даны так, как они написаны на экране.

Шаг 1. Подключить GitHub к Claude

1. Откройте claude.ai и войдите в свой аккаунт.
2. Слева внизу нажмите на своё имя → **Settings** (Настройки) → раздел **Connectors** (Коннекторы). Найдите **GitHub** и нажмите **Connect**. Короткий путь — сразу открыть claude.ai/connect-github.
3. Откроется GitHub. Войдите в аккаунт GitHub и нажмите **Authorize** — так вы разрешаете Claude видеть ваш аккаунт.
4. Далее GitHub предложит установить приложение **Claude** (GitHub App). Выберите, к каким репозиториям дать доступ: **All repositories** (все) или **Only select repositories** (только выбранные — тогда отметьте нужный). Нажмите **Install** / **Save**.
5. Вернитесь в Claude — GitHub должен отображаться как подключённый.

Подсказка

Если позже создадите новый репозиторий, а Claude его «не видит» — скорее всего, при установке было выбрано **Only select repositories**. Зайдите на GitHub: аватар справа вверху → **Settings** → **Applications** → вкладка **Installed GitHub Apps** → **Claude** → **Configure**, добавьте репозиторий и нажмите **Save**.

Шаг 2. Создать репозиторий на GitHub

1. На github.com справа вверху нажмите **+** → **New repository**.
2. В поле **Repository name** впишите название латиницей, без пробелов (например, `claude-praktikum`). Название станет частью адреса сайта.
3. Выберите **Public** (публичный). На бесплатном тарифе GitHub Pages работает только с публичными репозиториями.
4. Можно поставить галочку **Add a README file** — не обязательно.
5. Нажмите зелёную кнопку **Create repository**.

Шаг 3. Загрузить файлы сайта

1. В репозитории нажмите **Add file** → **Upload files**. (В пустом репозитории есть ссылка **uploading an existing file** — это то же самое.)
2. Перетащите файлы в окно. Главная страница обязательно должна называться `index.html` (маленькими буквами) и лежать в корне, а не во вложенной папке.
3. Внизу, в блоке **Commit changes**, оставьте вариант **Commit directly to the main branch** и нажмите зелёную **Commit changes**.

Готово, если...

на вкладке **Code** виден файл `index.html`, а слева сверху в переключателе веток написано **main**.

Шаг 4. Включить GitHub Pages (та самая «main» и «Save»)

1. В репозитории откройте вкладку **Settings** (шестерёнка в верхнем меню репозитория — не путать с настройками аккаунта).
2. В левом меню, в разделе **Code and automation**, нажмите **Pages**.
3. В блоке **Build and deployment** → **Source** выберите **Deploy from a branch**.
4. В блоке **Branch** в первом списке выберите **main**, во втором — **/ (root)**.
5. Нажмите **Save**.
6. Подождите 1–3 минуты и обновите страницу настроек. Вверху появится надпись «**Your site is live at ...**» и кнопка **Visit site** — это и есть ссылка на ваш сайт.

Адрес сайта всегда строится так:

<https://ИМЯ-АККАУНТА.github.io/НАЗВАНИЕ-РЕПОЗИТОРИЯ/>

Подсказка

Эту настройку делают **один раз**. Дальше каждое изменение в ветке `main` публикуется на сайте автоматически.

Шаг 5. Вносить правки через Claude

1. Откройте claude.ai/code. Выберите свой репозиторий в списке (если его нет — см. подсказку в Шаге 1).
2. Напишите задачу обычными словами: «поменяй заголовок на...», «добавь блок с контактами» и т.п.
3. Claude внесёт правки и сохранит их в **отдельную ветку** с названием вида `claude/...`, а не сразу в `main`.
4. Чтобы правки попали на сайт, их нужно влить в `main` (см. ниже).

Как перенести правки в `main` (Pull request → Merge)

1. На GitHub откройте репозиторий. Обычно сверху появляется жёлтая плашка с кнопкой **Compare & pull request** — нажмите её. Если плашки нет: вкладка **Pull requests** → **New pull request** → в поле **compare** выберите ветку `claude/...`, в поле **base** должно быть `main`.
2. Нажмите **Create pull request**.
3. На странице запроса нажмите зелёную **Merge pull request**, затем **Confirm merge**.
4. Через 1–3 минуты сайт обновится.

Подсказка

Можно попросить Claude прямо в чате: «создай pull request». Он создаст запрос и пришлёт ссылку — вам останется нажать **Merge pull request** → **Confirm merge**.

Если сайт после правок не меняется

Проверяйте по порядку — первые два пункта решают проблему почти всегда.

1. Правки точно попали в `main`?

Самая частая причина. Claude сохраняет правки в ветку `claude/...`, а сайт строится только из `main`. Откройте вкладку **Code**, убедитесь, что в переключателе веток выбрана `main`, и посмотрите время последнего изменения над списком файлов. Если там старая дата — сделайте Pull request и Merge (Шаг 5). Также загляните во вкладку **Pull requests**: нет ли там запроса, который вы ещё не влили.

2. Публикация закончилась? Вкладка Actions

Откройте вкладку **Actions** в репозитории. Там список запусков **pages build and deployment**, самый свежий — сверху:

Значок	Что значит	Что делать
● жёлтый	Сайт ещё собирается	Подождать 1–3 минуты
✓ зелёный	Опубликовано	Обновить сайт без кэша (пункт 3)
✗ красный	Ошибка публикации	Открыть запуск → Re-run jobs → Re-run failed jobs . Если снова красный — скопировать текст ошибки и показать Claude
нет нового запуска	GitHub не увидел изменений в main	Вернуться к пункту 1

Альтернатива: на главной странице репозитория справа есть блок **Deployments** → **github-pages** — там видно время последней публикации.

3. Браузер показывает старую копию (кэш)

Обновите страницу «жёстко»: **Windows** — **Ctrl + F5** или **Ctrl + Shift + R**; **Mac** — **Cmd + Shift + R**. Или откройте сайт в режиме инкогнито либо с телефона. Иногда GitHub отдаёт новую версию с задержкой до 10 минут.

4. Проверить настройки Pages

Settings → **Pages**: должно быть **Deploy from a branch**, ветка **main**, папка **/ (root)**. Если что-то сбилось — исправьте и нажмите **Save**.

5. Проверить файл

Главный файл называется ровно **index.html** (не **Index.html**, не **index.htm**, не «**index (1).html**») и лежит в корне репозитория. Если вы правите другой файл, а открываете главную страницу — изменений не увидите.

Важно

Не правьте один и тот же файл одновременно и на GitHub вручную, и через Claude — могут возникнуть конфликты. Если GitHub пишет «**This branch has conflicts**», попросите Claude: «исправь конфликт в pull request».

Шпаргалка

Задача	Куда нажать
Подключить GitHub к Claude	claude.ai → Settings → Connectors → GitHub → Connect
Дать Claude доступ к новому репозиторию	GitHub → Settings → Applications → Claude → Configure → Save
Создать репозиторий	+ → New repository → Public → Create repository
Загрузить файлы	Add file → Upload files → Commit changes
Включить сайт	Settings → Pages → Deploy from a branch → main / / (root) → Save
Перенести правки Claude на сайт	Pull requests → запрос → Merge pull request → Confirm merge
Проверить, опубликовалось ли	Вкладка Actions — зелёная галочка
Сайт не обновился	Ветка main? → Actions → Ctrl + F5 / инкогнито