Práctica N.º 2 — CSS

Entornos Gráficos · UTN · Resolución basada en la guía «CSS Práctica 2». Los ejemplos prácticos están en archivos HTML y CSS separados.

Ejercicio 1 — Cuestionario

1. ¿Qué es CSS y para qué se usa?

CSS (Cascading Style Sheets) es el lenguaje que define la presentación visual de los documentos HTML: colores, tipos de letra, espaciado, bordes y distribución.

2. ¿Cómo funcionan las reglas CSS?

Cada regla tiene un selector y un bloque de declaraciones entre llaves. Cada declaración asigna un valor a una propiedad: p { color: red; } afecta el color del texto de los párrafos seleccionados.

3. Tres formas de aplicar estilo

En línea mediante el atributo style, internamente con <style> en el encabezado y externamente mediante un archivo .css enlazado con <link>. La hoja externa facilita la reutilización.

4. Selectores más utilizados

De tipo: p; clase: .aviso; ID: #principal; universal: *; descendiente: div p; hijo directo: div > p; atributo: a[href]; pseudoclase: a:hover.

5. Pseudoclases y vínculos

Una pseudoclase selecciona estados o condiciones de un elemento. En enlaces: :link (no visitado), :visited (visitado), :hover (puntero encima) y :active (mientras se activa).

6. Herencia

Determinadas propiedades, como color y font-family, se transmiten del elemento padre a sus descendientes salvo que éstos indiquen otro valor. No todas las propiedades se heredan.

7. Cascada

Cuando varias reglas afectan la misma propiedad, el navegador considera origen, importancia, capas, especificidad y orden de aparición; un estilo en línea normal prevalece generalmente sobre reglas normales de autor comparables.

Ejercicio 2 — Análisis de reglas

p#normal aplica a un párrafo cuyo id es normal: fuente Arial/Helvetica, tamaño 11 px y negrita. *#destacado selecciona cualquier elemento de id destacado y le agrega un borde azul sólido de 2 px; el * es redundante. #distinto aplica fondo celeste (#9EC7EB) y letras rojas al último párrafo.

Observación: el enunciado asigna id="destacado" al párrafo y a la tabla. Los ID deben ser únicos por documento. En ejercicio2.html se conserva el aspecto usando una clase para la tabla.

Ejercicio 3 — Análisis de clases

p.quitar colorea de rojo únicamente párrafos con clase quitar; el h1 con clase quitar no se vuelve rojo por esa regla. *.desarrollo (equivale a .desarrollo) establece 8 px en cualquier elemento con esa clase. .importante establece 20 px.

El primer párrafo tiene 8 px; el segundo es rojo; el tercero conserva estilo predeterminado; el cuarto tiene 20 px; el h1 quitar mantiene su estilo predeterminado; el último párrafo, con clases quitar e importante, es rojo y de 20 px. Una clase llamada “quitar” no elimina elementos del documento.

Ejercicio 4 — Comparación de dos variantes

Izquierda: la clase contenido se aplica al párrafo, por eso éste tiene tamaño 14 px en lugar de los 10 px de p (por mayor especificidad), y el estilo en línea establece font-weight: normal. La tabla queda fuera de esa clase.

Derecha: contenido está en body, así que font-size: 14 px y font-weight: bold pueden heredarse en la tabla y sus celdas; el párrafo conserva 10 px por su propia regla p y hereda negrita del body. El selector * asigna verde directamente a elementos sin otra regla de color, por lo que no todo será negro. Los enlaces toman colores por estado: gris, azul, fucsia y rojo.

La apariencia exacta de los enlaces depende de si han sido visitados y del estado del puntero.

Ejercicio 5 — Reglas solicitadas

1. Énfasis en cualquier título rojo

h1 em, h2 em, h3 em, h4 em, h5 em, h6 em { color: red; }

2. Elementos con href en párrafos dentro de bloques negros

div p [href] { color: black; }

3. Listas ul dentro de #ultimo amarillas, vínculos azules

#ultimo ul { color: yellow; } #ultimo ul a:link, #ultimo ul a:visited { color: blue; }

4. Elementos #importante en bloques verdes, excepto dentro de títulos rojos

div #importante { color: green; } h1 #importante, h2 #importante, h3 #importante, h4 #importante, h5 #importante, h6 #importante { color: red; }

5. h1 con title azul

h1[title] { color: blue; }

6. Enlaces ol azules no visitados, violetas visitados, sin subrayado

ol a:link { color: blue; text-decoration: none; } ol a:visited { color: violet; text-decoration: none; }

Ejercicio 6 · Hoja externa

Modifiqué el archivo HTML para que utilice la hoja de estilos externa estilo2.css, sin cambiar su contenido. La versión modificada se encuentra en ejercicio6_principal.html.