Práctica N.º 6 — Manejo de Bases de Datos con PHP

Ejercicio 1 — Completar

Para iniciar la conexión con un servidor MySQL se utiliza **mysqli_connect()**. Los tres parámetros habituales son el servidor, el usuario y la contraseña. También se puede indicar la base de datos en la conexión.

Para seleccionar una base de datos una vez abierta la conexión se utiliza **mysqli_select_db()**, pasando la conexión y el nombre de la base de datos.

La función **mysqli_query()** permite ejecutar una consulta SQL sobre la base de datos. Recibe como parámetros la conexión y la consulta SQL.

La cláusula **or die()** permite finalizar la ejecución y mostrar un mensaje si ocurre un error. La función **mysqli_error()** permite obtener la descripción del último error producido en la conexión.

El fragmento de código recorre los resultados de una consulta con **mysqli_fetch_array()**. En cada repetición obtiene una fila y muestra sus tres primeros campos dentro de celdas de una tabla HTML. Al terminar libera el resultado con **mysqli_free_result()** y cierra la conexión con **mysqli_close()**.

El fragmento original presenta pequeños errores de sintaxis y estructura HTML, como el índice escrito **$fila[2']**; al implementarlo es necesario corregirlos.

Ejercicio 2 — ABML de Ciudades

La implementación está realizada en PHP, con un menú para dar de alta, dar de baja, modificar y listar ciudades. Se incluyen un listado completo y otro con paginación, utilizando la base de datos **Capitales** y la tabla **Ciudades** que indica el enunciado.