Práctica N.º 1 — HTML

Entornos Gráficos · Resolución de los ejercicios 1, 2 y 3

Ejercicio 1 — Cuestionario

1. ¿Qué es HTML, cuándo fue creado, cuáles fueron sus versiones y cuál es la última?

HTML (HyperText Markup Language) es un lenguaje de marcado para estructurar páginas web mediante etiquetas. Surgió a comienzos de la década de 1990, impulsado por Tim Berners-Lee. Sus principales versiones fueron HTML inicial, HTML 2.0, HTML 3.2, HTML 4.0, HTML 4.01 y HTML5. Actualmente HTML se mantiene como un estándar vivo (HTML Living Standard), en lugar de publicarse como una sucesión de versiones numeradas.

2. ¿Qué principios básicos recomienda el W3C?

Usar una estructura correcta y coherente, declarar el tipo de documento, dar un título descriptivo, emplear los elementos de acuerdo con su significado, anidar correctamente las etiquetas, escribir atributos válidos y facilitar la accesibilidad (por ejemplo, textos alternativos en imágenes). Se recomienda validar el marcado y separar, en lo posible, la estructura del diseño visual.

3. ¿Qué significa desaprobado y obsoleto?

En HTML 4.01, un elemento o atributo desaprobado (deprecated) todavía puede ser reconocido, pero se desaconseja utilizarlo porque existen alternativas preferibles, generalmente con CSS. Un elemento obsoleto (obsolete) pertenece a prácticas anteriores y ya no forma parte de la especificación correspondiente; no debería emplearse en documentos nuevos.

4. ¿Qué es una DTD y cuáles contempla HTML 4.01?

DTD significa Document Type Definition. Es una definición de la estructura y las reglas que un documento debe cumplir. HTML 4.01 contempla tres DTD: Strict (excluye gran parte del marcado de presentación), Transitional (acepta elementos y atributos de presentación desaprobados) y Frameset (permite documentos basados en marcos).

5. ¿Qué son los metadatos y cómo se especifican?

Son datos que describen el documento, como su codificación, descripción, autor o palabras clave. En HTML se colocan normalmente dentro de head, mediante elementos meta; por ejemplo: <meta name="description" content="Práctica de HTML">. El título del documento se establece con title.

Ejercicio 2 — Análisis de fragmentos

2.a — Comentario HTML

Se ubica en cualquier lugar del código donde se permita un comentario, normalmente en head o body. El contenido del comentario no se muestra en la página. El delimitador correcto es <!-- ... -->; en el enunciado el cierre mostrado no es válido porque le faltan dos guiones. No tiene atributos.

2.b — Bloque div

Va dentro de body. div es un contenedor de bloque que agrupa contenido y por defecto comienza en una línea nueva. id="bloque1" identifica al elemento para estilos, enlaces internos o scripts; id es opcional.

2.c — Imagen

Va dentro de body. img incorpora una imagen: src="" indica la dirección del recurso, pero en el ejemplo está vacía; alt="lugar imagen" aporta texto alternativo. id="im1" y name="im1" identifican la imagen; width="32" y height="32" fijan tamaño; longdesc="detalles.htm" apunta a una descripción extensa (atributo histórico). src y alt son los atributos principales para una imagen accesible; los demás no son obligatorios.

2.d — Metadatos

Se colocan en head. El primer meta define keywords mediante name="keywords", con lang="es" y content="casa, compra, venta, alquiler". El segundo declara una fecha de caducidad indicada por http-equiv="expires" y content con la fecha. Los atributos del ejemplo dependen de la finalidad del metadato; no todos son obligatorios en todos los meta.

2.e — Enlace

Se coloca dentro de body. a crea un enlace cuyo texto visible es “Resumen HTML”. href indica el destino; type="text/html" declara el tipo esperado, hreflang="es" el idioma, charset="utf-8" la codificación declarada y rel="help" la relación de ayuda. Para navegar, href es el atributo fundamental; los otros son opcionales y algunos pertenecen a versiones antiguas.

2.f — Tabla

Se coloca dentro de body. table organiza información en filas y celdas; width="200" fija un ancho tradicional y summary da una descripción histórica. caption establece el título “Título” (align="top" es una presentación antigua). tr crea filas, th encabezados y td celdas. scope="col" y scope="row" indican a qué celdas corresponde cada encabezado.   mantiene celdas visualmente vacías. Ninguno de esos atributos de presentación es imprescindible para crear una tabla.

Ejercicio 3 — Diferencias entre códigos y visualizaciones

3.a — Enlaces y anclas

El primer enlace abre Google en el contexto actual; el segundo agrega target="_blank" para abrir otra pestaña o ventana. El tercero añade metadatos de tipo, idioma, codificación y relación, aunque su URL contiene un espacio y el fragmento del enunciado no muestra un cierre válido. href="#" apunta al inicio del documento; href="#arriba" salta al elemento con id="arriba". El último a establece esa referencia interna (name es una forma histórica).

3.b — Imágenes como enlaces

En el primer caso sólo el texto “Click aquí” es enlace; en el segundo sólo la imagen es enlace; en el tercero tanto la imagen como el texto están dentro del mismo enlace; en el cuarto hay dos enlaces independientes que llevan a la misma dirección. La imagen requiere que exista im1.jpg para mostrarse.

3.c — Listas

ul crea una lista no ordenada con viñetas; ol crea una lista numerada. En la tercera versión se usan varias listas ordenadas separadas, con value para indicar los números 2 y 3. blockquote con saltos de línea sólo simula visualmente una lista numerada, pero no proporciona la estructura semántica de una lista.

3.d — Encabezados de tablas

Ambos ejemplos muestran una tabla de dos columnas. En el primero los títulos se escriben en th, que identifica encabezados de tabla. En el segundo se utilizan td, div align="center" y strong para imitarlos visualmente: el aspecto puede ser similar, pero se pierde el significado de encabezado.

3.e — Título de tabla

caption aporta un título propio a la tabla, fuera de la cuadrícula de celdas. En la otra versión se usa una primera fila con una celda colspan="3" para situar “Título” dentro de la cuadrícula. El resultado visual es parecido, pero la estructura y el significado cambian.

3.f — Combinar celdas

La primera tabla utiliza rowspan="2" y una celda ocupa dos filas; la segunda utiliza colspan="2" para unir dos columnas. Esto produce distribuciones diferentes de celdas.

3.g — Celdas combinadas y espaciado

Ambas tablas usan celdas combinadas, pero no en la misma disposición: la izquierda utiliza colspan y rowspan sobre una celda grande, mientras que la derecha une el encabezado en dos columnas y combina filas de otro modo. La segunda fija cellpadding="0" y cellspacing="0", lo que elimina el relleno y la separación tradicionales entre celdas.

3.h — Formularios

El primer formulario envía datos con POST a procesar.php, abre el resultado aparte, agrupa los campos en fieldset y oculta los caracteres de la clave con type="password". El segundo utiliza GET, no define un destino específico, y escribe la clave en un campo de texto visible; label vincula el texto a cada control. El tercero intenta usar mailto: para enviar por correo, pero su botón es de tipo reset, por lo que borra el formulario en vez de enviarlo. Además, el action del enunciado tiene comillas tipográficas que deben corregirse.

3.i — Botones

button permite incluir elementos internos, como una imagen, un salto de línea y texto en negrita. input type="button" muestra un botón simple cuyo texto se define mediante value. Ambos son botones sin envío automático del formulario por su tipo.

3.j — Radio

En el primer grupo los dos radio comparten name="opcion" y sólo se puede seleccionar uno. En el segundo tienen nombres distintos (opcion1 y opcion2), por lo que se pueden seleccionar ambos. Los id repetidos en el código original no son recomendables porque deberían ser únicos por documento.

3.k — Listas de selección

El primer select permite elegir una sola opción. El segundo utiliza multiple="multiple" para seleccionar varias; name="lista[]" facilita recibir múltiples valores como arreglo en el servidor. Los optgroup agrupan visualmente las opciones en ambos ejemplos.

Nota: los ejercicios 4 y 5 se entregan por separado en archivos HTML. Se respetan las características de HTML clásico que utiliza esta guía, incluso cuando algunas etiquetas o atributos ya no se recomiendan en proyectos modernos.