

Redatto da Andrea Grendene, revisionato da Tommaso Panozzo

# Revisione Piano di Qualifica

Tommaso Panozzo

2016-04-03

## 1 Revisione 1

Intanto complimenti davvero per il documento.  
Ti scrivo di seguito i miei pensieri a riguardo.

2.3 Usabilità Secondo me potremmo aggiungere, nella metrica, che verranno consultati almeno 15 tester di cui almeno 5 con una buona confidenza con la tecnologia mobile in generale, 5 con una media confidenza con la tecnologia e 5 che siano possessori di uno smartphone ma che lo usino solamente per funzioni basilari (telefonate, app di messaging, consultazione di email e raramente app di altro genere). Specificando che questo test non fornisce nessuna garanzia ma contribuisce a far render conto al team di quale sia il livello di usabilità del prodotto.

2.4 Efficienza Io farei la stessa distinzione che abbiamo fatto nei requisiti, indicando 5 sec per la presentazione di dati ottenuti da internet o frutto di eventuali pesanti elaborazioni e 0.5 secondi per le schermate in locale.

2.6 Portabilità Io scriverei o Android dalla versione 5.0 in avanti o iOS dalla 9.0 in avanti. Cioè metterei entrambi specificando che ne verrà scelta una da implementare.

3.6.1 Risorse Necessarie Tra le risorse hardware necessarie aggiungerei un server in cui installare il database necessario per il funzionamento del prodotto e dei telefonini adeguati ad eseguire il test del prodotto.

3.6.2 Risorse Disponibili Quando si parla del server forse conviene dare maggior risalto al fatto che è necessario per il progetto.

3.9.3 Metriche per il codice Scrivo da programmatore: forse vale la pena di specificare che i costruttori sono esclusi da questo range, in quanto in certi casi è necessario avere costruttori con molti parametri per inizializzare oggetti che siano facilmente verificabili con test e più a prova di errore. *Questa cosa non me la sono inventata io, se vuoi ti fornisco alcuni link a supporto della tesi, oppure la prima volta che ci sentiamo a voce, tipo al prossimo*

*Hangout ti spiego il senso.* Quindi secondo me specifica che, qualora fosse necessario a rendere il codice più sicuro e testabile, i costruttori potranno sfiorare questa regola degli 8 parametri.

9.3.5 Grado di accoppiamento Mi sfugge il significato di package in questo contesto. A cosa si riferisce, alle librerie?

### **1.1 Cavolate**

Annoto qui delle cavolate, alcune sono solo gusto personale, vedi tu se leggere o saltare.

3.3 Organizzazione nella prima frase magari si potrebbe sostituire *attuato* con *completato*.