

Sass

Curso Completo

Tássio Gonçalves

Sass

Extend


Extend (@extend)



```
%componente-pai{  
  color: red;  
  font-size: 14px;  
}
```



```
.componente-filho{  
  background: black;  
}
```



```
.componente-filho{  
  color: red;  
  font-size: 14px;  
  background: black;  
}
```

Extend (@extend)



```
%componente-pai{  
  color: red;  
  font-size: 14px;  
}
```

```
.componente-filho{  
  @extend %componente-pai;  
  background: black;  
}
```

/* Arquivo processado */

```
.componente-filho{  
  color: red;  
  font-size: 14px;  
  background: black;  
}
```

Extend: múltiplas diretivas



```
%componente1{  
  color: red;  
  font-size: 14px;  
}
```

```
%componente2{  
  background: black;  
}
```

```
.componente3{  
  @extend %componente1;  
  @extend %componente2;  
  text-decoration: none;  
}
```

/ Arquivo processado */*

```
.componente3{  
  color: red;  
  font-size: 14px;  
  background: black;  
  text-decoration: none;  
}
```

Extend: encadeamento de diretivas



```
%componente1{  
  color: red;  
  font-size: 14px;  
}
```

```
%componente2{  
  @extend %componente1;  
  background: black;  
}
```

```
.componente3{  
  @extend %componente2;  
  text-decoration: none;  
}
```

/ Arquivo processado */*

```
.componente3{  
  color: red;  
  font-size: 14px;  
  background: black;  
  text-decoration: none;  
}
```

Extend: Placeholders



```
%erro{  
  border: 1px #f00 solid;  
  margin: 5px;  
  background: #Fdd;  
  font-size: 14px;  
}
```

```
.componente{  
  border: 1px #f00 solid;  
  margin: 5px;  
  background: #Fdd;  
  font-size: 14px;  
}
```

```
.componente{  
  @extend %erro;  
}
```