

Sass

Curso Completo

Tássio Gonçalves



variáveis

Variáveis SassScript



Uma variável é um espaço reservado na memória do computador.

Variáveis SassScript



Variáveis começam com o sinal de \$

```
$width: 5em;
```

```
$cor: red;
```

Variáveis SassScript



```
$width: 5em;  
#sidebar{  
  width: $width;  
}
```

```
#sidebar{  
  width: 5em;  
}
```

Nomes de variáveis



Boa prática CSS:

Escolha nomes de ID e classes que lembrem a função que o seletor desempenha no documento e não a sua apresentação (estilização).

Nomes de variáveis



```
$red: red;  
h1{  
  color: $red;  
}
```

```
$cor-titulo: red;  
h1{  
  color: $cor-titulo;  
}
```

```
$red: #0000FF;  
h1{  
  color: $red;  
}
```

```
$cor-titulo: #0000FF;  
h1{  
  color: $cor-titulo;  
}
```

Nomes de variáveis



```
$cor-titulo: red;
h1{
  color: $cor-titulo;
}
p{
  color: $cor-titulo;
}
```

```
$cor1: red;
h1{
  color: $cor1;
}
p{
  color: $cor1;
}
```


Nomes de variáveis



```
$cor-titulo: red;  
$cor-paragrafos: red;  
h1{  
  color: $cor-titulo;  
}  
p{  
  color: $cor-paragrafos;  
}
```

Escopo das variáveis SassScript



```
$cor: red;
$width: 8em;
#main{
  $width: 5em;
  $cor: black;
  width: $width;
  color: $cor;
}
#sidebar{
  width: $width;
  color: $cor;
}
```

```
#main{
  width: 5em;
  color: black;
}
#sidebar{
  width: 8em;
  color: red;
}
```

Escopo das variáveis (!global)



```
$cor: red;
$width: 8em;
#main{
  $width: 5em !global;
  $cor: black;
  width: $width;
  color: $cor;
}
#sidebar{
  width: $width;
  color: $cor;
}
```

```
#main{
  width: 5em;
  color: black;
}
#sidebar{
  width: 5em;
  color: red;
}
```

Escopo das variáveis (!default)



```
$cor: red;
$width: 8em;
#main{
  $width: 5em !default;
  $cor: black;
  width: $width;
  color: $cor;
}
#sidebar{
  width: $width;
  color: $cor;
}
```

```
#main{
  width: 8em;
  color: black;
}
#sidebar{
  width: 8em;
  color: red;
}
```