

Escolhas múltiplas FT

Assinale com V(verdadeiro) ou F (falso) as seguintes afirmações.

[] – A Distorção é uma perturbação na forma de onda do sinal, causada pela resposta imperfeita do sistema de transmissão ao sinal transmitido.

[] – A Interferência é a contaminação do sinal produzida por outros sinais externos à transmissão.

[] – Um sistema Full-Duplex (FDX) usa um canal que permite a transmissão dos sinais em simultâneo nos 2 sentidos.

[] – O Teorema de Hartley-Shannon define um limite no desempenho de um sistema de comunicação para uma dada largura de banda e uma dada relação sinal ruído.

[] – O espectro do sinal modulado consiste numa banda de frequências agrupada em torno da frequência da portadora.

[] – A relação sinal ruído observada nos recetores dos sistemas de informação, onde a potência do sinal é particularmente baixa, constitui um indicador de qualidade de serviço da transmissão, interferindo quer na probabilidade de erro, quer na capacidade de transmissão.

[] – Suprimindo o envio da portadora e uma das bandas laterais, com o consequente aumento da complexidade, é possível conseguir outras técnicas de modulação lineares em amplitude, evitando assim o desperdício da potência.

[] – O efeito de quadratura nulo no detetor coerente é aproveitado na construção do Quadrature Carrier Multiplexer ou Quadrature Amplitude Modulation (QAM) e permite que 2 sinais moduladores independentes possam ser transmitidos no formato DSB-SC ocupando a mesma largura de banda

[] – Na modulação VSB(vestigial-Sideband Modulation) uma das bandas laterais é parcialmente suprimida e um “vestígio da outra é transmitida para compensar a supressão da outra.

[] – Ao contrário da modulação em amplitude, um sinal FM não é afetado pela distorção produzida pelas não linearidades em amplitude do canal.