EG 1 – Uso de objetos nativos (Math y Date)

Paso 1: Añadir código

```
let numero = Math.floor(Math.random() * 10) + 1;

let fecha = new Date();

document.write("<p>Número aleatorio: " + numero + "</p>");
document.write("<p>Fecha actual: " + fecha + "</p>");
```

Qué está pasando

Se genera un número aleatorio entre 1 y 10 usando Math.

Se obtiene la fecha actual con Date.

Ambos valores se muestran en pantalla.

Modificaciones

- Mostrar solo el año actual
- Generar números entre otros rangos
- Mostrar la fecha con formato personalizado

EG 2 – Interacción con el usuario

Paso 1: Añadir código

```
let nombre = prompt("Introduce tu nombre");
let continuar = confirm("¿Quieres continuar?");

if (continuar) {
  alert("Bienvenido " + nombre);
} else {
  alert("Hasta luego");
}
```

Qué está pasando

Se solicita un dato al usuario con prompt.

Se toma una decisión con confirm.

Se muestra un mensaje según la respuesta.

Modificaciones

- Añadir una segunda pregunta
- Mostrar el nombre en mayúsculas
- Cambiar los mensajes de salida

EG 3 – Generación de contenido dinámico

Paso 1: Añadir código

```
let numero = Number(prompt("Introduce un número"));

for (let i = 1; i <= 10; i++) {
  document.write("<p>" + numero + " x " + i + " = " + (numero * i) +
"</p>");
}
```

Qué está pasando

Se solicita un número al usuario.

Se utiliza un bucle para generar su tabla de multiplicar.

El contenido se genera dinámicamente en la página.

Modificaciones

- Mostrar solo resultados pares
- Cambiar el rango de la tabla
- Mostrar el resultado en formato lista

EG 4 – Modificación con innerHTML

Paso 1: Añadir código HTML

```
<div id="resultado"></div>
```

Paso 2: Añadir código JS

```
let numero = Number(prompt("Introduce un número"));
let doble = numero * 2;

document.getElementById("resultado").innerHTML =
  "<h2>El doble es: " + doble + "</h2>";
```

Qué está pasando

Se obtiene un elemento del HTML mediante su id.

Se modifica su contenido con innerHTML.

Se muestra un resultado dinámico en la página.

Modificaciones

- Mostrar el triple en lugar del doble
- Añadir más información (número original, resultado…)
- Cambiar el formato HTML

EG 5 – Propiedades de la ventana y navegación

Paso 1: Añadir código

```
document.write("Ancho: " + window.innerWidth + "<br>");
document.write("Alto: " + window.innerHeight + "<br>");

let ir = confirm("¿Quieres ir a Google?");

if (ir) {
  window.location.href = "https://www.google.com";
}
```

Qué está pasando

Se obtiene el tamaño de la ventana del navegador.

Se solicita confirmación al usuario.

Si acepta, se redirige a otra página.

Modificaciones

- Redirigir a otra web

- Mostrar mensaje según tamaño de pantalla
- Añadir opción para recargar la página

EG 6 – Creación de nuevas ventanas

Paso 1: Añadir código

```
let ventana = window.open("", "_blank");

ventana.document.write("<h1>Hola desde otra ventana</h1>");
```

Qué está pasando

Se crea una nueva ventana del navegador.

Se escribe contenido en esa ventana desde el programa principal.

Modificaciones

- Mostrar más contenido
- Añadir un botón para cerrar la ventana
- Abrir una web en lugar de una ventana vacía

EG 7 – Almacenamiento con localStorage y cookies

Paso 1: Añadir código

```
let nombre = prompt("Introduce tu nombre");

// Guardar en localStorage
localStorage.setItem("usuario", nombre);

// Guardar en cookie
document.cookie = "usuario=" + nombre;

// Mostrar resultados
console.log(localStorage.getItem("usuario"));
console.log(document.cookie);
```

Qué está pasando

Se guarda información en el navegador usando dos mecanismos distintos.

Se recuperan y muestran los datos almacenados.

Modificaciones

- Mostrar el nombre en pantalla
- Guardar más datos (edad, ciudad…)
- Crear una cookie con expiración

EG 8 – Modularización del código

Paso 1: Crear archivo funciones.js

```
export function saludar(nombre) {
  return "Hola " + nombre;
}
```

Paso 2: Crear archivo app.js

```
import { saludar } from "./funciones.js";
```

```
let nombre = prompt("Introduce tu nombre");

document.body.innerHTML = saludar(nombre);
```

Paso 3: Enlazar en HTML

```
<script type="module" src="js/app.js"></script>
```

Qué está pasando

Se separa el código en varios archivos.

Se exporta una función desde un módulo.

Se importa y utiliza en otro archivo.

Modificaciones

- Crear otra función en otro archivo
- Importar varias funciones
- Añadir almacenamiento con localStorage