

Solicitud de Vacante – Manual de usuario (l10n_do_hr_recruitment)

Manual generado con `tools/manual-generator`. Las capturas se regeneran ejecutando el generador contra una base `test_v19_<módulo>`.

Este módulo agrega al reclutamiento de Odoo la pieza que la práctica dominicana exige y que Odoo nativo no tiene: la **Solicitud de Vacante** (*requisición de personal*).

En Odoo estándar el proceso arranca cuando ya existe un **Puesto de trabajo** publicado y llegan **Postulantes**. En la práctica, antes de eso hay un paso administrativo: alguien del negocio **solicita** cubrir una plaza, y esa solicitud debe ser **aprobada** por Recursos Humanos / Gerencia antes de que se abra el proceso. Ese paso es lo que este módulo formaliza en el modelo `l10n_do.hr.vacancy.application`.

Qué aporta, en concreto:

- Un documento numerado (**VAC00001**, **VAC00002**, ...) con su propio **flujo de aprobación** de 7 estados y su historial en el chatter.
- **Trazabilidad de tiempos** del proceso: días en aprobar, en abrir y en cerrar la vacante (calculados, no digitados).
- Enlace **vacante** → **postulantes**: cada postulante se cuelga de una solicitud, y desde la solicitud se ve el contador y el listado de sus postulantes.
- Datos de contexto que el negocio pide y Odoo no guarda: **tipo de vacante**, **cantidad de recursos**, **tipo de contrato**, **fecha deseada de ingreso**, **motivo de admisión** y **tipo de cobertura** (interna / externa / mixta) con los **empleados internos considerados**.
- **Titulaciones** (`hr.recruitment.degree`) reutilizadas tanto en el puesto como en la ficha del empleado.

El módulo depende de `hr_recruitment` y de `l10n_do_hr`; no reemplaza nada del reclutamiento nativo: lo extiende.

Requisitos previos

- Módulo `l10n_do_hr_recruitment` instalado (v 19.0.1.0.0).
- Dependencias: `hr_recruitment` (Reclutamiento) y `l10n_do_hr` (localización RD de empleados).
- Permisos: **Reclutamiento / Usuario** (`hr_recruitment.group_hr_recruitment_user`) para crear solicitudes; **Reclutamiento / Administrador** (`hr_recruitment.group_hr_recruitment_manager`) para **Aprobar** y **Rechazar**.
- El empleado que solicita debe existir como **Empleado** (`hr.employee`) y, si va a usar el valor por defecto, estar ligado a su usuario.

- La secuencia **VAC** (`hr.vacancy.application`) se crea sola al instalar y se replica en cada compañía nueva.

1. Dónde está: Reclutamiento → Solicitudes de Vacante

El menú **Solicitud de Vacante** queda dentro de **Reclutamiento** → **Puestos de trabajo** (`sequence=0` , o sea, de primero). Ahí vive el listado de todas las solicitudes.

El listado muestra: **Prioridad** (estrellas), **Referencia de vacante** (`VAC00001 ...`), **Puesto solicitado**, **Fecha de solicitud**, **Responsable de reclutamiento** (columna opcional) y **Estado**. La columna **Compañía** solo aparece en multicompañía.

En la base de ejemplo hay una solicitud por cada estado relevante del flujo: en proceso, por aprobar, hecha y rechazada.

Nuevo

Solicitudes de Vacante

Q

Buscar...

1-4 / 4

☐ Activo	Priority	Referencia solicitud de vacante	Puesto de trabajo solicitado	Fecha de solici...	Estado	
☐	★☆☆	VAC00001	Desarrollador Odoo Senior	5 jul	En proceso	
☐	★★★	VAC00002	Ejecutivo de Ventas	1 ago	Por aprobar	
☐	☆☆☆	VAC00003	Desarrollador Odoo Senior	6 abr	Finalizado	
☐	☆☆☆	VAC00004	Ejecutivo de Ventas	5 jun	Rechazado	

2. Flujo 1 — Solicitar una vacante (estado «Por aprobar»)

Toda solicitud **nace en «Por aprobar»**: el `create()` fuerza ese estado, sin importar lo que traiga el formulario. El estado **«Nuevo»** existe en la barra pero en la práctica no se usa como estado inicial.

Nuevo

VAC00002

Candidatos

0

1 / 1

<

>

Aprobar

Rechazar

Cancelar

Nuevo

Por aprobar

Aprobado

En proceso

Finalizado

Enviar mensaje

Registrar una nota

Actividad

🔍

🔗

👤

★ ★

VAC00002

IDENTIFICATION

Puesto de trabajo solicitado	Ejecutivo de Ventas	Responsable del departamento	Marcos Peña
Departamento	Ventas		

RESPONSIBLES

Solicitante	Marcos Peña	Recruitment Responsible	Carolina Reyes
Departamento solicitante	Ventas	Interviewers	Carolina Reyes Pedro Guzmán

DATES

Fecha de solicitud	1 ago	Time to Approve (days)	0
Approval Date		Time to Open (days)	0
Opening Date		Time to Close (days)	0
Closing Date			

Vacancy Details

CONTEXT

COVERAGE

Hoy

OdooBot

10:45 a. m.

Solicitud de Vacantes creado

3. Flujo 2 – Aprobar y abrir el proceso (estado «En proceso»)

Aprobar pasa la solicitud a *Aprobada* y **estampa la Fecha de aprobación con la de hoy**. Luego **Marcar como En proceso** la pasa a *En proceso* y **estampa la Fecha de apertura**. Las fechas no se digitan: las pone el botón (aunque quedan editables mientras el documento no esté *Hecho*).

Con eso se llenan solos los tres indicadores de la derecha:

Indicador	Cómo se calcula
Tiempo para aprobar (días)	Fecha de aprobación – Fecha de solicitud
Tiempo para abrir (días)	Fecha de apertura – Fecha de aprobación
Tiempo para cerrar (días)	Fecha de cierre – Fecha de apertura

Son campos **almacenados**, así que sirven para filtrar, agrupar y medir el desempeño del proceso de reclutamiento.

Arriba a la derecha, el botón inteligente **Postulantes** muestra el **contador** de postulantes colgados de esta solicitud. Desde *En proceso* los botones disponibles son **Hecho** (cerrar), **Volver a Aprobada** y **Cancelar**.

Nuevo

VAC00001

Candidatos

3

1 / 1

<

>

Cancelar

Volver a Aprobado

Finalizado

Nuevo

Por aprobar

Aprobado

En proceso

Finalizado

Enviar mensaje

Registrar una nota

Actividad

★ ☆

VAC00001

IDENTIFICATION

Puesto de trabajo solicitado	Desarrollador Odoo Senior	Responsable del departamento	Ana Beltrán
Departamento	Tecnología		

RESPONSIBLES

Solicitante	Ana Beltrán	Recruitment Responsible	Carolina Reyes
Departamento solicitante	Tecnología	Interviewers	Carolina Reyes Pedro Guzmán

DATES

Fecha de solicitud	5 jul	Time to Approve (days)	5
Approval Date	10 jul	Time to Open (days)	5
Opening Date	15 jul	Time to Close (days)	0
Closing Date			

Vacancy Details

CONTEXT

COVERAGE

Hoy

OdooBot

10:45 a. m.

Solicitud de Vacantes creado

4. Flujo 3 – Enganchar los postulantes a la vacante

Un clic en el botón **Postulantes** abre los postulantes de esa solicitud, ya filtrados, y con la **solicitud predefinida** para los que se creen desde ahí.

La clave de este enganche: en `hr.applicant` el campo **Puesto de trabajo** dejó de escribirse a mano y ahora **se hereda de la solicitud de vacante** (campo relacionado y almacenado). Consecuencias prácticas:

- Si el postulante tiene **Solicitud de vacante**, el **Puesto** queda en **solo lectura** y es el del documento VAC.
- El puesto del postulante **siempre concuerda** con el de la vacante aprobada; no hay forma de desalinearlos.
- Un postulante **sin** solicitud de vacante queda **sin puesto**. Es el efecto de diseño más importante a tener en cuenta: si se trabaja con este módulo, la vía correcta de registrar postulantes es **desde la solicitud de vacante**.

En el buscador de postulantes se agregó el campo/filtro **Solicitud de vacante**, para llegar a los postulantes de una requisición desde cualquier vista.

Nuevo Postulantes de la vacante ⚙️ Buscar... 1-3 / 3 < >							
☐	Nombre	Aplicó el	Puesto de trabajo	Etapas	Coincidente	Etiquetas	Reclutador
☐	Elvin Rodríguez	4 ago	Desarrollador Odoo Senior	Calificación	★☆☆		A Administrator
☐	Yohanna Cabrera	4 ago	Desarrollador Odoo Senior	Primera entrevista	★★☆		A Administrator
☐	Rafael Antonio Núñez	4 ago	Desarrollador Odoo Senior	Propuesta de contrato	★★★		A Administrator

5. Flujo 4 — Informe de entrevista del postulante

En la ficha del postulante, además del campo **Solicitud de vacante** (junto al Departamento), el módulo agrega la pestaña **Informe de entrevista** con dos campos:

- **Comentarios** — texto libre para la evaluación: resultado de la entrevista técnica, de la de RRHH, recomendación final.
- **Referencias** — campo binario para adjuntar el documento de verificación de referencias laborales.

Es el lugar estándar donde el equipo de reclutamiento deja constancia de la evaluación, en la misma ficha del candidato y visible para quien continúe el proceso.

(captura pendiente: ejecutar el generador)

6. Flujo 5 — Cerrar la vacante (estado «Hecho»)

Hecho cierra la requisición y **estampa la Fecha de cierre**, con lo que queda calculado el **Tiempo para cerrar**. A partir de ahí **todos los campos del documento quedan en solo lectura**

(`readOnly="state == 'done'"`); la requisición se vuelve un registro histórico.

Esta solicitud de ejemplo se cubrió **internamente**: *Tipo de cobertura = Interna* y el candidato interno queda registrado en **Empleados seleccionados**. Es el caso típico de promoción o traslado, donde no hay postulantes externos pero sí hay que dejar el rastro de la requisición y de a quién se le dio la plaza.

Si hace falta reabrir, **Marcar como Por aprobar** está disponible desde *Rechazada* y *Aprobada*.

Nuevo

VAC00003

Candidatos

0

1 / 1

<

>

Nuevo

Por aprobar

Aprobado

En proceso

Finalizado

Enviar mensaje

Registrar una nota

Actividad

🔍

🔗

👤⁰

☆☆

VAC00003

IDENTIFICATION

Puesto de trabajo solicitado	Desarrollador Odoo Senior	Responsable del departamento	Ana Beltrán
Departamento	Tecnología		

RESPONSIBLES

Solicitante	Ana Beltrán	Recruitment Responsible	Carolina Reyes
Departamento solicitante	Tecnología	Interviewers	Carolina Reyes Pedro Guzmán

DATES

Fecha de solicitud	6 abr	Time to Approve (days)	7
Approval Date	13 abr	Time to Open (days)	3
Opening Date	16 abr	Time to Close (days)	35
Closing Date	21 may		

Vacancy Details

CONTEXT

Vacancy Type	New Position
--------------	--------------

COVERAGE

Coverage Type	Internal
---------------	----------

Hoy

OdooBot

10:45 a. m.

Solicitud de Vacantes creado

7. Seguimiento: agrupar y filtrar las requisiciones

La vista de búsqueda propia del módulo trae lo necesario para el seguimiento del pipeline de requisiciones:

- **Buscar por:** Vacante (referencia), Puesto, Departamento (con `child_of` , o sea incluye los sub-departamentos) y Responsable de reclutamiento.
- **Filtros:** Archivado, más los filtros de actividades (vencidas, hoy, futuras).
- **Agrupar por:** Puesto, **Estado**, Responsable de reclutamiento, Tipo de cobertura y Fecha de creación.

Agrupado por **Estado** se lee de un golpe cuántas requisiciones están esperando aprobación, cuántas abiertas y cuántas ya cerradas.

Nuevo

José Sánchez

Historial

Visado

Relatives

10/10/2026

1/1

Crear usuario

Iniciar plan

4 ago 2026

Enviar mensaje

Registrar una nota

Actividad

J

José Sánchez

Por ejemplo, johndoe@ejemplo.com

Teléfono laboral

Celular de trabajo

Por ejemplo, Fundado...

Trabajo

Curriculum

Personal

Nómina

Ajustes

TRABAJO

ORGANIGRAMA

GRÁFICO COMPLETO

Departamento

Tecnología

Puesto de trabajo

por ejemplo, Gerente de ventas

Nombre del puesto

Desarrollador Odoo

Gerente

A Ana Beltrán

UBICACIÓN

Dirección laboral

Empresa Dominicana SRL

República Dominicana

Ubicación de trabajo

Por ejemplo, edificio 2, casa, etc.

UBICACIÓN HABITUAL DE TRABAJO

Lunes

Sin especificar

Martes

Sin especificar

ORGANIGRAMA

GRÁFICO COMPLETO

A Ana Beltrán

J José Sánchez

Hoy

OdooBot 10:45 a. m.

¡Felicidades! ¿Puedo recomendarle que configure un plan de integración?

OdooBot 10:45 a. m.

Empleado creado

10. Resumen del flujo de estados

Estado	Cómo se llega	Botones disponibles	Efecto
Nuevo	Valor default del campo, pero el create() lo sobrescribe: en la práctica no se usa	—	—
Por aprobar	Al guardar la solicitud (siempre), o con Marcar como Por aprobar desde Rechazada / Aprobada	Aprobar★, Rechazar★, Cancelar	La requisición espera decisión
Aprobada	Botón Aprobar★	Marcar como En proceso, Marcar como Por aprobar, Cancelar	Estampa Fecha de aprobación = hoy
En proceso	Botón Marcar como En proceso	Hecho, Volver a Aprobada, Cancelar	Estampa Fecha de apertura = hoy; se registran postulantes

Estado	Cómo se llega	Botones disponibles	Efecto
Hecho	Botón Hecho	—	Estampa Fecha de cierre = hoy y deja todo el documento en solo lectura
Rechazada	Botón Rechazar ★	Marcar como Por aprobar	No estampa fecha
Cancelada	Botón Cancelar (desde Por aprobar / Aprobada / En proceso)	—	No estampa fecha

★ = solo para **Reclutamiento / Administrador** (`hr_recruitment.group_hr_recruitment_manager`).

Todos los cambios de estado y de prioridad se registran en el **chatter** del documento (`tracking`), así que la requisición lleva su propia bitácora de quién aprobó y cuándo.

11. Permisos y visibilidad

Grupo	Puede
Reclutamiento / Usuario (<code>group_hr_recruitment_user</code>)	Leer, crear, editar y borrar solicitudes — pero solo las propias : la regla de registro « <i>Access own vacancies only</i> » limita el acceso a las solicitudes donde él es el Empleado solicitante (más las que no tienen solicitante asignado)
Reclutamiento / Administrador (<code>group_hr_recruitment_manager</code>)	Todas las solicitudes (regla « <i>Access all vacancies</i> »), y es el único que ve los botones Aprobar y Rechazar

Efecto práctico: un supervisor de área ve **su** requisición y su avance, pero no las requisiciones de otras áreas. Recursos Humanos ve todo y es quien decide.

Las solicitudes son **por compañía** (`company_id` , requerido) y cada compañía nueva recibe automáticamente su propia secuencia **VAC** al crearse.

Notas

Modelo y campos que agrega el módulo

Nuevo modelo `l10n.do.hr.vacancy.application` (Solicitud de Vacante), con chatter y actividades:

Bloque	Campos
Cabecera	name (referencia VAC, secuencia), priority (Normal / Urgente / Muy urgente), state , company_id , active
Identificación	job_id (Puesto solicitado), job_department_id y job_department_manager_id (relacionados del puesto)
Responsables	requesting_employee_id , requesting_employee_department_id (relacionado), recruiter_id , interviewer_ids
Fechas	date_request , date_approval , date_open , date_close
Tiempos (calculados y almacenados)	time_to_approve , time_to_open , time_to_close
Contexto	vacancy_type , resources_qty , contract_type , desired_hire_date , reason
Cobertura	coverage_type , selected_employee_ids
Contador	vacancy_applicants_count

Campos agregados a modelos existentes:

Modelo	Campo	Nota
hr.applicant	l10n_do_vacancy_application_id	Solicitud de vacante del postulante
hr.applicant	l10n_do_comments , l10n_do_references	Pestaña <i>Informe de entrevista</i>
hr.applicant	job_id	Redefinido: pasa a ser <i>relacionado y almacenado</i> de l10n_do_vacancy_application_id.job_id
hr.job	l10n_do_vacancy_application_count	Botón inteligente <i>Vacantes</i>
hr.job	l10n_do_recruitment_degree_ids	Titulaciones requeridas
hr.employee	l10n_do_recruitment_degree_id	Titulación del empleado (groups="hr.group_hr_user")
res.company	—	create() genera la secuencia VAC de la compañía nueva

Cosas a tener en cuenta (comportamiento real del código)

1. **El estado inicial siempre es «Por aprobar».** El `create()` escribe `state = "to_be_approved"` pisando cualquier valor recibido, así que el estado *Nuevo* del selector nunca se alcanza al crear. No se puede guardar un borrador que no dispare la aprobación.
2. **Las fechas de aprobación / apertura / cierre las estampan los botones,** siempre con la fecha de **hoy**. Para cargar un histórico con fechas reales hay que editarlas a mano después (posible mientras el estado no sea *Hecho*).
3. **Un postulante sin solicitud de vacante queda sin puesto de trabajo,** porque `job_id` es relacionado de la vacante. Si la empresa usa este módulo, registrar postulantes por fuera de una requisición deja registros incompletos para los reportes por puesto.
4. **interviewer_ids de la solicitud son empleados** (`hr.employee`), mientras que los del puesto son **usuarios** (`res.users`). El *onchange* del puesto traduce usuario → empleado; entrevistadores que no tengan empleado ligado no se copian.
5. **La regla del usuario compara contra `user.employee_id`** : un usuario de reclutamiento sin empleado ligado solo verá las solicitudes sin solicitante asignado.
6. **Traducción es DO incompleta.** El `i18n/es_D0.po` viene de la versión anterior del módulo y no cubre los campos nuevos, así que en español todavía aparecen en inglés etiquetas como *Vacancy Type*, *Coverage Type*, *Selected Employees*, *Recruitment Responsible*, *Interviewers*, *Request Date / Approval Date / Opening Date / Closing Date*, *Time to Approve/Open/Close (days)* y los grupos *Identification*, *Responsibles*, *Dates*, *Vacancy Details*. También quedó obsoleta la entrada *Date Request* (la etiqueta ahora es *Request Date*). Se ve en las capturas de este manual.

Reproducir este manual

```
cd tools/manual-generator
./generate-manual.sh --module=l10n_do_hr_recruitment
```

El seed (`configs/l10n_do_hr_recruitment.seed.py`) arma, sobre una base limpia: compañía RD, tres departamentos con gerentes, cinco empleados, dos puestos con titulaciones, **cuatro solicitudes de vacante** (una por estado: en proceso, por aprobar, hecha, rechazada) y **tres postulantes** colgados de la requisición en proceso, uno con el informe de entrevista lleno.

Agregar `--keep-db` conserva la base `test_v19_l10n_do_hr_recruitment` para seguir explorando, y `--headed` muestra el navegador durante las capturas.