

# VEDACIT SELADOR MULTIUSO

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VEDACIT SELADOR MULTIUSO possui um acabamento emborrachado que penetra nas fissuras e orifícios para estancar vazamentos. Quando seco, VEDACIT SELADOR MULTIUSO é um revestimento impermeável, pintável e de alta durabilidade. É uma maneira fácil de estancar rapidamente pequenos vazamentos.

## PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Densidade	0,88 g/cm <sup>3</sup>
Aparência	Preto ou transparente
Composição Básica	Solventes, borracha sintética e gás propelente.
Válidade	18 meses

## INSTRUÇÕES DE USO

### a) Campos de aplicação

- Telhas, calhas, clarabóias, tubos de PVC, vasos plásticos e cerâmicos.

### b) Preparo do substrato

A superfície deve estar limpa e isenta de poeira. Para aplicação em PVC e plásticos, a superfície deve ser previamente lixada.

### c) Preparo do produto

AGITE ANTES DE USAR EM MOVIMENTO CIRCULAR. Agitar ocasionalmente a lata durante a aplicação fazendo movimentos circulares. Depois de cada uso, inverter a lata, pressionar o bico para limpá-lo e evitar entupimento. Caso haja entupimento, remover o bico, limpar com Thinner e reutilizá-lo. Recomenda-se um teste prévio para identificar o direcionamento e a força do jato do produto.

### d) Aplicação

Aplicar uma camada fina e, após secagem superficial, aplicar camadas até que todas as fissuras e furos estejam preenchidos, aguardando sempre a secagem da camada anterior. Cura total em 24 horas dependendo da temperatura ambiente e ventilação do local.

## CONSUMO APROXIMADO

- Aerossol 400 mL: até 15 m lineares.

## ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

## ATENÇÃO

# VEDACIT SELADOR MULTIUSO

Recipiente pressurizado: proteja da luz solar e não exponha às temperaturas que excedam 50 °C. Não perfurar ou aquecer o aerossol mesmo após o uso. Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Precaução: não respire o aerossol. Prejudicial se inalado. Usar somente em áreas bem ventiladas.

## MEIO AMBIENTE

Em caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos, contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência: 0800 707 7022 / 0800 707 1767 / 0800 117 2020.

## EPI

- Óculos de segurança
- Luvas de PVC
- Máscara semifacial com filtro adequado para vapores orgânicos

## PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificarse que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.
- Contato com a pele: Lavar a pele com água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Se o desconforto ou a irritação persistirem, procurar um médico.
- Inalação: Remover a vítima para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.
- Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

## EMBALAGENS



**AEROSSOL 400 mL - Preto**

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321125955	35061090	0,34kg	0,46kg

# VEDACIT SELADOR MULTIUSO



**AEROSSOL 400 mL - Transparente**

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321125948	35061090	0,34kg	0,46kg