

# VEDACIT SELANTE PU PARA CALHAS

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VEDACIT SELANTE PU para calhas selante e adesivo elástico à base de poliuretano, monocomponente, de viscosidade média-alta, para aplicação exclusiva na união e colagem de calhas e rufos, substituindo a tradicional fixação mecânica (pregos, parafusos, rebites, etc). Possui excelentes propriedades de não escorrimento e cura ao entrar em contato com a umidade do ar, formando um elastômero de alta resistência.

## PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Densidade         | 1.64 g/cm <sup>3</sup> |
| Composição Básica | Poliuretano            |
| Válidade          | 12 meses               |

## INSTRUÇÕES DE USO

### a) Campos de aplicação

- Aço;
- Alumínio;
- Aço galvanizado;
- Plástico;
- Zinco.

### b) Preparo do substrato

A superfície deve estar isenta de pó, gorduras ou outras substâncias que impeçam boa aderência. Se necessário, limitar a área com fita crepe.

### d) Aplicação

Pode ser aplicado com pistola manual ou pneumática. Colocar o cartucho na pistola de aplicação e cortar a ponta do bico plástico na medida desejada, a 45°. Aplicar em forma de cordão e juntar imediatamente os elementos a serem colados, comprimindo os mesmos. Faça os ajustes entre as peças, antes da formação de película. Peças com peso elevado necessitam de apoio provisório, como fita adesiva, até a secagem total do selante. O Vedacit Selante PU para Calhas pode ser pintado com a maioria dos sistemas convencionais de tintas de fachada, mas as tintas devem ser primeiro testadas para assegurar a compatibilidade. Os melhores resultados são obtidos com pintura após a secagem total do selante, o que ocorre em 10 dias após a aplicação. Tintas não flexíveis podem apresentar fissuras na superfície, devido à elasticidade do selante. Pode ocorrer variação de cor na tinta aplicada sobre o selante.

## CONSUMO APROXIMADO

- Até 4 m lineares (para juntas de 1 cm x 1 cm)

## ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM

# VEDACIT SELANTE PU PARA CALHAS

Armazenar o produto na embalagem original, em local coberto, seco e ventilado, com temperatura entre 10 e 25 °C, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor. O armazenamento inadequado reduz a garantia do produto.

## ATENÇÃO

Provoca irritação cutânea. Lavar cuidadosamente após manuseio. A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto químico pode ser obtida por meio do site [www.vedacit.com.br](http://www.vedacit.com.br)

## MEIO AMBIENTE

Em caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos, contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência: 0800 707 7022 / 0800 707 1767 / 0800 117 2020.

## EPI

- Óculos de segurança
- Luvas de PVC
- Máscara semifacial com filtro adequado para vapores orgânicos.

## PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com os olhos: lavar com bastante água corrente, durante pelo menos 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificarse que estão sendo lavadas. Procurar um médico.
- Contato com a pele: lavar com bastante água corrente e sabão neutro. Procurar um médico.
- Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado.
- Ingestão: não provocar vômito. Procurar um médico.

## EMBALAGENS



### Bisnaga de 400 g (alumínio)

| Gtin          | Classificação fiscal | Peso líquido | Peso bruto |
|---------------|----------------------|--------------|------------|
| 7897321125870 | 35061090             | 0,40kg       | 0,44kg     |

# VEDACIT SELANTE PU PARA CALHAS



## Bisnaga de 400 g (branco)

| Gtin          | Classificação fiscal | Peso líquido | Peso bruto |
|---------------|----------------------|--------------|------------|
| 7897321125887 | 35061090             | 0,40kg       | 0,44kg     |



## Bisnaga de 400 g (preto)

| Gtin          | Classificação fiscal | Peso líquido | Peso bruto |
|---------------|----------------------|--------------|------------|
| 7897321125894 | 35061090             | 0,40kg       | 0,44kg     |