

VEDACIT VEDAPREN PAREDE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VEDACIT VEDAPREN PAREDE* é uma pintura impermeável e elástica que protege as paredes contra fissuras e batidas de chuva, além de ter alta durabilidade. Pode ser aplicado sobre reboco, concreto, fibrocimento e tingido com corantes líquidos base água até o limite estabelecido pelo fabricante de corantes.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Densidade	1,23 g/cm ³
Aparência	Branco(a)
Composição Básica	copolímero acrílico em dispersão aquosa.
Válidade	24 meses

INSTRUÇÕES DE USO

a) Campos de aplicação

- Paredes externas sujeitas a batida de chuva;
- Pode ser aplicado sobre o reboco, alvenaria de bloco e concreto, desde que estejam revestidos com argamassa.

b) Preparo do substrato

Reboco em bom estado ou paredes já pintadas: Lixar e até abrir porosidade do reboco eliminar o pó com pano úmido. Aguardar a secagem. Reboco novo: Aguardar a secagem por, no mínimo, 28 dias e lixar e eliminar o pó. O reboco deve atender às recomendações da ABNT NBR 7200. Procedimentos para a limpeza da parede: Superfície com mofo: misture água e água sanitária em partes iguais e em seguida lave bem a área. Espere, no mínimo, 6 horas e enxágue a parede com bastante água. Aguardar a secagem. Superfície com umidade: antes de pintar, resolva o que está causando o problema. Consulte nosso SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor VEDACIT. Superfície com gordura: misture água com detergente neutro e lave. Depois enxágue com bastante água. Aguardar a secagem. Superfície com brilho: lixe até remover todo o brilho e elimine o pó com pano úmido. Aguardar a secagem.

c) Preparo do produto

Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

d) Aplicação

VEDACIT VEDAPREN PAREDE é aplicado como pintura, com rolo de lã alta ou pincel, em 2 a 3 demãos, respeitando o consumo por m², com intervalo de 4 horas entre cada demão, a uma temperatura de 25 °C. Dependendo do tipo e do estado da parede, podem ser necessárias mais demãos. Apenas na 1ª demão, VEDACIT VEDAPREN PAREDE deve ser diluído em, no máximo, 1 parte de água limpa para 10 partes do produto, para proporcionar melhor penetração ao substrato. Finalizada a impermeabilização, aguardar no mínimo 5 dias para a secagem do produto conforme a temperatura, ventilação e umidade relativa no local.

VEDACIT VEDAPREN PAREDE

CONSUMO APROXIMADO

- 0,12 kg/m²/demão.

RENDIMENTO

- Galão 3,6 L: Até 35 m²/demão
- Galão 3,6 KG: Até 30 m²/demão
- Balde 18 KG: Até 150 m²/demão
- Lata de 18 KG: Até 150 m²/demão

ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

ATENÇÃO

Aplicar com tempo estável. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com respingos. Lavar as ferramentas com água e sabão imediatamente após o uso.

MEIO AMBIENTE

Em caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos, contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência: 0800 707 7022 / 0800 707 1767 / 0800 117 2020.

EPI

- Óculos de segurança
- Avental de PVC
- Luvas de borracha

PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificarse que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.
- Contato com a pele: Lavar com bastante água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Procurar auxílio médico.
- Inalação: Remover a vítima para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.
- Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

EMBALAGENS

VEDACIT VEDAPREN PAREDE



Galão 3,6 L

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321120219	38249012	4,38kg	4,69kg



Galão 3,6 kg

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321119442	38249012	3,6kg	3,86kg



Balde 18 kg

Dimensões: 36.0 X 30.0 X 30.0 X 30 cm

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321120233	38249012	18kg	18,7kg



Lata 18 kg

Dimensões: 34.7 X 26.3 X 26.3 X 30 cm

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321121261	38249012	18,00kg	18,97kg